



celotron

MAKES LIFE EASIER™

TURVATUOTTEET 2011

GSM- pohjaiset Celotron ohjaus- ja hälytysjärjestelmät

- Palo, murto, kosteus, ym. anturit
- Automaattinen vahinkojen ehkäisy, energiansäästö ym.

GSM- pohjaiset Celotron teollisuusjärjestelmät

- Järjestelmien etäkäyttö, hälytykset, ohjaukset ym.

Videovalvonta

- Huippulaadukkaat sisä/ulko kamerat
- 1-32 kanavaiset H264 turvakameratallentimet,
- Suositut 4 ja 8 kanavaiset "combo" tallentimet ym. tarvikkeet
- IP pohjaiset kamerat, video serverit, valvomot ja tarvikkeet

Kulunvalvonta

- Ovien ja porttien ohjaukset, gsm- sekä ns. paikallistoimiset
- Aikaseuranta, sormenjälki, rfid, ym. käyttölaitteet
- Ovipuhelimet



Tiesitkö että Celotron Oy tarjoaa asiakkailleen muutakin Suomalaista kuin pelkän yrityksen nimen. Valmistamme nimittäin alan pioneerina, yli 10V kokemuksella GSM- pohjaisia hälytys ja ohjausjärjestelmiä.

Kotimaisen tuotannon ansiosta olemme aina kehityksessä askeleen edellä kilpailijoita sekä ulkomaisten tuotteiden ns. maahantuojia yrityksiä !

Celotron Oy:n tuotteiden hinta/ laatusuhdetta on useasti keuhuttu markkinoiden parhaaksi ! Myönnämme kotimaisille GSM- tuotteillemme **2 V** takuun.







WWW.CELOTRON.COM

MADE IN FINLAND

SISÄLLYSLUETTELO

Huom: Joillakin tuotteilla on Elektroskandialla oma tuotenumero, virallisen SSTL sähkönumeron sijasta. Heidän valikoimassa on kuitenkin kaikki kuvaston tuotteet !

CELOTRON OY:n VALMISTAMAT OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT.....	3 - 7
Kotivahti 2.0 - UUTUUS	
Centro (Perus, akku ym. versiot)	
GSMGate järjestelmät	4
Home Controller	5
Pro Controller	6
Pro Controller WF.....	7
LANGALLISET TARVIKKEET CELOTRON JÄRJESTELMIIN	8 - 12
230Vac Relekortti (HC, PROC, CE-). Lämpöanturi (Kaikki Celotron järjestelmät)	
Liiketunnistimet, sisä / ulko / kotieläin. Palo, Häkä ym. varoitimet	
Sireenit, Käyttölaitteet, Lukot ym.	
LANGATTOMAT ANTURIT, VASTAANOTTIMET JA RELEET.....	13 - 15
Liiketunnistin, Magneettikytkin, Palovaroitin, Lasirikkotunnistin	
Kosteusanturi, Sireeni, Käyttölaitteet, Ohjausreleet ym.	
OVIPUHELIMET, KULUNVALVONTA JA TYÖAIKASEURANTA.....	16 - 19
Ovipuhelimet	
Sormenjälkitunnistimet	
Koodilukot, RFID lukijat, ym.	
IP / HYBRID VIDEOVALVONTA TALLENTIMET.....	20
WSCR,32-kan. IP tallennin	
EAGLE 32-kan. Hybrid tallennin	
IP VIDEOVALVONTA TARVIKKEET.....	21 - 23
Kamerat, Reitittimet	
Antennit, ym.	
VIDEOVALVONTA TALLENTIMET (KAAPELOITAVAT).....	24 - 25
Huippu edulliset "LITE" mallit	
Ammattilaisten "EAGLE PRO-SERIES" mallit	
EDULLISET "LITE" VALVONTAKAMERAT (KAAPELOITAVAT).....	26
Kiinteälinssiset ulkokamerat	
IR- sisäkamerat, ym.	
LAADUKKAAT "PRO-SERIES" VALVONTAKAMERAT (KAAPELOITAVAT).....	27 - 28
Säädettävällä zoomilla olevat ulkokamerat	
Sisäkamerat zoomilla	
PTZ- DOME kamerat	
Liikettä seuraavat "äly" PTZ- DOME kamera	
VALVONTAKAMERA TARVIKKEET, TESTERIT YM.....	29 - 30
Kamera testeri / asennustyökalut	
Videopakajät, IR-valot, Kaapelit, ym.	
ASENNUS, BACKUP, UPDATE, YM. SEKALAISET TUOTTEET.....	31 - 34
Liittimet, Nippusiteet, Akut, Kaapelit, Työkalut	
YHTEYSTIEDOT.....	35

<u>Tuote koodit:</u>	CELOTRON OY:n VALMISTAMAT OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT	<u>TILAUS/kpl:</u>
<p>Celotron: KOTIVAHTI2</p> <p>SSTL: 7199929</p> 	<p style="text-align: center;">KOTIVAHTI 2.0 (LANGATON UUTUUS 2011 - NYT MYYNNISSÄ)</p> <p style="text-align: center;"><u>Maailman helpoiten asennettava / käyttöön otettava ohjaus- ja valvontajärjestelmä 50 käyttäjälle !</u></p> <p>Monipuolinen, luotettava ja uskottoman laajoihin ominaisuuksiinsa nähden todella edullinen GSM ohjaus- ja valvonta järjestelmä.</p> <p>Tämän keskuksen asentaa kuka tahansa helposti itse, painamalla vain yksinkertaisesti yhtä nappia !</p> <p>Laitteessa on 4+1 kpl ns. analogisia sisääntuloja joilla mittaat helposti esim: lämpötilaa, jännitettä, kärki tietoa tms + 1 kpl vapaasti ohjelmoitava rele lähtö. Ko. lähdöllä voidaan peruslaitteessa ohjata joko sireeniä (tehdas oletus) tai vaikkapa uudelleen ohjelmoituna kiinteistön lämmitystä.</p> <p>Laitteeseen on helposti nappia painamalla ohjelmoitavissa / kytkettävissä lisäksi jopa 40 langatonta anturia ym. laitetta. 5 langatonta kanavaa, taajuus 869MHz.</p> <p>(Lisävarusteena RU-04 relekortti jolla 4x 230V/10A/AC) ko. relekortilla myös kuuluisa, maksuton GSMGate toiminto.</p> <p>Uutena 2011 ominaisuutena nyt myös lisävarusteena saatavat langattomat, ns. pistorasia releohjaukset, sähkökaappiin laitettavat releohjaukset sekä langattomat akkuvarmennetut sireenit !</p> <p>Kotivahti perus paketissa tulee mukana: Tyylikkäässä, valkoisessa ja palamattomassa kotelossa: gsm-gprs tekniikka, akkuvarmennettu virtalähde, langaton ovimagneetti, langaton liiketunnistin, langaton palovaroitin, langaton kauko-ohjain, tyylikäs ns. strobosireeni (näyttää esim. ulosmenotien kirkaalla valolla) ja valmiiksi kytketty lämpötila-anturi. Lämpötila-anturin avulla pystyt perinteisen päälle/pois lämmön ohjauksen lisäksi halutessasi toteuttamaan täydellisen "termostaatti" toiminnon, ohjaat siis jopa 1 asteen tarkkuudella kiinteistösi lämpötiloja ,helposti omalla matkapuhelimellasi. YM, YM !!!</p> <p>Kysy tarkemmat tiedot jälleenmyyjältäsi tai vieraile www- sivuillamme ja lataa uusi esite !</p> <p>TÄMÄ KESKUS ON KOTIMAINEN !</p> <p><small>Langattomat lisävarusteet: 7163760 = Langaton käyttölaite, 7163761 = Langaton kosteusilmaisim, 7163762 = Langaton Kauko-ohjain, 7163763 = Langaton magneettikytkin, 7163764 = Langaton liikeilmaisim, 7163765 = Langaton palovaroitin, 7163766 = Langaton sireeni, 7163767 = Langaton 40 kan.laajennus moduli, 7163772 = Langaton lasirikkotunnistin, 7163768 = Langaton pistorasiarele 10A230VAC, 7163769 = Langaton kaapelirele 10A230VAC, FS315 = Langattoman kantomatkan laajennin, 7163763 = Langaton yleislähetin</small></p>	
<p>Celotron: CE-005</p> <p>SSTL: 7199902 ELEKTROSKANDIA: 7163725</p> 	<p style="text-align: center;">CENTRO (SUOMEN ENITEN MYTTY GSM- LÄMMÖNSÄÄDIN)</p> <p style="text-align: center;"><u>Super suosittu ohjaus- ja valvontajärjestelmä, nyt termostaatti toiminnolla, jopa: 50 käyttäjää, maksuton soitto-ohjaus, ym. MAAILMALLA JO YLI 150000 KÄYTTÄJÄÄ!!!</u></p> <p>Pieni ja äärettömän monipuolinen, luotettava ja ominaisuuksiinsa nähden markkinoiden varmasti edullisin GSM ohjaus- ja valvonta järjestelmä. Centron asentaa helposti niin autoon, mökille kuin vaikkapa veneeseen.</p> <p>Enää ei siis hintakaan ole esteenä mökin lämmityksen etäohjaukselle.</p> <p>4 kpl sisääntuloja joilla mittaat helposti, kilpailevista laitteista poiketen esim: lämpötilaa, jännitettä, vastussilmukoita, kärki tietoja ym. (kilpailevissa järjestelmissä vain kärkitieto mittausta).</p> <p>Laitteessa vakiona 1 kpl rele lähtö joka voidaan mm. ajastaa ym. (Lisävarusteena saatavissa RU-04 relekortti jolla 4x 230V/10A/AC) relekortilla myös kuuluisa, maksuton GSMGate toiminto.</p> <p>Huom. Murtohälytys käyttöön suosittelemme akkuvarmennettua: CE-006 järjestelmää. (Sähkökatkot saattavat aiheuttaa turhia hälytyksiä.)</p> <p>TÄMÄ TUOTE ON KOTIMAINEN !</p>	
<p>Celotron: CE-006</p> <p>SSTL: 7199904 ELEKTROSKANDIA: 7163726</p> 	<p style="text-align: center;">CENTRO (AKKUVARMENNETTU)</p> <p>Sama laite kuin ed. CE-005 mutta järjestelmä on varustettu erittäin pitkäikäisellä varakäyntiakulla, jatkojohdollisella (3m) teho-antennilla ja ns. "äly" lyijyakkulaturilla. Ns. "Pakkohankinta" huonosähköisille ja / kenttäisille alueille.</p> <p>Nyt tiedät ajoissa koska pirtti kylmenee ja putket jäätyy ! Tätä versiota suositellaan ns. murtohälytys käyttöön !</p> <p>TÄMÄ TUOTE ON KOTIMAINEN !</p>	
<p>Celotron: CE-007</p> <p>SSTL: 7199905</p> 	<p style="text-align: center;">CENTRO (AKKUVARMENNETTU, METALLIKOTELOITU)</p> <p>Sama laite kuin ed. (CE-006) mutta toimitetaan metallikotelossa, ns. teho antennilla (noin 12 cm pitkä) varustettuna. Soveltuu mm. serveri tiloihin, kellareihin ym. yritysten tiloihin jolloin tarvitaan lukitusta. Lisävarusteena saatavissa mm."mittatilaus" antennijohtoja: 1 - 25m sekä erilaisia tehoantenneja.</p> <p>TÄMÄ TUOTE ON KOTIMAINEN !</p>	

<p>Celotron: CE-CABIN</p> <p>SSTL: 7199903</p> 	<p>CENTRO-CABIN</p> <p>Mökkikäyttöön suunniteltu, valmiiksi pakattu CENTRO paketti (pienet mökit)</p> <p>sis. CE-006 keskus jossa mukana: virtalähde, akku, "rosteri" koodilukko, optinen palovaroin, liiketunnistin, lämpöanturi, n.20m asennuskaapelia.</p> <p>(Huom. Laitteessa on 1kpl tekstiviestein ohjattava / ajastettava rele, lämmityksen etäohjaukseen. Mikäli kuitenkin haluat tarkan, termostaattitoimisen lämmönohjauksen, tarvitset lisäksi RU-04 relekortin.)</p> <p>TÄMÄ TUOTE ON KOTIMAINEN !</p>	
<p>Celotron: CE-GREEN</p> <p>SSTL: 7199900</p> 	<p>CENTRO-GREEN</p> <p>Maatalouskäyttöön suunniteltu, valmiiksi pakattu CENTRO paketti.</p> <p><i>HUOM. LAITTEESSA IP65 KOTELOINTI !</i></p> <p>sis. CE-006 keskus jossa mukana: virtalähde, akku, merkivalolla varustettu sireeni, kosteutta hyvin kestävä optinen palovaroin, kaasuja, kosteutta ja ääriämpötiloja (-30 - +60) kestävä "ulko" liiketunnistin, lämpöanturi - johdolla, 20m yleis- asennuskaapelia ja RU04 relekortti lämmityksen, tuuletuksen, siilon, magn.venttiileiden ym. ohjaukseen !</p> <p>Ohjaus voidaan toteuttaa jopa täysin maksuttomasti, ns. soitto-ohjauksella.</p> <p>Releiden ajastukset mahdollistavat monipuoliset ohjaukset ja kaikki sisääntulot voidaan (TOISIN KUIN KILPAILEVIEN LAITTEIDEN!) ohjelmoida mittaamaan vaikkapa painoa, painetta, litroja, venymää, matkaa ym. Rajattomat mahdollisuudet erilaisten antureiden kytkentään ja erilaisten, todellisten tilatietojen raportointiin.</p> <p>Älä siis tyydy kiinalaisiin, epävarmoin karkitietolaitteisiin kun samalla rahalla voit saada Suomessa suunniteltua ja valmistettua huippu osaamista, alan ehdottomalta pioneereilta !</p> <p>TÄMÄ TUOTE ON KOTIMAINEN !</p>	
<p>Celotron: CE-MOBILE</p> <p>SSTL: 7199907</p> 	<p>CENTRO-MOBILE</p> <p>Vene, auto, rekka, työkone ym. käyttöön suunniteltu, valmis "CENTRO" paketti</p> <p>sis. CE-005 keskus + lämpöanturi + johtosarja sulakkeineen.</p> <p>Järjestelmä on helposti liitettävissä useimpiin olemassa oleviin keskuslukko ja hälytys laiteisiin (mikäli ovet toimivat maadoituvalla lähdöllä).</p> <p>Autoissa joissa on ns. tehdas asenteinen hälytys, voidaan centro kytkeä esim. auton omaan torveen. (Jännitteen mittauksella)</p> <p>Järjestelmää voidaan käyttää mm. polttoaine lämmittimen (eber, webasto, ym.) etäkäyttöön omalla GSM-puhelimella- jopa ajastettuna !</p> <p>Paketti sis. kaiken asennuksessa tarvittavan !</p> <p>Todella pieni 7mA lepovirta (järjestelmä on tietävästi markkinoiden pienivirtaisin), ei siis vaaraa auton tai työkoneneen akun tyhjentymisestä !</p> <p>Huom, mainitse tilatessasi haluamasi käyttöjännite: 12V tai 24V !</p> <p>TÄMÄ TUOTE ON KOTIMAINEN !</p>	
<p>Celotron: GG-0029</p> <p>SSTL: 7199899</p> 	<p>GSMGATE 500</p> <p>(Maksuton GSM- ohjaus)</p> <p>Ammattikäyttöön / isommille yrityksille suunnattu, metallikoteloitu, akkuvarmennettu ja täysin lukittu keskus. Miksi työntelisit rfid ym. kortteja ulkona sateessa portin avajaan, kun voit tehdä sen lämpöisestä autosta kännykälläsi TÄYSIN MAKSUTTA. Toimii luotettavasti ja nopeasti omalla kännykällä, mistä ja missä tahansa. Ideaalinen esim. tavaran lastauspaikoille ym. missä on suljettuja alueita.</p> <p>Järjestelmä voidaan SMS- viestien lisäksi ohjelmoida myös PC:llä – tarvittavat ohjelmistot sekä USB kaapeli tulevat laitteen mukana ! Akkuvarmennettu !</p> <p>Max: 500 käyttäjää</p>	
<p>Celotron: GG-0030</p> <p>SSTL: 7199994 ELEKTROSKANDIA: 7163709</p> 	<p>GSMGATE 250</p> <p>(Maksuton GSM- ohjaus)</p> <p>PK- Yritys käyttäjille suunnattu, muovikoteloitu keskus. Miksi työnnellä kortteja ulkona sateessa portin avajaan kun voit tehdä portin / oven avauksen TÄYSIN MAKSUTTA, mukavasti ja nopeasti omalla kännykällä, mistä tahansa. Ideaalinen esim. tavaran lastaus paikoille ym. missä suljettuja alueita. Samassa järjestelmässä lisäksi SMS- ohjausreleet (4kpl) ja mahdollisuus rakentaa täydellinen murtohälytysjärjestelmä ! Ohjelmointi helposti SMS- viestein. Voidaan ohjelmoida myös siten että kenen tahansa soitto aktivoi halutun toiminnon !</p> <p>Max: 250 käyttäjää</p> <p>TÄMÄ TUOTE ON KOTIMAINEN !</p>	

GSMGATE 50

(Maksuton GSM- ohjaus)

Celotron: GG-0028



Edullisin, koti, PK-yritys ym. käyttäjille suunnattu, muovikoteloitu keskus. Sytytä vaikkapa pihavalot tai avaa autotallin / varaston ovi kätevästi omalla kännykälläsi ennen autolla pihaan kurvaamista.

Järjestelmässä on lisäksi sisään rakennettuna 4 kpl sms- ohjattavia releitä sekä 1 kpl ns. soitto-ohjaus rele (pulsssi) säädettävällä vetoajalla. Järjestelmässä on lisäksi 4kpl analogisia hälytystuloja joilla voit valvoa esim. serverihuoneen lämpötilaa, liikettä, palohälytyksiä ym. Voidaan ohjelmoida myös siten että kenen tahansa soitto aktivoi halutun toiminnon !

Max: 50 käyttäjää

[TÄMÄ TUOTE ON KOTIMAINEN !](#)

CARAVAN CONTROLLER

(UUTUUS 2011)

Celotron: CC-8



Laitteessa tulee mukana täysin uudenlainen "liiketunnistin" joka voidaan säätää antamaan hälytys jo siitä kun vaunun ulko-oven läheisyyteen (n. 20cm) tulee jotain liikettä.

Tämä mahdollistaa vaunun valvomisen vaikka jättäisit kesällä ikkunat auki. Esim. Käden työntäminen vaunun sisään laukaisee hälytyksen (herkkyys säädettävissä / riippuu anturin asennuspaikasta). Anturi voidaan asentaa esim. istuimen alle tai vaikkapa kaapistoon sisään, siis kokonaan piiloon !

Laitteella voidaan ohjata lähes kaikkia markkinoilla olevia lämmitysjärjestelmiä. mm. Primus sekä Alde lämmittimiä, kytkemällä laitteen ohjausrele ns. lämmityskatkaisijan rinnalle.

Keskuksessa on 4 + 1 kpl ns. mitta sisääntuloa sekä 1 kpl 10A ohjausrele.

Paketissa tulee mukana: 1 kpl lämpöanturi, 1kpl älykäs liiketunnistin, 1kpl laadukas kaasuanturi, sulakkeellinen virtajohto, asennuskaapelit n.12m, varoitustarrat, pientarvikkeet, käyttöohjeet ym.

Huom. Gsm- tekniikan todella pieni 7mA lepovirta (markkinoiden tiettävästi pienivirtaisin tämänkaltaisen keskus), ei siis vaaraa akun tyhjentymisestä ! Laite myös ilmoittaa mikäli akkujännite on syystä tai toisesta hupenemassa. Pyydä tarvittaessa tarkemmat tiedot. Laite voidaan myös varustaa useilla erilaisilla käyttölaitteilla, palovaroittimilla, häikäroittimilla, vuoto ym. antureilla sekä 4:llä lisäreleellä !

**Tulossa 2011 lisävarusteeksi myös täysin valmiit kaapelisarjat:
Primus, Alde sekä Wallas lämmittimiin.**

[TÄMÄ KESKUS ON KOTIMAINEN !](#)

HOME CONTROLLER+

SUOSITUIN CELOTRON KESKUS 2010

Celotron: HC-0007

SSTL: 7199980
ELEKTROSKANDIA: 7163732



Täysin kotimainen, jo useana vuonna pohjoismaiden eniten myydyin GSM-pohjainen kodin ohjaus- ja valvontajärjestelmä.

Home Controllerissa yhdistyy korkea laatu, tyylikkyys ja uskomaton määrä ominaisuuksia yhdessä sievässä paketissa.

Perus pakkauksessa tulee täydellisen ohjauskeskuksen lisäksi mm. Lämpöanturi, palovaroitin, liiketunnistin, strobosireeni ja kaikki tarvittavat kaapelit ym. osat.

Järjestelmään on saatavilla markkinoiden laajin lisävaruste valikoima, mahdollisuus mitata jopa resistanssia tai vaikkapa öljysäiliön tilavuuden mA tietoa tms !

Tässä uudessa 2011 mallissa, luotettavan ja helppokäyttöisen Home Controllerin laajennettussa versiossa on mm. Automaattiset rele ohjaukset (laite osaa tehdä ohjauksia siis itsenäisesti), kaikilla sisääntuloilla voidaan nyt siis automatisoida erilaisia reletoimintoja ilman tekstiviestejä.

Kaikilla releillä on lisäksi ns. kellokytkin toiminnot (esim. mökin lämmityksen ajastus vaikkapa 48h ajaksi).

Laitteessa on sisäänrakennettuna täysin maksuton, suosittu GsmGate soitto-ohjaus toiminto 1:llä releellä (max: 10 käyttäjää). Nyt myös usean ns. ohisulkijan kytkentämahdollisuus.

Liiketunnistimien automaattinen kalibrointi (ei tunnistimien peittelyä ym. kikkailua kuten kilpailevissa järjestelmissä.) Laite toimitetaan tehtaalla täysin valmiiksi ohjelmoituna, asiakkaan tarvitsee ainoastaan lisätä käytettävät puhelinnumerot !

Ohjelmointi valikkojen toimintaa ja laitteen käyttöliittymää on kehitetty yhdessä yli 50 henkisen testiryhmän kanssa jotta käyttö ja ohjelmointi kohteessa on todella nopeaa ja joustavaa.

Peruspakkauksen ohjelmointi ei todellakaan vaadi enää kuin käytettävien puhelinnumeroiden lisäämisen järjestelmään, helppoa ja nopeaa !

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä, C luokkaan.

Huom. Tämä järjestelmä täyttää uudet 2009,10,11 sekä uudemmat palovaroitin vaatimukset! Tämä järjestelmä korvaa ns. 230Vac palovaroittimet sellaisenaan! Muista myös uusi sääntö: 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliötä kohtaan !

[TÄMÄ KESKUS ON KOTIMAINEN !](#)

HOME CONTROLLER WF+

LANGATON 2011 UUTUUS NYT MYNNISSÄ

Täysin uusi, luotettavan ja helppokäyttöisen Home Controllerin **LANGATON VERSIO !**

Paketissa tulee mukana 1 kpl langaton liiketunnistin, 1 kpl langaton kauko-ohjain sekä langallinen palovaroitin, lämpöanturi ja sireeni. Järjestelmää voidaan haluttaessa laajentaa myös täysin langattomilla palovaroittimilla.

Celotron: HC-0008

SSTL: 7199981
ELEKTROSKANDIA: 7163733



Max. 40 kpl langattomia, erilaisia antureita ja käyttölaitteita voidaan helposti liittää ilman erillistä ohjelmointia (antureiden lisäys tapahtuu helposti, vain 1 napin painalluksella), Järjestelmässä on langattomien kanavien lisäksi 2kpl vapaita analogisia kanavia, kaapeloitavia antureita, kaukokäyttölaiteita, "lisä" vastaanottimia ym. antureita varten !

Järjestelmä ohjaa haluttaessa langattomia, pistorasiaan asennettavia releitä sekä sähkökaappiin kytkettäviä "relepaketteja" (lisävarusteita). **Tästä ei enää sähkölaitteiden ohjaus helpommaksi muutu !**

(Huom, digitaalinen 869MHz, täysin uuden tyyppinen langaton yhteys) toimii hyvin mm. betoni ja kivitaloissa, sellaisissakin joissa kilpailevat, perinteiset 433Mhz ja 868Mhz järjestelmät eivät välttämättä saa yhteyttä lainkaan, tai yhteys on äärimmäisen heikko ja syö rajusti paristoja! Langaton kantomatka ilman esteitä jopa n. 300m

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä, C luokkaan.

Huom. Tämä järjestelmä täyttää uudet 2009,10,11 sekä uudemmat palovaroitin vaatimukset! Tämä järjestelmä, varustettuna kaapeloitavilla Ei100C varoittimilla, korvaa ns. 230Vac palovaroittimet sellaisenaan! Muista myös uusi sääntö: 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliötä kohtaan !

TÄMÄ KESKUS ON KOTIMAINEN !

Langattomat lisävarusteet: 7163760 = Langaton käyttölaite, 7163761 = Langaton kosteusilmaisim, 7163762 = Langaton Kauko-ohjain, 7163763 = Langaton magneettikytkin, 7163764 = Langaton liikelmaisim, 7163765 = Langaton palovaroitin, 7163766 = Langaton sireeni, 7163767 = Langaton 40 kan.laajennus moduli, 7163772 = Langaton lasirikkotunnistin, 7163768 = Langaton pistorasiarele 10A230VAC, 7163769 = Langaton kaapelirele 10A230VAC, FS315 = Langattoman kantomatkan laajennin, 7163763 = Langaton yleislähetin

PRO CONTROLLER+

(MAAILMALLA JO "STATUS" ASEMAAN NOUSSUT KODIN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA LAADUKKAALLA, LANGATTOMALLA* IP-KAMERALLA!)

Markkinoiden monipuolisin sekä täydellisin (et tarvitse MITÄÄN lisämoduuleja ym.) kiinteistön ohjaus, videovalvonta- ja hälytysjärjestelmä. Pro Controller ohjaa, säätää, valvoo, mittaa, raportoi ja lähettää kuvaa sähköpostiisi / omaan gsm puhelimeesi.

Laitteen mukana toimitetaan CD-ROM levyllä, ammattitason videotallennus ohjelmisto (PC / Win: vista & 7) joka tallentaa jopa 32:n Celotron IP- kameran liikkuvaa, korkealaatuista VGA kuvaa tietokoneellesi / yrityksesi serverille (kameran havaitessa liikettä)!

HUOM. Pelkän tämän kaltaisen ohjelmiston arvo, erikseen kilpailijoiltamme hankittuna on lähes sama kuin tämän koko järjestelmän, kaikkine siihen liittyvine osineen !

Järjestelmä helpottaa jokapäiväisiä askareita, lisää kotisi viihtyvyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta ennen näkemättömin tavoin. Laitteen monipuoliset, automaattiset sähkölaitteiden päälle / pois ohjaukset ym. vetävät vertaistaan. Laite maksaa itsensä sinulle kokonaisuudessaan nopeasti takaisin erinäisten säästöjen myötä.

Tuotteeseen kannattaa tutustua oikein ajan kanssa. Pyydä meiltä tarkemmat esitteet tai vieraile www-sivuillamme ja lataa pdf:t !

TÄYSIN KOTIMAINEN LAITE, ALAN YLIVOIMAINEN YKKÖNEN !

Kameroiden kantomatka käytettäessä Celotron Wlan vastaanotinta (*** lisävaruste**), vapaassa tilassa n. 200m. Yhteyden muoto: Digitaalinen, 2400Mhz, suojaus: 64bit, 10HEX cryptattu. Kameran ja vastaanotin toimitetaan aina valmiiksi ohjelmoituina !

Muista mainita lisäkameraita tilatessasi kameran ns. järjestysnumero jonka haluat: 2, 3 tai 4.

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä, arvostettuun B luokkaan !

Huom. Tämä järjestelmä täyttää uudet 2009,10,11 sekä uudemmat palovaroitin vaatimukset! Tämä järjestelmä korvaa ns. 230Vac palovaroittimet sellaisenaan! Muista myös uusi sääntö: 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliötä kohtaan !

TÄMÄ KESKUS ON KOTIMAINEN !

Celotron: PC-6018

SSTL: 7199908
ELEKTROSKANDIA: 7163727



PRO CONTROLLER WF+

2011 UUTUUS

(NYT LANGATTOMILLA MURTO- ANTUREILLA JA LANGATTOMALLA KAMERALLA !)

Erot langalliseen "perus" versioon verrattuna: Langattomassa paketissa tulee mukana: 1kpl huippu laadukas Celotron 108M- WLAN vastaanotin (mahdollistaa kameroiden käyttämisen langattomasti), 1 kpl langaton liiketunnistin, 1 kpl langaton kauko-ohjain ja 1 kpl langaton palovaroin.

HUOM. Tämä koko järjestelmä toimitetaan aina täysin valmiiksi kytkettynä ja ennalta ohjelmoituna, lisää itse vain järjestelmässä käytettävät puhelinnumerot !

Asennus on siis ennenaikemättömän helppo ja nopea !

Max. 40 kpl langattomia, erilaisia antureita ja käyttölaiteita voidaan helposti liittää ilman erillistä ohjelmointia (antureiden lisäys tapahtuu helposti, vain 1 napin painalluksella), Järjestelmässä on langattomien kanavien lisäksi 2kpl vapaita analogisia kanavia, kaapeloitavia antureita, kaukokäyttölaiteita, "lisä" vastaanottimia ym. antureita varten !

Järjestelmä ohjaa haluttaessa langattomia, pistorasiaan asennettavia releitä sekä sähkökaappiin kytkettäviä "kaapeli- relepaketteja" (lisävaruste). **Tästä ei enää sähkölaitteiden ohjaus helpommaksi muutu !**

(Huom, digitaalinen 869MHz, täysin uuden tyyppinen langaton yhteys) toimii hyvin mm. betoni ja kivitaloissa, sellaisissakin joissa kilpailevat, perinteiset 433Mhz ja 868Mhz järjestelmät eivät välttämättä saa yhteyttä lainkaan, tai yhteys on äärimmäisen heikko ja syö rajusti paristoja! Langaton kantomatka ilman esteitä jopa n. 300m

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä, B luokkaan.

Huom. Tämä järjestelmä täyttää uudet 2009,10,11 sekä uudemmat palovaroin vaatimukset mikäli se on kohteessa varustettu kaapeloitavilla Celotron Oy:n optisilla varoittimilla, korvaa tällöin ns. 230Vac palovaroitimet sellaisenaan! Muista myös uusi sääntö: 1 palovaroin jokaista alkavaa 60 neliötä kohtaan !

TÄMÄ KESKUS ON KOTIMAINEN !

Langattomat lisävarusteet:

- 7163760** = Langaton käyttölaite
- 7163761** = Langaton kosteusilmaisin
- 7163762** = Langaton Kauko-ohjain
- 7163763** = Langaton magneettikytkin
- 7163764** = Langaton liikeilmaisin
- 7163765** = Langaton palovaroin
- 7163766** = Langaton sireeni
- 7163767** = Langaton 40 kanavainen laajennus moduuli
- 7163772** = Langaton lasirikkotunnistin
- 7163768** = Langaton pistorasiarele 10A230VAC
- 7163769** = Langaton kaapelirele 10A230VAC
- 7163763** = Langaton yleislähetin (aukeavalle kärjelle)
- FS315** = Langattoman kantomatkan laajennin "repeater"

Järjestelmässä voidaan lisäksi hyödyntää kaikkia kaapeloitavia Celotron antureita.






Celotron: PC-6019W










SSTL: 7199939
ELEKTROSKANDIA: 7163719










LANGALLISET TARVIKKEET CELOTRON JÄRJESTELMIIN

<p>Celotron: 200-004</p> <p>SSTL: 7199914 ELEKTROSKANDIA: 7163708</p> 	<p>Relekortti RU-04</p> <p><u>(Huom. Soveltuu seuraaviin Celotron järjestelmiin: GsmGate, Centrot, Home ja Pro Controllerit)</u></p> <p>Din- kisko asennettava kortti joka mahdollistaa monipuoliset sähkölaite ohjaukset. Kortilla 4kpl releet: 10A 230V AC. Soveltuu: kaikkiin Centro ja Pro Controller järjestelmiin</p>		
<p>Celotron: 800-023</p> <p>SSTL: 7199942 ELEKTROSKANDIA: 7163706</p> 	<p>Lämpöanturi NTC</p> <p><u>(Huom. Soveltuu seuraaviin Celotron järjestelmiin: GsmGate, Centrot, Home ja Pro Controllerit)</u></p> <p>4m johdon päässä oleva "vulganoitu" lämpöanturi.</p> <p>Sopii kaikkiin kotimaisiin Celotron keskuksiin. Erittäin tarkka mittaustulos laitteisiimme valmiiksi ohjelmoidulla korjauskäyrällä.</p> <p>Upotettavissa nesteisiin / asennettavissa ulos. Johtoa voidaan jatkaa lähes rajattomasti hienosäikeisellä 1,5mm² kaapelilla (2-nap.)</p>		
<p>Celotron: 500-003</p> <p>SSTL: 7199916 ELEKTROSKANDIA: 7163713</p>		<p>Virtalähde DC:14V / 0,5 A (1A "Burst" TM. suojattu)</p> <p><u>HUOM. Soveltuu vain Centro CE-005 järjestelmään.</u></p>	
<p>Celotron: 500-004 & 500-006</p>		<p>Lyijyakkulaturi DC:14,4V / 1,2 A (2A "Burst" TM. suojattu)</p> <p><u>HUOM. Soveltuu: Kotivahti, Centro CE-006, GsmGate1&2, Home Controller ja Pro Controller järjestelmiin.</u></p>	
<p>Celotron: 500-005</p> <p>SSTL: 7199918</p>		<p>Akku (Home Controller + centroB varaosa)</p> <p style="text-align: center;">HUOM: akku tulee uusia, suositus: 2 V -> max: 3V välein !</p> <p>1,2 Ah varakäyntiakku</p> <p>Täysin suljettu, turvallinen lyijyhyytelöakku. Selkeä merkki akun vaihtamisen tarpeelle on laitteen täydellinen sammuminen hyvin nopeasti (1-2h) sähkökatkon jälkeen. 1,2Ah akku sopii: Gsmgate, Centro ja Home Controller järjestelmiin. 4Ah (9 eur) akku on Pro Controller järjestelmälle, mainitse tarpeesi tilauksen yhteydessä !</p>	
<p>Celotron: 800-001</p> <p>SSTL: 7199920 ELEKTROSKANDIA: 7163704</p> 	<p>EI100C (ERITTÄIN LAADUKAS PALOVAROITIN, ÄLYKKÄÄLLÄ KETJUTUKSELLA !)</p> <p style="text-align: center;">HUOM: TÄMÄ VAROITIN SOPII VAIN HOME CONTROLLER JÄRJESTELMIIN JA / TAI TÄYSIN ERILLISEKSI PALOHÄLYTYS JÄRJESTELMÄKSI !</p> <p>PALOVAROITIN (Ionisoiva) (automaattinen resetointi)</p> <p><u>HUOM: Tämä palovaroitin täyttää yhdessä Home Controllerin, tai Celotron Oy:n akkuvarmennetun virtalähteen kanssa uusimmat CE/EU/EN vaatimukset jotka astuvat voimaan 2/2009 jälkeen valmistuvissa taloissa !</u></p> <p>Tämä varmatoiminen palovaroitin tulee "vakiona" mm. Home Controller järjestelmän mukana. Palovaroittimessa ns: 12V dc kortti jolloin ei tarvita lainkaan paristoja. Yhden EI100C hälyttimen hälyttäessä, kaikki kiinteistön EI100C:t hälyttävät ! (Max: 12kpl) Kaapelointi 4 tai 6nap. MHS - vieään oma kaapeli suoraan keskukselta jokaiselle palovaroittimelle !</p>		

<p>Celotron: 900-024</p> <p>SSTL: 7199945</p> 	<p>HÄKÄVAROITIN <u>Suositellaan käytettäväksi aina yhdessä palovaroittimien kanssa.</u></p> <p>Ideaalinen mm. kiinteistöihin joissa takka tai pelletti lämmitys ym. (no/nc kärki+autoreset) (Ce / Eu / En Emc - hyväksyty)</p>	
<p>Celotron: 800-025</p> <p>SSTL: 7199946 ELEKTROSKANDIA: 7163707</p> 	<p>PALVAROITIN (Optinen) BBL338</p> <p>Huipuluokan koti ja ammattikäyttöön tarkoitettu palovaroitin. Automaattinen resetointi hälytysten jälkeen, sisäinen tehokas sireeni, NC ja NO kärkitieto valittavissa ja kaiken lisäksi vielä merkkivalot. Mitä muuta voi palovaroittimelta toivoa kun ulkonäkökin on kohdallaan ja tukeva asennus rengas tulee mukana ! (Ce / Eu / En / Emc - hyväksyty)</p>	
<p>Celotron: 800-032</p> <p>SSTL: 7199952 ELEKTROSKANDIA: 7163744</p> 	<p>LÄMMÖNNOUSUANTURI BBG-128-WIZ</p> <p>(ilmaisee tulipalon tai muun lämmitykseen liittyvän vikatilanteen lämmön noususta)</p> <p>Koti ja varsinkin ammattikäyttöön tarkoitettu lisä anturi. Automaattinen resetointi hälytysten jälkeen, NC ja NO kärkitieto itse valittavissa ja merkkivalo. Aiheuttaako esim. takkasi lähellä olevassa savuilmaisimessa jatkuvasti vikahälytyksiä ? Laita nykyisen anturisi rinnalle tai tilalle BBG ja vikahälytykset ovat tuon ko. tapauksen osalta ohi. Huom, kiinteistössä on oltava silti lisäksi myös perinteiset paloilmaisimet, BBG ei yksinään korvaa niitä !</p>	
<p>Celotron: 800-002</p> <p>SSTL: 7199922 ELEKTROSKANDIA: 7163724</p> 	<p>LIIKETUNNISTIN "PRO" (UUSI PERUS IR TUNNISTIN)</p> <p>Huipulaadukas Liiketunnistin, nyt "pet" ominaisuudella ! Pieni ja todella tyylikäs liiketunnistin. Tulee "vakiona" Home Controller järjestelmän mukana. Säädettävä keila, mukana toimitetaan mm. 120 astetta joka suuntaan kääntyvä asennusjalka. Kotieläin tunnistus: 11kg eliminoi hiiri, verho ym. väärät hälytykset. Tämän anturin aikaisempaa mallia myytiin menestyksekkäästi yli 10000 kpl Suomessa, ilman materiaali tai valmistus vikoja ! Kyseessä siis varmaakin varmemman anturin uusi, entistä parempi malli.</p>	
<p>Celotron: 800-003</p> <p>SSTL: 7199924 ELEKTROSKANDIA: 7163723</p> 	<p>LIIKETUNNISTIN "PET" (UUSI LUOTETTAVA KOTIELÄIN MALLI)</p> <p>Liiketunnistin isoille kotieläimille (alle: 38kg) Sama kuin ed. tunnistin mutta varustettuna älykkäällä, prosessoriohjatulla kotieläin tunnistus toiminnolla. Tunnistin hylkää kaikki alle 38kg painoisen liikkeen ja lämmön lähteen aiheuttamat hälytykset. Ei enää turhia hälytyksiä kissoista, koirista yms.</p>	
<p>Celotron: 900-004</p> <p>SSTL: 7199943</p> 	<p>LIIKETUNNISTIN "INDUSTRY" (UUSI "TEOLLISUUS" MALLI)</p> <p>Liiketunnistin todella vaativiin olosuhteisiin Pitkä tunnistuksen kantomatka: max etäisyys itse säädettävissä 15 – 20m. Laaja keila. Kestää kylmää, ylimääräistä kosteutta ja kaasuja / kemikaalien höyryjä. Dual toiminta, mikroprosessoriohjattu.</p>	
<p>Celotron: 900-005</p> <p>SSTL: 7199947</p> 	<p>LIIKETUNNISTIN "EXTREME" (UUSI, ULOS ASENNETTAVA MALLI -40C) UUTUUS</p> <p>Liiketunnistin, nimensä mukaan: Erittäin vaativiin ulko- ym. olosuhteisiin !</p> <p>Tunnistin kestää mahtavat (-40) astetta pakkasta, sisältää PET- ominaisuuden (38kg), dual tunnistimet, mikroaalto tunnistuksen, säädettävän keilan, "perimeter" ennakko hälytyksen, "antimasking" ja paljon muuta.</p> <p><u>AINOA TUNNISTIN TÄSSÄ HINTA- JA LAATU LUOKASSA MARKKINOILLA !</u></p>	

<p>Celotron: 800-004</p> <p>SSTL: 7199926 ELEKTROSKANDIA: 7163722</p>		<p>Pulnix ir360</p> <p>Liiketunnistin laajalla keilalla</p> <p>360 astetta valvova, kattoon asennettava liiketunnistin, pieni ja tyylikäs !</p>	
<p>Celotron: 800-005</p> <p>SSTL: 7199928 ELEKTROSKANDIA: 7163735</p>		<p>SX-1</p> <p>Magneettikytkin (pinta)</p> <p>Valkoinen, huomaamaton anturi. Helppo kytkeä. Asennus ruuvit mm. vastuksille.</p>	
<p>Celotron: 800-007</p> <p>SSTL: 7199930</p>		<p>SX-2</p> <p>Magneettikytkin (pinta)</p> <p>Alumiininen magneettikytkin. Tyylikäs. Ideaalinen esim. alumiini ym. oviin.</p>	
<p>Celotron: 900-008</p> <p>SSTL: 7199949</p>		<p>SX-3</p> <p>Magneettikytkin (uppo)</p> <p>Upotettava, valkoinen magneettikytkin. Siisti piilotettu asennus, sis.30cm johdot.</p>	
<p>Celotron: 800-009</p> <p>SSTL: 7199932 ELEKTROSKANDIA: 7163729</p>		<p>TK-814</p> <p>125dB torvi.</p> <p>Voidaan asentaa ulos tai sisälle. Tulee "vakiona" Home Controller järjestelmän mukana. Hyvä, riittävän kova ääninen ja kosteutta kestävä torvi esim. Autohälyttimiin.</p>	
<p>Celotron: HAA40R</p> <p>SSTL: 7199993 ELEKTROSKANDIA: 7163754</p>		<p>STROBOVALO HAA40R</p> <p>Strobovalo PUNAINEN, todella tehokas välähdys, noin 2/sek. 12VDC</p>	
<p>Celotron: 800-010</p> <p>SSTL: 7199934 ELEKTROSKANDIA: 7163730</p>		<p>STROBOSIREENI TK-31</p> <p>Strobovalolla varustettu sireeni</p> <p>Valkoinen tyylikäs muotoilu. Erittäin voimakasääninen sireeni. Hyvä esim. palovaroitin järjestelmiin ja sisäasennuksiin. Voidaan asentaa myös ulos mutta huolehdittava että on sateelta suojassa.</p>	
<p>Celotron: 800-011</p> <p>SSTL: 7199936 ELEKTROSKANDIA: 7163728</p>		<p>Shatterbox III</p> <p>Yhdistetty lasinrikko ja paine tunnistin</p> <p>Säädettävä herkkyys. Valvoo todella laajan alan (60m²). Erittäin kätevä / periaatteessa ainoa oikea valinta mikäli kiinteistössä on ilmalämpöpumppu tai isoja kotieläimiä !</p>	
<p>Celotron: 800-012</p> <p>SSTL: 7199938 ELEKTROSKANDIA: 7163736</p>		<p>Shock guard</p> <p>Tärinän ilmaisim</p> <p>Säädettävä herkkyys. Hyvä esim. auto tms. käytössä.</p>	

<p>Celotron: KARISMA12</p> <p>SSTL: 7199941</p> 	<p>KOSTEUSANTURI Karisma-12 UUTUUS</p> <p>Kosteusanturi / tunnistin, toiminta 9V paristolla tai 12Vdc jännitteellä. Ns. dual toiminen !</p> <p>Helppo asentaa, toimii paristoilla (1kpl mukana) n: 2 vuotta. Voidaan kytkeä 12Vdc virtalähteeseen tai suoraan esim. hälytyskeskuksen virtalähteeseen. Laitteessa releulostulo jatkohälytystä varten. Ns. mittapää johdotettavissa. Toimii myös täysin itsenäisesti (sis.rak.sireeni) eli et välttämättä tarvitse rikosilmoitinkeskusta tämän laitteen käyttämiseksi.</p> <p>Valittavissa: NO/NC kärkitieto hälytys. (Celotron OEM valmistus tuote, blister pakkaus)</p>	
<p>Celotron: KARISMA-C</p> 	<p>KOSTEUSANTURI Karisma-C</p> <p>Kosteusanturi / tunnistin, toiminta paikallisesti 9V paristolla</p> <p>(Huom. Tämä malli ei ole jatkokytettävissä hälytyskeskuksiin!)</p> <p>Helppo asentaa, toimii paristolla (mukana) noin: 3 vuotta. Toimii täysin itsenäisesti (sis.rak.voimakassireeni). Ehkäise isot vahingot ajoissa ja säästät paljon rahaa !</p>	
<p>Celotron: 800-024</p> <p>SSTL: 7199944 ELEKTROSKANDIA: 7163737</p> 	<p>KAASUANTURI GD-1</p> <p>(nestekaasu) HUOM. Markkinoiden pienin virrankulutus !</p> <p>Ideaalinen mm. Matkailuautoihin/vaunuihin, veneisiin ja kuorma-autoihin ym. (Ce / Eu / En / Emc - hyväksyty)</p>	
<p>Celotron: 800-033</p> <p>SSTL: 7199954 ELEKTROSKANDIA: 7163745</p> 	<p>PANIIKKINAPPI BR-2</p> <p>Vakuutus yhtiöiden hyväksymä malli. Luotettava, tukeva rakenne (ei turhia vikahälytyksiä).</p> <p>Pienikokoinen / helppo asentaa, huomaamaton.</p>	
<p>Celotron: 800-028</p> <p>SSTL: 7199968 ELEKTROSKANDIA: 7163757</p> 	<p>Sisätilan mikroaalto tutka (UUTUUS MALLI 11/2010)</p> <p>Säädettävä voimakkuus, 2 kpl erikseen säädettäviä antureita. Mahdollisuus tehdä tunnistus jo auton ulkopuolelta ! Max. tunnistus alue noin 2m / 360 astetta, äärimmäisen luotettava tunnistus täysin uuden kaltaisen mikroprosessori sekä ultraääni tekniikan johdosta. (Kuvasta poiketen anturissa merkkivalot sekä tyylikäs läpinäkyvä kuori)</p> <p>Soveltuu käytettäväksi autossa, asuntovaunussa ym. laitteissa sisätilan / ulkokuoren murto ym. valvontaan.</p>	
<p>Celotron: 800-029</p> <p>SSTL: 7199969 ELEKTROSKANDIA: 7163758</p> 	<p>INFRAPUNAVÄRJÄ "IR-Barrier" (UUTUUS 2010)</p> <p>Infrapunaveräjä (3- linssinen), ulos/sisälle asennettava, pakkaskesto -40 astetta. IP 67.</p> <p>kantomatka mahtava, jopa 150 m. Näillä toteutat helposti kiinteistösi kuorisuojan tai vaikkapa liikkeesi kävijälaskurin. Myydään pareittain, helppo asennus kiinteän laserin ja laitteen oman opastuksen avulla !</p>	
<p>Celotron: 800-026</p> <p>SSTL: 7199991 ELEKTROSKANDIA: 7163738</p> 	<p>AVAINLUKKO KL-S</p> <p>APaneeli ruostumatonta terästä, kotelointi muovia. Voidaan asentaa sisälle tai ulos (suojattava sateelta). Merkkivalot toiminnalle (hälytys päällä/pois). Koteloinnissa kuorisuoja mahdollista sabotaasia varten. Mukana 2kpl avaimia.</p>	

<p>Celotron: 800-027</p> <p>SSTL: 7199992 ELEKTROSKANDIA: 7163739</p> 	<p>KOODILUKKO CL-S (LAADUKAS / EDULLINEN)</p> <p>Tyylikäs paneeli joka on ns. "sähkörsiakokoa" ja mukana tulee lisäksi vahva, harjattu, teräksinen pinta-asennuskotelo. "luminenssi" hohtavat näppäimet näkyvät jopa pimeässä. Painikkeissa hyvä tuntuma. Äärettömän helppo kytkeä, laite ohjaa itse merkkivaloja ym. toimintoja, ei siis turhaa sähläystä ylimääräisten johtojen ja vastusten kanssa.</p> <p>Merkkivalot toiminnalle: (hälytys päällä/pois + virta). Toiminnot: on/off ja säädettävä pulssi. Koteloinnissa erikois- turvakiinnitys ruuvit ja oma työkalu mukana korkeata turvallisuustasoa varten. Äänimerkki oikeasta koodista ym. mahdollisuus 10:lle eri käyttäjä koodille ym. Soveltuu suoralta sateelta suojattuna myös ulkokäyttöön, sopii kaikkiin Celotron keskuksiin. Lisää koodinäppäimistöjä löytyy kulunvalvonta osiosta !</p>	
<p>Celotron: 800-035</p> <p>SSTL: 7199970 ELEKTROSKANDIA: 7163748</p> 	<p>ID-Tag lukija (EDULLINEN UUTUUS 10/2010)</p> <p>RF-ID korttilukija (Max: 2000 käyttäjää) LAADUKAS PHILIPS LUKIJA ! (VEDENPITÄVÄ / ULKO ASENNETTAVA) <i>Lukijan mukana toimitetaan vakiona: 3 kpl RF-ID avaimenperiä !</i></p> <p>Tässä todella helppo tapa toteuttaa luotettava kulunvalvonta. Sähkölukon automaattinen ohjaus. Nopea / helppo ohjelmoida ns. "master tagilla" ja helppo / nopea käyttää. Lukija voidaan asentaa ulos (veden ja pakkasen -40 kestävä). Saatavissa kahta erilaista avaimenperää ja tilauksesta myös ns. luottokortti mallisia id-kortteja. Lukuetaisyys max. noin 30cm, merkkivalot ja ääni. Lisä ID-tag avaimenperät ja kortit myydään erikseen (ks. alla). Lisää RF-ID lukijoita löytyy kulunvalvonta osiosta !</p> <p>Celotron ID-Tag lukija avaa aivan uuden, edullisen hinta/laatuluokan RF-ID lukijoille !</p>	
<p>Celotron: 800-036</p> <p>SSTL: 7199971 ELEKTROSKANDIA: 7163749</p> 	<p>ID-TAG avaimenperä</p> <p>ID-avaimenperä edelliseen tuotteeseen. Saatavissa sininen ja musta malli. Sininen varustettuna ns. perinteisellä avainlenkillä. Hieman pienempi, tilaa säästävä musta malli sen sijaan lukitsee avaimet näppärästi "pyöräyttämällä". Lisää RF-ID lukijoita löytyy kulunvalvonta osiosta !</p> <p>Huom. Mainitse tilatessasi haluatko sinisen vai mustan mallin. (Eri mallien saatavuus voi hieman vaihdella.)</p>	
<p>Celotron: 801-040</p> <p>SSTL: 7199971</p> 	<p>F1 - FINGER CONTROLLER (UUTUUS 2010)</p> <p>Sormenjälkitunnistin "Stand alone", Suomen pakkasiin soveltuva, huippu edullinen lukija !</p> <p>Mahdollisuus ohjata omalla sormella esim. hälytyksiä tai vaikkapa sähkölukkoja. Todella helppo tapa toteuttaa kulunvalvonta. Lukijassa merkkiäni ja valot eri toiminnoille.</p> <p>Toimitetaan täydellisenä settinä. Tallentaa 120 käyttäjän sormeja. Rääätelöity sopimaan suoraan kaikkiin Celotron hälytys järjestelmiin + lukuisiin muihin sovelluksiin. Lukijan pakkaskesto ainutlaatuinen -25 astetta. Säädettävä lukon aukioloaika, vedenpitävä, etäohjaus myfare RF-ID lukijalle ym. Lisää sormenjälki tuotteita löytyy kulunvalvonta osiosta !</p>	
<p>Celotron: MAG-1</p> 	<p>Magneettilukko (Sähköinen)</p> <p>Helppo ja yksinkertainen tapa lukita ovet sähköisesti.</p> <p>Tyylikäs, täysin suljettu / vandaalisuojattu malli.</p>	
<p>Celotron: PUL-1</p> 	<p>Pulttilukko (Sähköinen)</p> <p>Helppo ja yksinkertainen tapa lukita ovet sähköisesti. Mukana kiinnitys raudat ym. tarvikkeet.</p> <p>Erittäin laadukas konstruktio !</p>	

LANGATTOMAT ANTURIT, VASTAANOTTIMET JA RELEET

(ANTURIT SOPIVAT VAIN 10/2010 JA UUEMPIIN CELOTRON JÄRJESTELMIIN)

Celotron: CE118

SSTL: 7163767



LANGATON VASTAANOTIN / LÄHETIN

5 – kanavainen, 40 paikkainen

Helppo laajentaa olemassa olevaa, mitä tahansa langallista järjestelmää Celotron langattomilla antureilla.

Sopii käytettäväksi kaikissa Celotron järjestelmissä, ilmoittaa mm. Paristojen loppumisesta ym. hienoja ominaisuuksia.

Huom. Tässä lisälaitteessa on myös langattomien 230Vac sähkölaitteiden rele ON/OFF kauko-ohjaus toiminto, voit siis täysin langattomasti ohjata pattereita, lämmitystä, valoja ym.

Laitteessa lisäksi: paristohälytys, palohälytys, murtohälytys, yleishälytys, ym. Kysy lisää !

Digitaalinen 869Mhz radiotaajuus mahdollistaa hyvän materiaalien läpäisykyvyn ja erittäin pitkän kantomatkan, jopa 300m (esteetön) !

Celotron: CE154S

SSTL: 7163762



LANGATON 4- PAINIKKEINEN RADIOAVAIN

Ohjaa helposti hälytyksiä päälle/pois tai laukaisee vaikkapa paniikki hälytyksen.

Erittäin pitkäkestoinen lithium paristo (tulee mukana)

Celotron: CE310T

SSTL: 7163760



LANGATON KOODINÄPPÄIMISTÖ

Ohjaa helposti hälytyksiä päälle/pois tai laukaisee vaikkapa paniikki hälytyksen.

Erittäin pitkäkestoinen lithium paristo (tulee mukana)

Celotron: CE360

SSTL: 7163765













LANGATON PALOVAROITIN, OPTINEN

Asennusrenkas, voimakas sireeni, testinappi, autoreset ja merkkivalot.





Pitkäkestoinen Lithium paristo (tulee mukana) n. 5 V.

EN54 ja EN14604 Hyväksynyt

<p>Celotron: CE122P SSTL: 7163764</p> 	<p>LANGATON LIIKETUNNISTIN (PET)</p> <p>Tyylikäs, langattomaksi pienikokoinen ja varmatoiminen tunnistin.</p> <p>Äärimmäisen luotettavalla digitaalisella 869Mhz radiotaajuudella !</p> <p>12m tunnistusalue, 100 astetta keila, säädettävä herkkyys, asennusteline, merkkivalot</p> <p>Pitkäkestoinen lithium paristo (mukana).</p>	
<p>Celotron: CE132A SSTL: 7163763</p> 	<p>LANGATON MAGNEETTIKYTKIN</p> <p>Pienikokoinen ja varmatoiminen tunnistin, äärimmäisen luotettavalla digitaalisella radiotaajuudella !</p> <p>Merkkivalo, paniikki painike.</p> <p>Pitkäkestoinen lithium paristo (mukana).</p>	
<p>Celotron: CE132B</p>		<p>LANGATON "YLEIS" LÄHETIN / PANIIKKI NAPPI</p> <p>Tällä lähettimellä voit muuntaa minkä tahansa "aukeava kärkisen" analogisen (kaapeli anturin) langattomaksi, digitaalseksi anturiksi.</p> <p>Merkkivalo, paniikki painike.</p> <p>Pitkäkestoinen lithium paristo (mukana).</p>
<p>Celotron: CE157 SSTL: 7163761</p> 	<p>LANGATON KOSTEUSANTURI</p> <p>Nimi sen jo kertoo. Hälyttää sinulle kun vuoto havaitaan. Merkkivalo.</p> <p>Pitkäkestoinen lithium paristo (mukana).</p>	
<p>Celotron: CE148S SSTL: 7163766</p> 	<p>LANGATON SIREENI (SISÄ JA ULKO KÄYTTÖÖN)</p> <p>Voidaan lisätä vain Celotron vastaanottimeen / käyttää langattomissa (11/2010 uudemmissa) Celotron keskuksissa !</p> <p>Erittäin tehokas hälytys, yli 125 dB.</p> <p>Merkkivalot, akkuvarmennus ja irrotussuoja. <u>Vaatii pistorasian lähetyville !</u></p> <p>(Ulkoasennuksessa huomioitava että sireeni tulee suojata sateelta!)</p>	

<p>Celotron: CE128 SSTL: 7163772</p> 	<p>LANGATON LASINRIKKOTUNNISTIN</p> <p>2-toiminen, ääni / paine.</p> <p>Yhdellä tunnistimella suojaat kokonaisen, avonaisen huoneiston, lasin rikkoutuminen lattialle ei aiheuta vikahälytystä koska kiinteistön paine ei muutu.</p> <p>Mukana erittäin pitkäikäinen lithium paristo.</p>	
<p>Celotron: GT217</p> 	<p>Langaton "rele" ohjain. (SOVELTUU VAIN CELOTRON LANGATTOMILLE RELEILLE!)</p> <p>Laite kytketään Celotron keskuksissa +12V jännitteeseen sekä 2:lla johdolla ns. relelähtöihin. Keskuksen ohjaussignaali muuntuu näin kätevästi langattomaksi. Kantomatka on max. 150m. Mitat (LxSxK): 55x25x100mm. Laite pystyy ohjaamaan jopa 20 kpl releitä ! ks. releet alapuolelta. Huom. Langatonta lähetintä ei voida koteloida metallisen sähkökaapin sisään ! (Max. 6 lähetintä voidaan käyttää samaan aikaan)</p>	
<p>Celotron: CE172 SSTL: 7163768</p> 	<p>Kauko-ohjattava rele sisäkäyttöön, maadoitettu, Max: 10A (2300W)</p> <p>Virrankatkaisin sisäkäyttöön, käyttöalue Max. 150 metriä (esteetön). Virranohjaus max. 2300W(10A).</p> <p>Tuki ryhmäohjaukselle. Itseoppiva koodijärjestelmä. Mitat N. (LxSxK): 65x35(80mm pistoke mukana)x120 mm.</p> <p>HUOM. Toimii myös uusissa langattomissa 2010 → tuotteissamme: Kotivahti, Home Controller sekä Pro Controller</p>	
<p>Celotron: CE173 SSTL: 7163769</p> 	<p>Kauko-ohjattava rele sisäkäyttöön, maadoitettu, Max: 10A (2300W)</p> <p>Virrankatkaisin sisäkäyttöön, käyttöalue Max. 150 metriä (esteetön). Virranohjaus max. 2300W(10A). Kaapeleille tukevat ruuviliitokset.</p> <p>Tuki ryhmäohjaukselle. Itseoppiva koodijärjestelmä. Mitat N. (LxSxK): 65x35x120 mm.</p> <p>HUOM. Toimii myös uusissa langattomissa 2010 → tuotteissamme: Kotivahti, Home Controller sekä Pro Controller</p>	
<p>Celotron: GT228</p> 	<p>Langaton signaalinvahvistin sisällä/ulkona (SOVELTUU VAIN LANGATTOMILLE ANTUREILLE!)</p> <p>Signaalinvahvistin sekä sisä- että ulkokäyttöön.</p> <p>Jatkaa signaalia Celotron langattomissa järjestelmissä "raja-alueella" Max n. 200 metrillä.</p> <p>Huom1. Vaatii toimiakseen: 12Vdc/0,5A stabiloidun virtalähteen.</p> <p>Huom2. Ulkokäytössä on laite suojattava huolellisesti sateelta ja kosteudelta, minimi: IP54 kotelolla !!!</p>	

OVIPUHELIMET, KULUNVALVONTA JA TYÖAJANSEURANTA

<p>Celotron: WFDPD24</p> <p>SSTL: 7163751</p> 	<p>LANGATON OVIPUHELIN, Sebury WFDPD24 (LANGATON UUTUUS)</p> <p><u>Langaton ovipuhelinjärjestelmä 3,5" (87mm) kirkkaalla ja tarkalla väri- LCD näytöllä.</u></p> <p>Äärimmäisen helppo asentaa: vain 2 johdinta tarvitsee kytkeä, täysin langaton kuvan ja äänen siirto. Myös sähkölukon aukaisu. Jopa 300m kantomatka !</p> <p>Erittäin pitkän kantomatkan omaava langaton ovipuhelinjärjestelmä joka on äärimmäisen helppo kytkeä ja käyttää. Vain 2 johtoa ulkoyksikölle ja täysin langaton yhteys sisäyksikölle. Sisäyksikössä pitkäkestoinen lithium paristo – koko yksikkö on siis kannettava !</p> <p>Tallentaa jopa 100 ovikellon painallusta (kuvaa) sisäiseen muistiinsa.</p> <p>Näyttää ruudulla kellonajan, signaalin voimakkuuden ja päivämäärän.</p> <p>Valittavissa useita erilaisia soittoääniä !</p> <p>Ideaalinen mm: vanhuksille sekä lapsiperheille. Lisää kotisi turvallisuutta !</p> <p>Hieno ja tyylikäs nykypäivän ovikello !</p> <p><u>Mukana kaikki tarpeellinen: virtalähde, johdot, liittimet, ym.ym.</u></p> <p>Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !</p>	
<p>Celotron: 801-046</p> 	<p>SORMENJÄLKI - OVIPUHELIN, Sebury V1 (HUIPPU UUTUUS)</p> <p><u>ovipuhelinjärjestelmä 4" (100mm) kirkkaalla ja tarkalla väri- LCD näytöllä.</u></p> <p>Helppo asentaa, sähkölukon aukaisu omalla sormenjäljellä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sormenjälkitunnistimessa max. 120 käyttäjää. - Laitteessa ovikello - Infrapuna näppäimistö helppoa ohjelmointia varten - 3A rele - Kaapelointi etäisyys max. n. 100m <p>Paljon toimintoja. Valittavissa mm. useita erilaisia soittoääniä !</p> <p>Ideaalinen mm: vanhuksille sekä lapsiperheille. Lisää kotisi turvallisuutta !</p> <p>Hieno ja todella tyylikäs nykypäivän avain / ovikello !</p> <p><u>Mukana kaikki tarpeellinen: virtalähde, johdot, liittimet, ym.ym.</u></p> <p>Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !</p>	<p>Uutuus tuote, varmista saatavuus !</p>
<p>Celotron: 800-026</p> <p>SSTL: 7199991 ELEKTROSKANDIA: 7163738</p> 	<p>KL-S Avainlukko (Erittäin edullinen, luotettava)</p> <p>Paneeli ruostumatonta terästä, kotelointi muovia. Voidaan asentaa sisälle tai ulos (suojattava sateelta). Merkkivalot toiminnalle (hälytys päällä/pois). Koteloinnissa kuorisuoja mahdollista sabotaasia varten. Mukana 2kpl avaimia.</p>	
<p>Celotron: 800-027</p> <p>SSTL: 7199992 ELEKTROSKANDIA: 7163739</p> 	<p>CL-S Koodilukko (Erittäin edullinen, luotettava)</p> <p>Uusi, tyylikäs paneeli jonka mukana tulee lisäksi vahva, harjattua terästä oleva pinta-asennuskotelo. "luminenssi" hohtavat näppäimet näkyvät jopa pimeässä. Painikkeissa hyvä tuntuma. Äärettömän helppo kytkeä, laite ohjaa itse merkkivaloja ym. toimintoja, ei siis turhaa sähläystä ylimääräisten johtojen ja vastusten kanssa. Merkkivalot toiminnalle: (hälytys päällä/pois + virta). Toiminnot: on/off ja säädettävä pulssi. Koteloinnissa erikois- turvakiinnitys ruuvit ja oma työkalu mukana korkeata turvallisuustasoa varten. Äänimerkki oikeasta koodista ym. mahdollisuus 10:lle eri käyttäjä koodille ym. Soveltuu suoralta sateelta suojattuna myös ulkokäyttöön, sopii kaikkiin Celotron keskuksiin.</p>	

<p>Celotron: 800-035</p> <p>SSTL: 7199970 ELEKTROSKANDIA: 7163748</p> 	<p>ID-Tag lukija "Basic"</p> <p>RF-ID korttilukija (Max: 2000 käyttäjää) LAADUKAS PHILIPS LUKIJA! (VEDENPITÄVÄ / ULKO ASENNETTAVA)</p> <p><u>Lukijan mukana toimitetaan vakiona: 3 kpl RF-ID avaimenperiä !</u></p> <p>Tässä todella helppo tapa toteuttaa luotettava kulunvalvonta. Sähkölukon automaattinen ohjaus. Nopea / helppo ohjelmoida ns. "master tagilla" ja helppo / nopea käyttää. Lukija voidaan asentaa ulos (veden ja pakkasen -40 kestävä). Saatavissa kahta erilaista avaimenperää ja tilauksesta myös ns. luottokortti mallisia id-kortteja. Lukuetaisyys max. noin 30cm, merkkivalot ja ääni. Lisä ID-tag avaimenperät ja kortit myydään erikseen (ks. alla).</p>	
<p>Celotron: 800-036</p> <p>SSTL: 7199971 ELEKTROSKANDIA: 7163749</p> 	<p>ID-TAG avaimenperä</p> <p>ID-avaimenperä RF-ID tuotteisiimme. Vakiona saatavissa sininen ja musta malli. Sininen varustettuna ns. perinteisellä avainlenkillä. Hieman pienempi, tilaa säästävä musta malli sen sijaan lukitsee avaimet näppärästi "pyöräyttämällä".</p> <p>Erikseen tilattuna saatavissa jopa kymmeniä eri malleja !</p> <p>Huom. Mainitse tilatessasi haluutko sinisen vai mustan mallin. (Eri mallien saatavuus voi hieman vaihdella.)</p>	
<p>Celotron: 801-046</p> 	<p>Koodilukko, Sebury BC2200 (UUTUUS)</p> <p>Uusi, suorastaan "häikäisevän" upea pinta-asennus paneeli. (Matala rakenne.)</p> <p>Runko kromattua terästä. "SINISET" taustavalaistut näppäimet näkyvät upeasti ! Painikkeissa hyvä tuntuma. Äärettömän helppo kytkeä, laite ohjaa itse merkkivaloja ym. toimintoja, ei siis turhaa sähläystä ylimääräisten johtojen ja vastusten kanssa. Merkkivalot toiminnalle.</p> <p>Toiminnot: on/off ja säädettävä pulssi. Koteloinnissa ns. kuorisuojaus. Äänimerkki oikeasta koodista ym. mahdollisuus usealle eri käyttäjä koodille ym. Soveltuu sateelta suojattuna myös ulkokäyttöön, sopii kaikkiin Celotron keskuksiin.</p> <p style="text-align: center;">Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !</p>	
<p>Celotron: 801-045</p> 	<p>ID-Tag lukija valetulla rungolla, Sebury R3 (UUTUUS)</p> <p>Tyylikäs RF-ID korttilukija (Max: 2000 käyttäjää)</p> <p>Tässä todella tyylikäs tapa toteuttaa luotettava kulunvalvonta. Sähkölukon automaattinen ohjaus. Nopea / helppo ohjelmoida ns. "master tagilla" ja helppo / nopea käyttää. Saatavissa kahta erilaista avaimenperää ja tilauksesta myös ns. luottokortti mallisia id-kortteja. Lukuetaisyys max. noin 10cm, merkkivalot ja ääni. Lisä ID-tag avaimenperät ja kortit myydään erikseen.</p> <p style="text-align: center;">Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !</p>	<p>Uutuus tuote, varmista saatavuus !</p>
<p>Celotron: 801-049</p> 	<p>ID-Tag lukija valetulla rungolla, Sebury R4 (UUTUUS)</p> <p>Tyylikäs RF-ID korttilukija (Max: 2000 käyttäjää)</p> <p>Tässä todella tyylikäs tapa toteuttaa luotettava kulunvalvonta. Sähkölukon automaattinen ohjaus. Nopea / helppo ohjelmoida ns. "master tagilla" ja helppo / nopea käyttää. Saatavissa kahta erilaista avaimenperää ja tilauksesta myös ns. luottokortti mallisia id-kortteja. Lukuetaisyys max. noin 10cm, merkkivalot ja ääni. Lisä ID-tag avaimenperät ja kortit myydään erikseen.</p> <p style="text-align: center;">Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !</p>	<p>Uutuus tuote, varmista saatavuus !</p>

<p>Celotron: 801-040 SSTL: 7199971</p> 	<p>SORMENJÄLKITUNNISTIN, Sebury F7 (UUTUUS)</p> <p>Sormenjälkitunnistin "Stand alone", Suomen pakkasiin soveltuva, huippu edullinen lukija !</p> <p>Mahdollisuus ohjata omalla sormella esim. hälytyksiä tai vaikkapa sähkölukkoja. Todella helppo tapa toteuttaa kulunvalvonta. Lukijassa merkkiäni ja valot eri toiminnoille.</p> <p>Toimitetaan täydellisenä settinä. Tallentaa 120 käyttäjän sormea. Rääätälöity sopimaan suoraan kaikkiin Celotron hälytys järjestelmiin + lukuisiin muihin sovelluksiin. Lukijan pakkaskesto ainutlaatuinen -25 astetta. Säädettävä lukon aukioloaika, vedenpitävä, etäohjaus myfare RF-ID lukijalle ym.</p> <p>Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !</p>	
<p>Celotron: 801-044</p> 	<p>KOODINÄPPÄIMISTÖ / RFID LUKIJA, Sebury W1 (UUTUUS 2011)</p> <p><u>Erittäin tyylikäs ja monipuolinen koodilukko, tukevalla valurungolla.</u></p> <p>- Näppäimistö valaistu SINISELLÄ taustavalolla</p> <p>Etäavaimiksi käy Celotron: 125 KHz RFID kortit ja tagit. Laite on kansisuojuattu ja se on täysin pakkasenkestävä / vedenpitävä (IP68). Käyttäjämäärä 2000 (koodi + kortti / kortti / koodi) Käyttäjännite 12 -> 30 VDC. Merkkivalot eri toiminnoille. Releet / lähdöt ohjelmoitavissa</p> <p>Runko vandaalisuojattua, kiillotettua alumiinia. Kaksi W1 laitetta voidaan kytkeä toimimaan keskenään. Yhdistettävissä myös muihin järjestelmiin mm. Weigand in/out. Pyydä tarvittaessa tarkemmat tiedot !</p> <p>Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !</p>	<p>Uutuus tuote, varmista saatavuus !</p>
<p>Celotron: 801-043</p> 	<p>TA LITE CONTROLLER, Sebury BC10 (USKOMATON HINTA ! UUTUUS 3/2011)</p> <p>RFID TAI KOODI:lla tapahtuva "työaikakirjaus" usealle ovelle, PC yhteysmuoto: RS485.</p> <p>Mahdollisuus kytkeä jopa 99 koodinäppäimistöä / ovea, ohjaa sähkölukkoja ym. Järjestelmä pitää kirjaa tulijoista ja lähtijöistä. Helppo, monipuolinen, englannin kielinen ohjelmisto jota voidaan käyttää PC:llä (windows vista ja 7). Todella helppo tapa toteuttaa yrityksesi kulunvalvonta sekä työaikakirjaukset. Taustavalaistut näppäimet ja tukeva teräsrakenne takaavat pitkän käyttöiän. Lukijassa merkkiäni ja valot eri toiminnoille. Toimitetaan täydellisenä settinä. Rääätälöity sopimaan myös suoraan kaikkiin Celotron hälytys järjestelmiin + lukuisiin muihin sovelluksiin. Mahdollisuus kytkeä rinnalle 1 kpl sormenjälkitunnistin. (Englannin kielinen -> kuitenkin erittäin helppo käyttää !) Toimitusaika n. 3 viikkoa, tarkista tilatessasi useampia ! Valaistut SINISET näppäimet.</p> <p>"Demo" ohjelmisto PC:lle on pyynnöstä ladattavissa: WWW.CELOTRON.COM sivustolta !</p> <p>Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !</p>	<p>Uutuus tuote, varmista saatavuus !</p>
<p>Celotron: 801-041</p> 	<p>TAS CONTROLLER, Sebury BC26 (TULOSSA 6/2011)</p> <p>Sormenjälkitunnistin "työaikakirjaus" yhdelle ovelle, PC yhteysmuoto: USB, pöytämalli.</p> <p>Mahdollisuus ohjata omalla sormella esim. hälytyksiä, sähkölukkoja ym. Järjestelmä pitää kirjaa tulijoista ja lähtijöistä. Helppo englannin kielinen ohjelmisto jota voidaan käyttää PC:llä (windows). Todella helppo tapa toteuttaa yrityksesi kulunvalvonta sekä työaikakirjaukset. Selkeä, laadukas lcd näyttö ja tukeva rakenne takaavat pitkän käyttöiän. Lukijassa merkkiäni ja valot eri toiminnoille. Toimitetaan täydellisenä settinä. Tallentaa 500 käyttäjän sormea. Rääätälöity sopimaan suoraan kaikkiin Celotron hälytys järjestelmiin + lukuisiin muihin sovelluksiin. (Englannin kielinen -> erittäin helppo käyttää !) Toimitusaika n. 3 viikkoa !</p> <p>Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !</p>	<p>Uutuus tuote, varmista saatavuus !</p>
<p>Celotron: 801-042</p> 	<p>TA MULTI CONTROLLER, Sebury BC28 (TULOSSA 5/2011)</p> <p>Sormenjälkitunnistin "työaikakirjaus" usealle ovelle, PC yhteysmuoto: TCP/IP - RJ45, ns. seinämalli.</p> <p>Mahdollisuus ohjata usealta ovelta omalla sormella esim. hälytyksiä, sähkölukkoja ym. Järjestelmä pitää kirjaa tulijoista ja lähtijöistä. Helppo englannin kielinen ohjelmisto jota voidaan käyttää PC:llä (windows). Todella helppo tapa toteuttaa yrityksesi kulunvalvonta sekä työaikakirjaukset. Selkeä, laadukas lcd näyttö ja tukeva rakenne takaavat pitkän käyttöiän. Lukijassa merkkiäni ja valot eri toiminnoille. Toimitetaan täydellisenä settinä. Tallentaa mahtavat 3000 käyttäjän sormea. Rääätälöity sopimaan suoraan kaikkiin Celotron hälytys järjestelmiin + lukuisiin muihin sovelluksiin. Mahdollisuus käyttää myös RF-ID tageja. (Englannin kielinen -> erittäin helppo käyttää !) Toimitusaika n. 3 viikkoa, tarkista tilatessa useampia !</p> <p>Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !</p>	<p>Uutuus tuote, varmista saatavuus !</p>

<p>Celotron: 801-049</p> 	<p>TA CODE CONTROLLER, Sebury BC6000 (TULOSSA 5/2011)</p> <p>Koodi/ID-TAG "työaikakirjaus" 2:lle ovelle, PC yhteysmuoto: RS232/rs485.</p> <p>Mahdollisuus seurata / ohjata 2 ovea. Ohjaa myös hälytyksiä, sähkölukkoja ym. Järjestelmä pitää kirjaa tulijoista ja lähtijöistä. Helppo englannin kielinen ohjelmisto jota voidaan käyttää PC:llä (windows). Todella helppo tapa toteuttaa yrityksesi kulunvalvonta sekä työaikakirjaukset. Selkeä, laadukas lcd näyttö ja tukeva rakenne takaavat pitkän käyttöiän. Lukijassa merkkiääni ja valot eri toiminnolle. Toimitetaan täydellisenä settinä. Tallentaa mahtavat 2500 käyttäjää (id-tag). Räättälöity sopimaan suoraan kaikkiin Celotron hälytys järjestelmiin + lukuisiin muihin sovelluksiin. (Englannin kielinen -> erittäin helppo käyttää !)</p> <p>Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !</p>	<p>Uutuus tuote, varmista saatavuus !</p>
<p>Celotron: MAG-1</p> 	<p>Magneettilukko (Sähköinen)</p> <p>Helppo ja yksinkertainen tapa lukita ovet sähköisesti.</p> <p>Tyylikäs, täysin suljettu / vandaalisuojattu malli.</p>	<p>Uutuus tuote, varmista saatavuus !</p>
<p>Celotron: PUL-1</p> 	<p>Pulttilukko (Sähköinen)</p> <p>Helppo ja yksinkertainen tapa lukita ovet sähköisesti. Mukana kiinnitys raudat ym. tarvikkeet.</p> <p>Erittäin laadukas (failsafe/failsecure) konstruktio !</p>	
<p>Celotron: 801-047</p> 	<p>Avauspainike ovelle (harjattu teräs), Sebury BT003</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaksois toiminto: NO/NC - Koko: 86Kx28L (mm) - Kärki: 3A@36VDC Max - Testattu kesto: < miljoona painallusta - Hyväksynnät: CE & MA - Laatu takuu: 3 vuotta ! (ei koske liiallista voiman käyttöä painikkeessa) 	<p>Uutuus tuote, varmista saatavuus !</p>
<p>Celotron: 801-048</p> 	<p>Avauspainike ovelle (harjattu teräs), Sebury BT004</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaksois toiminto: NO/NC - Koko: 86Kx86L (mm) - Kärki: 3A@36VDC Max - Testattu kesto: < miljoona painallusta - Hyväksynnät: CE & MA - Laatu takuu: 3 vuotta ! (ei koske liiallista voiman käyttöä painikkeessa) 	<p>Uutuus tuote, varmista saatavuus !</p>

IP / HYBRID VIDEOVALVONTA TALLENTIMET

Celotron: WSCR1

SSTL: 719982
ELEKTROSKANDIA: 7163740



WSCR PRO IP TALLENTIMET (TÄYSIN PLUG ´N PLAY IP- KAMERAVALVONTA)

Täysin langaton, digitaalinen kameravalvonta tcp/ip WLAN kameroille !

NYT: FULL D1 - MPEG4 / DIVX TALLENNUKSELLA ! USKOMATON KUVANLAATU, PYYDÄ NÄYTE !

Paketti sisältää: 1 kpl langattoman WLAN kameran + tallentimen (keskusyksikkö) jossa vakiona 250G kovalevy ym. tarvittavat komponentit valmiina. Järjestelmään voidaan liittää mahtavat 32 kpl IP-kameroita. Tuki mm. 4:lle kovalevylle. Tallentaa liikkeentunnistuksesta ja / ajastettuna. Mahdollisuus mm. monipuolisesti rajata tunnistus alueita kameroissa. Järjestelmä on täysin: "plug ´n play" HUOM: SINULLE EI SIIS SYNNY KALLIITA ASENNUSKULUJA ! Järjestelmän täydelliseen / valmiiseen asennukseen kuluu laitteen ensimmäistä kertaa näkevältä ihmiseltä: max n. 5min !!! Mahdollisuus mm: kameroiden etävalvontaan internetin läpi!

Kameroiden langaton kantomatka jopa 200m (vapaassa tilassa). Kantomatkaa kuitenkin helposti laajennettavissa jopa yli 1km asti !!! (Kysy lisää!) Laitteen lisäksi tarvitset ainoastaan minkä tahansa (vga tai svga) tietokone monitorin (pyydä tarvittaessa siis erillinen tarjous myyjältäsi myös näyttöstä!)

HUOM: WSCR1: LISÄKAMERAKSI SOVELTUVAT: TRENDVGA, TREND300, TREND400 KAMERAT ! WSCR2 malliin saatavissa useita eri malleja. Vakio kamera soveltuu 95% kohteista ! Kysy kuitenkin tarvittaessa ko. tuotteesta lisää.

Mikäli tämän järjestelmän kameroita asennetaan ulos, vaativat ne aina ns. lämpösuojakotelon. Pyydä tarvittaessa erilliset lisäohjeet.

PYYDÄ TARKEMMAT TIEDOT NÄISTÄ TUOTTEISTA: info@celotron.com

WSCR1:

WSCR2:

EAGLE HYBRID IP / COAX TALLENTIMET (TÄYSIN PLUG ´N PLAY HYBRIDI)

4 - 32 KANAVAA - DIGITAALINEN "HYBRIDI" TALLENNIN (H264)

EDULLINEN RATKAISU, HUIPPUTARKALLA: D1 TALLENNUKSELLA (DVD resoluutio)

Tekniset tiedot:

- 2-16 Analogista sisääntuloa
- 4-16 IP- sisääntuloa (Ethernet RJ45 + Wlan opt.)
- Korkea tallennus resoluutio, 4-16 kanavaa: 720x576 (Täysi D1)
- 800+800 kuvaa/sekunnissa
- Tukee seuraavat IP kamerat: **ACTi, AXIS, Dynacolor, HUNT, SANYO, SONY, VIVOTEK, CAMPRO**
- Uskomaton määrä ominaisuuksia, HDMI, watch dog, 3g, ym.

Celotron: EAGLE-H















PYYDÄ TARKEMMAT TIEDOT NÄISTÄ TUOTTEISTA: info@celotron.com

- ★ 4-32 kpl kuva ja ääni sisääntuloa
- ★ 720x576 "DVD" tallennus resoluutio !
- ★ Tukee MegaPixeli, IP & Analogiset kamerat sekä ns. PTZ kamerat
- ★ IP/Analog kameroiden TV ulostulo
- ★ S/W MPEG-4/H.264 pakkaus
- ★ Ruudulla näytettävät kanavat vapaasti ohjelmitavissa
- ★ Spot ja jaettu näyttö lähdöt
- ★ Tehokkaat etäkatselu ohjelmistot tukevat mm. CM3000/CM3000 Gold, Remote Console, Webviewer, PDAViewer, JavaViewer, 3GViewer, iViewer and SmortViewer (for Symbian/Windows Smart phone)
- ★ POS Integraatio ja kehittynyt iPOS toiminto
- ★ Kasvon tunnistus liikkuvasta kuvasta - hälytykset !
- ★ Sisäinen DVD-RW tukee tallenteiden suoran polton DVD/CD levyille
- ★ RS485 ja e-SATA liittimet
- ★ Tukee useita antureita / relelähdet
- ★ Tukee 3 - 6 sisäistä kiintolevyä
- ★ NAS/RAID tuki / suoratalennus
- ★ 3U "räkki" asennettava
- ★ HDMI sekä VGA lähtö (korkeat resoluutio tilat)

IP-VIDEOVALVONTA TARVIKKEET

<p>Celotron: 800-034</p> <p>SSTL: 7199979 ELEKTROSKANDIA: 7163746</p>		<p>C-case</p> <p>Kameran ulkosuojakotelo + jalka (sopii/suositteluaan kaikille <u>TREND</u> kameroille. <u>Ei sovellu VIVO kameroille !</u>)</p> <p>Alumiinia, sisältää lämmityselementin ym. tarvittavat osat. Huom. Mikäli tätä koteloa käytetään Celotronin langattomille WLAN kameroille, tulee kamera tällöin kytkeä RJ45 ethernet verkkoon johdolla tai tilata kameraan ulkoinen antenni !</p>	
<p>Celotron: 800-035</p> <p>SSTL: 7199984</p>		<p>C-case-Pro</p> <p>Kameran ulkosuojakotelo + jalka (sopii mm. CWCAMIR sekä VIVO, ym. kameroille)</p> <p>Huippu laadukas, valettu IP68, aukeaa kätevästi sivusta, kaapelit kulkevat kotelon jalassa sisällä. sisältää 230Vac lämmityselementin ym. tarvittavat osat. Huom. Mikäli tätä koteloa käytetään Celotronin langattomalle CWCAMIR - WLAN kameralle, tulee kamera tällöin kytkeä RJ45 ethernet verkkoon johdolla tai lähettää kamera Celotron Oy:lle jotta siihen asennetaan erillinen, irrotettava antenni ! Kysy tarkemmat tiedot.</p>	
<p>Celotron: CWCAMIR</p> <p>SSTL: 7199910</p>		<p>TCP/IP verkko kamera VGA 150dpi (langaton / Wlan)</p> <p>Hintaansa nähden erittäin laadukas verkkokamera jossa paljon ominaisuuksia, mm. voimakkaat IR-ledit yönäköä varten, http web server, ftp, dyn dns, pppoe, ym. protokollat. (Huom. Kamerassa: Langaton Wlan b/G, ja langallinen RJ45 yhteys.</p> <p>Soveltuu lisäkameraksi: WSCR2 sekä Celotron PRO CONTROLLER 6/2010 ja uudemmat.</p> <p>HUOM: Kamera toimii myös adsl tai muuhun verkkoon liitettynä täysin itsenäisesti, lähettää sähköpostia, siirtää ftp:llä kuvia, kameran kuvan katselu onnistuu netin kautta jopa Xhtml selaimen /activex tuen omaavalla GSM puhelimella.</p> <p>Nyt sinulla on mahdollisuus valjastaa kotitietokoneesi uusio käyttöön, nimittäin kameran mukana tulevalla ohjelmistolla pystyt helposti tallentamaan jopa 8:n kameran kuvaa, mpeg4 / divx muodossa, jopa täysin langattomasti ! HUOM: Mikäli kamera asennetaan ulos, tarvitset joko muovisen suojakotelon (ei Celotron Oy:n valikoimassa) tai kamera on asennettava RJ45 johdolla !</p>	
<p>Celotron: TRENDVGA</p> <p>SSTL: 7199955 ELEKTROSKANDIA: 7163716</p>		<p>TCP/IP verkko kamera VGA 125dpi (langaton / Wlan)</p> <p>Langaton verkkokamera, (xp/vista/7/linux)</p> <p>Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat internetin kautta vaikkapa matkapuhelimeen tai mediasoittimeen. 125Dpi VGA sensori pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 640x480. Todella laajat ominaisuudet, pyydä tarkempi esite! <u>(Tämä kamera soveltuu itsenäiseen käyttöön, Celotron Pro Controller sekä Celotron WSCR1 järjestelmään.)</u></p> <p>Hyvät kirkas/hämäräkuvaus ominaisuudet automaattisen valotuksen ja valkotasapainosäädön ansiosta !</p>	
<p>Celotron: TREND300</p> <p>SSTL: 7199985</p>		<p>TCP/IP verkko kamera VGA 125dpi (langaton / Wlan / Yönäkö)</p> <p>Langaton verkkokamera, hyvällä yönäöllä (IR-led valaistus) (xp/vista/linux)</p> <p>Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat internetin kautta vaikkapa matkapuhelimeen tai mediasoittimeen. 200Dpi VGA sensori pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 640x480. HUOM. Tämä kamera sopii vain: 800-035 ulkoasennus koteloon! <u>(Tämä kamera soveltuu itsenäiseen käyttöön, Celotron Pro Controller sekä Celotron WSCR1 järjestelmään.)</u></p> <p>Todella hyvät kirkas/hämäräkuvaus ominaisuudet tehokkaiden IR-ledien, automaattisen valotuksen ja valkotasapainosäädön ansiosta !</p>	
<p>Celotron: TREND400</p>		<p>TCP/IP verkko kamera VGA 125dpi (langaton / Wlan / PTZ)</p> <p>Langaton verkkokamera jossa mahdollisuus kääntää, tilita ja zoomata kuvaa !!! (xp/vista/linux)</p> <p>Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, "streamata" ja siirtää kuvat internetin kautta vaikkapa matkapuhelimeen tai mediasoittimeen. 200Dpi VGA sensori pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 640x480. HUOM. Tämä kamera sopii vain sisä käyttöön ja/tai : 800-099 ulkoasennus koteloon! (kysy tarkemmat tiedot)</p> <p><u>(Tämä kamera soveltuu itsenäiseen käyttöön, Celotron Pro Controller sekä Celotron WSCR järjestelmään.)</u></p> <p>Hyvät kirkas/hämäräkuvaus ominaisuudet automaattisen valotuksen ja valkotasapainosäädön ansiosta !</p>	

<p>Celotron: VI2MPIX</p> <p>SSTL: 7199937</p>		<p>TCP/IP verkko kamera 2 MPIX ! (Langallinen)</p> <p>Vivotek langaton verkkokamera, 2Mppiksiä, 2-suunt. ääni, 3GPP-tuki</p> <p>Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat 3G-verkon kautta matkapuhelimeen tai mediasoittimeen, joka on 3GPP-sopiva. Kamera voi lähettää sekä ääntä että kuvaa. 2 megapikselin sensori pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 1600x1200. Kaksisuuntainen ääni merkitsee sitä, että kameraa voidaan kuunnella ns. "etänä".</p> <p>Huom. tämä kamera sopii vain: 800-035 ulkoasennus koteloon!</p> <p>Mukana 16 kameran valvomo ja videotallennus ohjelmisto ! Sopii itsenäisen käytön lisäksi myös käytettäväksi Celotron WSCR <u>Ultimate</u> tallentimessa sekä Celotron Pro Controller järjestelmässä !</p>	
<p>Celotron: VIVGA</p>		<p>TCP/IP verkko kamera VGA (Langallinen / ULKOKÄYTTÖÖN)</p> <p>Vivotek "ulko" verkkokamera, VGA- IP66, 2-suunt. ääni, 3GPP-tuki</p> <p>Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat 3G-verkon kautta matkapuhelimeen tai mediasoittimeen, joka on 3GPP-sopiva. Kamera voi lähettää sekä ääntä että kuvaa. VGA sensori pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 640x480. Kaksisuuntainen ääni merkitsee sitä, että kameraa voidaan kuunnella.</p> <p>Mukana 16 kameran valvomo ja videotallennus ohjelmisto ! Sopii itsenäisen käytön lisäksi myös käytettäväksi Celotron Pro Controller järjestelmässä !</p>	
<p>Celotron: VIDOM</p>		<p>TCP/IP verkko kamera DOME VGA (langaton / Wlan)</p> <p>Vivotek langaton verkkokamera, VGA- 225dpi, 2-suunt. ääni, 3GPP-tuki</p> <p>Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat 3G-verkon kautta matkapuhelimeen tai mediasoittimeen, joka on 3GPP-sopiva. Kamera voi lähettää sekä ääntä että kuvaa. Todella tarkka 225Dpi VGA erottelukyky. Kaksisuuntainen ääni merkitsee sitä, että kameraan voi kytkeä kaiuttimen, jolloin voi keskustella kameran lähellä olevan henkilön kanssa. HUOM. Tämä kamera sopii vain: VIEXTD ulkoasennus koteloon!</p> <p>Mukana 16 kameran valvomo ja videotallennus ohjelmisto ! Sopii itsenäisen käytön lisäksi myös käytettäväksi Celotron WSCR <u>Ultimate</u> tallentimessa sekä Celotron Pro Controller järjestelmässä !</p>	
<p>Celotron: FD7141</p> <p>SSTL: 7199958</p>		<p>Vivotek FD6121V Network DOME verkkokamera ulkokäyttöön IP66, IR, (Huom. langallinen)</p> <p>Vivotek FD6121V on kestävä dome-kamera vaativiin olosuhteisiin. Metallikuori ja kestävä polykarbonaattilasikupu suojaavat Sonyn 1/3" Super HAD CCD valokennoa, jonka erotuskyky on 704x576 kuvapistettä. Kamera vaihtaa automaattisesti päivä- ja yökuvauksen (IR) välillä. Kaksisuuntainen ääni, tukee ulkoisia hälyttimiä, voi avata esim. oven lukon releellä. Autofokuslinssi 3,6 - 9 mm vastaa 30-78° optiikkaa. IP66-luokiteltu. Virransyöttö 12V DC. Lämpötilat 0° - 40°C. Saatavissa lisävarusteena myös "pakkas" sarja -25 keleille ! Mukana 16 kameran valvomo ohjelmisto + videotallennus ohjelmisto.</p> <p>Mukana 16 kameran valvomo ja videotallennus ohjelmisto ! Sopii itsenäisen käytön lisäksi myös käytettäväksi Celotron WSCR <u>Ultimate</u> tallentimessa sekä Celotron Pro Controller järjestelmässä !</p>	
<p>Celotron: CMOSIP</p> <p>SSTL: 7199957</p>		<p>TCP/IP verkko kamera SD- muistikortti tallennuksella (Huom. langallinen)</p> <p>Hyvälaatuinen kuva ja mahtavat ominaisuudet, mm. 6X IR-led yönäköä varten, http web server, ftp, dyn dns, pppoe, ym. protokollat. (Huom. Kamerassa: langallinen RJ45 yhteys ja videon / still kuvien tallennus haluttaessa SD- muistikortille, siis todellinen STAND ALONE TUOTE ! Soveltuu myös lisäkameraksi Celotron: PRO CONTROLLER järjestelmään. Laadukas CMOS kameratekniikka jossa lisäksi TV-ulostulo + kaapelit. Sisäänrakennettu web-serveri kameran käsittelyyn. Lähettää kuvia sähköpostitse, FTP:llä tai tallentaa ne suoraan SD-kortille (ei mukana). IR-tunnistimet, joten kamera toimii myös pimeässä. Tuki jopa langalliselle liiketunnistimelle. Tallentaa JPG tai video AVI muodoissa. Tallentaa 640-480 kuvapisteen erotuskyvyllä. 15 fps @ QVGA. 10 fps @ VGA. Mikrofoni edessä. Kaapelit ja asennuskiinnikkeet mukana. Mitat(LxSxK): 95x105x110mm.</p> <p>Nyt sinulla on mahdollisuus toteuttaa mökkisi / kotisi videovalvonta todella edullisesti, ilman ADSL ym, kalliita verkkoja tai muita päätelaitteita ! Tallennus SD- muistille alkaa aina kun liikettä kuvassa tapahtuu !</p>	

<p>Celotron: VWS1</p> <p>SSTL: 7199935</p>		<p>VWS1</p> <p>Videopalvelin, johon voi liittää 1 kpl langallisen valvontakameran ja kytkeä sen internettiin. Osaa lähettää sähköpostia ja ladata kuvia FTP-serverille. BNC-liitos kameroille. Voi tallentaa standard AVI-muodossa tietokoneelle, myös yksittäisiä kuvia. Sisäänrakennettu web-serveri tekee asennuksen ja käytön helpoksi. MJPEG-tekniikka tallennukseen ja videon koodaukseen.</p>	
<p>Celotron: VWS4</p>		<p>VWS4</p> <p>Videopalvelin, johon voi liittää 4 kpl langallisia valvontakameroita ja kytkeä ne internettiin. Osaa myös ohjata kahta relettä, ottaa vastaan hälytyksiä ulkoisista sensoreista, lähettää sähköpostia ja ladata kuvia FTP-serverille. BNC-liitos kameroille. Voi tallentaa standard AVI-muodossa tietokoneelle, myös yksittäisiä kuvia. Sisäänrakennettu web-serveri tekee asennuksen ja käytön helpoksi. MJPEG-tekniikka tallennukseen ja videon koodaukseen.</p>	
<p>Celotron: VIEXTRE</p>		<p>Dome kamerasuojus ulkokäyttöön (ed. VIDOM sekä TREND400 kameralle)</p> <p>Väritön lasi, sopii vain dome kameroille. Kotelossa on lämpöelementti sekä puhallin, jotka pitävät sen kuivana kosteassakin ilmastossa.</p> <p>Tarkoitettu Suomen keleihin, pakkas kesto -30 astetta. (Ei suositella asennettavaksi kuitenkaan suoraan sateeseen)</p>	
<p>Celotron: ZON1</p>		<p>+7 dBi ulkoinen antenni, 802.11b/g</p> <p>Taivutettava ja käännettävä antenni esim seinään. RP-SMA-liitos. Kaapelin pituus 1 metri. Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan kameroihin ja tukiasemiin.</p> <p>Tällä antennilla max kantomatka noin 2-300m.</p>	
<p>Celotron: ZON3</p>		<p>+15dBi 802.11b/g "pitkän matkan" ulkoantenni, N-naaras liitäntä</p> <p>12dbi ympärisäteilevä antenni ulkokäyttöön, soveltuu käytettäväksi 802.11b/g WLAN-tuotteiden kanssa. Voidaan kiinnittää seinään tai tolppaan. Vaikutusaste: H50/V50 astetta. Liitintyyppi: N-female.</p> <p>Mukana 0,5m kaapeli ja N-male to SMA-female -sovitin. Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan kameroihin ja tukiasemiin. (Tällä antennilla Max. kantomatka noin 600m)</p>	
<p>Celotron: ZON4</p>		<p>+24 dBi 802.11b/g antenni ulkotiloihin, N-naaras liitäntä</p> <p>24 bBi paneeliantenni sisä- ja ulkokäyttöön, voidaan asentaa seinään tai tolppaan. IEEE 802.11b/11g. Vaikutussäde : H30°/V30°. Liitäntä: N-naaras.</p> <p>Mukana tulee 0,5m kaapeli jossa N-koiras liitin ja toisessa päässä Reverse SMA- liitäntä, ukkosenjohdin ja kiinnikkeet. Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan kameroihin ja tukiasemiin. (Tällä antennilla Max. kantomatka noin 1000m)</p>	
<p>Celotron: WL3G</p> <p>SSTL: 7199965 ELEKTROSKANDIA: 7163718</p> 	<p>Wlan vastaanotin kaikille Celotron IP- kameroille sekä Pro Controller järjestelmälle</p> <p>Pitkä kantomatka, n. 200m (jos antennilla näköyhteys.) Sisätiloissa, omalla antennilla max: 150m, kantomatka riippuu talon rakenteista ja / materiaaleista. (ks. tehoantennit tarpeen mukaan.) Huippunopea yli 100MB ns. super-G yhteys ! 108 MB !!!!</p> <p>Monipuoliset wep ym. salaussuunnitelmien, palomuurin ym.</p> <p>Tarvitaan Celotron Pro Controller järjestelmässä kun kytetään useampi kuin 1 kamera joko RJ45 kaapeleilla tai Wlan yhteydellä. Huom. Mikäli kiinteistösi on adsl yhteys, voit tämän avulla valvoa kameroitasi mistä tahansa, vaikkapa kännykällä internetin kautta.</p> <p><u>HUOM: LAITTEESSA ON NYT MYÖS GSM "MOKKULA" LIITYNTÄ (USB)</u></p> <p><u>Tämä reititin toimitetaan Celotron IP- kameroille aina täysin ohjelmoituna !</u></p> <p>HUOM: Lisävarusteena saatavissa mm. ns: verkko booster jolla saadaan vielä noin 100-200m kantomatkaa boosterin kohdalle, joka suuntaan lisää.</p>		

VIDEOVALVONTA TALLENTIMET (KAAPELOITAVAT)

CELOTRON EAGLE LITE-4

Celotron: DVR4LITE

SSTL: 7199953



4-KANAVAINEN, EDULLINEN TURVAKAMERATALLENNIN – WEB PALVELIMELLA

(Toimitetaan 250G kiintolevy sisään asennettuna.)

DIGITAALINEN DVR - 4 kanavaa BNC, S-ata-levylle, 25fps, video-ulos, LAN, 250Gig kovalevy !

Digital Video Recorder (DVR) neljälle kameralle, BNC-liitokset. Liitettynä LAN/WAN verkkoon voit valvoa verkon kautta (www) liveinä kaikkia kameroita. Liitokset mm. hälyttimeen, ulkoiseen IR ja magneetti sensoriin, S-video ulostulo, äänen ulostulo ja tietenkin video ulostulo. Tallennukset voi ajastaa, tehdä jatkuviksi, ohjata liiketunnistimella tai käyttää sisäistä kuvan liikkeen tunnistusta, jne. Todella monipuolinen, edullinen tallennin hyvällä CIF kuvanlaadulla ! Mukana hiiri+kaukosäädin. USB backup.

Suosittellemme kameroiden virran/kuvan siirtoon Celotron JK600UP – RJ45 kaapelimuuntimia. Tutustu tähän uskottoman kätevään tuotteeseen ja asenna tulevaisuudessa videovalvontasi puolesta normaali ajasta ja alle puolella normaali kustannuksista !

CELOTRON EAGLE LITE-8

Celotron: DVR8LITE



8- KANAVAINEN ERITTÄIN EDULLINEN TURVAKAMERATALLENNIN - WEB PALVELIMELLA

(Toimitetaan 250G kiintolevy sisään asennettuna.)

TARKALLA H264 TALLENNUKSELLA OLEVA NS. "ENTRY LEVEL" DVR

Tekniset tiedot:

- Pentaplex toiminta: nauhoitus, katselu, etävalvonta sekä turvakopiointi samanaikaisesti
- VGA ulostulo
- Laadukas TI, DaVinci piirisarja
- Tehokas Linux, koneisto
- 250gig kovalevy vakiona
- Tuki 2 TB & 2xUSB laajennus asemapaikat
- Monipuoliset ajastus ym. asetukset
- Suoraan kytkettävissä internet / adsl yhteyteen jolloin mm. 3G GSM-puhelin yhteys mahdollinen (riippuen puhelimesta)
- Etävalvontaohjelmisto + IE tuki
- Käytettävissä verkon kautta
- Moottorikameroiden P/T/Z ohjaukset RS 232&485
- Hälytys lähdöt / sisään tulot mm. Celotron Centro:lle
- USB liityntä helppoa tallenteiden ottoa varten
- Graafinen käyttöliittymä, ym.
- Kauko-ohjain, hiiri, ohjauspaneeli liityntä ym.

Suosittellemme kameroiden virran/kuvan siirtoon Celotron JK600UP – RJ45 kaapelimuuntimia. Tutustu tähän uskottoman kätevään tuotteeseen ja asenna tulevaisuudessa videovalvontasi puolesta normaali ajasta ja alle puolella normaali kustannuksista !

CELOTRON EAGLE LITE-4 COMBO

Celotron: COMBO4LITE



4-KANAVAINEN, EDULLINEN "COMBO" VIDEOTALLENNIN – WEB PALVELIMELLA

(Toimitetaan ns: PLUG ´N PLAY - valmiina. Ei vaadi mitään ohjelmointia ym, vain virta päälle!)

DVR jossa – 4 kanavaa, kätevästi sisäänrakennettuna 10" LCD näyttöön !

Kätevä ja monipuolinen DVR kameravalvontaan, sisäänrakennettuna 10" LCD-näyttöön, jossa 500gig IDE 3,5" kovalevy. Näytössä on ulosvedettävä kovalevykotelo, USB-väylä firmwarepäivityksiä varten ja videoiden "backup" toiminnolle. Lähiverkkoportti josta voi kytkeytyä lähiverkkoon ja internetiin. USB-väylän kautta voi kovalevystä tehdä varmistuskopioita esim. ulkoiseen koteloon. Kaukosäädin mukana. DVR-yksikössä on 2 ulostuloa videolle (BNC) ja liitäntä tunnistimille ym. ym. Kysy tarkemmat tiedot ja pyydä tarjous tarvittaessa "kamerapaketeista !" (H.264)

Suosittellemme kameroiden virran/kuvan siirtoon Celotron JK600UP – RJ45 kaapelimuuntimia. Tutustu tähän uskottoman kätevään tuotteeseen ja asenna tulevaisuudessa videovalvontasi puolesta normaali ajasta ja alle puolella normaali kustannuksista !

CELOTRON PRO EAGLE 4

4-KANAVAINEN HUIPPU LAADUKAS TURVAKAMERATALLENNIN - WEB PALVELIMELLA

(Toimitetaan ns: PLUG´N PLAY - valmiina. Ei vaadi mitään ohjelmointia ym, vain virta päälle!)

Celotron:

EAGLE-HDVR4

SSTL: 7199990



HUIPPUTARKALLA D1 TALLENNUKSELLA (DVD resoluutio)

Tekniset tiedot:

- Markkinoiden korkein tallennus resoluutio: 720x576 (Täysi D1)
- Tarkka VGA ulostulo: 1280x1024, Myösv Videosignaalin ohjaus eri lähtöihin sekä läpivienti
- Tehokas Linux, Hexaplex koneisto, "8" toiminen
- Suuri 500gig kovalevy vakiona, 2x SATA & 1xUSB laajennus asemapaikat
- Monipuoliset rajaus, ajastus ym. asetukset
- Suoraan kytkettävissä internet / adsl yhteyteen jolloin mm. 3G GSM-puhelin yhteys mahdollinen
- Etävalvontaohjelmisto mukana CD:llä + IE tuki, käytettävissä ja ohjelmoitavissa verkon kautta
- Moottorikameroiden P/T/Z ohjaukset RS 232&485
- Hälytys lähdöt / sisääntulot mm. Celotron Centro:lle
- USB liityntä helppoa tallenteiden ottoa varten, mahdollisuus DVD-rom asemalle ym.
- Kauko-ohjain, hiiri, ohjauspaneeli liityntä ym.

Suosittellemme kameroiden virran/kuvan siirtoon Celotron JK600UP – RJ45 kaapelimuuntimia. Tutustu tähän uskomattoman kätevään tuotteeseen ja asenna tulevaisuudessa videovalvontasi puolessa normaali ajasta ja alle puolella normaali kustannuksista !

CELOTRON PRO EAGLE 16

16- KANAVAINEN HUIPPU LAADUKAS TURVAKAMERATALLENNIN - WEB PALVELIMELLA

(Toimitetaan ns: PLUG´N PLAY - valmiina. Ei vaadi mitään ohjelmointia ym, vain virta päälle!)

Celotron:

EAGLE-HDVR16

SSTL: 7199989



ERITTÄIN TARKALLA D1 TALLENNUKSELLA (DVD resoluutio)

Tekniset tiedot:

- Korkea tallennus resoluutio: 720x576 (Täysi D1)
- Tarkka VGA ulostulo: 1280x1024
- Videosignaalin ohjaus eri lähtöihin sekä läpivienti
- Tehokas Linux, Hexaplex koneisto, "8" toiminen
- Suuri 500gig kovalevy vakiona + 2x SATA & 1xUSB laajennus asemapaikat
- Monipuoliset rajaus, ajastus ym. asetukset
- Suoraan kytkettävissä internet / adsl yhteyteen jolloin mm. 3G GSM-puhelin yhteys mahdollinen
- Etävalvontaohjelmisto mukana CD:llä + IE tuki, käytettävissä ja ohjelmoitavissa verkon kautta
- Moottorikameroiden P/T/Z ohjaukset RS 232&485
- Hälytys lähdöt / sisääntulot mm. Celotron Centro:lle
- USB liityntä helppoa tallenteiden ottoa varten + mahdollisuus DVD-rom asemalle ym.
- Kauko-ohjain, hiiri, ohjauspaneeli liityntä ym.

Suosittellemme kameroiden virran/kuvan siirtoon Celotron JK600UP – RJ45 kaapelimuuntimia. Tutustu tähän uskomattoman kätevään tuotteeseen ja asenna tulevaisuudessa videovalvontasi puolessa normaali ajasta ja alle puolella normaali kustannuksista !

CELOTRON PRO EAGLE 8 COMBO

8 kanavainen, HUIPPU LAADUKAS TURVAKAMERATALLENNIN - sisäänrakennettuna 19" LCD näyttöön!

(Toimitetaan ns: PLUG´N PLAY - valmiina. Ei vaadi mitään ohjelmointia ym, vain virta päälle!)

Celotron:

EAGLE-COMBO8

SSTL: 7199988



ERITTÄIN TARKALLA D1 TALLENNUKSELLA (DVD resoluutio)

Tekniset tiedot:

- Korkea tallennus resoluutio: 720x576 (Täysi D1)
- Videosignaalin ohjaus eri lähtöihin
- Tehokas Linux, Hexaplex koneisto, "8" toiminen
- Suuri 500gig kovalevy vakiona + 1x SATA & 1xUSB laajennus asemapaikat
- Helppo johdatus innovatiivisen muotoilun ansiosta
- Monipuoliset rajaus, ajastus ym. asetukset
- Suoraan kytkettävissä internet / adsl yhteyteen jolloin mm. 3G GSM-puhelin yhteys mahdollinen
- Etävalvontaohjelmisto mukana CD:llä + IE tuki
- Käytettävissä ja ohjelmoitavissa verkon kautta
- Moottorikameroiden P/T/Z ohjaukset RS 232&485
- Hälytys lähdöt / sisääntulot mm. Celotron Centro:lle
- USB liityntä helppoa tallenteiden ottoa varten
- Mahdollisuus DVD-rom asemalle ym.
- Kauko-ohjain, hiiri, ohjauspaneeli liityntä ym.

SAATAVISSA MYÖS ERILAISILLA KOVALEVYILLÄ, KYSY !

Suosittellemme kameroiden virran/kuvan siirtoon Celotron JK600UP – RJ45 kaapelimuuntimia. Tutustu tähän uskomattoman kätevään tuotteeseen ja asenna tulevaisuudessa videovalvontasi puolessa normaali ajasta ja alle puolella normaali kustannuksista !

EDULLISET VALVONTAKAMERAT (KAAPELOITAVAT)

HUOM. Useat maahantuojat, jopa erittäin suuret merkit, ilmoittavat valheellisesti, ns. TV juovien määrän huomattavasti todellista suuremmaksi ! Celotron Oy:n kaikki 540TV juovaiset kamerat ovat kuvanlaadultaan aivan omaa luokkaansa ! Tätä suuremmalla tarkkuudella olevat kamerat ovat itse asiassa erittäin harvinaisia ja maksavat lähes kolme kertaa enemmän kuin Celotron 540 sarjan valvontakamerat. Mikäli sinulle siis ilmoitetaan kamerassa olevan yli 480tv juovaa, pyydä aina esim. kuvakaappaus todisteeksi kameran laadusta ennen lopullista ostopäätöstäsi ! Erot ovat huimia !

<p>Celotron: JK300H</p> <p>SSTL: 7199959</p>		<p>27x OPTISELLA ZOOMILLA VARUSTETTU HUIPPU KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 480 TV juovaa, äärimmäisen tarkka ja hyvä kuva (SONY) - Sisä käyttöön, ulkokäyttö vaatii lämmitetyn kamerakotelon. - yönäkö 0,01 LUX - <u>Zoom 3,5 – 88 mm !!!!</u> - Huippulaadukas 1/3" CCD kenno - <u>Zoom ohjaus mm. Pelco, rs232, rs485 ym.</u> 	
<p>Celotron: JK2615H</p> <p>SSTL: 7199960</p>		<p>EDULLINEN, LAADUKAS COAX "SISÄ" VALVONTAKAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 480 TV juovaa, tarkka ja hyvä kuva (SONY) - Sisä käyttöön, ulkokäyttö vaatii lämmitetyn kamerakotelon. - IR-yönäkö (0,01 LUX) - on/off kytkettävissä - Huippulaadukas 1/3" CCD kenno 	
<p>Celotron: DCCPRO</p>		<p>COAX (SISÄ/ULKO) VALVONTAKAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suositun ja alan lehdissä moninkertaisesti palkitun DC1 kameran uusi edullinen versio - 500 TV juovaa, äärimmäisen tarkka ja hyvä kuva ! - 6mm linssi, soveltuu 95% kohteista !!! - IR-yönäkö (Huom. jopa 90m asti !) - <u>42 kpl tehokkaita "crystal" IR ledejä</u> - Huippulaadukas 1/3" SONY HDCCD kenno - Vedenpitävä, kestää Suomen säät: -35 - +55 ast. - IP67 - <u>Mukana laadukas, kestävä hakkuri virtalähde !!!!</u> - <u>Suunniteltu USA:ssa, käyttää huippu laadukasta Atmel digitaalinen piiriä !</u> <p>Koko alumiininen rakenne + erittäin tukeva jalka</p>	
<p>Celotron: DC2</p>		<p>DC2 ERITTÄIN EDULLINEN COAX (SISÄ/ULKO) VALVONTAKAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 420 TV juovaa, äärimmäisen tarkka ja hyvä kuva ! - Linssi 6mm, soveltuu 95% kohteista !!! - IR-yönäkö (noin 25m asti !) - <u>16 kpl tehokkaita "crystal" IR ledejä</u> - Huippulaadukas 1/3" SONY CCD kenno - Vedenpitävä, kestää Suomen säät: -25 - +50 ast. - Aurinkosuojaja - IP66 - Mukana asennusjalka 	
<p>Celotron: DCD2</p> <p>SSTL: 7199964</p>		<p>DCD2 LAADUKAS "DOME" (SISÄ) VALVONTAKAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 460 TV juovaa, kamerassa kuitenkin poikkeuksellisen hyvä kuva ! - Saatavissa 3 – 6 – 8 – 12mm linssillä, mainitse tilatessasi, perus linssi 3mm ! - IR-yönäkö (noin 25m asti !) - <u>16 kpl tehokkaita "crystal" IR ledejä</u> - Huippulaadukas 1/3" SONY CCD kenno - Ideaalinen mm. hissit, ravintolat ym. - Helppo säätää kameran suuntaa - Akryylinen vandaalisuoja - Siro ja huomaamaton ! - <u>Mukana myös virtalähde</u> <p>Huom, ei elektronista kääntö/zoomi koneistoa vaan tämä kamera on ns. "manuaalinen"</p>	
<p>Celotron: MDC</p> <p>SSTL: 7199962</p>		<p>MDC "MINI" COAX VALVONTAKAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400 TV juovaa, silti todella hyvät värit ja kuva ! - IR-yönäkö (1lux) - <u>6 kpl IR ledejä</u> / kamerassa tukeva metalli runko ! - Huippulaadukas 1/3" Sharp CMOS/CCD kenno - Sisä käyttöön suunniteltu, 360 astetta kääntyvä jalka. - <u>Mukana laadukas, kestävä hakkurivirtalähde !!!!</u> <p>Koko alumiininen rakenne + jalka</p>	

PRO-SERIES VALVONTAKAMERAT (KAAPELOITAVAT)

HUOM. Kaikki PRO- sarjan kamerat toimitetaan virtalähteineen ja asennusjalkoineen ns. täydellisinä – toisin kuin useimmat kilpailevat kameramerkit !

Celotron: DC1PRO9

SSTL: 7163714



VALVONTAKAMERA ULKOKÄYTTÖÖN. SÄÄDETTÄVÄ 3-9mm ZOOM.

Tekniset tiedot:

- Kameran ulkopuolelta säädettävä, erittäin tarkka "zoom" linssi 3 - 9mm
- Zoom säädöt kätevästi kameran takalevyssä
- Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa
- IR- yönäkö max n. 80m (36x 6mm Chrystal IR led)
- Uusin Sony super ccd kameratekniikka
- Veden (IP67) ja pakkasen -30C kestävä
- Taustavalon automaattinen kompensointi
- Automaattinen valkotasapainon säätö
- Mukana 1A dc virtalähde
- Mukana tukeva seinäjalka

Celotron: DC1PRO15

SSTL: 7163770



VALVONTAKAMERA ULKOKÄYTTÖÖN. SÄÄDETTÄVÄ 6-15mm ZOOM.

Tekniset tiedot:

- Kameran ulkopuolelta säädettävä, erittäin tarkka "zoom" linssi 6 - 15mm
- Zoom säätö ilman mekaanista kosketusta ns. säätökehästä kameran etuosasta = erittäin helppo asentaa ja äärimmäisen luotettava !
- Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa
- IR- yönäkö max n. 80m (36x 6mm Chrystal IR led)
- Uusin Sony super ccd kameratekniikka
- Veden (IP67) ja pakkasen -30C kestävä
- Taustavalon automaattinen kompensointi
- Automaattinen valkotasapainon säätö
- Mukana 1A dc virtalähde
- Mukana tukeva seinäjalka (voidaan asentaa myös kattoon)

Celotron: DC1PRO50



VALVONTAKAMERA ULKOKÄYTTÖÖN. SÄÄDETTÄVÄ 6-50mm ZOOM.

Tekniset tiedot:

- Kameran ulkopuolelta säädettävä, erittäin tarkka "zoom" linssi **6 - 50mm**
- Mahtava, **n. 100m yönäkö !!!**
- Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa
- Uusin Sony super ccd kameratekniikka
- Veden (IP67) ja pakkasen -30C kestävä
- Taustavalon automaattinen kompensointi
- Automaattinen valkotasapainon säätö
- Mukana 1A dc virtalähde
- Mukana tukeva seinäjalka (voidaan asentaa myös kattoon)

Celotron: DC1PRO60



VALVONTAKAMERA ULKOKÄYTTÖÖN. SÄÄDETTÄVÄ 6-60mm ZOOM.

Tekniset tiedot:

- Kameran ulkopuolelta säädettävä mahtavan pitkä "zoom" linssi **6 - 60mm !!!**
- Zoom säätö ilman mekaanista kosketusta ns. säätökehästä kameran etuosasta = erittäin helppo asentaa ja äärimmäisen luotettava !
- Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa
- IR- yönäkö max n. 80m (12x 10mm Chrystal IR led)
- Uusin Sony super ccd kameratekniikka
- Veden (IP67) ja pakkasen -30C kestävä
- Taustavalon automaattinen kompensointi
- Automaattinen valkotasapainon säätö
- Mukana 1A dc virtalähde
- Mukana tukeva seinäjalka (voidaan asentaa myös kattoon)

Celotron: DC2PRO

SSTL: 7163715

**VALVONTAKAMERA SISÄKÄYTTÖÖN. SÄÄDETTÄVÄ ZOOM.**

Tekniset tiedot:

- Kameran ulkopuolelta säädettävä, erittäin tarkka "zoom" linssi 2,8 - 12mm
- Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa
- Yönäkö 0,05Lux (auto-bw)
- Uusin Sony super ccd kameratekniikka
- Taustavalon automaattinen kompensointi
- Automaattinen valkotasapainon säätö
- Mukana 1A dc virtalähde
- Mukana asennusjalka

Celotron: DC3PRO

SSTL: 7163771

**DOME VALVONTAKAMERA ULKOKÄYTTÖÖN. (OHJATTAVA-PTZ)**

Tekniset tiedot:

- Kamerassa 20x optinen ja 10x digitaalinen "zoom" linssi
- Useita eri toimintoja, mm. skannaus, muisti ym.
- Hälytys lähdöt 2 kpl sekä sisääntulot 7 kpl
- Erittäin nopeat liikkeet 360 astetta
- Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa
- Yönäkö 0 Lux (automaattinen valoisuus)
- Uusin Samsung SUPER HAD CCD kameratekniikka
- Veden (IP67) ja pakkasen -30C kestävä
- Taustavalon automaattinen kompensointi
- Automaattinen valkotasapainon säätö
- Valittavissa useita eri codekkeja tallentimille (Celotron asetus vakiona: Pelco-D)
- Mukana virtalähde
- Mukana tukeva seinäjalka

Celotron: DC4PRO

SSTL: 7199986

**DOME VALVONTAKAMERA (SEURAAVA) ULKOKÄYTTÖÖN. (OHJATTAVA-PTZ)**

Tekniset tiedot:

- Kamerassa 22x optinen ja 10x digitaalinen "zoom" linssi
- Tämä ns. "älykäs" Kamera seuraa kohdetta automaattisesti, liikettä havaitessaan !**
- Useita eri toimintoja, mm. skannaus, muisti ym.
- Hälytys lähdöt 2 kpl sekä sisääntulot 7 kpl
- Erittäin nopeat liikkeet 360 astetta
- Kuvatarkkuus 540 (*Todellista!) TV-juovaa
- Yönäkö 0 Lux (automaattinen valoisuus)
- Uusin Samsung SUPER HAD CCD kameratekniikka
- Veden (IP67) ja pakkasen -30C kestävä
- Taustavalon automaattinen kompensointi
- Automaattinen valkotasapainon säätö
- Valittavissa useita eri codekkeja tallentimille (Celotron asetus vakiona: Pelco-D)
- Mukana virtalähde
- Mukana tukeva seinäjalka

Tiesitkö: Celotron Oy tuo maahan yli 100 erilaista CCD ja CMOS valvontakameraa. Mikäli tästä kuvastosta ei löytynyt juuri sinulle sopivaa mallia, kysy lisää !

VALVONTAKAMERA TARVIKKEET, TESTERIT YM.

Celotron: CTT793

SSTL: 7160000



Valvontakamera "TESTERI"

EDULLINEN UUTUUS !

Celotron CTT-793 testeri on kehitetty yhteistyössä alan johtavien ammattilaisten kanssa. Laite on pakollinen varuste jokaiselle itseään kunnioittavalle turvakamera-asentajalle. Laitteen super tarkka monitori, sisäinen kuvageneraattori ja jännitteen syöttö ulkoisille kameroille tekevät kameroiden asennuksesta äärimmäisen helppoa. Voit nyt säätää linssit, PTZ liikeradat, valoitukset ym. heti jo asennus vaiheessa. Tällä järjestelmällä on helppo tarkastaa myös ethernet verkon toiminta ym. Laite kaappaa näytteet tarvittaessa jopa RS485 signaalista ja etsii kadonneet PTZ domot ym !!!!

Laitteessa erittäin pitkäkestoinen (n.12h) lithium akku joka latautuu nopeasti !

Paketissa tulee mukana: Suojattu kantolaukku, kaulahihna, testikaapelia, adapteria, poweria, ym. kikkettä.

Celotron: JK600UP

SSTL: 7199933



Coax valvontakamerakuvan / 12Vdc käyttösihterin "ethernet siirtäjä" ns. BALUN

HUIPPU SUOSITTU, SÄÄSTÄÄ AIKAA JA RAHAA !!!

Siirtää yli 600m matkan perinteisen valvontakameran kuvaa RJ45 kaapeleissa / vaikkapa talosi ethernet (RJ45) verkossa. Mukana "power" adapterit, eli saat siirrettyä nyt myös kamerallesi virran samaa ethernet verkkoa / RJ45 kaapelia pitkin.

Ideaalinen ratkaisu yritysten videovalvonnan rakentamiseen. Kehittynyt rakenne ja uusimmat digitaali piirit antavat pitkän matkan päässäkin muuttumattoman ja häiriöttömän kuvan ! Helpota asennustasi ja tee se edullisesti yhdellä johdolla, ilman turhia pistorasia ym. vahvasähkö asennuksia !

HUOM. Kaikista kilpailevista tuotteista poiketen tämä tuote myydään aina täydellisenä parina: (Lähetin + vastaanotin) sekä varustettuna 24Karat kullatulla RJ45 liitoksella, joka varmistaa hyvän kontaktin vielä vuosienkin päästä. VERTAA HINTOJA SEKÄ LAATUA !!!

JK600UP on hinnaltaan, sekä laadultaan täysin omaa luokkaansa !

Celotron: JK700

SSTL: JK700



HÄIRIÖNPOISTAJA Coax valvontakameroille

UUTUUS !

Poistaa tehokkaasti kaikki vaihe ym. häiriöt kamerasignaalista.

Tasaa ylijännitteisen kamerakuvan. Eliminoi mm. juoksevat raidat ym.

Eroittaa kameran maadoituksen tallentimen maadoituksesta ja estää näin mm. ukkosvauriot ym.

Celotron: JED60

SSTL: 7199931











JED40 , JED60, JED80

(saatavissa 3 eri teholuokkaa, kysy lisää !)

TEHOKAS lisä "IR" Valo valvontakameroiden yönäköä parantamaan


- NOIN 20 - 100m "LISÄ" VALAISUKYKY TÄYSIN PIMEÄSSÄ
- VOIDAAN ASENTAA SEINÄÄN, KATTOON / ULOS
- IR- KULMAT N. 70 - 90 ASTETTA.
- VÄRI: Kuvasta poiketen: HOPEA

<p>Celotron: MD8016</p> <p>SSTL: 7199966</p> 		<p>Digitaalinen coax VIDEOJAKAJA / PROSESSORI</p> <p>16 valvontakameran saman aikaiseen katseluun / tallentamiseen vaikkapa vain yhdellä kanavalla ! (+sis.rak.sekvensseri)</p> <p>Ominaisuudet: 4x BNC sisääntuloja, 2x BNC lähtöjä, PIP, POP, ZOOM, QUAD (4 kuvaa kerralla ruudulla), SINGLE, kierrätys: 1 - 16, kuvan vaihtumisen säätö, tallennus lähtö ja monitorointi samanaikaisesti käytössä (reaaliaikainen), jokaiselle kanavalle omat monipuoliset kuvan säädöt – tarkkuus, väri, kirkkaus jne. Laadukas rakenne ja kuvaa heikentämättömät videopiirit mahdollistavat erittäin hyvän kuvanlaadun</p>	
<p>Celotron: MD806</p> <p>SSTL: 7199963</p> 		<p>VIDEOJAKAJA / Kytkin valvontakameroille</p> <p>4-1, ääni & kuva, käsinohjattava / automaattinen kuvan vaihto. Single ja quad näyttötilat.</p> <p>Edullinen ratkaisu jopa kuuden kameran valvontaan. 1 sisääntulo jaettavissa 4:lle kameralle. Kuva myös haluttaessa siirtyy kamerasta kameraan ennalta asennetuin jaksoin (1-45 sek). Joka kameralle voi valita: ei päällä/automaatti/päällä. BNC-liitokset kuvalle, RCA-liitokset äänelle. Laadukas rakenne ja kuvaa heikentämättömät videopiirit mahdollistavat erittäin hyvän kuvanlaadun</p>	
<p>JK15C</p>		<p>15M PITKÄ, VALMIS RJ45 ASENNUSKAAPELI, JK600UP TUOTTEELLE</p> <p>Foliosuojattu, kestävä, suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Soveltuu myös ulkoasennukseen (pinta).</p> <p>Asennusvinkki: RJ45 Liittimet / JK600UP muunnin tulee aina ulkona asentaa roiskevesi tiiviiseen rasiaan !</p>	
<p>JK25C</p>		<p>25M PITKÄ, VALMIS RJ45 ASENNUSKAAPELI, JK600UP TUOTTEELLE</p> <p>Foliosuojattu, kestävä, suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Soveltuu myös ulkoasennukseen (pinta).</p> <p>Asennusvinkki: RJ45 Liittimet / JK600UP muunnin tulee aina ulkona asentaa roiskevesi tiiviiseen rasiaan !</p>	
<p>JK35C</p>		<p>35M PITKÄ, VALMIS RJ45 ASENNUSKAAPELI, JK600UP TUOTTEELLE</p> <p>Foliosuojattu, kestävä, suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Soveltuu myös ulkoasennukseen (pinta).</p> <p>Asennusvinkki: RJ45 Liittimet / JK600UP muunnin tulee aina ulkona asentaa roiskevesi tiiviiseen rasiaan !</p>	
<p>JK50C</p>		<p>50M PITKÄ, VALMIS RJ45 ASENNUSKAAPELI, JK600UP TUOTTEELLE</p> <p>Foliosuojattu, kestävä, suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Soveltuu myös ulkoasennukseen (pinta).</p> <p>Asennusvinkki: RJ45 Liittimet / JK600UP muunnin tulee aina ulkona asentaa roiskevesi tiiviiseen rasiaan !</p>	
<p>BNC15</p>		<p>15m PITKÄ VALMIS BNC Video- ja virtakaapeli, 1xvirta u - n & 1xBNC u - u</p> <p>Hyvä kaapeli yksiköihin, joissa on BNC videota varten. Sähkövirta ja kuva saman kaapelin kautta. Jännite max 12V. Esim. valvontalaitteisiin, monitoreihin. ((SAATAVISSA MYÖS MUITA MITTOJA, KYSY!))</p>	
<p>BNC25</p>		<p>25m PITKÄ VALMIS BNC Video- ja virtakaapeli, 1xvirta u - n & 1xBNC u - u</p> <p>Hyvä kaapeli yksiköihin, joissa on BNC videota varten. Sähkövirta ja kuva saman kaapelin kautta. Jännite max 12V. Esim. valvontalaitteisiin, monitoreihin. ((SAATAVISSA MYÖS MUITA MITTOJA, KYSY!))</p>	
		<p style="text-align: center;">Tiesitkö:</p> <p>Celotron Oy tuo maahan lähes 100 erilaista CCD ja CMOS valvontakameraa. Mikäli tästä kuvastosta ei löytynyt juuri sinulle sopivaa mallia, kysy meiltä lisää kameroista ja pyydä erillinen tarjous juuri sinulle soveltuvasta mallista !</p>	

ASENNUS, BACKUP, UPDATE, YM. SEKALAISET TUOTTEET

<p>Celotron: CE-005D</p> 	<p>Celotron Centro DATA - GSM modeemi (MADE IN FINLAND)</p> <p>Celotron Oy:n kehittämä ja suomessa valmistama, huippu kestävä, varmatoiminen sekä erittäin korkealaatuinen GSM- DATA modeemi. Käytössä mm. useissa betonitehtaissa ympäri maailmaa, paperitehtaissa, levytyökeskuksissa ym. suurta kestävyyttä ja luotettavuutta vaativissa kohteissa !</p> <p>Huom. Modeemien myynti valmistajille (erissä), suoraan Celotron Oy:ltä kilpailukykyisin hinnoin !</p> <p>Modeemissa ruuvi liittimet helppoa kytkentää varten sekä RS232 portti suoraan 9 pinnin D- liitoksella. Tukeva metallikuori suojaa elektroniikka ja ns. lukitsee SIM- kortin laitteen sisään.</p> <p>HUOM: DIN- kisko asenteinen !</p>		
<p>Celotron: C35</p> 	<p>Cinterion dualband/gprs GSM modeemi</p> <p>Pienikokoinen, erittäin luotettava GSM- modeemi.</p> <p>Modeemissa standardi 9pin rs232 liityntä.</p> <p>Huom. Modeemien myynti valmistajille (erissä), suoraan Celotron Oy:ltä erittäin kilpailukykyisin hinnoin !</p> <p>Tämä modeemi soveltuu myös 6/2010 ja uudempiin Home ja Pro Controller järjestelmiin. (FME liitin)</p>		
<p>Celotron: Wave-S</p> 	<p>Wavecom Supreme GSM modeemi</p> <p>Yksi varmasti markkinoiden korkealaatusimpia GSM- modeemeja. Modeemiin saatavissa erilaisia kaapelisarjoja.</p> <p>Huom. Modeemien myynti valmistajille (erissä), suoraan Celotron Oy:ltä erittäin kilpailukykyisin hinnoin !</p> <p>Mikäli tarvitset vanhaan Celotron järjestelmäsi uuden nelitaajuus modeemin, kerro meille tilatessa laitteesi malli niin ohjelmoimme modeemin sinulle veloituksetta täysin valmiiksi !</p> <p>Antenniliitos: SMA</p>		
<p>Celotron: FME4C</p>		<p>GSM ANTENNI 900/1800 MHz "MINI" - STANDARD</p> <p>Sma liitoksella varustettu ns. "tumppi" antenni. Antennin pituus n. 4cm. Soveltuu Centro + Celotron & Wavecom modeemit.</p>	
<p>Celotron: FME15C</p>		<p>GSM ANTENNI 900/1800 MHz "TEHOPIISKA" - MEDIUM POWER</p> <p>Magneetti jalalla ja n. 3m johdolla varustettu ns. vaikeiden paikkojen antenni. SMA tai FME liitos, mainitse siis tilatessasi haluamasi malli. Antennin pituus n. 15cm.</p>	
<p>Celotron: ANT-SP/FP</p>		<p>GSM ANTENNI 900/1800 MHz "TEHOPIISKA" - MAX POWER</p> <p>Ruuvattavalla jalalla. (Ei sis. kaapelia) Erittäin vaikeiden paikkojen antenni, antennin pituus n. 35cm. SMA tai FME liitos, mainitse siis tilatessasi: ANT-SP08 = SMA liitin ANT-FP09 = FME liitin</p>	
<p>Celotron: CTT793</p> <p>SSTL: 7160000</p> 	<p>Valvontakamera "TESTERI" HUIPPU UUTUUS !</p> <p>Celotron CTT-793 testeri on kehitetty yhteistyössä alan johtavien ammattilaisten kanssa. Laitte on pakollinen varuste jokaiselle itseään kunnioittavalle turvakamera-asentajalle. Laitteen super tarkka monitori, sisäinen kuvageneraattori ja jännitteen syöttö ulkoisille kameroille tekevät kameroiden asennuksesta äärimmäisen helppoa. Voit nyt säätää linssit, PTZ liikeradat, valoitukset ym. heti jo asennus vaiheessa. Tällä järjestelmällä on helppo tarkastaa myös ethernet verkon toiminta ym. Laitte kaappaa näytteen tarvittaessa jopa RS485 signaalista ja etsii kadonneet PTZ domot ym !!!!</p> <p>Laitteessa erittäin pitkäkestoinen (n.12h) lithium akku joka latautuu nopeasti !</p> <p>Paketissa tulee mukana: Suojattu kantolaukku, kaulahihna, testikaapelia, adapteria, poweria, ym. killettä.</p>		

<p>Celotron: 800-082 SSTL: 7163721</p> 	<p>CELOTRON KÄSIPÄÄTTEEN JATKOKAAPELI</p> <p>Tekniset tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valmiit RJ11 liittimet - Pituus 5m <p>Soveltuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Home Controller (Kaikki) - Pro Controller (Kaikki) 	
<p>Celotron: MHS-100</p> 	<p>ASENNUSKAAPELI 100m.</p> <p>Tekniset tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MHS 1x 4x 0.5 - Kelalla 100m kaapelia <p>Soveltuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaikkiin turvalaite asennuksiin 	
<p>Celotron: T-PUSSI</p> 	<p>TARVIKEPUSSI</p> <p>Sisältää:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 kpl 4,7Kohm vastuksia - 25 kpl 47 Kohm vastuksia - Sulakepesä 1 kpl - Varasulake 1 kpl - Pieniä nippusiteitä (vedonpoisto jne.) - Kiinnitysruuveja (antureille) <p>Soveltuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaikkiin turvalaite asennuksiin 	
<p>Celotron: 500-002 SSTL: 7199918</p> 	<p>AKKU 12V 1,2Ah</p> <p>Tekniset tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suljettu lyijyhyytelöakku, maailman laajuisesti tunnetun valmistajan erittäin laadukas akku ! <p>Soveltuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centro (CE-006) - Home Controller - Kotivahti 	
<p>Celotron: 500-005</p> 	<p>AKKU 12V 4,5Ah</p> <p>Tekniset tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suljettu lyijyhyytelöakku, maailman laajuisesti tunnetun valmistajan erittäin laadukas akku ! <p>Soveltuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pro Controller 	
<p>Celotron: 500-004</p> 	<p>LYIJYAKKULATURI DC 12V / 1,2A</p> <p>Tekniset tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ulostulojännite n. 14V dc (riippuu akun latauksesta) - Mikroprosessoriohjattu - Dc liittimen kuori +, keskinasta - - "Hakkuri" tyyppinen <p>Soveltuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GSMGate - Home Controller - Pro Controller - Kotivahti (mainitse tilatessa) - CE-006 (mainitse tilatessa) 	

<p>Celotron: NIP200</p> 	<p>Nippuside, 100mm & 200mm, 2000- kpl pakkaus</p> <p>Yksi pakkaus sisältää laatuja: 2,5x100mm & 4,6x200 valkoinen ja 4,6x200mm & 2,5x100mm punainen.</p>	
<p>Celotron: ABIK03</p> 	<p>Eristetty kaapelikenkä, eri tyyppejä ja värejä, 300-pakkaus</p> <p>Lajitelma korkealaatuisia abikoja.</p>	
<p>Celotron: VK112</p> 	<p>Kaapelinkuorija koaksiaalikaapeleille</p> <p>Kaapelin kuorija ja katkaisija erityyppisille kaapeleille.</p>	
<p>Celotron: VK14</p> 	<p>Krone työkalu kätevällä suojalla / vyöpidikkeellä</p>	
<p>Celotron: FEL100</p> <p>SSTL: 7199898</p> 	<p>FELO sarja "hienoruuvimeisseleitä", 6kpl</p> <p>Sarja korkealaatuisia tarkkuusruuvimeisseleitä saksalaiselta Felo:lta. Varsi valettua kaksikomponenttirakennetta antaa hyvän otteen ja vapaasti pyörivä pää. 2kpl tähtiruuvimeisseliä: PH 00x60mm, PH 0x60mm. 4kpl litteäteräistä ruuvimeisseliä: 1,5x60mm, 2,0x60mm, 2,5x60mm och 3,0x60mm. Toimitetaan muovirasiassa.</p>	
<p>Celotron: OBD203</p> 	<p>Diamex DX65 OBD2 käsiskanneri autodiagnoseille</p> <p>Helppokäyttöinen käsikäyttöinen skanneri vikakoodien lukuun autoista, joilla on OBD2-liitäntä. Arvot reaaliajassa. Automaattinen protokollan tunnistus. Tukee: ISO9141-2, ISO14230-4, J1850</p>	
<p>Celotron: VK244</p> 	<p>Modulaarityökalu 4/6/8-pin-kaapelin katkaisuun/kuorintaan, metalli/muovi, sininen/musta/oranssi</p> <p>TP-kaapeliin asentamiseen tarvittava työkalu. RJ45-liitäntän puristus, kaapelin katkaisu ja kuorinta. Riippupakkaus.</p>	
<p>Celotron: DVM890</p> <p>SSTL: 7199897</p> 	<p>DVM890</p> <p>Täydellinen turvallisuus / sähköasentajan yleismittari</p> <p>Jokaisen asentajan "must" hankinta. KATSO OMINAISUUDET: Iso selkeä näyttö, paristo varoitus. Mittaukset: transistorien pika testaus (npn/npn), diodi testeri (äänellä), Kapasitanssi 2000pF-20uF, virta AC ja DC = 20A, jännite DC = 1000V - AC = 700V, resistanssi 0-20Mohm, taajuus 0-20kHz, lämpötila 0-(+40) <- sisään rakennetulla mittarilla, lisäksi mukana koestuskärki jolla -50 - (+1000) astetta, lisäksi mukana tulee mittarille joustava kuorisuoja (keltainen). Huipputarkka- ja monipuolinen ammattimiehen mittari nyt vihdoinkin järkevään hintaan !</p> <p>Huom, tämän tuotteen toimitusaika noin 1 viikko !</p>	

<p>Celotron: P1T-GR</p>		<p>APC SurgeArrest 1 Essential, ylijännitesuoja UUTUUS</p> <p>Kehittyneet ylijännitesuoja 230Vac pistorasia koskettimeen. Maadoitettu, kosketussuoja. LED-valo näyttää statuksen. Suositellaan käytettäväksi kaikkien Celotron murto- ja kameravalvontajärjestelmien kanssa !</p> <p>MAX virta 16 A</p>	
<p>Celotron: PF8VNT3</p>		<p>Ylijännitesuoja APC SurgeArrest 8 Performance, 8 maad.pistokkeelle UUTUUS</p> <p>Täydellinen virtapaneeli ylijännitesuojalla. Verkkosuoja. HUOM. Suoja myös BNC-laitteille. Puhelinsuoja, jossa kahdensuuntainen jakaja. "Aina päällä"-liitin. 8 kpl maadoitettua liitintä pistosuojalla. Suositellaan käytettäväksi kaikkien Celotron murto- ja kameravalvontajärjestelmien kanssa !</p> <p>MAX virta 10 A</p>	
<p>Celotron: UPS650</p>		<p>FSP EP 650, UPS, 650VA, 360W, 2x CEE 7/4 ulosottoa, USB/RJ11, musta</p> <p>Pystyy pitämään käynnissä yhden 120W laitteen / tietokoneen n. 10 min. Lataus kestää 4-6 tuntia. Tukee käyttöjärjestelmiä Windows 2000/XP/Vista. Mitat (LxSxK): 110x287x142mm.</p> <p>Suosittelaa käytettäväksi kaikkien Celotron kameravalvontajärjestelmien kanssa !</p> <p>(Tilaustuote, toimitusaika vaihtelee 3 – 10 päivän välillä, kysy tilatessasi !)</p>	
<p>Celotron: LNGC3</p>		<p>LANGATON PERUUTUSKAMERA + 3,5" TFT VÄRINÄYTTÖ - KIINTEÄ UUTUUS</p> <p>Valmis peruutuskamerapaketti asennettavaksi autoon, kuorma-autoon tai vastaavaan. Kuva siirtyy langattomasti 3,5" TFT-näytölle, joka toimii 12V virralla auton tupakansytyttimestä. Kojelauta asennus jalusta mukana. Kamera asennetaan rekisterikilven viereen ja kytketään peruutusvaloihin jolloin se käynnistyy peruutettaessa. Sen voi myös kytkeä rekisterikilven valoon, jolloin kamera on aktiivinen kun auto käy. Kamera on suojattu vedeltä.</p> <p>ERITTÄIN LAADUKAS !</p>	
<p>Celotron: TFTV7</p>		<p>7" TFT-värimonitori, kaukosäädin & kaiutin, 12V/230V UUTUUS</p> <p>Voidaan liittää suoraan auton 12V ilman liitosta, auton tupakansytyttimeen tai tavalliseen 230V ulosottoon. Mukana pieni jalka, jolla näyttö voi seistä sekä kiinnike, jolla sen voi asentaa niskaatukeen. 1kpl RCA-naaras sisääntulo äänelle ja 2kpl RCA-naarasta videolle. Syöttö tapahtuu nippukaapelin kautta. Kuvassa näkyy nippukaapelin pistoke. (johto mukana) JäMyPakkaus. Mukana Coax / Bnc - liitos turvakameratallentimille !</p>	
<p>Celotron: TFTV121</p>		<p>13" TFT-näyttö, ns. analoginen lisänäyttö tallentimille. Kaiuttimet ja kaukosäädin</p> <p>Sisäänrakennetut kaiuttimet, jotka voi kiinnittää näytön sivuille. Näyttö toimii tavallisena TFT-näytönä VGA-sisääntulolla sekä videomonitorina S-Video- ja komposiittivideoliitännällä. Sisään- ja ulostulot myös äänelle. Erotuskyky 1024x768 kuvapistettä. Mitat(LxSxK): 332x50x262mm. Kaukosäädin mukana. JäMyPakkaus. Mukana Coax / Bnc - liitos turvakameratallentimille !</p>	
<p>Celotron: TFTV21</p>		<p>TFT-värimonitori: 19" – 21" (wide), 2ms</p> <p>Erittäin nopea, vasteaika 2 ms. Sopii videotallentimille-, kassoille, valokuva- ja pelisovelluksille. Upean laadukas kuva, 16,7 miljoonaa väriä. Digitaalinen, HDCP.</p> <p>Mukana jalusta, virtalähde + vga kaapeli</p>	



celotron
MAKES LIFE EASIER™



YHTEYSTIEDOT

TAMPERE

Puh. (03) 2831 555 - (08:00-17:00)
Fax. (03) 2831 500 - (24/7)
Hotline: 0600-98777 - (24/7 - 1,5 Eur/min)
info[at]celotron.com
filauksel[at]celotron.com

SAKSA

Hans-Joachim Lindenblatt, Celotron Deutschland
Am Park 6
DE-24190 Nordhockstedt
Tel. +49 4639 782080
Fax. +49 4639 782090
tammemeaen.h[at]t-online.de

PUOLA

Piotr Śendulka, Celotron Polska Sp. z o.o.
Ul. Wernyhony 34 m 2, 02-727 Warszawa
Tel. +48 22 853 3555
Fax. +48 22 847 7875
piotr_fnp[at]cybea.pl

Celotron Oy

Yritysjärnkulma 5
33710 TAMPERE
FINLAND

VENÄJÄ

Nikita Nikonov, Inuclan Oy, Moskovan edustusto
4th Rostovsky per. 1a, 119121 Moscow
Tel. +7 095 9373563 / 9373564
Fax. +7 095 248 1471
inuclan[at]spage.ru