

LANGALLISET TARVIKKEET CELOTRON GSM- JÄRJESTELMIIN

Celotron: 200-004

SSTL: 7199914
ELEKTROSKANDIA: 7163708



Relekortti RU-04

(Huom. Soveltuu seuraaviin Celotron järjestelmiin: GsmGate, Centrot, Home ja Pro Controllerit)

Din- kisko asennettava kortti joka mahdollistaa monipuoliset sähkölaite ohjaukset. Kortilla 4kpl releet: 10A 230V AC. Soveltuu: kaikkiin Centro ja Pro Controller järjestelmiin

Celotron: 800-023

SSTL: 7199942
ELEKTROSKANDIA: 7163706



Lämpöanturi NTC

(Huom. Soveltuu seuraaviin Celotron järjestelmiin: GsmGate, Centrot, Home ja Pro Controllerit)

4m johdon päässä oleva "vulganoitu" lämpöanturi.

Sopii kaikkiin kotimaisiin Celotron keskuksiin. Erittäin tarkka mittaustulos laitteisiimme valmiiksi ohjelmoidulla korjauskäyrällä.

Upotettavissa nesteisiin / asennettavissa ulos. Johtoa voidaan jatkaa lähes rajattomasti hienosäikeisellä 1,5mm² kaapelilla (2-nap.)

Celotron:
500-003

SSTL:
7199916
ELEKTROSKANDIA:
7163713



Virtalähde DC:14V / 0,5 A (1A "Burst" TM. suojattu)

HUOM. Soveltuu vain Centro CE-005 järjestelmään.

Celotron:
500-004
&
500-006



Lyijyakkulaturi DC:14,4V / 1,2 A (2A "Burst" TM. suojattu)

HUOM. Soveltuu: Kotivahti, Centro CE-006, GsmGate1&2, Home Controller ja Pro Controller järjestelmiin.

Celotron:
500-005

SSTL:
7199918



Akku (Home Controller + centroB varaosa)

HUOM: akku tulee uusia, suositus: 2 V -> max: 3V välein !

1,2 Ah varakäyntiakku

Täysin suljettu, turvallinen lyijyhyytelöakku. Selkeä merkki akun vaihtamisen tarpeelle on laitteen täydellinen sammuminen hyvin nopeasti (1-2h) sähkökatkon jälkeen. 1,2Ah akku sopii: Gsmgate, Centro ja Home Controller järjestelmiin. 4Ah (9 eur) akku on Pro Controller järjestelmälle, mainitse tarpeesi tilauksen yhteydessä !

Celotron: 800-001

SSTL: 7199920
ELEKTROSKANDIA: 7163704










EI100C (ERITTÄIN LAADUKAS PALOVAROITIN, ÄLYKKÄÄLLÄ KETJUTUKSELLA !)


HUOM: TÄMÄ VAROITIN SOPII VAIN HOME CONTROLLER JÄRJESTELMIIN JA / TAI TÄYSIN ERILLISEKSI PALOHÄLYTYS JÄRJESTELMÄKSI !







PALOVAROITIN (Ionisoiva) (automaattinen resetointi)

HUOM: Tämä palovaroitin täyttää yhdessä Home Controllerin, tai Celotron Oy:n akkuvarmennetun virtalähteen kanssa uusimmat CE/EU/EN vaatimukset jotka astuvat voimaan 2/2009 jälkeen valmistuvissa taloissa !

Tämä varmatoiminen palovaroitin tulee "vakiona" mm. Home Controller järjestelmän mukana. Palovaroittimessa ns: 12V dc kortti jolloin ei tarvita lainkaan paristoja. Yhden EI100C hälyttimen hälyttäessä, kaikki kiinteistön EI100C:t hälyttävät ! (Max: 12kpl) Kaapelointi 4 tai 6nap. MHS – viedään oma kaapeli suoraan keskukselta jokaiselle palovaroittimelle !

<p>Celotron: 900-024</p> <p>SSTL: 7199945</p> 		<p>HÄKÄVAROITIN <u>Suosittelaa käytettäväksi aina yhdessä palovaroittimien kanssa.</u></p> <p>Ideaalinen mm. kiinteistöihin joissa takka tai pelletti lämmitys ym. (no/nc kärki+autoreset) (Ce / Eu / En Emc - hyväksyty)</p>
<p>Celotron: 800-025</p> <p>SSTL: 7199946 ELEKTROSKANDIA: 7163707</p> 		<p>PALOVAROITIN (Optinen) BBL338</p> <p>Huippuluokan koti ja ammattikäyttöön tarkoitettu palovaroitin. Automaattinen resetointi hälytysten jälkeen, sisäinen tehokas sireeni, NC ja NO kärkitieto valittavissa ja kaiken lisäksi vielä merkkivalot. Mitä muuta voi palovaroittimelta toivoa kun ulkonäkökin on kohdallaan ja tukeva asennus rengas tulee mukana ! (Ce / Eu / En / Emc - hyväksyty)</p>
<p>Celotron: 800-032</p> <p>SSTL: 7199952 ELEKTROSKANDIA: 7163744</p> 		<p>LÄMMÖNNOUSUANTURI BBG-128-WIZ</p> <p>(ilmaisee tulipalon tai muun lämmitykseen liittyvän vikatilanteen lämmön noususta)</p> <p>Koti ja varsinkin ammattikäyttöön tarkoitettu lisä anturi. Automaattinen resetointi hälytysten jälkeen, NC ja NO kärkitieto itse valittavissa ja merkkivalo. Aiheuttaako esim. takkasi lähellä olevassa savuilmamisessä jatkuvasti vikahälytyksiä ? Laita nykyisen anturisi rinnalle tai tilalle BBG ja vikahälytykset ovat tuon ko. tapauksen osalta ohi. Huom, kiinteistössä on oltava silti lisäksi myös perinteiset paloilmamisimet, BBG ei yksinään korvaa niitä !</p>
<p>Celotron: 800-002</p> <p>SSTL: 7199922 ELEKTROSKANDIA: 7163724</p> 		<p>LIIKETUNNISTIN "PRO" (UUSI PERUS IR TUNNISTIN)</p> <p>Huippulaadukas Liiketunnistin, nyt "pet" ominaisuudella ! Pieni ja todella tyylikäs liiketunnistin. Tulee "vakiona" Home Controller järjestelmän mukana. Säädettävä keila, mukana toimitetaan mm. 120 astetta joka suuntaan kääntyvä asennusjalka. Kotieläin tunnistus: 11kg eliminoi hiiri, verho ym. väärät hälytykset. Tämän anturin aikaisempaa mallia myytiin menestyksekkäästi yli 10000 kpl Suomessa, ilman materiaali tai valmistus vikoja ! Kyseessä siis varmaakin varmemman anturin uusi, entistä parempi malli.</p>
<p>Celotron: 800-003</p> <p>SSTL: 7199924 ELEKTROSKANDIA: 7163723</p> 		<p>LIIKETUNNISTIN "PET" (UUSI LUOTETTAVA KOTIELÄIN MALLI)</p> <p>Liiketunnistin isoille kotieläimille (alle: 38kg) Sama kuin ed. tunnistin mutta varustettuna älykkäällä, prosessoriohjatulla kotieläin tunnistus toiminnolla. Tunnistin hylkää kaikki alle 38kg painoisen liikkeen ja lämmön lähteen aiheuttamat hälytykset. Ei enää turhia hälytyksiä kissoista, koirista yms.</p>
<p>Celotron: 900-004</p> <p>SSTL: 7199943</p> 		<p>LIIKETUNNISTIN "INDUSTRY" (UUSI "TEOLLI SUUS" MALLI)</p> <p>Liiketunnistin todella vaativiin olosuhteisiin Pitkä tunnistuksen kantomatka: max etäisyys itse säädettävissä 15 – 20m. Laaja keila. Kestää kylmää, ylimääräistä kosteutta ja kaasuja / kemikaalien höyryjä. Dual toiminta, mikroprosessoriohjattu.</p>
<p>Celotron: 900-005</p> <p>SSTL: 7199947</p> 		<p>LIIKETUNNISTIN "EXTREME" (UUSI, ULOS ASENNETTAVA MALLI -40C) UUTUUS</p> <p>Liiketunnistin, nimensä mukaan: Erittäin vaativiin ulko- ym. olosuhteisiin !</p> <p>Tunnistin kestää mahtavat (-40) astetta pakkasta, sisältää PET- ominaisuuden (38kg), dual tunnistimet, mikroaalto tunnistuksen, säädettävän keilan, "perimeter" ennakko hälytyksen, "antimasking" ja paljon muuta.</p> <p><u>AINOA TUNNISTIN TÄSSÄ HINTA- JA LAATU LUOKASSA MARKKINOILLA !</u></p>

<p>Celotron: 800-004</p> <p>SSTL: 7199926 ELEKTROSKANDIA: 7163722</p>		<p>Pulnix ir360</p> <p>Liiketunnistin laajalla keilalla</p> <p>360 astetta valvova, kattoon asennettava liiketunnistin, pieni ja tyylikäs !</p>
<p>Celotron: 800-005</p> <p>SSTL: 7199928 ELEKTROSKANDIA: 7163735</p>		<p>SX-1</p> <p>Magneettikytkin (pinta)</p> <p>Valkoinen, huomaamaton anturi. Helppo kytkeä. Asennus ruuvit mm. vastuksille.</p>
<p>Celotron: 800-007</p> <p>SSTL: 7199930</p>		<p>SX-2</p> <p>Magneettikytkin (pinta)</p> <p>Alumiininen magneettikytkin. Tyylikäs. Ideaalinen esim. alumiini ym. oviin.</p>
<p>Celotron: 900-008</p> <p>SSTL: 7199949</p>		<p>SX-3</p> <p>Magneettikytkin (uppo)</p> <p>Upotettava, valkoinen magneettikytkin. Siisti piilotettu asennus, sis.30cm johdot.</p>
<p>Celotron: 800-009</p> <p>SSTL: 7199932 ELEKTROSKANDIA: 7163729</p>		<p>TK-814</p> <p>125dB torvi.</p> <p>Voidaan asentaa ulos tai sisälle. Tulee "vakiona" Home Controller järjestelmän mukana. Hyvä, riittävän kova ääninen ja kosteutta kestävä torvi esim. Autohälyttimiin.</p>
<p>Celotron: HAA40R</p> <p>SSTL: 7199993 ELEKTROSKANDIA: 7163754</p>		<p>STROBOVALO HAA40R</p> <p>Strobovalo PUNAINEN, todella tehokas välähdys, noin 2/sek. 12VDC</p>
<p>Celotron: 800-010</p> <p>SSTL: 7199934 ELEKTROSKANDIA: 7163730</p>		<p>STROBOSIREENI TK-31</p> <p>Strobovalolla varustettu sireeni</p> <p>Valkoinen tyylikäs muotoilu. Erittäin voimakasääninen sireeni. Hyvä esim. palovaroitin järjestelmiin ja sisäasennuksiin. Voidaan asentaa myös ulos mutta huolehdittava että on sateelta suojassa.</p>
<p>Celotron: 800-011</p> <p>SSTL: 7199936 ELEKTROSKANDIA: 7163728</p>		<p>Shatterbox III</p> <p>Yhdistetty lasinrikko ja paine tunnistin</p> <p>Säädettävä herkkyys. Valvoo todella laajan alan (60m2). Erittäin kätevä / periaatteessa ainoa oikea valinta mikäli kiinteistössä on ilmalämpöpumppu tai isoja kotieläimiä !</p>
<p>Celotron: 800-012</p> <p>SSTL: 7199938 ELEKTROSKANDIA: 7163736</p>		<p>Shock guard</p> <p>Tärinän ilmaisim</p> <p>Säädettävä herkkyys. Hyvä esim. auto tms. käytössä.</p>

<p>Celotron: KARISMA12</p> <p>SSTL: 7199941</p> 	<p>KOSTEUSANTURI Karisma-12 UUTUUS</p> <p>Kosteusanturi / tunnistin, toiminta 9V paristolla tai 12Vdc jännitteellä. Ns. dual toiminen !</p> <p>Helppo asentaa, toimii paristoilla (1kpl mukana) n: 2 vuotta. Voidaan kytkeä 12Vdc virtalähteeseen tai suoraan esim. hälytyskeskuksen virtalähteeseen. Laitteessa releulostulo jatkohälytystä varten. Ns. mittapää johdotettavissa. Toimii myös täysin itsenäisesti (sis.rak.sireeni) eli et välttämättä tarvitse rikosilmoitinkeskusta tämän laitteen käyttämiseksi.</p> <p>Valittavissa: NO/NC kärkitieto hälytys. (Celotron OEM valmistus tuote, blister pakkaus)</p>
<p>Celotron: KARISMA-C</p> 	<p>KOSTEUSANTURI Karisma-C</p> <p>Kosteusanturi / tunnistin, toiminta paikallisesti 9V paristolla</p> <p>(Huom. Tämä malli ei ole jatkokytkettävissä hälytyskeskuksiin!)</p> <p>Helppo asentaa, toimii paristolla (mukana) noin: 3 vuotta. Toimii täysin itsenäisesti (sis.rak.voimakassireeni). Enhkäise isot vahingot ajoissa ja säästät paljon rahaa !</p>
<p>Celotron: 800-024</p> <p>SSTL: 7199944 ELEKTROSKANDIA: 7163737</p> 	<p>KAASUANTURI GD-1</p> <p>(nestekaasu) HUOM. Markkinoiden pienin virrankulutus !</p> <p>Ideaalinen mm. Matkailuautoihin/vaunuihin, veneisiin ja kuorma-autoihin ym. (Ce / Eu / En / Emc - hyväksytyt)</p>
<p>Celotron: 800-033</p> <p>SSTL: 7199954 ELEKTROSKANDIA: 7163745</p> 	<p>PANIIKKINAPPI BR-2</p> <p>Vakuutus yhtiöiden hyväksymä malli. Luotettava, tukeva rakenne (ei turhia vikahälytyksiä).</p> <p>Pienikokoinen / helppo asentaa, huomaamaton.</p>
<p>Celotron: 800-028</p> <p>SSTL: 7199968 ELEKTROSKANDIA: 7163757</p> 	<p>Sisätilan mikroaalto tutka (UUTUUS MALLI 11/2010)</p> <p>Säädettävä voimakkuus, 2 kpl erikseen säädettäviä antureita. Mahdollisuus tehdä tunnistus jo auton ulkopuolelta ! Max. tunnistus alue noin 2m / 360 astetta, äärimmäisen luotettava tunnistus täysin uuden kaltaisen mikroprosessori sekä ultraääni tekniikan johdosta. (Kuvasta poiketen anturissa merkkivalot sekä tyylikäs läpinäkyvä kuori)</p> <p>Soveltuu käytettäväksi autossa, asuntovaunussa ym. laitteissa sisätilan / ulkokuoren murto ym. valvontaan.</p>
<p>Celotron: 800-029</p> <p>SSTL: 7199969 ELEKTROSKANDIA: 7163758</p> 	<p>INFRAPUNAVÄRÄJÄ "IR-Barrier" (UUTUUS 2010)</p> <p>Infrapunaveräjä (3- linssinen), ulos/sisälle asennettava, pakkaskesto -40 astetta. IP 67.</p> <p>kantomatka mahtava, jopa 150 m. Näillä toteutat helposti kiinteistösi kuorisuojan tai vaikkapa liikkeesi kävijälaskurin. Myydään pareittain, helppo asennus kiinteän laserin ja laitteen oman opastuksen avulla !</p>

LANGATTOMAT ANTURIT, VASTAANOTTIMET JA RELEET

(ANTURIT SOPIVAT VAIN 10/2010 JA UUEMPIIN CELOTRON JÄRJESTELMIIN)

Celotron: CE118

SSTL: 7163767



LANGATON VASTAANOTIN / LÄHETIN

5 – kanavainen, 40 paikkainen

Helppo laajentaa olemassa olevaa, mitä tahansa langallista järjestelmää Celotron langattomilla antureilla.

Sopii käytettäväksi kaikissa Celotron järjestelmissä, ilmoittaa mm. Paristojen loppumisesta ym. hienoja ominaisuuksia.

Huom. Tässä lisälaitteessa on myös langattomien 230Vac sähkölaitteiden rele ON/OFF kauko-ohjaus toiminto, voit siis täysin langattomasti ohjata pattereita, lämmitystä, valoja ym.

Laitteessa lisäksi: paristohälytys, palohälytys, murtohälytys, yleishälytys, ym. Kysy lisää !

Digitaalinen 869Mhz radiotaajuus mahdollistaa hyvän materiaalien läpäisykyvyn ja erittäin pitkän kantomatkan, jopa 300m (esteetön) !

Celotron: CE154S

SSTL: 7163762



LANGATON 4- PAINIKKEINEN RADIOAVAIN

Ohjaa helposti hälytyksiä päälle/pois tai laukaisee vaikkapa paniikki hälytyksen.

Erittäin pitkäkestoinen lithium paristo (tulee mukana)

Celotron: CE310T

SSTL: 7163760



LANGATON KOODINÄPPÄIMISTÖ

Ohjaa helposti hälytyksiä päälle/pois tai laukaisee vaikkapa paniikki hälytyksen.

Erittäin pitkäkestoinen lithium paristo (tulee mukana)

Celotron: CE360

SSTL: 7163765



LANGATON PALOVAROITIN, OPTINEN

Asennusrenkas, voimakas sireeni, testinappi, autoreset ja merkkivalot.

Pitkäkestoinen Lithium paristo (tulee mukana) n. 5 V.

EN54 ja EN14604 Hyväksynät

Celotron: CE122P

SSTL: 7163764



LANGATON LIIKETUNNISTIN (PET)

Tyylikäs, langattomaksi pienikokoinen ja varmatoiminen tunnistin.

Äärimmäisen luotettavalla digitaalisella 869Mhz radiotaajuudella !

12m tunnistusalue, 100 astetta keila, säädettävä herkkyys, asennusteline, merkkivalot

Pitkäkestoinen lithium paristo (mukana).

Celotron: CE132A

SSTL: 7163763



LANGATON MAGNEETTIKYTKIN

Pienikokoinen ja varmatoiminen tunnistin, äärimmäisen luotettavalla digitaalisella radiotaajuudella !

Merkkivalo, paniikki painike.

Pitkäkestoinen lithium paristo (mukana).

**Celotron:
CE132B**



LANGATON "YLEIS" LÄHETIN / PANIIKKI NAPPI

Tällä lähettimellä voit muuntaa minkä tahansa "aukeava kärkisen" analogisen (kaapeli anturin) langattomaksi, digitaalseksi anturiksi.

Merkkivalo, paniikki painike.

Pitkäkestoinen lithium paristo (mukana).

Celotron: CE157

SSTL: 7163761



LANGATON KOSTEUSANTURI

Nimi sen jo kertoo. Hälyttää sinulle kun vuoto havaitaan. Merkkivalo.

Pitkäkestoinen lithium paristo (mukana).

Celotron: CE148S

SSTL: 7163766



LANGATON SIREENI (SISÄ JA ULKO KÄYTTÖÖN)

Voidaan lisätä vain Celotron vastaanottimeen / käyttää langattomissa (11/2010 uudemmissa) Celotron keskuksissa !

Erittäin tehokas hälytys, yli 125 dB.

Merkkivalot, akkuvarmennus ja irrotussuoja. **Vaatii pistorasian lähettyville !**

(Ulkoasennuksessa huomioitava että sireeni tulee suojata sateelta!)

Celotron: CE128

SSTL: 7163772



LANGATON LASINRIKKOTUNNISTIN

2-toiminen, ääni / paine.

Yhdellä tunnistimella suojaat kokonaisen, avonaisen huoneiston, lasin rikkoutuminen lattialle ei aiheuta vikahälytystä koska kiinteistön paine ei muutu.

Mukana erittäin pitkäikäinen lithium paristo.

Celotron: GT217



Langaton "rele" ohjain.

(SOVELTUU VAIN CELOTRON LANGATTOMILLE RELEILLE!)

Laite kytketään Celotron keskuksissa +12V jännitteeseen sekä 2:lla johdolla ns. relälähtöihin. Keskuksen ohjaussignaali muuntuu näin kätevästi langattomaksi. Kantomatka on max. 150m. Mitat (LxSxK): 55x25x100mm. Laite pystyy ohjaamaan jopa 20 kpl releitä ! ks. releet alapuolelta. Huom. Langatonta lähetintä ei voida koteloida metallisen sähkökaapin sisään ! (Max. 6 lähetintä voidaan käyttää samaan aikaan)

Celotron: CE172

SSTL: 7163768



Kauko-ohjattava rele sisäkäyttöön, maadoitettu, Max: 10A

(2300W)

Virrankatkaisin sisäkäyttöön, käyttöalue Max. 150 metriä (esteetön). Virranohjaus max. 2300W(10A).

Tuki ryhmäohjaukselle. Itseoppiva koodijärjestelmä. Mitat N. (LxSxK): 65x35(80mm pistoke mukana)x120 mm.

HUOM. Toimii myös uusissa langattomissa 2010 → tuotteissamme: Kotivahti, Home Controller sekä Pro Controller

Celotron: CE173

SSTL: 7163769



Kauko-ohjattava rele sisäkäyttöön, maadoitettu, Max: 10A

(2300W)

Virrankatkaisin sisäkäyttöön, käyttöalue Max. 150 metriä (esteetön). Virranohjaus max. 2300W(10A). Kaapeleille tukevat ruuviliitokset.

Tuki ryhmäohjaukselle. Itseoppiva koodijärjestelmä. Mitat N. (LxSxK): 65x35x120 mm.

HUOM. Toimii myös uusissa langattomissa 2010 → tuotteissamme: Kotivahti, Home Controller sekä Pro Controller

Celotron: GT228



Langaton signaalinvahvistin sisällä/ulkona

(SOVELTUU VAIN LANGATTOMILLE ANTUREILLE!)

Signaalinvahvistin sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Jatkaa signaalia Celotron langattomissa järjestelmissä "raja-alueella" Max n. 200 metrillä.

Huom1. Vaatii toimiakseen: 12Vdc/0,5A stabiloidun virtalähteen.

Huom2. Ulkokäytössä on laite suojattava huolellisesti sateelta ja kosteudelta, minimi: IP54 kotelolla !!!

KÄYTTÖLAITTEET - KAAPELOITAVAT

Celotron: 800-026

SSTL: 7199991
ELEKTROSKANDIA: 7163738



KL-S Avainlukko (Erittäin edullinen, luotettava)

Paneeli ruostumatonta terästä, kotelointi muovia. Voidaan asentaa sisälle tai ulos (suojattava sateelta). Merkkivalot toiminnalle (hälytys päällä/pois). Koteloinnissa kuorisuoja mahdollista sabotaasia varten. Mukana 2kpl avaimia.

Celotron: 800-027

SSTL: 7199992
ELEKTROSKANDIA: 7163739



CL-S Koodilukko (Erittäin edullinen, luotettava)

Uusi, tyylikäs paneeli jonka mukana tulee lisäksi vahva, harjattua terästä oleva pinta-asennuskotelo. "luminenssi" hohtavat näppäimet näkyvät jopa pimeässä. Painikkeissa hyvä tuntuma. Äärettömän helppo kytkeä, laite ohjaa itse merkkivaloja ym. toimintoja, ei siis turhaa sähläystä ylimääräisten johtojen ja vastusten kanssa. Merkkivalot toiminnalle: (hälytys päällä/pois + virta). Toiminnot: on/off ja säädettävä pulssi. Koteloinnissa erikois- turvakiinnitys ruuvit ja oma työkalu mukana korkeata turvallisuustasoa varten. Äänimerkki oikeasta koodista ym. mahdollisuus 10:lle eri käyttäjä koodille ym. Soveltuu suoralta sateelta suojattuna myös ulkokäyttöön, sopii kaikkiin Celotron keskuksiin.

Celotron: 800-035

SSTL: 7199970
ELEKTROSKANDIA: 7163748



ID-Tag lukija "Basic"

RF-ID korttilukija (Max: 2000 käyttäjää) **LAADUKAS PHILIPS LUKIJA!** (VEDENPITÄVÄ / ULKO ASENNETTAVA)

Lukijan mukana toimitetaan vakiona: 3 kpl RF-ID avaimenperiä !

Tässä todella helppo tapa toteuttaa luotettava kulunvalvonta. Sähkölukon automaattinen ohjaus. Nopea / helppo ohjelmoida ns. "master tagilla" ja helppo / nopea käyttää. Lukija voidaan asentaa ulos (veden ja pakkasen -40 kestävä). Saatavissa kahta erilaista avaimenperää ja tilauksesta myös ns. luottokortti mallisia id-kortteja. Lukuetaisyys max. noin 30cm, merkkivalot ja ääni. Lisä ID-tag avaimenperät ja kortit myydään erikseen (ks. alla).

Celotron: 800-036

SSTL: 7199971
ELEKTROSKANDIA: 7163749



ID-TAG avaimenperä

ID-avaimenperä RF-ID tuotteisiimme. Vakiona saatavissa sininen ja musta malli. Sininen varustettuna ns. perinteisellä avainlenkillä. Hieman pienempi, tilaa säästävä musta malli sen sijaan lukitsee avaimet näppärästi "pyöräyttämällä".

Erikseen tilattuna saatavissa jopa kymmeniä eri malleja !

Huom. Mainitse tilatessasi haluatko sinisen vai mustan mallin.
(Eri mallien saatavuus voi hieman vaihdella.)

Celotron: 801-046



Koodilukko, Sebury BC2200

(UUTUUS)

Uusi, suorastaan "häikäisevän" upea pinta-asennus paneeli. (Matala rakenne.)

Runko kromattua terästä. "SINISET" taustavalaistut näppäimet näkyvät upeasti ! Painikkeissa hyvä tuntuma. Äärettömän helppo kytkeä, laite ohjaa itse merkkivaloja ym. toimintoja, ei siis turhaa sähläystä ylimääräisten johtojen ja vastusten kanssa. Merkkivalot toiminnalle.

Toiminnot: on/off ja säädettävä pulssi. Koteloinnissa ns. kuorisuojaus. Äänimerkki oikeasta koodista ym. mahdollisuus usealle eri käyttäjä koodille ym. Soveltuu sateelta suojattuna myös ulkokäyttöön, sopii kaikkiin Celotron keskuksiin.

Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !

Celotron: 801-045



ID-Tag lukija valetulla rungolla, Sebury R3

(UUTUUS)

Tyylikäs RF-ID korttilukija (Max: 2000 käyttäjää)

Tässä todella tyylikäs tapa toteuttaa luotettava kulunvalvonta. Sähkölukon automaattinen ohjaus. Nopea / helppo ohjelmoida ns. "master tagilla" ja helppo / nopea käyttää. Saatavissa kahta erilaista avaimenperää ja tilauksesta myös ns. luottokortti mallisia id-kortteja. Lukuetaisyys max. noin 10cm, merkkivalot ja ääni. Lisä ID-tag avaimenperät ja kortit myydään erikseen.

Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !

Celotron: 801-049



ID-Tag lukija valetulla rungolla, Sebury R4

(UUTUUS)

Tyylikäs RF-ID korttilukija (Max: 2000 käyttäjää)

Tässä todella tyylikäs tapa toteuttaa luotettava kulunvalvonta. Sähkölukon automaattinen ohjaus. Nopea / helppo ohjelmoida ns. "master tagilla" ja helppo / nopea käyttää. Saatavissa kahta erilaista avaimenperää ja tilauksesta myös ns. luottokortti mallisia id-kortteja. Lukuetaisyys max. noin 10cm, merkkivalot ja ääni. Lisä ID-tag avaimenperät ja kortit myydään erikseen.

Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !

Celotron: 801-040

SSTL: 7199971



SORMENJÄLKITUNNISTIN, Sebury F7

(UUTUUS)

Sormenjälkitunnistin "Stand alone", Suomen pakkasiin soveltuva, huippu edullinen lukija !

Mahdollisuus ohjata omalla sormella esim. hälytyksiä tai vaikkapa sähkölukkoja. Todella helppo tapa toteuttaa kulunvalvonta. Lukijassa merkkiääni ja valot eri toiminnoille.

Toimitetaan täydellisenä settinä. Tallentaa **120** käyttäjän sormeja. Räätelöity sopimaan suoraan kaikkiin Celotron hälytys järjestelmiin + lukuisiin muihin sovelluksiin. Lukijan pakkaskesto ainutlaatuinen -25 astetta. Säädettävä lukon aukioaika, vedenpitävä, etäohjaus myfare RF-ID lukijalle ym.

Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !

Celotron: 801-044



KOODINÄPPÄIMISTÖ / RFID LUKIJA, Sebury W1

(UUTUUS 2011)

Erittäin tyylikäs ja monipuolinen koodilukko, tukevalla valurungolla.

- Näppäimistö valaistu **SINISELLÄ** taustavalolla

Etäavaimiksi käy Celotron: 125 KHz RFID kortit ja tagit. Laite on kansisuojuattu ja se on täysin pakkasenkestävä / vedenpitävä (IP68). Käyttäjämäärä 2000 (koodi + kortti / kortti / koodi)

Käyttöjännite 12 -> 30 VDC. Merkkivalot eri toiminnoille. Releet / lähdöt ohjelmoitavissa

Runko vandaalisuojuuttua, kiillotettua alumiinia. Kaksi W1 laitetta voidaan kytkeä toimimaan keskenään.

Yhdistettävissä myös muihin järjestelmiin mm. Weigand in/out. **Pyydä tarvittaessa tarkemmat tiedot !**

Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !

Celotron: 801-043



TA LITE CONTROLLER , Sebury BC10

(USKOMATON HINTA ! UUTUUS 3/2011)

RFID TAI KOODI:lla tapahtuva "työaikakirjaus" usealle ovelle, PC yhteysmuoto: RS485.

Mahdollisuus kytkeä jopa 99 koodinäppäimistöä / ovea, ohjaa sähkölukkoja ym. Järjestelmä pitää kirjata tulijoista ja lähtijöistä. Helppo, monipuolinen, englannin kielinen ohjelmisto jota voidaan käyttää PC:llä (windows vista ja 7). Todella helppo tapa toteuttaa yritysesi kulunvalvonta sekä työaikakirjaukset. Taustavalaistut näppäimet ja tukeva teräsrakenne takaavat pitkän käyttöiän. Lukijassa merkkiäänä ja valot eri toiminnoille. Toimitetaan täydellisenä settinä. Räätyöity sopimaan myös suoraan kaikkiin Celotron hälytys järjestelmiin + lukuisiin muihin sovelluksiin. Mahdollisuus kytkeä rinnalle 1 kpl sormenjälkitunnistin. (Englannin kielinen -> kuitenkin erittäin helppo käyttää !) Toimitusaika n. 3 viikkoa, tarkista tilatessasi useampia ! Valaistut **SINISET** näppäimet.

"Demo" ohjelmisto PC:lle on pyynnöstä ladattavissa: WWW.CELOTRON.COM sivustolta !

Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !

Celotron: MAG-1



Magneettilukko (Sähköinen)

Helppo ja yksinkertainen tapa lukita ovet sähköisesti.

Tyylikäs, täysin suljettu / vandaalisuojattu malli.

Celotron: PUL-1



Pulttilukko (Sähköinen)

Helppo ja yksinkertainen tapa lukita ovet sähköisesti. Mukana kiinnitys raudat ym. tarvikkeet.

Erittäin laadukas (failsafe/failsecure) konstruktio !

Celotron: 801-047



Avauspainike ovelle (harjattu teräs), Sebury BT003

- Kaksois toiminto: NO/NC
- Koko: 86Kx28L (mm)
- Kärki: 3A@36VDC Max
- Testattu kesto: < miljoona painallusta
- Hyväksynnät: CE & MA
- Laatu takuu: 3 vuotta ! (ei koske liiallista voiman käyttöä painikkeessa)

Celotron: 801-048












Avauspainike ovelle (harjattu teräs), Sebury BT004

- Kaksois toiminto: NO/NC
- Koko: 86Kx86L (mm)
- Kärki: 3A@36VDC Max
- Testattu kesto: < miljoona painallusta
- Hyväksynnät: CE & MA
- Laatu takuu: 3 vuotta ! (ei koske liiallista voiman käyttöä painikkeessa)








IP-VIDEOVALVONTA TARVIKKEET (VAIN: PRO CONTROLLER)


<p>Celotron: 800-034</p> <p>SSTL: 7199979 ELEKTROSKANDIA: 7163746</p>		<p>C-case</p> <p>Kameran ulkosuojakotelo + jalka (sopii/suositteluaan kaikille <u>TREND</u> kameroille. <u>Ei sovellu VIVO kameroille !</u>)</p> <p>Alumiinia, sisältää lämmityselementin ym. tarvittavat osat. Huom. Mikäli tätä koteloa käytetään Celotronin langattomille WLAN kameroille, tulee kamera tällöin kytkeä RJ45 ethernet verkkoon johdolla tai tilata kameraan ulkoinen antenni !</p>
<p>Celotron: 800-035</p> <p>SSTL: 7199984</p>		<p>C-case-Pro</p> <p>Kameran ulkosuojakotelo + jalka (sopii mm. CWCAMIR sekä VIVO, ym. kameroille)</p> <p>Huippu laadukas, valettu IP68, aukeaa kätevästi sivusta, kaapelit kulkevat kotelon jalassa sisällä. sisältää 230Vac lämmityselementin ym. tarvittavat osat. Huom. Mikäli tätä koteloa käytetään Celotronin langattomalle CWCAMIR - WLAN kameralle, tulee kamera tällöin kytkeä RJ45 ethernet verkkoon johdolla tai lähettää kamera Celotron Oy:lle jotta siihen asennetaan erillinen, irrotettava antenni ! Kysy tarkemmat tiedot.</p>
<p>Celotron: CWCAMIR</p> <p>SSTL: 7199910</p>		<p>TCP/IP verkko kamera VGA 150dpi (langaton / Wlan)</p> <p>Hintaansa nähden erittäin laadukas verkkokamera jossa paljon ominaisuuksia, mm. voimakkaat IR-ledit yönäköä varten, http web server, ftp, dyn dns, pppoe, ym. protokollat. (Huom. Kamerassa: Langaton Wlan b/G, ja langallinen RJ45 yhteys.</p> <p>Soveltu lisäkameraksi: <u>WSCR2</u> sekä Celotron PRO CONTROLLER 6/2010 ja uudemmat.</p> <p>HUOM: Kamera toimii myös adsl tai muuhun verkkoon liitettynä täysin itsenäisesti, lähettää sähköpostia, siirtää ftp:llä kuvia, kameran kuvan katselu onnistuu netin kautta jopa Xhtml selaimen / activex tuen omaavalla GSM puhelimella.</p> <p>Nyt sinulla on mahdollisuus valjastaa kotitietokoneesi uusio käyttöön, nimittäin kameran mukana tulevalle ohjelmistolla pystyt helposti tallentamaan jopa 8:n kameran kuvaa, mpeg4 / divx muodossa, jopa täysin langattomasti ! HUOM: Mikäli kamera asennetaan ulos, tarvitset joko muovisen suojakotelon (ei Celotron Oy:n valikoimassa) tai kamera on asennettava RJ45 johdolla !</p>
<p>Celotron: TRENDVGA</p> <p>SSTL: 7199955 ELEKTROSKANDIA: 7163716</p>		<p>TCP/IP verkko kamera VGA 125dpi (langaton / Wlan)</p> <p>Langaton verkkokamera, (xp/vista/7/linux)</p> <p>Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat internetin kautta vaikkapa matkapuhelimeen tai mediasoittimeen. 125Dpi VGA sensori pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 640x480. Todella laajat ominaisuudet, pyydä tarkempi esite! <u>(Tämä kamera soveltuu itsenäiseen käyttöön, Celotron Pro Controller sekä Celotron WSCR1 järjestelmään.)</u></p> <p>Hyvät kirkas/hämäräkuvaus ominaisuudet automaattisen valotuksen ja valkotasapainosäädön ansiosta !</p>
<p>Celotron: TREND300</p> <p>SSTL: 7199985</p>		<p>TCP/IP verkko kamera VGA 125dpi (langaton / Wlan / Yönäkö)</p> <p>Langaton verkkokamera, hyvällä yönäköllä (IR-led valaistus) (xp/vista/linux)</p> <p>Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat internetin kautta vaikkapa matkapuhelimeen tai mediasoittimeen. 200Dpi VGA sensori pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 640x480. HUOM. Tämä kamera sopii vain: 800-035 ulkoasennus koteloon! <u>(Tämä kamera soveltuu itsenäiseen käyttöön, Celotron Pro Controller sekä Celotron WSCR1 järjestelmään.)</u></p> <p>Todella hyvät kirkas/hämäräkuvaus ominaisuudet tehokkaiden IR-ledien, automaattisen valotuksen ja valkotasapainosäädön ansiosta !</p>
<p>Celotron: TREND400</p>		<p>TCP/IP verkko kamera VGA 125dpi (langaton / Wlan / PTZ)</p> <p>Langaton verkkokamera jossa mahdollisuus kääntää, tilitata ja zoomata kuvaa !!! (xp/vista/linux)</p> <p>Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, "streamata" ja siirtää kuvat internetin kautta vaikkapa matkapuhelimeen tai mediasoittimeen. 200Dpi VGA sensori pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 640x480. HUOM. Tämä kamera sopii vain sisä käyttöön ja/tai : 800-099 ulkoasennus koteloon! (kysy tarkemmat tiedot)</p> <p><u>(Tämä kamera soveltuu itsenäiseen käyttöön, Celotron Pro Controller sekä Celotron WSCR järjestelmään.)</u></p> <p>Hyvät kirkas/hämäräkuvaus ominaisuudet automaattisen valotuksen ja valkotasapainosäädön ansiosta !</p>

<p>Celotron: VIVGA</p> 	<p>TCP/IP verkko kamera VGA (Langallinen / ULKOKÄYTTÖÖN)</p> <p>Vivotek "ulko" verkkokamera, VGA- IP66, 2-suunt. ääni, 3GPP-tuki</p> <p>Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat 3G-verkon kautta matkapuhelimeen tai mediasoittimeen, joka on 3GPP-sopiva. Kamera voi lähettää sekä ääntä että kuvaa. VGA sensori pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 640x480. Kaksisuuntainen ääni merkitsee sitä, että kameraa voidaan kuunnella.</p> <p>Mukana 16 kameran valvomo ja videotallennus ohjelmisto ! Sopii itsenäisen käytön lisäksi myös käytettäväksi Celotron Pro Controller järjestelmässä !</p>
<p>Celotron: VIDOM</p> 	<p>TCP/IP verkko kamera DOME VGA (langaton / Wlan)</p> <p>Vivotek langaton verkkokamera, VGA- 225dpi, 2-suunt. ääni, 3GPP-tuki</p> <p>Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat 3G-verkon kautta matkapuhelimeen tai mediasoittimeen, joka on 3GPP-sopiva. Kamera voi lähettää sekä ääntä että kuvaa. Todella tarkka 225Dpi VGA erottelukyky. Kaksisuuntainen ääni merkitsee sitä, että kameraan voi kytkeä kaiuttimen, jolloin voi keskustella kameran lähellä olevan henkilön kanssa. HUOM. Tämä kamera sopii vain: VIEXTD ulkoasennus koteloon!</p> <p>Mukana 16 kameran valvomo ja videotallennus ohjelmisto ! Sopii itsenäisen käytön lisäksi myös käytettäväksi Celotron WSCR <u>Ultimate</u> tallentimessa sekä Celotron Pro Controller järjestelmässä !</p>
<p>Celotron: FD7141</p> <p>SSTL: 7199958</p> 	<p>Vivotek FD6121V Network DOME verkkokamera ulkokäyttöön IP66, IR, (Huom. langallinen)</p> <p>Vivotek FD6121V on kestävä dome-kamera vaativiin olosuhteisiin. Metallikuori ja kestävä polykarbonaatti-lasikupu suojaavat Sony'n 1/3" Super HAD CCD valokennoa, jonka erotuskyky on 704x576 kuvapistettä. Kamera vaihtaa automaattisesti päivä- ja yökuvauksen (IR) välillä. Kaksisuuntainen ääni, tukee ulkoisia hälyttämiä, voi avata esim. oven lukon releellä. Autofokuslinssi 3,6 - 9 mm vastaa 30-78° optiikkaa. IP66-luokiteltu. Virransyöttö 12V DC. Lämpötilat 0° - 40°C. Saatavissa lisävarusteena myös "pakkas" sarja -25 keleille ! Mukana 16 kameran valvomo ohjelmisto + videotallennus ohjelmisto.</p> <p>Mukana 16 kameran valvomo ja videotallennus ohjelmisto ! Sopii itsenäisen käytön lisäksi myös käytettäväksi Celotron WSCR <u>Ultimate</u> tallentimessa sekä Celotron Pro Controller järjestelmässä !</p>
<p>Celotron: CMOSIP</p> <p>SSTL: 7199957</p> 	<p>TCP/IP verkko kamera SD- muistikortti tallennuksella (Huom. langallinen)</p> <p>Hyvälaatuinen kuva ja mahtavat ominaisuudet, mm. 6X IR-led yönäköä varten, http web server, ftp, dyn dns, pppoe, ym. protokollat. (Huom. Kamerassa: langallinen RJ45 yhteys ja videon / still kuvien tallennus haluttaessa SD- muistikortille, siis todellinen STAND ALONE TUOTE ! Soveltuu myös lisäkameraksi Celotron: PRO CONTROLLER järjestelmään. Laadukas CMOS kamerateknikka jossa lisäksi TV-ulostulo + kaapelit. Sisäänrakennettu web-serveri kameran käsittelyyn. Lähettää kuvia sähköpostitse, FTP:llä tai tallentaa ne suoraan SD-kortille (ei mukana). IR-tunnistimet, joten kamera toimii myös pimeässä. Tuki jopa langalliselle liiketunnistimelle. Tallentaa JPG tai video AVI muodoissa. Tallentaa 640-480 kuvapisteen erotuskyvyllä. 15 fps @ QVGA. 10 fps @ VGA. Mikrofoni edessä. Kaapelit ja asennuskiinnikkeet mukana. Mitat(LxSxK): 95x105x110mm.</p> <p>Nyt sinulla on mahdollisuus toteuttaa mökkisi / kotisi videovalvonta todella edullisesti, ilman ADSL ym, kalliita verkkoja tai muita päätelaitteita ! Tallennus SD- muistille alkaa aina kun liikettä kuvassa tapahtuu !</p>
<p>Celotron: VWS1</p> <p>SSTL: 7199935</p> 	<p>VWS1</p> <p>Videopalvelin, johon voi liittää 1 kpl langallisen valvontakameran ja kytkeä sen internettiin. Osaa lähettää sähköpostia ja ladata kuvia FTP-serverille. BNC-liitos kameroille. Voi tallentaa standard AVI-muodossa tietokoneelle, myös yksittäisiä kuvia. Sisäänrakennettu web-serveri tekee asennuksen ja käytön helpoksi. MJPEG-tekniikka tallennukseen ja videon koodaukseen.</p>

<p>Celotron: ZON1</p> 	<p>+7 dBi ulkoinen antenni, 802.11b/g</p> <p>Taivutettava ja käännettävä antenni esim seinään. RP-SMA-liitos. Kaapelin pituus 1 metri. Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan kameroihin ja tukiasemiin.</p> <p>Tällä antennilla max kantomatka noin 2-300m.</p>
<p>Celotron: ZON3</p> 	<p>+15dBi 802.11b/g "pitkän matkan" ulkoantenni, N-naaras liitäntä</p> <p>12dbi ympärisäteilevä antenni ulkokäyttöön, soveltuu käytettäväksi 802.11b/g WLAN-tuotteiden kanssa. Voidaan kiinnittää seinään tai tolppaan. Vaikutusaste: H50/V50 astetta. Liitintyyppi: N-female.</p> <p>Mukana 0,5m kaapeli ja N-male to SMA-female -sovitin. Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan kameroihin ja tukiasemiin. (Tällä antennilla Max. kantomatka noin 600m)</p>
<p>Celotron: ZON4</p> 	<p>+24 dBi 802.11b/g antenni ulkotiloihin, N-naaras liitäntä</p> <p>24 dBi paneeliantenni sisä- ja ulkokäyttöön, voidaan asentaa seinään tai tolppaan. IEEE 802.11b/11g. Vaikutussäde : H30°/V30°. Liitäntä: N-naaras.</p> <p>Mukana tulee 0,5m kaapeli jossa N-koiras liitin ja toisessa päässä Reverse SMA- liitäntä, ukkosenjohdin ja kiinnikkeet. Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan kameroihin ja tukiasemiin. (Tällä antennilla Max. kantomatka noin 1000m)</p>
<p>Celotron: WL3G</p> <p>SSTL: 7199965 ELEKTROSKANDIA: 7163718</p> 	<p>Wlan vastaanotin kaikille Celotron IP- kameroille sekä Pro Controller järjestelmälle</p> <p>Pitkä kantomatka, n. 200m (jos antenneilla näköyhteys.) Sisätiloissa, omalla antennilla max: 150m, kantomatka riippuu talon rakenteista ja / materiaaleista. (ks. tehoantennit tarpeen mukaan.) Huippunopea yli 100MB ns. super-G yhteys ! 108 MB !!!!</p> <p>Monipuoliset wep ym. salaus mahdollisuudet, palomuri ym.</p> <p>Tarvitaan Celotron Pro Controller järjestelmässä kun kytketään useampi kuin 1 kamera joko RJ45 kaapeleilla tai Wlan yhteydellä. Huom. Mikäli kiinteistössäsi on adsl yhteys, voit tämän avulla valvoa kameroitasi mistä tahansa, vaikkapa kännykällä internetin kautta.</p> <p><u>HUOM: LAITTEESSA ON NYT MYÖS GSM "MOKKULA" LIITYNTÄ (USB)</u></p> <p><u>Tämä reititin toimitetaan Celotron IP- kameroille aina täysin ohjelmoituna !</u></p> <p>HUOM: Lisävarusteena saatavissa mm. ns: verkko booster jolla saadaan vielä noin 100-200m kantomatkaa boosterin kohdalle, joka suuntaan lisää.</p>

TARVIKKEET, VARAOSAT YM.

<p>Celotron: CE-005D</p> 	<p>Celotron Centro DATA - GSM modeemi (MADE IN FINLAND)</p> <p>Celotron Oy:n kehittämä ja suomessa valmistama, huippu kestävä, varmatoiminen sekä erittäin korkealaatuinen GSM-DATA modeemi. Käytössä mm. useissa betonitehtaissa ympäri maailmaa, paperitehtaissa, levytyökeskuksissa ym. suurta kestävyyttä ja luotettavuutta vaativissa kohteissa !</p> <p>Huom. Modeemien myynti <u>valmistajille</u> (erissä), suoraan Celotron Oy:ltä kilpailukykyisin hinnoin !</p> <p>Modeemissa ruuviliittimet helppoa kytkentää varten sekä RS232 portti suoraan 9 pinnin D- liitoksella. Tukeva metallikuori suojaa elektroniikka ja ns. lukitsee SIM- kortin laitteen sisään.</p> <p>HUOM: DIN- kisko asenteinen !</p>
<p>Celotron: C35</p> 	<p>Cinterion dualband/gprs GSM modeemi</p> <p>Pienikokoinen, erittäin luotettava GSM- modeemi.</p> <p>Modeemissa standardi 9pin rs232 liityntä.</p> <p>Huom. Modeemien myynti <u>valmistajille</u> (erissä), suoraan Celotron Oy:ltä erittäin kilpailukykyisin hinnoin !</p> <p>Tämä modeemi soveltuu myös 6/2010 ja uudempiin Home ja Pro Controller järjestelmiin. (FME liitin)</p>
<p>Celotron: Wave-S</p> 	<p>Wavecom Supreme GSM modeemi</p> <p>Yksi varmasti markkinoiden korkealaatuisimpia GSM- modeemeja. Modeemiin saatavissa erilaisia kaapelisarjoja.</p> <p>Huom. Modeemien myynti <u>valmistajille</u> (erissä), suoraan Celotron Oy:ltä erittäin kilpailukykyisin hinnoin !</p> <p>Mikäli tarvitset vanhaan Celotron järjestelmäsi uuden nelitaajuus modeemin, kerro meille tilatessa laitteesi malli niin ohjelmoimme modeemin sinulle veloituksetta täysin valmiiksi !</p> <p>Antenniliitos: SMA</p>
<p>Celotron: FME4C</p>	 <p>GSM ANTENNI 900/1800 MHz "MINI" - STANDARD</p> <p>Sma liitoksella varustettu ns. "tumppi" antenni. Antennin pituus n. 4cm. Soveltuu Centro + Celotron & Wavecom modeemit.</p>
<p>Celotron: FME15C</p>	 <p>GSM ANTENNI 900/1800 MHz "TEHOPIISKA" – MEDIUM POWER</p> <p>Magneetti jalalla ja n. 3m johdolla varustettu ns. vaikeiden paikkojen antenni. SMA tai FME liitos, mainitse siis tilatessasi haluamasi malli. Antennin pituus n. 15cm.</p>
<p>Celotron: ANT-SP/FP</p>	 <p>GSM ANTENNI 900/1800 MHz "TEHOPIISKA" – MAX POWER</p> <p>Ruuvattavalla jalalla. (Ei sis. kaapelia) Erittäin vaikeiden paikkojen antenni, antennin pituus n. 35cm. SMA tai FME liitos, mainitse siis tilatessasi:</p> <p>ANT-SP08 = SMA liitin ANT-FP09 = FME liitin</p>
<p>Celotron: 800-082 SSTL: 7163721</p> 	<p>CELOTRON KÄSIPÄÄTTEEN JATKOKAAPELI</p> <p>Tekniset tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valmiit RJ11 liittimet - Pituus 5m <p>Soveltuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Home Controller (Kaikki) - Pro Controller (Kaikki)

<p>Celotron: MHS-100</p> 	<p>ASENNUSKAAPELI 100m.</p> <p>Tekniset tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MHS 1x 4x 0.5 - Kelalla 100m kaapelia <p>Soveltuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaikkiin turvalaite asennuksiin
<p>Celotron: T-PUSSI</p> 	<p>TARVIKEPUSSI</p> <p>Sisältää:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 kpl 4,7Kohm vastuksia - 25 kpl 47 Kohm vastuksia - Sulakepesä 1 kpl - Varasulake 1 kpl - Pieniä nippusiteitä (vedonpoisto jne.) - Kiinnitysruuveja (antureille) <p>Soveltuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaikkiin turvalaite asennuksiin
<p>Celotron: 500-002</p> <p>SSTL: 7199918</p> 	<p>AKKU 12V 1,2Ah</p> <p>Tekniset tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suljettu lyijyhyytelöakku, maailman laajuisesti tunnetun valmistajan erittäin laadukas akku ! <p>Soveltuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centro (CE-006) - Home Controller - Kotivahti
<p>Celotron: 500-005</p> 	<p>AKKU 12V 4,5Ah</p> <p>Tekniset tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suljettu lyijyhyytelöakku, maailman laajuisesti tunnetun valmistajan erittäin laadukas akku ! <p>Soveltuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pro Controller
<p>Celotron: 500-004</p> 	<p>LYIJJYAKKULATURI DC 12V / 1,2A</p> <p>Tekniset tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ulostulojännite n. 14V dc (riippuu akun latauksesta) - Mikroprosessoriohjattu - Dc liittimen kuori +, keskinasta - - "Hakkuri" tyyppinen <p>Soveltuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GSMGate - Home Controller - Pro Controller - Kotivahti (mainitse tilatessa) - CE-006 (mainitse tilatessa)
<p>Celotron: NIP200</p> 	<p>Nippuside, 100mm & 200mm, 2000- kpl pakkaus</p> <p>Yksi pakkaus sisältää laatuja: 2,5x100mm & 4,6x200 valkoinen ja 4,6x200mm & 2,5x100mm punainen.</p>

<p>Celotron: ABIK03</p> 	<p>Eristetty kaapelikenkä, eri tyyppisiä ja värejä, 300-pakkaus</p> <p>Lajitelma korkealaatuisia abikoja.</p>
<p>Celotron: FEL100</p> <p>SSTL: 7199898</p> 	<p>FELO sarja "hienoruuvimeisseleitä", 6kpl</p> <p>Sarja korkealaatuisia tarkkuusruuvimeisseleitä saksalaiselta Felo:lta. Varsi valettua kaksikomponenttirakennetta antaa hyvän otteen ja vapaasti pyörivä pää. 2kpl tähtiruuvimeisseleitä: PH 00x60mm, PH 0x60mm. 4kpl litteäteräistä ruuvimeisseleitä: 1,5x60mm, 2,0x60mm, 2,5x60mm och 3,0x60mm. Toimitetaan muovirasissa.</p>
<p>Celotron: VK244</p> 	<p>Modulaarityökalu 4/6/8-pin-kaapelin katkaisuun/kuorintaan, metalli/muovi, sininen/musta/oranssi</p> <p>TP-kaapelin asentamiseen tarvittava työkalu. RJ45-liitännän puristus, kaapelin katkaisu ja kuorinta. Riippupakkaus.</p>
<p>Celotron: DVM890</p> <p>SSTL: 7199897</p> 	<p>DVM890</p> <p>Täydellinen turvallisuus / sähköasentajan yleismittari</p> <p>Jokaisen asentajan "must" hankinta. KATSO OMINAISUUDET: Iso selkeä näyttö, paristo varoitus. Mittaukset: transistorien pika testaus (npn/pnp), diodi testeri (äänellä), Kapasitanssi 2000pF-20uF, virta AC ja DC = 20A, jännite DC = 1000V - AC = 700V, resistanssi 0-20Mohm, taajuus 0-20kHz, lämpötila 0-(+40) <- sisään rakennetulla mittarilla, lisäksi mukana koestuskärki jolla -50 - (+1000) astetta, lisäksi mukana tulee mittarille joustava kuorisuoja (keltainen). Huipputarkka- ja monipuolinen ammattimiehen mittari nyt vihdoinkin järkevään hintaan !</p> <p>Huom, tämän tuotteen toimitusaika noin 1 viikko !</p>
<p>Celotron: P1T-GR</p> 	<p>APC SurgeArrest 1 Essential, ylijännitesuoja UUTUUS</p> <p>Kehittyneet ylijännitesuoja 230Vac pistorasia koskettimeen. Maadoitettu, kosketussuoja. LED-valo näyttää statuksen. Suositellaan käytettäväksi kaikkien Celotron murto- ja kameravalvontajärjestelmien kanssa !</p> <p>MAX virta 16 A</p>
<p>Celotron: PF8VNT3</p> 	<p>Ylijännitesuoja APC SurgeArrest 8 Performance, 8 maad.pistokkeelle UUTUUS</p> <p>Täydellinen virtapaneeli ylijännitesuojalla. Verkkosuoja. HUOM. Suoja myös BNC-laitteille. Puhelinsuoja, jossa kahdensuuntainen jakaja. "Aina päällä"-liitin. 8 kpl maadoitettua liitintä pistosuojalla. Suositellaan käytettäväksi kaikkien Celotron murto- ja kameravalvontajärjestelmien kanssa !</p> <p>MAX virta 10 A</p>
<p>Celotron: UPS650</p> 	<p>FSP EP 650, UPS, 650VA, 360W, 2x CEE 7/4 ulosottoa, USB/RJ11, musta</p> <p>Pystyy pitämään käynnissä yhden 120W laitteen / tietokoneen n. 10 min. Lataus kestää 4-6 tuntia. Tukee käyttöjärjestelmiä Windows 2000/XP/Vista. Mitat (LxSxK): 110x287x142mm.</p> <p>Suosittelaa käytettäväksi kaikkien Celotron kameravalvontajärjestelmien kanssa !</p> <p>(Tilaustuote, toimitusaika vaihtelee 3 – 10 päivän välillä, kysy tilatessasi !)</p>