

## VALVONTAKAMERA: TARVIKKEET, TESTERIT YM.

### Celotron: CTT793

SSTL: 7160000



#### Valvontakamera "TESTERI"

**EDULLINEN UUTUUS !**

Celotron CTT-793 testeri on kehitetty yhteistyössä alan johtavien ammattilaisten kanssa. Laitte on pakollinen varuste jokaiselle itseään kunnioittavalle turvakamera-asentajalle. Laitteen super tarkka monitori, sisäinen kuvageneraattori ja jännitteen syöttö ulkoisille kameroille tekevät kameroiden asennuksesta äärimmäisen helppoa. Voit nyt säätää linssit, PTZ liikeradat, valoitukset ym. heti jo asennus vaiheessa. Tällä järjestelmällä on helppo tarkastaa myös ethernet verkon toiminta ym. Laitte kaappaa näytteet tarvittaessa jopa RS485 signaalista ja etsii kadonneet PTZ domet ym !!!!

Laitteessa erittäin pitkäkestoinen (n.12h) lithium akku joka latautuu nopeasti !

Paketissa tulee mukana: Suojattu kantolaukku, kaulahihna, testikaapelia, adapteria, poweria, ym. killettä.

### Celotron: JK600UP

SSTL: 7199933



#### Coax valvontakamerakuvan / 12Vdc käyttösiirtäjä" ns. BALUN

**HUIPPU SUOSITTU, SÄÄSTÄÄ AIKAA JA RAHAA !!!**

Siirtää yli 600m matkan perinteisen valvontakameran kuvaa RJ45 kaapeleissa / vaikkapa talosi ethernet (RJ45) verkossa. Mukana "power" adapterit, eli saat siirrettyä nyt myös kamerallesi virran samaa ethernet verkkoa / RJ45 kaapelia pitkin.

Ideaalinen ratkaisu yritysten videovalvonnan rakentamiseen. Kehittynyt rakenne ja uusimmat digitaali piirit antavat pitkän matkan päässäkin muuttumattoman ja häiriöttömän kuvan ! Helpota asennustasi ja tee se edullisesti yhdellä johdolla, ilman turhia pistorasia ym. vahvasähkö asennuksia !

**HUOM. Kaikista kilpailevista tuotteista poiketen tämä tuote myydään aina täydellisenä parina: (Lähetin + vastaanotin) sekä varustettuna 24Karat kullatulla RJ45 liitoksella, joka varmistaa hyvän kontaktin vielä vuosienkin päästä. VERTAA HINTOJA SEKÄ LAATUA !!!**

**JK600UP on hinnaltaan, sekä laadultaan täysin omaa luokkaansa !**

### Celotron: JK700

SSTL: JK700



#### HÄIRIÖNPOISTAJA Coax valvontakameroille

**UUTUUS !**

Poistaa tehokkaasti kaikki vaihe ym. häiriöt kamerasignaalista.

Tasaa ylijännitteisen kamerakuvan. Eliminoi mm. juoksevat raidat ym.

Erottaa kameran maadoituksen tallentimen maadoituksesta ja estää näin mm. ukkosvauriot ym.

### Celotron: JED60

SSTL: 7199931











#### JED40 , JED60, JED80

**(saatavissa 3 eri teholuokkaa, kysy lisää !)**

**TEHOKAS lisä "IR" Valo valvontakameroiden yönäköä parantamaan**

- NOIN 20 - 100m "LISÄ" VALAISUKYKY TÄYSIN PIMEÄSSÄ
- VOIDAAN ASENTAA SEINÄÄN, KATTOON / ULOS
- IR- KULMAT N. 70 - 90 ASTETTA.
- VÄRI: Kuvasta poiketen: HOPEA

<p><b>Celotron: MD8016</b></p> <p>SSTL: 7199966</p> 		<p><b>Digitaalinen coax VIDEOJAKAJA / PROSESSORI</b></p> <p>16 valvontakameran saman aikaiseen katseluun / tallentamiseen vaikkapa vain yhdellä kanavalla ! (+sis.rak.sekvensseri)</p> <p>Ominaisuudet: 4x BNC sisääntuloja, 2x BNC lähtöjä, PIP, POP, ZOOM, QUAD (4 kuvaa kerralla ruudulla ), SINGLE, kierrätys: 1 - 16, kuvan vaihtumisen säätö, tallennus lähtö ja monitorointi samanaikaisesti käytössä (reaaliaikainen), jokaiselle kanavalle omat monipuoliset kuvan säädöt – tarkkuus, väri, kirkkaus jne. Laadukas rakenne ja kuvaa heikentämättömät videopiirit mahdollistavat erittäin hyvän kuvanlaadun</p>
<p><b>Celotron: MD806</b></p> <p>SSTL: 7199963</p> 		<p><b>VIDEOJAKAJA / Kytkin valvontakameroille</b></p> <p>4-1, ääni &amp; kuva, käsinohjattava / automaattinen kuvan vaihto. Single ja quad näyttötilat.</p> <p>Edullinen ratkaisu jopa kuuden kameran valvontaan. 1 sisääntulo jaettavissa 4:lle kameralle. Kuva myös haluttaessa siirtyy kamerasta kameraan ennalta asennetuin jaksoin (1-45 sek). Joka kameralle voi valita: ei päällä/automaatti/päällä. BNC-liitokset kuvalle, RCA-liitokset äänelle. Laadukas rakenne ja kuvaa heikentämättömät videopiirit mahdollistavat erittäin hyvän kuvanlaadun</p>
<p><b>JK15C</b></p> 		<p><b>15M PITKÄ, VALMIS RJ45 ASENNUSKAAPELI, JK600UP TUOTTEELLE</b></p> <p>Foliosuojattu, kestävä, suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Soveltuu myös ulkoasennukseen (pinta).</p> <p>Asennusvinkki: RJ45 Liittimet / JK600UP muunnin tulee aina ulkona asentaa roiskevesi tiiviiseen rasiaan !</p>
<p><b>JK25C</b></p> 		<p><b>25M PITKÄ, VALMIS RJ45 ASENNUSKAAPELI, JK600UP TUOTTEELLE</b></p> <p>Foliosuojattu, kestävä, suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Soveltuu myös ulkoasennukseen (pinta).</p> <p>Asennusvinkki: RJ45 Liittimet / JK600UP muunnin tulee aina ulkona asentaa roiskevesi tiiviiseen rasiaan !</p>
<p><b>JK35C</b></p> 		<p><b>35M PITKÄ, VALMIS RJ45 ASENNUSKAAPELI, JK600UP TUOTTEELLE</b></p> <p>Foliosuojattu, kestävä, suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Soveltuu myös ulkoasennukseen (pinta).</p> <p>Asennusvinkki: RJ45 Liittimet / JK600UP muunnin tulee aina ulkona asentaa roiskevesi tiiviiseen rasiaan !</p>
<p><b>JK50C</b></p> 		<p><b>50M PITKÄ, VALMIS RJ45 ASENNUSKAAPELI, JK600UP TUOTTEELLE</b></p> <p>Foliosuojattu, kestävä, suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Soveltuu myös ulkoasennukseen (pinta).</p> <p>Asennusvinkki: RJ45 Liittimet / JK600UP muunnin tulee aina ulkona asentaa roiskevesi tiiviiseen rasiaan !</p>
<p><b>BNC15</b></p> 		<p><b>15m PITKÄ VALMIS BNC Video- ja virtakaapeli, 1xvirta u - n &amp; 1xBNC u - u</b></p> <p>Hyvä kaapeli yksiköihin, joissa on BNC videota varten. Sähkövirta ja kuva saman kaapelin kautta. Jännite max 12V. Esim. valvontalaitteisiin, monitoreihin. (( SAATAVISSA MYÖS MUITA MITTOJA, KYSY! ))</p>
<p><b>BNC25</b></p> 		<p><b>25m PITKÄ VALMIS BNC Video- ja virtakaapeli, 1xvirta u - n &amp; 1xBNC u - u</b></p> <p>Hyvä kaapeli yksiköihin, joissa on BNC videota varten. Sähkövirta ja kuva saman kaapelin kautta. Jännite max 12V. Esim. valvontalaitteisiin, monitoreihin. (( SAATAVISSA MYÖS MUITA MITTOJA, KYSY! ))</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Tiesitkö:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Celotron Oy tuo maahan lähes 100 erilaista CCD ja CMOS valvontakameraa. Mikäli tästä kuvastosta ei löytynyt juuri sinulle sopivaa mallia, kysy meiltä lisää kameroista ja pyydä erillinen tarjous juuri sinulle soveltuvasta mallista !</b></p>

<p><b>Celotron: NIP200</b></p> 	<p><b>Nippuside, 100mm &amp; 200mm, 2000- kpl pakkaus</b></p> <p>Yksi pakkaus sisältää laatuja: 2,5x100mm &amp; 4,6x200 valkoinen ja 4,6x200mm &amp; 2,5x100mm punainen.</p>
<p><b>Celotron: VK112</b></p> 	<p><b>Kaapelinkuorija koaksiaalikaapeleille</b></p> <p>Kaapelin kuorija ja katkaisija erityyppisille kaapeleille.</p>
<p><b>Celotron: P1T-GR</b></p> 	<p><b>APC SurgeArrest 1 Essential, ylijännitesuoja</b> <span style="float: right;"><b>UUTUUS</b></span></p> <p>Kehittynyt ylijännitesuoja 230Vac pistorasia koskettimeen. Maadoitettu, kosketussuoja. LED-valo näyttää statuksen. Suositellaan käytettäväksi kaikkien Celotron murto- ja kameravalvontajärjestelmien kanssa !</p> <p>MAX virta 16 A</p>
<p><b>Celotron: PF8VNT3</b></p> 	<p><b>Ylijännitesuoja APC SurgeArrest 8 Performance, 8 maad.pistokkeelle</b> <span style="float: right;"><b>UUTUUS</b></span></p> <p>Täydellinen virtapaneeli ylijännitesuojalla. Verkkosuoja. HUOM. Suoja myös BNC-laitteille. Puhelinsuoja, jossa kahdensuuntainen jakaja. "Aina päällä"-liitin. 8 kpl maadoitettua liitintä pistosuojalla. Suositellaan käytettäväksi kaikkien Celotron murto- ja kameravalvontajärjestelmien kanssa !</p> <p>MAX virta 10 A</p>
<p><b>Celotron: UPS650</b></p> 	<p><b>FSP EP 650, UPS, 650VA, 360W, 2x CEE 7/4 ulosottoa, USB/RJ11, musta</b></p> <p>Pystyy pitämään käynnissä yhden 120W laitteen / tietokoneen n. 10 min. Lataus kestää 4-6 tuntia. Tukee käyttöjärjestelmiä Windows 2000/XP/Vista. Mitat (LxSxK): 110x287x142mm.</p> <p>Suosittelaa käytettäväksi kaikkien Celotron kameravalvontajärjestelmien kanssa !</p> <p>(Tilaustuote, toimitusaika vaihtelee 3 – 10 päivän välillä, kysy tilatessasi !)</p>
<p><b>Celotron: TFTV7</b></p> 	<p><b>7" TFT-värimonitori, kaukosäädin &amp; kaiutin, 12V/230V</b> <span style="float: right;"><b>UUTUUS</b></span></p> <p>Voidaan liittää suoraan auton 12V ilman liitosta, auton tupakansytyttimeen tai tavalliseen 230V ulosottoon. Mukana pieni jalka, jolla näyttö voi seistä sekä kiinnike, jolla sen voi asentaa niskaatukeen. 1kpl RCA- naaras sisääntulo äänelle ja 2kpl RCA-naarasta videolle. Syöttö tapahtuu nippukaapelin kautta. Kuvassa näkyy nippukaapelin pistoke. (johto mukana) JäMyPakkaus. <b>Mukana Coax / Bnc - liitos turvakameratallentimille !</b></p>
<p><b>Celotron: TFTV121</b></p> 	<p><b>13" TFT-näyttö, ns. analoginen lisänäyttö tallentimille. Kaiuttimet ja kaukosäädin</b></p> <p>Sisäänrakennetut kaiuttimet, jotka voi kiinnittää näytön sivuille. Näyttö toimii tavallisena TFT-näyttönä VGA-sisääntulolla sekä videomonitorina S-Video- ja komposiittivideoliitännällä. Sisään- ja ulostulot myös äänelle. Erotuskyky 1024x768 kuvapistettä. Mitat(LxSxK): 332x50x262mm. Kaukosäädin mukana. JäMyPakkaus. <b>Mukana Coax / Bnc - liitos turvakameratallentimille !</b></p>
<p><b>Celotron: TFTV21</b></p> 	<p><b>TFT-värimonitori: 19" – 21" (wide), 2ms</b></p> <p>Erittäin nopea, vasteaika 2 ms. Sopii videotallentimille-, kassoille, valokuva- ja pelisovelluksille. Upean laadukas kuva, 16,7 miljoonaa väriä. Digitaalinen, HDCP.</p> <p>Mukana jalusta, virtalähde + vga kaapeli</p>