



<b>Malli</b>	<b>5 MPIX - AHBB56A</b>
<b>Kamera</b>	
Kuvasensori	1/2.9" SONY CMOS + IMX326 + Eyenix779
Pixelit	2592(V)x1944 (P)
Suljin	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
Min.valaistus	0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0 Lux IR on
Päivä/yö	Automaattinen/Värillinen/Musta-valko/Ajastettuna
WDR	+90dB WDR sekä digitaalinen WDR "Enhancer technology" vastaa n. 130dWDR
Valkoisen bal.	Automaattinen
Muuta	AWB, AGC, 2DNR, 3DNR, BLC, HLC, Motion Detection, Privacy Mask, Mirror, Flip, MD, 3:illä akselilla kääntyvä kenno
<b>Pakkaus</b>	
Video Standardit	H.265, H.264, S2LM, MPEG
Video Resoluutiot	MainStream: 2592x1944,2560x1440,3MP/1080P/720P@30fps SubStream: D1/VGA(640x480)/360P/QVGA@25fps
Video Datamäärä	512Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
Äänen standardi	G.711-u (Optio, ei vakiona)
<b>IR Valaistus</b>	
IR Led	Tasoledein, 850nm array IR Led
IR Yö näkö	n. 30 m.
<b>Linssi</b>	
Optiikka	2,8 - 12mm @ F1.2, manuaalinen varifocal zoom
<b>Optiot</b>	
	Ääni, Hälytys sis/ulos, SD- tallennus, ym.
<b>Verkko</b>	
Protokollat	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
P2P	Kyllä
POE	Kyllä
Selain	IE , firefox, ym.
Etäkäyttö	CMS, Android, IOS
ONVIF	2.0 / 2.4+ yhteensopiva
<b>Yleistä</b>	
Verkkoliityntä	1-RJ45, 100Mbps, POE, 4KV suojaus
Virtalähde	Optio: 12 VDC ± 10% / 1,5A
Virrankulutus	n. 4 W
Käyttölämpötila	-35°C ...(+60)°C, 10%-90% Suhteellinen kost. <b>IP67</b>
Takuu	24kk / Mahd.laajentaa: 32kk

