



Malli	12 MPIX (4K) - YC-HDT1200IR - PTZ DOME
Kamera	
Kuvasensori	1/2.8" Sony "Low illumination" CMOS
Pixelit	4096(V)x3072(P)
Suljin	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s + Auto focus + Auto iris + Auto WB
Min.valaistus	0.05Lux@F1.6 (AGC ON), 0 Lux IR on
Päivä/yö	Automaattinen/Värillinen/Musta-valko/Ajastus
WDR	Monitasoinen, säädettävä, max: 120dB + Digitaalinen korjain
Valkoisen bal.	Automaattinen / 3A
Muuta	AGC – ON&AUTO, 2/3 DNR, BLC, PTZ, Motion Detection, Privacy Mask, Peilikuva, Kääntö, ym.
Pakkaus	
Video Standardit	H.265
Video Resoluutiot	MainStream: 4000x3000 ... 2592x1920 ... 1920x1080 ... 720P SubStream: 1080P/720P/D1/VGA(640x480)/360P/QVGA
Video Datamäärä	512Kbps - 20Mbps, VBR/CBR
Äänen standardi	G.711-u
IR Valaistus	
IR Led	10 kpl automaattisesti zoomauksen ja taustavalon mukaan säätäviä OSRAM 3W "smart array" IR-tasoledejä
IR Yö näkö	Max n. 150 m.
Linssi	
Optiikka	4,7 - 155mm @ F1.6 – 3.0, Sähköinen varifocal zoom (33x optinen + säädettävä 100x digitaalinen)
PTZ	
	256 muistipaikkaa, 79 polkua, 8 aluetta, "Power on" tilat: 4 kpl
	kääntö: 360° / jatkuva, pystykääntö: -10°—90°, autom.pyöräytys, vaakanopeus: 0°-300°/S, pystynopeus: 0-120°/s, Hiiren seuraus/rulla zoom toiminnot (laitekohtainen / tallentimessa oltava tuki ko. toiminnolle)
	Multi control protocol, bittinopeudet:2400/4800/9600/19200bps
Verkko	
Protokollat	IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, ARP,ONVIF, Yhteensop. Hikvision, Dahua, ym.
P2P	Kyllä
POE+ / HiPOE	Lisävaruste
Selain	IE , Firefox, ym.
Etäkäyttö	CMS, Android, IOS
ONVIF	2.0 / 2.4+ yhteensopiva
Yleistä	
Verkkoliityntä	1-RJ45, 100Mbps, POE, 4KV suojaus
Virtalähde	12 VDC ± 10% / 5A (Toimitetaan kameran mukana)
Virrankulutus	n. 45 W (Max IR)
Käyttölämpötila	-35°C ...(+60)°C, 10%-90% Suhteellinen kost.
Seinäjalca	Toimitetaan kameran mukana (kuvassa)
Takuu	24kk

