

























Klikkamalla DATALEHTI kohdan tekstiä, saat ladattua PDF tiedoston.











Koodi	Valmistaja	Kuva	Linssi	Resoluutio	Tyyppi	IR	Speciaalia	Suojaus	Kuvaus	DATALEHTI / MUUTA TIETOA
SF-IPT010A-2B1	Safire		2.8 mm	2 MP	Turret	20 m	Helppo asentaa, mikrofoni, 2MP@25fps	IP67	Safire Smart - Turret -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 2 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 20 m, Pakkaus H.265 / H.264, Mikrofoni, WDR, 3DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	<Datalehti>
SF-IPT010A-2B1-DL-GREY	Safire		2.8 mm	2 MP	Turret	IR: 20m + WL valo: 20 m	Helppo asentaa, mikrofoni, 2MP@25fps	IP67	Safire Smart - Turret -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 2 megapikseliä@25fps, 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 20 m + valkoinen valo 20m, Pakkaus H.265 / H.264, Mikrofoni, WDR, 3DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	ColorVu - väriyönäkö
SF-IPT010A-4B1-DL-GREY	Safire		2.8 mm	4 MP	Turret	IR: 20m + WL valo: 20 m	Helppo asentaa, mikrofoni, 2MP@25fps	IP67	Safire Smart - Turret -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä@25fps, 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 20 m + valkoinen valo 20m, Pakkaus H.265 / H.264, Mikrofoni, WDR, 3DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	ColorVu - väriyönäkö
SF-IPB070A-2B1	Safire		2.8 mm	2 MP	Mini Bullet	20 m	Helppo asentaa, mikrofoni, 2MP@25fps	IP67	Safire Smart - Bullet -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 2 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 20 m, Pakkaus H.265 / H.264, Mikrofoni, WDR, 3DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	<Datalehti>
SF-IPT010A-4B1	Safire		2.8 mm	4 MP	Turret	20 m	Helppo asentaa, mikrofoni, 4MP@25fps	IP67	Safire Smart - Turret -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 20 m, Pakkaus H.265 / H.264, Mikrofoni, WDR, 3DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	<Datalehti>
SF-IPB070A-4B1-DL	Safire		2.8 mm	4 MP	Mini Bullet	20 m	Helppo asentaa, mikrofoni, 4MP@25fps	IP67	Safire Smart - Bullet -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 20 m, Pakkaus H.265 / H.264, Mikrofoni, WDR, 3DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	<Datalehti>
SF-IPD040-4B1	Safire		2.8 mm	4 MP	Mini Dome	30 m	Pieni koko, 4MP@25fps	IP67, IK10	Safire Smart - Dome -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 30 m, Pakkaus H.265 / H.264 WDR, 3DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	<Datalehti>
SF-IPD040-4B1-GREY	Safire		2.8 mm	4 MP	Mini Dome	30 m	Graffiti sävy, Pieni koko, 4MP@25fps	IP67, IK10	Safire Smart - Dome -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 30 m, Pakkaus H.265 / H.264 WDR, 3DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	<Datalehti>

SF-IPD540ZA-4E1-GREY	Safire		2.8-12 mm	4 MP	Mini Dome	50 m	Pienikokoinen, Moottori zoom	IP66, IK10	Safire Smart - Pienikokoinen dome IP-kamera sähköisellä varifocal: 2.8-12mm zoom linssillä. Helppo asentaa, taso IR ledit - yönäkö peräti 50m, Linssi: 2.8-12mm/F1.2, Metallirunko, Vedenpitävä: IP67, (Vandalisuojaus: IK10), Max.resoluutio 4MP@25fps, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H264 / H.265 dual-stream. POE, Pakkaskesto -35C	Musta, "baarikamera"
SF-IPT020A-4E1-GREY	Safire		2.8 mm	4 MP	Turret	30 m	Graffiti sävy, Pieni koko, 4MP@25fps	IP67	Safire Smart - Turret -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 30 m, Pakkaus H.265 / H.264 WDR, 3DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	<Datalehti>
SF-IPT520ZA-4E1-GREY	Safire		2.8-12 mm	4 MP	Turret	50 m	Graffiti sävy, Pieni koko, 4MP@25fps	IP67	Safire Smart - Turret -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 50 m, Pakkaus H.265 / H.264 WDR, 3DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	<Datalehti>
SF-IPB070CA-4B1	Safire		2.8 mm	4 MP	Mini Bullet	WL valo: 20 m	Pieni koko, Väri yönäkö, mikrofoni, 4MP@25fps	IP67	Safire Smart - ColorVu - Bullet -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, Yönäkö valkoisella valolla: +20 m, Pakkaus H.265 / H.264, WDR, 3DNR, Integroitu mikrofoni, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	ColorVu - väriyönäkö
SF-IPT010CA-4B1	Safire		2.8 mm	4 MP	Turret	IR: 20m + WL valo: 20 m	Pieni koko, Väri yönäkö, mikrofoni, 4MP@25fps	IP67	Safire Smart - ColorVu - Turret -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, Yönäkö valkoisella valolla: +20 m, Pakkaus H.265 / H.264, WDR, 3DNR, Integroitu mikrofoni, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	ColorVu - väriyönäkö
SF-IPMC102AW-2P	Safire		2.8 mm	2 MP	Turret	Starlight	Pieni koko, Väri yönäkö, mikrofoni, 4MP@25fps	Sisäkamera	Safire Smart - Starlight - NOPEA 60 FPS MINI IP-kamera 1/2,8" Progressive Scan CMOS, 2 megapikseliä (1920x1080), 2,8 mm objektiivi Väri 0,002 Lux, Pakkaus H.265/H.264, RJ-45 10/100 BaseT, 1 Audio IN WDR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä ONVIF-yhteensopiva. DC12V/1A tai ulkoinen mini POE adapt./Passiivinen POE adapt.(Lisävarusteita)	STARLIGHT YÖNÄKÖ - UUTUUS - Ei tarvitse erillistä "älyboxia"
SF-IPT011CA-4E1	Safire		2.8 mm	4 MP	Turret	WL valo: 30 m	Pieni koko, Väri yönäkö, SD tallennus, mikrofoni, 4MP@25fps	IP67	Safire Smart - ColorVu - Turret -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, Yönäkö valkoisella valolla: +30 m, Pakkaus H.265 / H.264, WDR, 3DNR, Integroitu mikrofoni, SD tallennus, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	ColorVu - väriyönäkö
SF-IPT011CA-4E1	Safire		2.8-12 mm	8 MP (4K)	Turret	WL valo: 40 m	Pieni koko, Väri yönäkö, SD tallennus, mikrofoni, 8MP@25fps - ACTIVE DETERRENCE	IP67	Safire Smart - ColorVu - Turret -kamera, Safire Smart, Alue I1 tekoälyllä, Torni IP-kamera, 1/1,8" Progressive Scan CMOS, 8 megapikseliä (3840x2160), 2,8-12mm moottoroitu objektiivi, 0 Lux, Kaksoisvalo: IR ja valkoinen LED kantama 40 m, Pakkaus H.265+ / H.264+, WDR, 3DNR, Integroitu mikrofoni ja kaiutin Audio, Hälytykset, Kehittynyt tekoäly: ihmisen, ajoneuvon ja ei-moottoroidun ajoneuvon havaitseminen, Kasvojen sieppaus, Videon metatiedot Ihmiset, ajoneuvot ja moottorittomat ajoneuvot, Aktiivinen pelote: Punainen ja sininen salama henkilökohtaisella ääniviestillä, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	ColorVu Yönäkö + Aktiivinen pelote
SF-IPB080A-4E1	Safire		2.8 mm	4 MP	Mini Bullet	30 m	Pieni koko, SD tallennus, 4MP@25fps	IP67	Safire Smart - Bullet -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 30 m, Pakkaus H.265 / H.264 WDR, 3DNR, Ääni sisään, MicroSD-kortti, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	<Datalehti>









SF-IPB070A-2B1-DL-GREY	Safire		2.8 mm	2 MP	Turret	IR: 20m + WL valo: 20 m	Helppo asentaa, mikrofoni, 2MP@25fps	IP67	Safire Smart - Turret -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 2 megapikseliä@25fps, 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 20 m + valkoinen valo 20m, Pakkaus H.265 / H.264, Mikrofoni, WDR, 3DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	ColorVu - väriyönäkö
SF-IPB070A-4B1-DL-GREY	Safire		2.8 mm	4 MP	Turret	IR: 20m + WL valo: 20 m	Helppo asentaa, mikrofoni, 2MP@25fps	IP67	Safire Smart - Turret -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä@25fps, 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 20 m + valkoinen valo 20m, Pakkaus H.265 / H.264, Mikrofoni, WDR, 3DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	ColorVu - väriyönäkö
SF-IPB080A-4E1-GREY	Safire		2.8 mm	4 MP	Mini Bullet	30 m	Graffiti sävy, Pieni koko, SD tallennus, 4MP@25fps	IP67	Safire Smart - Bullet -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 30 m, Pakkaus H.265 / H.264 WDR, 3DNR, Ääni sisään, MicroSD-kortti, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67, AI: Ihmisten ja ajoneuvojen luokitus Safire NVR tallentimissa.	<Datalehti>
SF-IPB080A-4WE1	Safire		2.8 mm	4 MP	Mini Bullet Wifi	30 m	Pieni koko, wifi yhteys SD tallennus, 4MP@25fps	IP67	WiFi IP Bullet -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 30 m, Puristus H.265 / H.264 WDR, 3DNR, Ääni sisään, MicroSD-kortti, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. WiFi IEEE802.11 b/g/n, PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	Wifi ja Poe
SF-IPB380A-4E1-GREY	Safire		2.8 mm	4 MP	Bullet	50 m	Graffiti sävy, Pieni koko, SD tallennus, 4MP@25fps	IP67	Bullet -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 mm objektiivi, 0 Lux, IR kantama 50 m, Pakkaus H.265 / H.264 WDR, 3DNR, Ääni sisään, MicroSD-kortti, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67, Mic & Audio sis.	<Datalehti>
SF-IPB580ZA-4E1-GREY	Safire		2.8-12 mm	4 MP	Bullet	50 m	Graffiti sävy, Pieni koko, SD tallennus, 4MP@25fps	IP67	Bullet -kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 megapikseliä (2560x1440), 2,8 -12mm sähkö zoom (4x) objektiivi, 0 Lux, IR kantama 50 m, Pakkaus H.265 / H.264, WDR, 3DNR, Ääni sisään, MicroSD-kortti, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Ohjelmoidaan kiinteällä IP osoitteella YCX ja Uniarch tallentimiin. Plug'n Play Safire Smart NVR. PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67, Mic & Audio sis.	<Datalehti>
W964AHBB61-5	YCX		2.8 mm	5 MP	Mini Dome	20 m	Erittäin pieni koko, Plug'n play	IP66, IK10	Erittäin pienikokoinen dome kamera, Suunniteltu kassa, myymälä, ym. valvontaan. Vandaalisuojaus: IK10, Sisäinen mikrofoni. Kameran kenno kääntyy vapaasti 360 astetta / 4 akselia, IR ledit: 5mmx12 KPL IR yönäkö: 20M, Linssi: Kiinteä: 2.8mm/F1.2, Metallirunko, Vedenpitävä: IP66, Max.resoluutio 5MP: 2592 x 1920, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.xxx yhteensopiva, H.264 / H265 / H265Ultra triple-stream. POE (power over ethernet), Pakkaskesto: -35C	
4KAHBB61-8	YCX		3.6 mm	8 MP (4K)	Mini Dome	20 m	Erittäin pieni koko, Plug'n play	IP66, IK10	Erittäin pienikokoinen dome kamera, Suunniteltu kassa, myymälä, ym. valvontaan. Vandaalisuojaus: IK10, Sisäinen mikrofoni. Kameran kenno kääntyy vapaasti 360 astetta / 4 akselia, IR ledit: 5mmx12 KPL IR yönäkö: 20M, Linssi: Kiinteä: 3.6mm/F1.2, Metallirunko, Vedenpitävä: IP66, Max.resoluutio 8MP: 2592 x 1920, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.xxx yhteensopiva, H.264 / H265 / H265Ultra triple-stream. POE (power over ethernet), Pakkaskesto: -35C	
IS-705AHBB63	YCX		2.8 mm	5 MP	Mini Dome	25 m	Erittäin pieni koko, Plug'n play	IP66, IK10	Erittäin pienikokoinen dome kamera, Suunniteltu kassa, myymälä, ym. valvontaan. Vandaalisuojaus: IK10, Kameran kenno kääntyy vapaasti 360 astetta / 4 akselia, IR ledit: 5mmx12 KPL IR yönäkö: 25M, Linssi: Kiinteä: 2.8mm/F1.4, Metallirunko, Vedenpitävä: IP66, Max.resoluutio 5MP: 2592 x 1920, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.xxx yhteensopiva, H.264 / H265 / H265Ultra triple-stream. POE (power over ethernet), Pakkaskesto: -35C	IHMISKEHON TUNNISTUS - UUTUUS
IS-706AHBB63A	YCX		2.8 mm	6 MP	Mini Dome	25 m	Erittäin pieni koko, Plug'n play	IP66, IK10	Erittäin pienikokoinen dome kamera, Suunniteltu kassa, myymälä, ym. valvontaan. Vandaalisuojaus: IK10, Sisäinen mikrofoni. Kameran kenno kääntyy vapaasti 360 astetta / 4 akselia, IR ledit: 5mmx12 KPL IR yönäkö: 25M, Linssi: Kiinteä: 2.8mm/F1.2, Metallirunko, Vedenpitävä: IP66, Max.resoluutio 5MP: 2592 x 1920, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.xxx yhteensopiva, H.264 / H265 / H265Ultra triple-stream. POE (power over ethernet), Pakkaskesto: -35C	IHMISKEHON TUNNISTUS - UUTUUS











4KAHBB52-8	YCX		3.6 mm	8 MP (4K)	Mini Dome	25 m	Erittäin pieni koko, Plug'n play	IP66, IK10	Erittäin pienikokoinen dome kamera, Suunniteltu kassa, myymälä, ym. valvontaan. Vandaalisuojaus: IK10, Sisäinen mikrofoni. Kameran kenno kääntyy vapaasti 360 astetta / 4 akselia, IR ledit: 6 5mmx12 KPL IR yönäkö: 25M, Linssi: Kiinteä: 3.6mm/F1.2, Metallirunko, Vedenpitävä: IP66, Max.resoluutio 8MP, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264 / H265 / H265Ultra triple-stream. POE (power over ethernet), Pakkaskesto: -35C	
IS-AHBB56A36	YCX		3.6 mm	6 MP	Mini Dome	30 m	Pienikokoinen, Plug'n play	IP67, IK10	Pienikokoinen dome IP-kamera kiinteällä 3,6mm linssillä. Pieni ja tyylikäs, kameran kenno kääntyy vapaasti kolmella akselille = helppo asentaa, taso IR ledit - yönäkö n. 25-30M, Linssi: 3,6mm/F1.2, Metallirunko, Vedenpitävä: IP67, (Vandaalisuojattu: IK10), Max.resoluutio 6MP: 2592 x 1920, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H264 / H.265 dual-stream. POE, Pakkaskesto -35C	IHMISKEHON TUNNISTUS - UUTUUS
IS-GAHBB56A	YCX		2.8-12 mm	6 MP	Mini Dome, moto zoom	30 m	Pienikokoinen, Moottori zoom, Plug'n play	IP67, IK10	Pienikokoinen dome IP-kamera sähköisellä varifocal: 2,8-12mm zoom linssillä. Pieni ja tyylikäs, kameran kenno kääntyy vapaasti kolmella akselille = helppo asentaa, taso IR ledit - yönäkö n. 25-30M, Linssi: 2,8-12mm/F1.2, Metallirunko, Vedenpitävä: IP67, (Vandaalisuojattu: IK10), Max.resoluutio 6MP: 2592 x 1920, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H264 / H.265 dual-stream. POE, Pakkaskesto -35C	IHMISKEHON TUNNISTUS - UUTUUS
IS-458AHBB56A	YCX		3.6 mm	8 MP (4K)	Mini Dome	30 m	Pienikokoinen, Plug'n play	IP67, IK10	Pienikokoinen dome IP-kamera kiinteällä 3,6mm linssillä. Pieni ja tyylikäs, kameran kenno kääntyy vapaasti kolmella akselille = helppo asentaa, taso IR ledit - yönäkö n. 25-30M, Linssi: 3,6mm/F1.2, Metallirunko, Vedenpitävä: IP67, (Vandaalisuojattu: IK10), Max.resoluutio 8MP, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H264 / H.265 dual-stream. POE, Pakkaskesto -35C	IHMISKEHON TUNNISTUS - VÄRI YÖNÄKÖ
W608FGAHBB59A	YCX		2.8-12 mm	8 MP (4K)	Mini Dome, moto zoom, SMART	40 m	Pienikokoinen, Moottori zoom, Super UHD night vision - piilotetut ledit - Seinäjalka, lisäv. BB59A, Plug'n play	IP67, IK10	Pienikokoinen 4K - SMART dome IP-kamera sähköisellä varifocal: 2,8-12mm zoom linssillä. Pieni ja tyylikäs, kameran kenno kääntyy vapaasti kolmella akselille = helppo asentaa, taso IR ledit - yönäkö n. 30-max.50M, Linssi: 2,8-12mm/F1.2, Metallirunko, Vedenpitävä: IP67, (Vandaalisuojattu: IK10), Max.resoluutio 8MP, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H264 / H.265 dual-stream. POE, Pakkaskesto -35C	IHMISKEHON TUNNISTUS - VÄRI YÖNÄKÖ - UUTUUS
IS-GAHBB78-5	YCX		2.8-12 mm	5 MP	Dome, moto zoom	45 m	Moottori zoom, mukana asennusputki, Super UHD night vision, Plug'n play	IP67, IK10	5 MP Moottori zoom IP-DOME Kamera, IR ledit: 30 KPL, IR yönäkö: n. 45M, 2,8-12mm optinen zoom, Erittäin vahva metallirunko ja normaalia paksumpi polykarbonaatti kupu, (Vandaalisuojattu: IK10), Vedenpitävä: IP67, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264 dual-stream. Pakkaskesto -35C,	IHMISKEHON TUNNISTUS - VÄRI YÖNÄKÖ - UUTUUS
IS-608GAHBB78A	YCX		3.3-12 mm	8 MP (4K)	Dome, moto zoom	45 m	Moottori zoom, mukana asennusputki, Super UHD night vision - Seinäjalka, lisäv. BB78, Plug'n play	IP67, IK10	4K (8 MP) Moottori zoom IP-DOME Kamera, IR ledit: 30 KPL, IR yönäkö: n. 45M, 3,3-13mm optinen zoom, Erittäin vahva metallirunko ja normaalia paksumpi polykarbonaatti kupu, (Vandaalisuojattu: IK10), Vedenpitävä: IP66, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264 dual-stream. Pakkaskesto -35C, 8MP / 6MP@25 kuvaa/s - H264 & H265	IHMISKEHON TUNNISTUS - VÄRI YÖNÄKÖ - UUTUUS
SF-IPD040A-811	Safire		2.8 mm	8 MP (4K)	Dome	30 m	IR ledit piilotettu	IP67, IK10	Safire Smart - 4K (8 MP) IR yönäkö: 30 - max. 35M, 2,8mm linssi, Metallirunko, polykarbonaatti kupu, Roiskevedenpitävä: IP67, Vandaalisuojattu IK10, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264 dual-stream. Pakkaskesto -30C, 8MP / 6MP@25 kuvaa/s - H264 & H265, microSD tallennus, POE	<Datalehti>
SF-IPD540ZA-811	Safire		2.8-12 mm	8 MP (4K)	Dome, moto zoom	50 m	Moottori zoom, SD, Super UHD night vision	IP67, IK10	Safire Smart - 4K (8 MP) IR yönäkö: 50 - max. 55M, 2,8-12mm moottoroitu zoom linssi, Metallirunko, polykarbonaatti kupu, Roiskevedenpitävä: IP67, Vandaalisuojattu IK10, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264 dual-stream. Pakkaskesto -30C, 8MP / 6MP@25 kuvaa/s - H264 & H265, microSD tallennus, POE	<Datalehti>

W744DZ58A	YCX		1.8 mm	4 MP	Bullet, Ultra laajakulma	IR: 30m + WL valo: 30 m	Tuottaa normaalin, täyden 180 asteen näkymän, ilman "kalansilmä" vääristymää	IP66	YCX ULTRA SERIES 4 megapikselin kaksoislinssinen (sis. 2 kameraa), kaksoisvalolla ja kaksisuuntaisella äänellä varustettu, ihmistunnistus IP-kamera. 1/2,9" CMOS-kennolla varustettu 4 MP laajakuvaresoluutio 3840 x 1080P (32:9), 170° laajakulma, Alhainen valaistus 0.01Lux, Päivä/yö, AWB/MWB, BLC, HLC, 2D/3D-DNR, suljin,, D-WDR, peili, huurteenpoisto, Multiply Style OSD Overlay, Motion Detection, Privacy Mask, RTSP ja Onvif 17.06 ovat yhteensopivia monien kolmannen osapuolen NVR:n kanssa, H.264/H.265 kahden virran mediapalvelin, Helppokäyttöinen P2P-pilvipalvelu, Tukee käyttäjän todennusta, videotietojen salausta, Tuki hälytyksen tilannekuvaa sähköpostiin ja FTP:hen, Kerro WEB-selain IE, Firefox 32-bit ESR, PC Client, Mobile APP -etäkäyttö, RJ45 100 Mbps verkkoportti, IEEE802.3af PoE, Ukkossuoja 4000V, Vahva vedenpitävä kotelo, IP66, 2 kpl Lämmin valo + 2 kpl IR led etäisyyden. 30 metriä + 30m, F1.6 3.6 mm kiinteä objektiivi, Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin kaksisuuntainen ääni	UUTUUS - TUTUSTUMIS TARJOUS! Norm. 119,- ColorVu yönäkö, Ihmistunnistus, Ym.
W964AHZ37EA-5	YCX		3.6 mm	5 MP	Mini Bullet	25 m	Pienikokoinen	IP66	Pienikokoinen bullet kamera. Vandaalisuojaus: IK10, Mahdollista asentaa seinään/kattoon, IR ledit, yönäkö: n. 25M, Linssi: Kiinteä: 3.6mm/F1.2, Metallirunko, Vedenpitävä: IP67, Max.resoluutio 5MP: 2592 x 1920, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.xxx yhteensopiva, H.264 / H265 / H265Ultra triple-stream. POE (power over ethernet), Pakkaskesto: -35C	
W608AHZ37EA	YCX		3.6 mm	8 MP (4K)	Mini Bullet	25 m	Pienikokoinen	IP66	Pienikokoinen bullet kamera. Vandaalisuojaus: IK10, Mahdollista asentaa seinään/kattoon, IR ledit, yönäkö: n. 25M, Linssi: Kiinteä: 3.6mm/F1.2, Metallirunko, Vedenpitävä: IP67, Max.resoluutio 4K / 8MP, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.xxx yhteensopiva, H.264 / H265 / H265Ultra triple-stream. POE (power over ethernet), Pakkaskesto: -35C	
W746GCZ49EA5	YCX		2.8 mm	6 MP	Mini Bullet (COLORVU)	WL valo: 25 m	Pieni, suosittu bullet nyt täysväriyönäköllä, Plug'n play	IP66, IK10	Pienikokoinen bullet kamera, Mahdollista asentaa seinään/kattoon, WL-ledit, yönäkö: n. 30m - Max. 40M, Linssi: Kiinteä: 3.6mm/F1.2, Metallirunko, Vedenpitävä: IP66, Max.resoluutio 5MP, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.xxx yhteensopiva, H.264 / H265 / H265Ultra triple-stream. POE (power over ethernet), Pakkaskesto: -35C	IHMISKEHON + AUTOJEN TUNNISTUS - WL - VÄRIYÖNÄKÖ - UUTUUS
W746GCZ57FA	YCX		2.7-13.5 mm	6 MP	Bullet, moto zoom (5X) (COLORVU)	WL valo: 40 m	Moottori zoom, Täysväriyönäkö, Plug'n play	IP66, IK10	Keinoälyllä varustettu 6 MP Moottori zoom IP-BULLET Kamera, 2.7-13,5mm optinen zoom, 1/3" UHD CMOS sensori, 4 KPL UUTUUS: Tasoledit, WL (pehme valkoinen valo) yönäkö 40m / max: 60M, Materiaali: Metall, (Vandaalisuojattu: IK10), Vedenpitävä: IP67, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H.265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -35C	IHMISKEHON + AUTOJEN TUNNISTUS - WL - VÄRIYÖNÄKÖ - UUTUUS
GAHZ86A5	YCX		2.8-12 mm	6 MP	Bullet, moto zoom (4X)	80 m	Moottori zoom, Super UHD night vision, Plug'n play	IP67, IK10	6 MP Moottori zoom IP-BULLET Kamera, 2.8-12mm optinen zoom, 1/3" UHD CMOS sensori, 6 KPL UUTUUS: Tasoledit, IR yönäkö max: 70 - 80M, Materiaali: Metall, (Vandaalisuojattu: IK10), Vedenpitävä: IP67, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H.265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -35C	IHMISKEHON TUNNISTUS - STARLIGHT YÖNÄKÖ - UUTUUS
GAHZ86A550	YCX		5-50 mm	5 MP	Bullet, moto zoom (10X)	80 m	Moottori zoom, Super UHD night vision, Plug'n play	IP67, IK10	5 MP Moottori zoom IP-BULLET Kamera, 5-50mm optinen zoom, 1/3" UHD CMOS sensori, 6 KPL UUTUUS: Tasoledit, IR yönäkö max: 70 - 80M, Materiaali: Metall, (Vandaalisuojattu: IK10), Vedenpitävä: IP67, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H.265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -35C	STARLIGHT YÖNÄKÖ - UUTUUS
W608FGAHZ86A	YCX		2.8-12 mm	8 MP (4K)	Bullet, moto zoom, SMART	80 m	Moottori zoom, Super UHD night vision, Plug'n play	IP67, IK10	4K / 8MP Moottori zoom SMART IP-BULLET Kamera, 2.8-12mm optinen zoom, 1/3" UHD CMOS sensori, 6 KPL UUTUUS: Tasoledit, IR yönäkö max: 70 - 80M, Materiaali: Metall, (Vandaalisuojattu: IK10), Vedenpitävä: IP67, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H.265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -35C	IHMISKEHON TUNNISTUS - VÄRI YÖNÄKÖ - UUTUUS
954GSAHZ86A	YCX		2.8-12 mm	5 MP	Bullet, moto zoom	30 m	Moottori zoom, SD, ääni, Super UHD night vision, Plug'n play	IP67, IK10	5 MP Moottori zoom IP-BULLET Kamera, Linssi: :2.8-12mm moto ,SD kortti tallennus, Ääni sisään/ulos, Hälytys sisään/ulos, IP67, Vandaalisuojattu / Suojausluokka: IK10, 3 KPL SMART ARRAY "TEHO-IR" ledejä joilla saavutetaan peräti n. 80m yönäkö, Max.resoluutio: 5MP / 4MP @ 25 kuvaa/s, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264 dual-stream. (POE) Pakkaskesto -35C	Erik.til.tuote

SF-IPB370A-811	Safire		2.8 mm	8 MP (4K)	Bullet, SMART	50 m	Moottori zoom, SD, Super UHD night vision	IP67, IK10	Safire Smart - 4K / 8MP Moottori zoom SMART IP-BULLET Kamera, 2.8mm kiinteä linssi, 1/3" UHD CMOS sensori, 6 KPL UUTUUS: Tasoledit, IR yönäkö max: 50 - 60M, Materiaali: Metall, (Vandaalisuojattu: IK10), Vedenpitävä: IP67, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H.265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -35C	<Datalehti>
SF-IPB585ZA-811	Safire		2.8-12 mm	8 MP (4K)	Bullet, SMART	80 m	Moottori zoom, SD, Super UHD night vision	IP67, IK10	Safire Smart - 4K / 8MP Moottori zoom SMART IP-BULLET Kamera, 2.8-12mm optinen zoom, 1/3" UHD CMOS sensori, 6 KPL UUTUUS: Tasoledit, IR yönäkö max: 70 - 80M, Materiaali: Metall, (Vandaalisuojattu: IK10), Vedenpitävä: IP67, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H.265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -35C	<Datalehti>
SF-IPB580ZCA-811-SL	Safire		2.8-12 mm	8 MP (4K)	Bullet, SMART, ActiveDeterrence	IR: 50m + WL valo: 50 m	Moottori zoom, SD, Täysväri ja IR yönäköllä, aktiivinen pelote	IP67, IK10	Safire Smart - 4K / 8MP Moottori zoom, Alue I1 tekoälyllä, Bullet IP -kamera, 1/1,8" Progressive Scan CMOS, 8 megapikseliä (3840x2160), 2,8-12mm moottoroitu objektiivi, 0 Lux, Kaksoisvalo: IR ja valkoinen LED kantama 50 m, Puristus H.265+ / H.264+, WDR, 3DNR, Integroitu mikrofoni ja kaiutin, Audio, Hälytykset, Kehittynyt tekoäly: ihmisen, ajoneuvon ja ei-moottoroidun ajoneuvon havaitseminen, Kasvojen sieppaus, Videon metatiedot, Ihmiset, ajoneuvot ja moottorittomat ajoneuvot, Aktiivinen pelote: Punainen ja sininen salama henkilökohtaisella ääniviestillä, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67	UUTUUS: Active Deterrence + ColorVu väriyönäkö
SF-IPB585ZA-4LPR			2.8-12 mm	4 MP	Bullet, zoom, LPR	70 m	Moottori zoom, rekisterikilpien tunnistus. 4 kaistaa/max. 70km/h tai 1 kaista max. 120km/h	IP67	Safire Smart series: Rekisterikamera 4 MP - IP-BULLET Kamera, Sähköinen zoom 2.8-12mm/F1.2 varifocal. 1/1.8" Progressive Scan CMOS, o LUX, Tasoledit, IR yönäkö max: 70M, Materiaali: Metall, Vedenpitävä: IP67, Max.resoluutio: 4MP. Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264+/265+ dual-stream. Pakkaskesto -35C. Tallentaa kilpien numerot microSD kortille, mahdollisuus "esto ja pääsyylistata" sekä hälyttää tietyistä numeroista, 10000 rekisteriä. Releähtö NO/NC ohjaus + CWBS lähtö.	UUTUUS: EDULLINEN REKISTERIKILPIEN TUNNISTUS, NYT WIEGAND ULOSTULOILLA!
SF-IPB585ZA-4LPR-0832			8-32 mm	4 MP	Bullet, zoom, LPR	100 m	Moottori zoom, rekisterikilpien tunnistus. 4 kaistaa/max. 70km/h tai 1 kaista max. 120km/h	IP67	Safire Smart series: Rekisterikamera 4 MP - IP-BULLET Kamera, Sähköinen zoom 8-32mm/F1.2 varifocal. 1/1.8" Progressive Scan CMOS, o LUX, Tasoledit, IR yönäkö max: 100M, Materiaali: Metall, Vedenpitävä: IP67, Max.resoluutio: 4MP. Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264+/265+ dual-stream. Pakkaskesto -35C. Tallentaa kilpien numerot microSD kortille, mahdollisuus "esto ja pääsyylistata" sekä hälyttää tietyistä numeroista, 10000 rekisteriä. Releähtö NO/NC ohjaus + CWBS lähtö.	UUTUUS: EDULLINEN REKISTERIKILPIEN TUNNISTUS, NYT WIEGAND ULOSTULOILLA!
SF-IPB025WHA-4PW	Safire		2.8 mm	4 MP	Mini bullet	35 m	Wifi, SD, Ääni	IP66	4 MP IP-DOME Kamera, Linssi: :2.8mm, SD kortti tallennus, Ääni sisään/ulos, 2.4GHz Wifi (WLAN), IP66, Matrix IR Max. n. 30 - 35m yönäkö, Max.resoluutio: 4MP @ 20 kuvaa/s, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -35C. Virtalähde ei sis. pakkaukseen = +4 Eur.	UUTUUS / WIFI
SF-IPD821WHA-4PW	Safire		2.8 mm	4 MP	Mini dome	30 m	Wifi, SD, Ääni	IP66	4 MP IP-DOME Kamera, Linssi: :2.8mm, SD kortti tallennus, Ääni sisään/ulos, 2.4GHz Wifi (WLAN), IP66, Matrix IR n. 30m yönäkö, Max.resoluutio: 4MP @ 20 kuvaa/s, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -35C. Virtalähde ei sis. pakkaukseen = +4 Eur.	UUTUUS / WIFI
945AHBB54A36	YCX		3.6 mm	5 MP	Mini dome	30 m	Wifi, SD, Ääni	IP66	5 MP IP-DOME Kamera, Linssi: :3.6mm, SD kortti tallennus, Ääni sisään/ulos, 2.4GHz Wifi (WLAN), IP66, SMART ARRAY "TEHO-IR" ledit joilla saavutetaan pienestä koosta huolimatta n. 35m yönäkö, Max.resoluutio: 5MP / 4MP @ 25 kuvaa/s, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -35C. Virtalähde sisältyy pakkauksen!	WIFI
945AHZ37HA36	YCX		3.6 mm	5 MP	Mini bullet	25 m	Wifi, SD, Ääni	IP66	5 MP IP-BULLET Kamera, Linssi: :3.6mm, SD kortti tallennus, Ääni sisään/ulos, 2.4GHz Wifi (WLAN), IP66, SMART ARRAY "TEHO-IR" ledit joilla saavutetaan pienestä jkooosta huolimatta n. 25m yönäkö, Max.resoluutio: 5MP / 4MP @ 25 kuvaa/s, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -35C. Virtalähde ei sis. pakkaukseen.	Erik.til.tuote
945AHBB54A28	YCX		2.8 mm	5 MP	Mini dome	25 m	Wifi, SD, Ääni	IP66	5 MP Moottori zoom IP-BULLET Kamera, Linssi: :2.8mm, SD kortti tallennus, Ääni sisään/ulos, 2.4GHz Wifi (WLAN), IP66, SMART ARRAY "TEHO-IR" ledit joilla saavutetaan pienestä jkooosta huolimatta n. 25m yönäkö, Max.resoluutio: 5MP / 4MP @ 25 kuvaa/s, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -35C. Virtalähde ei sis. pakkaukseen.	WIFI

945AHZ37HA28	YCX		2.8 mm	5 MP	Mini bullet	25 m	Wifi, SD, Ääni	IP66	5 MP Moottori zoom IP-BULLET Kamera, Linssi :2.8mm, SD kortti tallennus, Ääni sisään/ulos, 2.4GHz Wifi (WLAN), IP66, SMART ARRAY "TEHO-IR" ledit joilla saavutetaan pienestä jkoosta huolimatta n. 25m yönäkö, Max.resoluutio: 5MP / 4MP @ 25 kuvaa/s, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -35C. Virtalähde ei sis. pakkaukseen.	
W608AHBB97A	YCX		3.6 mm	8 MP (4K)	Turret	30 m		IP66	4K / 8MP / 3.6mm IP-DOME Kamera, IR ledit, yönäkö: n. 30M, Erittäin vahva komposiittirunko ja linssinsuojaus, (Vandalisuojaattu turret, IK10 pending), Vedenpitävä: IP66, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H.265/Ultra triple-stream. Pakkaskesto -35C	
W555AHBB97A-12	YCX		2.8-12 mm	8 MP (4K)	Turret, Moto zoom	30 m	Sähköinen zoom	IP66	4K / 8MP / 2.8-12mm Sähkö zoom IP-DOME Kamera, IR ledit, yönäkö: n. 30M, Erittäin vahva komposiittirunko ja linssinsuojaus, (Vandalisuojaattu turret, IK10 pending), Vedenpitävä: IP66, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H.265/Ultra triple-stream. Pakkaskesto -35C	Erik.til.tuote
SF-IPD360A-6I1	Safire		1.1 mm	6 MP	Fisheye	10m	360 Asteinen, SD, Ääni, Hälytys, Wifi	IP67	Safire Smart, Kalansilmä IP Dome -kamera, 1/2,9" Progressive Scan CMOS, 6 megapikseliä (2160x2160), 1,1 mm linssi, Laajakulma 360° 0 Lux, IR kantama 30 m, Puristus H.265 / H.264, WDR, 3DNR, Integroitu mikrofoni Audio, Hälytykset, MicroSD-kortti jopa 256 Gt, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä ONVIF-yhteensopiva, PoE (IEEE802.3af), Säänkestävä IP67, Saatavissa lisävarusteen: Seinä ja kattojalka, sekä asennuskipi: SF-WALLBRACKET-0409,SF-CBRACKET-0813,SF-JBOX-0206	UUTUUS
YC-IPD360A5UAI	YCX		1.4 mm	5 MP	Fisheye	10m	360 Asteinen, SD, Ääni, Hälytys, Wifi	IP67	X-Series 5 MP "Fish eye" IP-Kamera, linssi: 1.4mm, SD kortti tallennus, Ääni sisään/ulos, 2.4GHz Wifi (WLAN), IP66, SMART ARRAY "TEHO-IR" ledit joilla saavutetaan pienestä jkoosta huolimatta n. 25m yönäkö, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -30C. POE, IP44.P2P&BV VMS.	UUTUUS
YC-IPDM360A5UAI	YCX		1.4 mm	5 MP	Fisheye	10m	360 Asteinen, SD, Ääni, Hälytys, Wifi	IP67, IK8	X-Series 5 MP "Fish eye" IP-Kamera, linssi: 1.4mm, SD kortti tallennus, Ääni sisään/ulos, 2.4GHz Wifi (WLAN), IP66, SMART ARRAY "TEHO-IR" ledit joilla saavutetaan pienestä jkoosta huolimatta n. 25m yönäkö, Päivä/yö(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, H.264/H265/Ultra triple stream. Pakkaskesto -30C. POE, IP44.P2P&BV VMS. - Saatavissa laaja varustevalikoima, mm. Tolppa, Seinä, Katto, ym. kiinnikkeet: PFA152-E,PFB203W,PFA136,PFB220C,PFA106	UUTUUS
YC-SSL2018-2	YCX		~3.7 mm (82°) - Pinhole	2 MP	Pinhole		Ei / Starlight Pinhole, SD, Ääni, Hälytys	IP66	1/2.8" Progressiivinen SONY STARVIS "BACK ILLUMINATION" CMOS kenno, ICR, 0.005lux/F1.2, Tarkkuus 2MP@25fps/F2.5, H.264/H.265/Ultra, 120dB WDR, DC12V & PoE, SD tallennus, max. 128GB, Teline + tallennin + kamera + 8m kaapeli.P2P&BV VMS.	Erik.til.tuote
YC-SSL2018-3	YCX		~3.7 mm (82°) - Pinhole	3 MP	Pinhole		Ei / Starlight Pinhole, SD, Ääni, Hälytys	IP66	1/2.8" Progressiivinen SONY STARVIS "BACK ILLUMINATION" CMOS kenno, ICR, 0.005lux/F1.2, Tarkkuus 3MP/F2.5, H.264/H.265/Ultra, 120dB WDR, DC12V & PoE, SD tallennus, max. 128GB, Pakkaus sisältää: Teline + tallennin + kamera + 8m kaapeli. P2P&BV VMS. ONVIF. Main Stream1- 2304*1296@20fps, Main Stream2- 1920*1080@30fps, Main Stream3- 1280*720@30fps, Selaimet: IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari	Erik.til.tuote
YC-SSL2018-5	YCX		~2.9 mm (89°) - Pinhole	5 MP	Pinhole		Ei / Starlight Pinhole, SD, Ääni, Hälytys	IP66	1/2.8" Progressiivinen SONY STARVIS "BACK ILLUMINATION" CMOS kenno, ICR, 0.005lux/F1.2, Tarkkuus 5MP@15fps/F2.5, H.264/H.265/Ultra, 120dB WDR, DC12V & PoE, SD tallennus, max. 128GB, Teline + tallennin + kamera + 8m kaapeli.P2P&BV VMS.	Erik.til.tuote
SF-IPTB256A-3D5	Safire		Lämpö:3.2m m/Optinen:4m m	5 MP	LÄMPÖKAMERA - DUAL		Kyllä/Lämpö "Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	Safire Smart Dual Bullet IP -lämpökamera Lämpöanturi 256x192 VOx Linssi 3,2 mm Optinen anturi 1/2,7" 5 MP 4 mm linssi Lämpöherkkyys ≤ 50mK Tekoäly perustuu ihmisen ja ajoneuvon luokitukseen Lämpötilan mittaustalue -20~150°C / ± 8°C - Katso tekninen datalehti oikealla olevaa /MUUTA laatikkoa klikkaamalla!	LÄMPÖKAMERA (Heti varastossa!)

SF-IPTT256A-3D5	Safire		Lämpö:3.2m m/Optinen:4mm	5 MP	LÄMPÖKAM ERA - DUAL	Kyllä/Lä mpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	Safire Smart Dual Bullet IP -lämpökamera Lämpöanturi 256x192 VOx Linssi 3,2 mm Optinen anturi 1/2,7" 5 MP 4 mm linssi Lämpöherkkyys ≤ 50mK Tekoäly perustuu ihmisen ja ajoneuvon luokitukseen Lämpötilan mittaustilanne -20~150°C / ± 8°C - Sama kamera kuin ed. mutta eri kotelointi!	LÄMPÖKAMERA (Heti varastossa!)
SF-IPTB256A-7D5	Safire		Lämpö:7mm/ Optinen:8mm	5 MP	LÄMPÖKAM ERA - DUAL	Kyllä/Lä mpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	Safire Smart Dual Bullet IP -lämpökamera Lämpöanturi 256x192 VOx Linssi 7 mm Optinen anturi 1/2,7" 5 MP 8 mm linssi Lämpöherkkyys ≤ 50mK Tekoäly perustuu ihmisen ja ajoneuvon luokitukseen Lämpötilan mittaustilanne -20~150°C / ± 8°C - Katso tekninen datalehti oikealla olevaa /MUUTA laatikkoa klikkaamalla!	LÄMPÖKAMERA (Heti varastossa!)
SF-IPTD012DA-7D4- 256	Safire		Lämpö:6.9m m/Optinen:6.4 mm	4 MP	LÄMPÖKAM ERA - DUAL	Kyllä/Lä mpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	Lämpösensori: 256x192, Max. Resoluutio: lämpökamera 1280x720, optinen kamera: 2688x1520, tunnistus: Human: 287 (Detection) / 72 (Recognition) / 36 (Identification) m Vehicle: 881 (Detection) / 220 (Recognition) / 110 (Identification) m. Lämpömittauksen alue: -20 ~150 °C / ± 8 °C, Relelähtö, microSD tallennus, POE, Yhteensopivuus: YCX, Safire, Hikvision, Onvif, min. käyttölämpötila: -40C	LÄMPÖKAMERA (Heti varastossa!)
SF-IPTD012DA-2D4- 256	Safire		Lämpö:2.1m m/Optinen:2.2 mm	4 MP	LÄMPÖKAM ERA - DUAL	Kyllä/Lä mpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	Lämpösensori: 256x192, Max. Resoluutio: lämpökamera 1280x720, optinen kamera: 2688x1520, tunnistus: Human: 287 (Detection) / 72 (Recognition) / 36 (Identification) m Vehicle: 881 (Detection) / 220 (Recognition) / 110 (Identification) m. Lämpömittauksen alue: -20 ~150 °C / ± 8 °C, Relelähtö, microSD tallennus, POE, Yhteensopivuus: YCX, Safire, Hikvision, Onvif, min. käyttölämpötila: -40C	LÄMPÖKAMERA (Toimitusaika 2 työpäivää!)
SF-IPTD012DA-3D4- 256	Safire		Lämpö:3.1m m/Optinen:4mm	4 MP	LÄMPÖKAM ERA - DUAL	Kyllä/Lä mpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	Lämpösensori: 256x192, Max. Resoluutio: lämpökamera 1280x720, optinen kamera: 2688x1520, tunnistus: Human: 287 (Detection) / 72 (Recognition) / 36 (Identification) m Vehicle: 881 (Detection) / 220 (Recognition) / 110 (Identification) m. Lämpömittauksen alue: -20 ~150 °C / ± 8 °C, Relelähtö, microSD tallennus, POE, Yhteensopivuus: YCX, Safire, Hikvision, Onvif, min. käyttölämpötila: -40C	LÄMPÖKAMERA (Toimitusaika 2 työpäivää!)
SF-IPTB012DA-7D4- 256	Safire		Lämpö:6.9m m/Optinen:6.4 mm	4 MP	LÄMPÖKAM ERA - DUAL	Kyllä/Lä mpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP67	Lämpösensori: 256x192, Max. Resoluutio: lämpökamera 1280x720, optinen kamera: 2688x1520, tunnistus: Human: 287 (Detection) / 72 (Recognition) / 36 (Identification) m Vehicle: 881 (Detection) / 220 (Recognition) / 110 (Identification) m. Lämpömittauksen alue: -20 ~150 °C / ± 8 °C, Relelähtö, microSD tallennus, POE, Yhteensopivuus: YCX, Safire, Hikvision, Onvif, min. käyttölämpötila: -40C	LÄMPÖKAMERA (Toimitusaika 2 työpäivää!)
SF-IPTB012DA-10D4- 256	Safire		Lämpö:9.7m m/Optinen:8.0 mm	4 MP	LÄMPÖKAM ERA - DUAL	Kyllä/Lä mpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP67	Lämpösensori: 256x192, Max. Resoluutio: lämpökamera 1280x720, optinen kamera: 2688x1520, tunnistus: Human: 287 (Detection) / 72 (Recognition) / 36 (Identification) m Vehicle: 881 (Detection) / 220 (Recognition) / 110 (Identification) m. Lämpömittauksen alue: -20 ~150 °C / ± 8 °C, Relelähtö, microSD tallennus, POE, Yhteensopivuus: YCX, Safire, Hikvision, Onvif, min. käyttölämpötila: -40C	LÄMPÖKAMERA (Toimitusaika 2 työpäivää!)
SF-IPTB793A-15D4- AI	Safire		Lämpö:15mm /Optinen:6mm	4 MP	LÄMPÖKAM ERA - DUAL	Kyllä/Lä mpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP67	Lämpösensori: 384x288, Max. Resoluutio: lämpökamera 1280x720, optinen kamera: 2688x1520, tunnistus: Human: 287 (Detection) / 72 (Recognition) / 36 (Identification) m Vehicle: 881 (Detection) / 220 (Recognition) / 110 (Identification) m. Lämpömittauksen alue: -20 ~150 °C / ± 8 °C, 2x Relelähtö + 2x hälytys sisääntulo, microSD tallennus, POE, Yhteensopivuus: YCX, Safire, Hikvision, Onvif, min. käyttölämpötila: -40C	LÄMPÖKAMERA (Toimitusaika 2 työpäivää!)
THERMTEC-HM310	Thermtec		Lämpö:10mm /Optinen:8mm	4 MP	LÄMPÖKAM ERA - DUAL	Kyllä/Lä mpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	ThermTec Dual IP -lämpökamera 384x288 VOx 10mm objektiivi Pikseliväli 12 µm Lämpöherkkyys ≤35mK Optinen anturi 1/2,8" 4 Mpx Lämpötilan mittaus - Katso tekninen datalehti oikealla olevaa /MUUTA laatikkoa klikkaamalla!	LÄMPÖKAMERA (Heti varastossa!)
THERMTEC-HM317	Thermtec		Lämpö:17mm /Optinen:10m m	4 MP	LÄMPÖKAM ERA - DUAL	Kyllä/Lä mpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	ThermTec Dual IP -lämpökamera 384x288 VOx 17mm objektiivi Pikseliväli 12 µm Lämpöherkkyys ≤35mK Optinen anturi 1/2,8" 4 Mpx Lämpötilan mittaus - Katso tekninen datalehti oikealla olevaa /MUUTA laatikkoa klikkaamalla!	LÄMPÖKAMERA (Heti varastossa!)

THERMTEC-HM335	Thermtec		Lämpö:35mm /Optinen:16mm	4 MP	LÄMPÖKAMERA - DUAL	Kyllä/Lämpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	ThermTec Dual IP -lämpökamera 384x288 VOx 35mm objektiivi Pikseliväli 12 µm Lämpöherkkyys ≤35mK Optinen anturi 1/2,8" 4 Mpx Lämpötilan mittaus - Katso tekninen datalehti oikealla olevaa /MUUTA laatikkoa klikkaamalla!	LÄMPÖKAMERA (Heti varastossa!)
THERMTEC-HM617	Thermtec		Lämpö:17mm /Optinen:12mm	4 MP	LÄMPÖKAMERA - DUAL	Kyllä/Lämpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	ThermTec Dual IP -lämpökamera 640x512 VOx 17mm objektiivi Pikseliväli 12 µm Lämpöherkkyys ≤35mK Optinen anturi 1/2,8" 4 Mpx - Katso tekninen datalehti oikealla olevaa /MUUTA laatikkoa klikkaamalla!	LÄMPÖKAMERA (Heti varastossa!)
THERMTEC-HM625	Thermtec		Lämpö:25mm /Optinen:12mm	4 MP	LÄMPÖKAMERA - DUAL	Kyllä/Lämpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	ThermTec Dual IP -lämpökamera 640x512 VOx 25mm objektiivi Pikseliväli 12 µm Lämpöherkkyys ≤35mK Optinen anturi 1/2,8" 4 Mpx - Katso tekninen datalehti oikealla olevaa /MUUTA laatikkoa klikkaamalla!	LÄMPÖKAMERA (Heti varastossa!)
THERMTEC-HM635	Thermtec		Lämpö:35mm /Optinen:12mm	4 MP	LÄMPÖKAMERA - DUAL	Kyllä/Lämpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	ThermTec Dual IP -lämpökamera 640x512 VOx 35mm objektiivi Pikseliväli 12 µm Lämpöherkkyys ≤35mK Optinen anturi 1/2,8" 4 Mpx - Katso tekninen datalehti oikealla olevaa /MUUTA laatikkoa klikkaamalla!	LÄMPÖKAMERA (Heti varastossa!)
IRS-FB465-T025	Infiray		Lämpö:25mm /Optinen:12mm	5 MP	LÄMPÖKAMERA - DUAL	Kyllä/Lämpö	"Dual" lämpökamera jossa tavallinen linssi + lämpökamera linssi. Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP66	Infiray FB4 sarjan IP-lämpökamera - Palontorjuntaan VOx FPA lämpöanturi 640x512 12µm 25mm objektiivi Näkyvä anturi 1/2,8" CMOS 5Mpx Linssi 12mm Lämpöherkkyys ≤40mK Lämpötilan mittausalue -20~550C/±20C tai ±2% Palontorjunta ja tunkeutumisen havaitseminen 5 Mpx - Katso tekninen datalehti oikealla olevaa /MUUTA laatikkoa klikkaamalla!	LÄMPÖKAMERA (Heti varastossa!)
SN-TPC4201KT/F08	Sunell		Lämpö: 8mm	D1	LÄMPÖKAMERA PROFESSIONAL	Kyllä/Lämpö	Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen!	IP67	Huipputarkka "Sunell" lämpösensori: 400x300, Max. Resoluutio: lämpökamera D1, voidaan asettaa peräti 19 erilaista tunnistustapaa 8 vca sääntöä. Lämpömittauksen alue: -40 ~150 °C / ± 8 °C, 2x Relelähtö + 2x hälytys sisääntulo, microSD tallennus, POE, Yhteensopivuus: YCX, Safire, Hikvision, Onvif, min. käyttölämpötila: -40C/max +60C, Manuaali: https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8kHAr3ABGAWsnHhd700I/User%20Manual%20IPTB800THA-8(15)(25)(35)(50).pdf	LÄMPÖKAMERA (Toimitusaika 2 työpäivää!)
SN-TPC4203KT/F25	Sunell		Lämpö: 25mm	D1	LÄMPÖKAMERA PROFESSIONAL	Kyllä/Lämpö	Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen! Tässä mallissa myös ihmis, auto, ym. Tunnistukset.	IP67	Huipputarkka "Sunell" lämpösensori: 400x300, Max. Resoluutio: lämpökamera D1, voidaan asettaa peräti 19 erilaista tunnistustapaa 8 vca sääntöä. Lämpömittauksen alue: -40 ~150 °C / ± 8 °C, 2x Relelähtö + 2x hälytys sisääntulo, microSD tallennus, POE, Yhteensopivuus: YCX, Safire, Hikvision, Onvif, min. käyttölämpötila: -40C/max +60C, Manuaali: https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8kHAr3ABGAWsnHhd700I/User%20Manual%20IPTB800THA-8(15)(25)(35)(50).pdf	LÄMPÖKAMERA (Toimitusaika 2 työpäivää!)
SN-TPC4203KT/F35	Sunell		Lämpö: 35mm	D1	LÄMPÖKAMERA PROFESSIONAL	Kyllä/Lämpö	Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen! Tässä mallissa myös ihmis, auto, ym. Tunnistukset.	IP67	Huipputarkka "Sunell" lämpösensori: 400x300, Max. Resoluutio: lämpökamera D1, voidaan asettaa peräti 19 erilaista tunnistustapaa 8 vca sääntöä. Lämpömittauksen alue: -40 ~150 °C / ± 8 °C, 2x Relelähtö + 2x hälytys sisääntulo, microSD tallennus, POE, Yhteensopivuus: YCX, Safire, Hikvision, Onvif, min. käyttölämpötila: -40C/max +60C, Manuaali: https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8kHAr3ABGAWsnHhd700I/User%20Manual%20IPTB800THA-8(15)(25)(35)(50).pdf	LÄMPÖKAMERA (Toimitusaika 2 työpäivää!)
IPTB800THA-50Y-640	Sunell		Lämpö: 50mm	D1	LÄMPÖKAMERA ULTIMATE	Kyllä/Lämpö	Havaitsee mm. liekin ja tekee hälytyksen! Tässä mallissa myös ihmis, auto, ym. Tunnistukset.	IP67	Huipputarkka "Sunell" lämpösensori: 640x512, Max. Resoluutio: lämpökamera D1, voidaan asettaa peräti 19 erilaista tunnistustapaa 8 vca sääntöä. Fire detection: 1471 m, Person detection: 1471 m, Vehicle detection: 4510 m, Fire recognition: 490 m, Person recognition: 368 m, Vehicle recognition: 1127 m. Lämpömittauksen alue: -40 ~150 °C / ± 8 °C, 2x Relelähtö + 2x hälytys sisääntulo, microSD tallennus, POE, Yhteensopivuus: YCX, Safire, Hikvision, Onvif, min. käyttölämpötila: -40C/max +60C, Manuaali: https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8kHAr3ABGAWsnHhd700I/User%20Manual%20IPTB800THA-8(15)(25)(35)(50).pdf	LÄMPÖKAMERA (Toimitusaika 2 työpäivää!)
IRS-XSENTRY-UM619	Infiray		19 mm	9900 x 512	LÄMPÖKAMERA ULTIMATE	Kyllä/Lämpö	360ast. Panoraama, Soveltuu monenlaiseen käyttöön, perehdy tuotteen ominaisuuksiin.	IP66	Infiray - Panoramic Thermal Imaging Camera Lämpöanturi 640x512 Vox, 19mm objektiivi Lämpöherkkyys ≤40mK, Pikseliväli 15 µm Resoluutio 9900 x 512, RJ-45 10/100M BaseT 24VDC 15W, Säännestävä IP66 - Katso DEMO VIDEO klikkaamalla vasemmalla olevaa Suojaus laatikkoa. Katso tekniset tiedot klikkaamalla oikealla olevaa /MUUTA laatikkoa.	LÄMPÖKAMERA (Varmista toimitusaika, yleensä n. 1-2 viikkoa.)











UNIARCH IP-KAMERAT

Bullet Dome Turret PTZ

Klikkamalla DATALEHTI kohdan tekstiä, saat ladattua PDF tiedoston.

Koodi/Datalehti	Kuva	Linssi	Resoluutio	Tyyppi	IR / WL	POE / WIFI	Suojaus	Kuvaus	DATALEHTI / MUUTA TIETOA
UV-UHO-S2		4 mm	2 MP	IP-Kamera PTZ	10 m	WIFI	Ei	PT 2 megapikselin IP-kamera - Sähköisesti käänneltävä / digit.zoom Uniarch valikoima 1/3" Progressive Scan CMOS 4 mm linssi IR-LEDit Kantama 10 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	
UV-UHO-B1R-M2F3		2.8 mm	2 MP	IP-Kamera Bullet	30 m	WIFI	IP67	2 MP WiFi IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,9" Progressive Scan CMOS 2,8 mm objektiivi IR-LEDit Kantama 30 m Wifi IEEE802.11b/g/n	
UV-IPC-T122-APF28		2.8 mm	2 MP	IP-Kamera Turret	30 m	POE	IP67	2 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,9" Progressive Scan CMOS 2,8 mm objektiivi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	Asennuskipi: TR-JB03-I-IN Seinäjalka: TR-WM03-D-IN Seinäjalka asennuskipolla: TR-JB07/WM03G-IN
UV-IPC-D122-PF28		2.8 mm	2 MP	IP-Kamera Dome	30 m	POE	IP67 / IK10	2 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,9" Progressive Scan CMOS 2,8 mm objektiivi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	Asennuskipi: TR-JB03-G-IN Seinäjalka: TR-WM03-D-IN Seinäjalka asennuskipolla: TR-JB07/WM03G-IN
UV-IPC-B122-APF40		4 mm	2 MP	IP-Kamera Bullet	30 m	POE	IP67	2 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,8" Progressive Scan CMOS 4,0 mm linssi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	
UV-IPC-B122-APF28		2.8 mm	2 MP	IP-Kamera Bullet	30 m	POE	IP67	2 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,8" Progressive Scan CMOS 2,8 mm linssi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	
UV-IPC-T122-APF40		4 mm	2 MP	IP-Kamera Turret	30 m	POE	IP67	2 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,8" Progressive Scan CMOS 2,8 mm linssi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	Asennuskipi: TR-JB03-I-IN Seinäjalka: TR-WM03-D-IN Seinäjalka asennuskipolla: TR-JB07/WM03G-IN
UV-IPC-B222-APF40		4 mm	2 MP	IP-Kamera Bullet	60 m	POE	IP67	2 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,8" Progressive Scan CMOS 4,0 mm linssi IR-LEDit Kantama 60 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	

UV-IPC-D124-PF40		4 mm	4 MP	IP-Kamera Dome	30 m	POE	IP67, IK10	4 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/3" Progressive Scan CMOS 4,0 mm linssi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	Asennuskipi: TR-JB03-G-IN Seinäjalka: TR-WM03-D-IN Seinäjalka asennuskipolla: TR-JB07/WM03G-IN
UV-IPC-B124-APF40		4 mm	4 MP	IP-Kamera Bullet	30 m	POE	IP67	4 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/3" Progressive Scan CMOS 4,0 mm linssi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	
UV-IPC-B124-APF28		2.8 mm	4 MP	IP-Kamera Bullet	30 m	POE	IP67	4 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/3" Progressive Scan CMOS 2,8 mm linssi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	
UV-IPC-T124-APF28		2.8 mm	4 MP	IP-Kamera Turret	30	POE	IP67	4 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,7" Progressive Scan CMOS 2,8 mm objektiivi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	
UV-IPC-T124-APF40		4 mm	4 MP	IP-Kamera Turret	30	POE	IP67	4 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,7" Progressive Scan CMOS 4 mm objektiivi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	
UV-IPC-D124-PF28		2.8 mm	4 MP	IP-Kamera Dome	30	POE	IP67, IK10	4 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,7" Progressive Scan CMOS 4 mm objektiivi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	Asennuskipi: TR-JB03-G-IN Seinäjalka: TR-WM03-D-IN Seinäjalka asennuskipolla: TR-JB07/WM03G-IN
UV-IPC-T213-APF28W		2.8 mm	3 MP	IP-Kamera Turret	30m / WL:15m	POE	IP67	3 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,7" Progressive Scan CMOS 2,8 mm objektiivi IR-LEDit Kantama 30 m Valkoinen LED 15m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	"COLORVU" VÄRIYÖNÄKÖ Asennuskipi: TR-JB03-I-IN Seinäjalka: TR-WM03-D-IN Seinäjalka asennuskipolla: TR-JB07/WM03G-IN
UV-IPC-B233-APF40W		4 mm	3 MP	IP-Kamera Bullet	50m / WL:15m	POE	IP67	3 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,7" Progressive Scan CMOS 2,8 mm objektiivi IR-LEDit Kantama 50 m Valkoinen LED 15m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	"COLORVU" VÄRIYÖNÄKÖ
UV-IPC-B125-APF28		2.8 mm	5 MP	IP-Kamera Bullet	30 m	POE	IP67	5 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,7" Progressive Scan CMOS 2,8 mm objektiivi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	
UV-IPC-T125-APF28		2.8 mm	5 MP	IP-Kamera Turret	30 m	POE	IP67	5 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/3" Progressive Scan CMOS 2,8 mm objektiivi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	Asennuskipi: TR-JB03-I-IN Seinäjalka: TR-WM03-D-IN Seinäjalka asennuskipolla: TR-JB07/WM03G-IN

UV-IPC-D125-PF28		2.8 mm	5 MP	IP-Kamera Dome	30 m	POE	IP67, IK10	5 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/3" Progressive Scan CMOS 2,8 mm objektiivi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	Asennuskippo: TR-JB03-G-IN Seinäjalka: TR-WM03-D-IN Seinäjalka asennuskipolla: TR-JB07/WM03G-IN
UV-IPC-P213-AF40KC		4 mm	3 MP	IP-Kamera PTZ	30m / WL:30m	POE	IP67, IK10	PTZ IP -kamera / 3MP / Uniarch valikoima Scan CMOS, 3 megapikseliä (2304*1296), 4 mm linssi 0 Lux, IR kantama 30 m, Valkoinen valo 30 m, H265/H.264, RJ-45 10/100 BaseTX PoE+802.3at, Säänkestävä IP66, IR-leikkaus, WDR (120 dB), 3D DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva	"COLORVU" VÄRIYÖNÄKÖ 1/2,8" Progressive
UV-IPC-B314-APKZ		2.8 - 12mm	4 MP	IP-Kamera Bullet	30 m	POE	IP67	4 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,7" Progressive Scan CMOS 2,8-12 mm linssi - Moottoroitu IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	Asennuskippo: UV-TR-JB05-A-IN
UV-IPC-T314-APKZ		2.8 - 12mm	4 MP	IP-Kamera Turret	30 m	POE	IP67	4 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,7" Progressive Scan CMOS 2,8-12 mm linssi - Moottoroitu IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	Asennuskippo: TR-JB03-H-IN Seinäjalka: TR-WM03-B-IN Seinäjalka asennuskipolla: TR-JB07/WM03F-IN
UV-IPC-D314-APKZ		2.8 - 12mm	4 MP	IP-Kamera Dome	30 m	POE	IP67	4 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,7" Progressive Scan CMOS 2,8-12 mm linssi - Moottoroitu IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	Asennuskippo: TR-JB03-H-IN Seinäjalka: TR-WM03-B-IN Seinäjalka asennuskipolla: TR-JB07/WM03F-IN
UV-IPC-D315-APKZ		2.8 - 12mm	5 MP	IP-Kamera Dome	30m	POE	IP67	5 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,7" Progressive Scan CMOS 2,8-12 mm linssi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	
UV-IPC-B315-APKZ		2.8 - 12mm	5 MP	IP-Kamera Bullet	30m	POE	IP67	5 MP IP-kamera Uniarch valikoima 1/2,7" Progressive Scan CMOS 2,8-12 mm linssi IR-LEDit Kantama 30 m WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä	
UV-IPC-P413-X20K		5 - 100mm	3 MP	IP-Kamera PTZ	100m	POE+	IP66	PTZ IP -kamera, 1/2,8" Progressive Scan CMOS, 3 megapikseliä (2304x1296), 5-100 mm Varifocal-objektiivi, 0 Lux, IR-kantama 100 m, Puristus 265/H.264, RJ-45 10/100 BaseTX PoE+802.3at, Säänkestävä IP66, IR-leikkaus, WDR (120 dB), 3D DNR, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva	