























Koodi	Valmistaja	Kuva	Kaista/MB	Kiintolevy	PoE portteja	Dekoodaus / Ulostulo	Kanavia	Kuvaus	DATALEHTI / MUUTA TIETOA
UNVR3104	YCX		80Mbs	Ei	Ei	4-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	4 (4K)	4 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ), Max.12MP@30FPS, Human detection - ihmiskehon tunnistus + VCA toiminnot, Tukee 4 Kanavaista moniajtoa, HDMI + VGA @ 4K, 1x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton YCX, Uniview ja Onvif kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo, Hälytys sisään/ulos, Tukee myös kaikki tunnetuimmat valmistaja protokollat, esim. Axis, Bosch, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla. Älypuhelinsovellus mahdollistaa lukuisien toimintojen käytön ns. etätyöpöytä toiminnolla! Tallentimen kaikkien asetusten muuttaminen nyt mahdollista 128 bittisesti salatun P2P yhteyden kautta, tietyvästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa!	"Smart" malleissa mm. VCA, ihmiskehon, autojen, kasvojen, ym. tunnistus.
UNVR3104-1T	YCX		80Mbs	1 T	Ei	4-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	4 (4K)	4 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3104-2T	YCX		80Mbs	2 T	Ei	4-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	4 (4K)	4 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3104-3T	YCX		80Mbs	3 T	Ei	4-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	4 (4K)	4 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3104-4T	YCX		80Mbs	4 T	Ei	4-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	4 (4K)	4 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3208	YCX		112Mbs	Ei	Ei	8-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	8 (4K)	8 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ), Max.12MP@30FPS, Human detection - ihmiskehon tunnistus + VCA toiminnot, Tukee 4 Kanavaista moniajtoa, HDMI + VGA @ 4K, 1x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton YCX, Uniview ja Onvif kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo, Hälytys sisään/ulos, Tukee myös kaikki tunnetuimmat valmistaja protokollat, esim. Axis, Bosch, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla. Älypuhelinsovellus mahdollistaa lukuisien toimintojen käytön ns. etätyöpöytä toiminnolla! Tallentimen kaikkien asetusten muuttaminen nyt mahdollista 128 bittisesti salatun P2P yhteyden kautta, tietyvästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa!	"Smart" malleissa mm. VCA, ihmiskehon, autojen, kasvojen, ym. tunnistus.
UNVR3208-1T	YCX		112Mbs	1 T	Ei	8-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	8 (4K)	8 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3208-2T	YCX		112Mbs	2 T	Ei	8-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	8 (4K)	8 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3208-3T	YCX		112Mbs	3 T	Ei	8-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	8 (4K)	8 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3208-4T	YCX		112Mbs	4 T	Ei	8-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	8 (4K)	8 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3216	YCX		224Mbs	Ei / 2X sata	Ei	16-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	16 (4K)	16 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ), Max.12MP@30FPS, Human detection - ihmiskehon tunnistus + VCA toiminnot, Tukee 4 Kanavaista moniajtoa, HDMI + VGA @ 4K, 1x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton YCX, Uniview ja Onvif kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo, Hälytys sisään/ulos, Tukee myös kaikki tunnetuimmat valmistaja protokollat, esim. Axis, Bosch, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla. Älypuhelinsovellus mahdollistaa lukuisien toimintojen käytön ns. etätyöpöytä toiminnolla! Tallentimen kaikkien asetusten muuttaminen nyt mahdollista 128 bittisesti salatun P2P yhteyden kautta, tietyvästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa!	"Smart" malleissa mm. VCA, ihmiskehon, autojen, kasvojen, ym. tunnistus.

UNVR3216-1T	YCX		224Mbs	1 T	Ei	16-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	16 (4K)	16 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3216-2T	YCX		224Mbs	2 T	Ei	16-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	16 (4K)	16 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3216-3T	YCX		224Mbs	3 T	Ei	16-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	16 (4K)	16 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3216-4T	YCX		224Mbs	4 T	Ei	16-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	16 (4K)	16 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3232	YCX		320Mbs	Ei kiintolevyä	Ei	32-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	32 (4K)	32 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ), Max.12MP@30FPS, Human detection - ihmiskehon tunnistus + VCA toiminnot, Tukee 4 Kanavaista moniajoa, HDMI + VGA @ 4K, 1x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton YCX, Uniview ja Onvif kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo, Hälytys sisään/ulos, Tukee myös kaikki tunnetuimmat valmistaja protokollat, esim. Axis, Bosch, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla. Älypuhelinsovellus mahdollistaa lukuisien toimintojen käytön ns. etätyöpöytä toiminnolla! Tallentimen kaikkien asetusten muuttaminen nyt mahdollista 128 bittisesti salatun P2P yhteyden kautta, tietyvästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa!	"Smart" malleissa mm. VCA, ihmiskehon, autojen, kasvojen, ym. tunnistus.
UNVR3232-1T	YCX		320Mbs	1 T	Ei	32-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	32 (4K)	32 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3232-2T	YCX		320Mbs	2 T	Ei	32-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	32 (4K)	32 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3232-3T	YCX		320Mbs	3 T	Ei	32-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	32 (4K)	32 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
UNVR3232-4T	YCX		320Mbs	4 T	Ei	32-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	32 (4K)	32 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)	
NVR3104P4	YCX		80Mbs	1kpl	4	4-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	4 (4K)	4 Kanavainen, suomenkielinen - 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa: 4 KPL POE LÄHTÖJÄ, Max.8MP@30FPS, Human detection - ihmiskehon tunnistus + VCA toiminnot, Tukee 4 Kanavaista moniajoa, HDMI + VGA @ 4K, 1x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton YCX, Uniview ja Onvif kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo, Hälytys sisään/ulos, Tukee myös kaikki tunnetuimmat valmistaja protokollat, esim. Axis, Bosch, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla. Täysin suomenkielinen älypuhelinsovellus mahdollistaa lukuisien toimintojen käytön ns. etätyöpöytä toiminnolla! Tallentimen kaikkien asetusten muuttaminen nyt mahdollista 128 bittisesti salatun P2P yhteyden kautta, tietyvästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa!	"Smart" malleissa mm. VCA, ihmiskehon, autojen, kasvojen, ym. tunnistus.
NVR3104P4-1T	YCX		80Mbs	1 T	4	4-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	4 (4K)	4 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa 4KPL POE lähdöt + 1T kiintolevy	
NVR3104P4-2T	YCX		80Mbs	2 T	4	4-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	4 (4K)	4 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa 4KPL POE lähdöt + 2T kiintolevy	
NVR3104P4-3T	YCX		80Mbs	3 T	4	4-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	4 (4K)	4 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa 4KPL POE lähdöt + 3T kiintolevy	
NVR3104P4-4T	YCX		80Mbs	4 T	4	4-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	4 (4K)	4 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa 4KPL POE lähdöt + 4T kiintolevy	



NVR3108P8	YCX		128Mbs	Ei	8	8-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	8 (4K)	<b>8 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa: 8 KPL POE LÄHTÖJÄ,</b> Max.12MP@30FPS, Human detection - ihmiskehon tunnistus + VCA toiminnot, Tukee 4 Kanavaista moniajoa, HDMI + VGA @ 4K, 1x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton YCX, Uniview ja Onvif kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo, Hälytys sisään/ulos, Tukee myös kaikki tunnetuimmat valmistaja protokollat, esim. Axis, Bosch, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla. Älypuhelinsovellus mahdollistaa lukuisien toimintojen käytön ns. etätyöpöytä toiminnolla! Tallentimen kaikkien asetusten muuttaminen nyt mahdollista 128 bittisesti salatun P2P yhteyden kautta, tietyvästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa!	"Smart" malleissa mm. VCA, ihmiskehon, autojen, kasvojen, ym. tunnistus.
NVR3108P8-1T	YCX		128Mbs	1 T	8	8-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	8 (4K)	8 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa 8KPL POE lähdöt + 1T kiintolevy	
NVR3108P8-2T	YCX		128Mbs	2 T	8	8-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	8 (4K)	8 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa 8KPL POE lähdöt + 2T kiintolevy	
NVR3108P8-3T	YCX		128Mbs	3 T	8	8-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	8 (4K)	8 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa 8KPL POE lähdöt + 3T kiintolevy	
NVR3108P8-4T	YCX		128Mbs	4 T	8	8-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	8 (4K)	8 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa 8KPL POE lähdöt + 4T kiintolevy	
NVR3216P16	YCX		224Mbps	Ei	16	16-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	16 (4K)	<b>16 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa: 16 KPL POE LÄHTÖJÄ,</b> Max.12MP@30FPS, Human detection - ihmiskehon tunnistus + VCA toiminnot, Tukee 4 Kanavaista moniajoa, HDMI + VGA @ 4K, 1x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton YCX, Uniview ja Onvif kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo, Hälytys sisään/ulos, Tukee myös kaikki tunnetuimmat valmistaja protokollat, esim. Axis, Bosch, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla. Älypuhelinsovellus mahdollistaa lukuisien toimintojen käytön ns. etätyöpöytä toiminnolla! Tallentimen kaikkien asetusten muuttaminen nyt mahdollista 128 bittisesti salatun P2P yhteyden kautta, tietyvästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa!	"Smart" malleissa mm. VCA, ihmiskehon, autojen, kasvojen, ym. tunnistus.
NVR3216P16-1T	YCX		224Mbps	1 T	16	16-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	16 (4K)	16 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa 16KPL POE lähdöt + 1T kiintolevy	
NVR3216P16-2T	YCX		224Mbps	2 T	16	16-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	16 (4K)	16 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa 16KPL POE lähdöt + 2T kiintolevy	
NVR3216P16-3T	YCX		224Mbps	3 T	16	16-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	16 (4K)	16 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa 16KPL POE lähdöt + 3T kiintolevy	
NVR3216P16-4T	YCX		224Mbps	4 T	16	16-kan. 4K, VGA+HDMI: 4K	16 (4K)	16 Kanavainen 4K "Uniview Series" SMART - NVR Tallennin jossa 16KPL POE lähdöt + 4T kiintolevy	
YC-NVR3432	YCX		320Mbps	Ei / Max. 4 kpl x 10Tb + 2x Sfp + Raid-1 & Raid-5	Ei	32-kan. 4K, 1x VGA + 2x HDMI @ 4K	32 (4K)	<b>32 Kanavainen "UNV ULTRA SERIES" IP-Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ)</b> 320MB/s, 720P...12MP@30FPS, Ihmiskehon tunnistus, VCA, Ansalanka, ym. toiminnot, Tukee moniajoa, 2 x HDMI @ 4K + VGA @ 4K, 4x SATA, raid, ym., 2x USB, Tukee eri kameroiden jakoa kaikille näytöille, Kahdennettu virtalähde, Hiiri, ONVIF, Metallikotelo, Asetukseton: YCX, UNV, Safire ja Hikvision kameroiden lisäys, Tukee kaikki tunnetuimmat protokollat, mm. Hikvision, Dahua, Axis, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" nopealla P2P palvelulla, toimii: Apple / Android. Nyt uutena ominaisuutena, tallentimen asetusten muuttaminen on mahdollista P2P yhteyden kautta, tietyvästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa! - Hälytykset sisään:16/ulos:4 : NO/NC	













YC-NVR3832	YCX		320Mbps	Ei / Max. 8 kpl x 10Tb + 2x Sfp + Raid-1 & Raid-5	Ei	32-kan. 4K, 1x VGA + 2x HDMI @ 4K	32 (4K)	<b>32 Kanavainen "UNV ULTRA SERIES" IP-Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ) 320MB/s, 720P...12MP@30FPS, Ihmiskehon tunnistus, VCA, Ansalanka, ym. toiminnot, Tukee moniajaoa, 2 x HDMI @ 4K + VGA @ 4K, 8x SATA, raid, ym., 2x USB, Tukee eri kameroiden jakoa kaikille näytöille, Kahdennettu virtalähde, Hiiri, ONVIF , Metallikotelo, Asetukseton: YCX, UNV, Safire ja Hikvision kameroiden lisäys, Tukee kaikki tunnetuimmat protokollat, mm. Hikvision, Dahua, Axis, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" nopealla P2P palvelulla, toimii: Apple / Android. Nyt uutena ominaisuutena, tallentimen asetusten muuttaminen on mahdollista P2P yhteyden kautta, tiettävästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa! - Hälytykset sisään:16/ulos:4 : NO/NC</b>	
YC-NVR3864	YCX		512Mbps	Ei / Max. 8 kpl x 10Tb + 2x Sfp + Raid-1 & Raid-5	Ei	64-kan. 4K, 1x VGA + 2x HDMI @ 4K	64 (4K)	<b>64 Kanavainen "UNV ULTRA SERIES" IP-Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ) 512MB/s, 720P...12MP@30FPS, Ihmiskehon tunnistus, VCA, Ansalanka, ym. toiminnot, Tukee moniajaoa, 2 x HDMI @ 4K + VGA @ 4K, 8x SATA, raid, ym., 2x USB, Tukee eri kameroiden jakoa kaikille näytöille, Kahdennettu virtalähde, Hiiri, ONVIF , Metallikotelo, Asetukseton: YCX, UNV, Safire ja Hikvision kameroiden lisäys, Tukee kaikki tunnetuimmat protokollat, mm. Hikvision, Dahua, Axis, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" nopealla P2P palvelulla, toimii: Apple / Android. Nyt uutena ominaisuutena, tallentimen asetusten muuttaminen on mahdollista P2P yhteyden kautta, tiettävästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa! - Hälytykset sisään:16/ulos:4 : NO/NC</b>	
NVR316X-64R	YCX		1000Mbps	Ei / Max. 16 kpl x 10Tb + 2x Sfp + Raid-1 & Raid-5	Ei / Kahdennettu virtalähde	64-kan. 4K, 1x VGA + 2x HDMI @ 4K + laajennettavissa: <u>14x HDMI @ 4K</u>	64 (4K)	<b>64 Kanavainen "UNV ULTRA SERIES" IP-Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ) 1000MB/s, 720P...12MP@30FPS, Ihmiskehon tunnistus, VCA, Ansalanka, ym. toiminnot, Tukee moniajaoa, Max: 16 x HDMI @ 4K + VGA @ 4K, 16x SATA, raid, ym., 4x USB, Tukee eri kameroiden jakoa kaikille näytöille, Kahdennettu virtalähde, Hiiri, ONVIF , Metallikotelo, Asetukseton: YCX, UNV, Safire ja Hikvision kameroiden lisäys, Tukee kaikki tunnetuimmat protokollat, mm. Hikvision, Dahua, Axis, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" nopealla P2P palvelulla, toimii: Apple / Android. Nyt uutena ominaisuutena, tallentimen asetusten muuttaminen on mahdollista P2P yhteyden kautta, tiettävästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa! - Hälytykset sisään:24/ulos:8 : NO/NC</b>	
NVR316X-128R	YCX		1000Mbps	Ei / Max. 16 kpl x 10Tb + 2x Sfp + Raid-1 & Raid-5	Ei / Kahdennettu virtalähde	128-kan. 4K, 1x VGA + 2x HDMI @ 4K + laajennettavissa: 16x HDMI @ 4K	128 (4K)	<b>128 Kanavainen "UNV ULTRA SERIES" IP-Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ) 1000MB/s, 720P...12MP@30FPS, Ihmiskehon tunnistus, VCA, Ansalanka, ym. toiminnot, Tukee moniajaoa, Max: 18 x HDMI @ 4K + VGA @ 4K, 16x SATA, raid, ym., 6x USB, Tukee eri kameroiden jakoa kaikille näytöille, Kahdennettu virtalähde, Hiiri, ONVIF , Metallikotelo, Asetukseton: YCX, UNV, Safire ja Hikvision kameroiden lisäys, Tukee kaikki tunnetuimmat protokollat, mm. Hikvision, Dahua, Axis, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" nopealla P2P palvelulla, toimii: Apple / Android. Nyt uutena ominaisuutena, tallentimen asetusten muuttaminen on mahdollista P2P yhteyden kautta, tiettävästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa! - Hälytykset sisään:24/ulos:8 : NO/NC</b>	
NVR316X-256R	YCX		1000Mbps	Ei / Max. 18 kpl x 10Tb + 2x Sfp + Raid-1 & Raid-5	Ei / Kahdennettu virtalähde	256-kan. 4K, 1x VGA + 2x HDMI @ 4K + laajennettavissa: 16x HDMI @ 4K	256 (4K)	<b>256 Kanavainen "UNV ULTRA SERIES" IP-Tallennin (EI POE LÄHTÖJÄ) 1000MB/s, 720P...12MP@30FPS, Ihmiskehon tunnistus, VCA, Ansalanka, ym. toiminnot, Tukee moniajaoa, Max: 18 x HDMI @ 4K + VGA @ 4K, 16x SATA, raid, ym., 6x USB, Tukee eri kameroiden jakoa kaikille näytöille, Kahdennettu virtalähde, Hiiri, ONVIF , Metallikotelo, Asetukseton: YCX, UNV, Safire ja Hikvision kameroiden lisäys, Tukee kaikki tunnetuimmat protokollat, mm. Hikvision, Dahua, Axis, ym. Etäkatselu "ilman asetuksia" nopealla P2P palvelulla, toimii: Apple / Android. Nyt uutena ominaisuutena, tallentimen asetusten muuttaminen on mahdollista P2P yhteyden kautta, tiettävästi ainoana tallenninvalmistajana maailmassa! - Hälytykset sisään:24/ulos:8 : NO/NC</b>	<b>Erikoistilaus versio</b>













SF-NVR3104-B1	SAFIRE		40	Ei	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	4 (4K)	Safire Smart NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 4-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 40Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia Safire Smart sarjan IP-kameroista / POS-toiminnosta. ONVIF tuki muun merkisille kameroille. IP-yhteensopivat kamerat Safire Smart (natiiviprotokolla), ONVIF Kaksisuuntainen audio 1 tulo / 1 RCA-lähtö Videolähdöt 1 HDMI 4K, 1 VGA Päävirran tallennus, 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF Dekoodauskapasiteetti 1CH 8Mpx 4CH 1080P Videon pakkausmuoto H.265 / H.264 Äänen pakkaus G.711(U/A) Kokonaiskaistanleveys 40 Mbps myötävirtaan / 40 Mbps ylävirtaan Näytön resoluutio HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3104-B1-1TB	SAFIRE		40	1 T	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	4 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 4-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 40Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3104-B1-2TB	SAFIRE		40	2 T	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	4 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 4-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 40Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3104-B1-3TB	SAFIRE		40	3 T	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	4 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 4-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 40Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3104-B1-4TB	SAFIRE		40	4 T	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	4 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 4-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 40Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3108-B1	SAFIRE		80	Ei	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	8 (4K)	Safire Smart NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 8-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 80Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia Safire Smart sarjan IP-kameroista / POS-toiminnosta. ONVIF tuki muun merkisille kameroille. IP-yhteensopivat kamerat Safire Smart (natiiviprotokolla), ONVIF Kaksisuuntainen audio 1 tulo / 1 RCA-lähtö Videolähdöt 1 HDMI 4K, 1 VGA Päävirran tallennus, 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF Dekoodauskapasiteetti 1CH 8Mpx 4CH 1080P Videon pakkausmuoto H.265 / H.264 Äänen pakkaus G.711(U/A) Kokonaiskaistanleveys 80 Mbps myötävirtaan / 80 Mbps ylävirtaan Näytön resoluutio HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3108-B1-1TB	SAFIRE		80	1 T	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	8 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 8-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 80Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3108-B1-2TB	SAFIRE		80	2 T	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	8 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 8-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 80Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3108-B1-3TB	SAFIRE		80	3 T	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	8 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 8-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 80Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3108-B1-4TB	SAFIRE		80	4 T	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	8 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 8-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 80Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3116-B1	SAFIRE		112	Ei	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	16 (4K)	Safire Smart NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 16-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 112Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia Safire Smart sarjan IP-kameroista / POS-toiminnosta. ONVIF tuki muun merkisille kameroille. IP-yhteensopivat kamerat Safire Smart (natiiviprotokolla), ONVIF Kaksisuuntainen audio 1 tulo / 1 RCA-lähtö Videolähdöt 1 HDMI 4K, 1 VGA Päävirran tallennus, 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF Dekoodauskapasiteetti 1CH 8Mpx 4CH 1080P Videon pakkausmuoto H.265 / H.264 Äänen pakkaus G.711(U/A) Kokonaiskaistanleveys 112 Mbps myötävirtaan / 112 Mbps ylävirtaan Näytön resoluutio HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3116-B1-1TB	SAFIRE		112	1 T	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	16 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 16-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 112Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>

SF-NVR3116-B1-2TB	SAFIRE		112	2 T	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	16 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 16-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 112Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3116-B1-3TB	SAFIRE		112	3 T	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	16 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 16-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 112Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3116-B1-4TB	SAFIRE		112	4 T	Ei	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	16 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 16-kanavainen video / pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 112Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR8232A-B2	SAFIRE		192	Ei	Ei	2x HDMI: 4K + FullHD- ja 1x VGA / 2x HDD	32 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 32 CH, Tuettu 192 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>1 HDMI-lähtö 4K, + HDMI FullHD-lähtö ja 1 VGA-lähtö</b> , POS-toiminto, Ihmisten, ajoneuvojen ja kaksipyöräisten älykkäitä hakuja 18 eri hakuparametriä, Kasvojentunnistus, Lämpökartta, Kasvojen seuranta kartalla, Laskenta, Kalansilmäkameroiden vääristymän korjaus, viritys/poiskytkentä mobiilisovelluksesta, IP Dual Stream Access, RCA Audio, Hälytykset, Tilaa 2 kiintolevyille, WEB, CMS ja älypuhelin käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, NDAA-sertifikaatti	<a href="#">B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuehtoa</a>
SF-NVR8232A-B2-1TB	SAFIRE		192	1 T	Ei	2x HDMI: 4K + FullHD- ja 1x VGA / 2x HDD	32 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 32 CH, Tuettu 192 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, 1 HDMI-lähtö 4K, + HDMI FullHD-lähtö ja 1 VGA-lähtö	<a href="#">B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuehtoa</a>
SF-NVR8232A-B2-2TB	SAFIRE		192	2 T	Ei	2x HDMI: 4K + FullHD- ja 1x VGA / 2x HDD	32 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 32 CH, Tuettu 192 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, 1 HDMI-lähtö 4K, + HDMI FullHD-lähtö ja 1 VGA-lähtö	<a href="#">B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuehtoa</a>
SF-NVR8232A-B2-3TB	SAFIRE		192	3 T	Ei	2x HDMI: 4K + FullHD- ja 1x VGA / 2x HDD	32 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 32 CH, Tuettu 192 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, 1 HDMI-lähtö 4K, + HDMI FullHD-lähtö ja 1 VGA-lähtö	<a href="#">B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuehtoa</a>
SF-NVR8232A-B2-4TB	SAFIRE		192	4 T	Ei	2x HDMI: 4K + FullHD- ja 1x VGA / 2x HDD	32 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 32 CH, Tuettu 192 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, 1 HDMI-lähtö 4K, + HDMI FullHD-lähtö ja 1 VGA-lähtö	<a href="#">B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuehtoa</a>
SF-NVR3104-4P-B1	SAFIRE		40	Ei	4	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	4 (4K)	Safire Smart NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 4-kanavainen sis.rakennettu POE kytkin. Pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 40Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia Safire Smart sarjan IP-kameroista / POS-toiminnosta. ONVIF tuki muun merkille kameroille. IP-yhteensopivat kamerat Safire Smart (natiiviprotokolla), ONVIF Kaksisuuntainen audio 1 tulo / 1 RCA-lähtö Videolähdöt 1 HDMI 4K, 1 VGA Päävirran tallennus, 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF Dekoodauskapasiteetti 1CH 8Mpx 4CH 1080P Videon pakkausmuoto H.265 / H.264 Äänen pakkaus G.711(U/A) Kokonaiskaistanleveys 40 Mbps myötävirtaan / 40 Mbps ylävirtaan Näytön resoluutio HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3104-4P-B1-1TB	SAFIRE		40	1 T	4	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	4 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 4-kanavainen/4-POE porttia, pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 40Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3104-4P-B1-2TB	SAFIRE		40	2 T	4	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	4 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 4-kanavainen/4-POE porttia, pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 40Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3104-4P-B1-3TB	SAFIRE		40	3 T	4	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	4 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 4-kanavainen/4-POE porttia, pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 40Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3104-4P-B1-4TB	SAFIRE		40	4 T	4	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	4 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 4-kanavainen/4-POE porttia, pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 40Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>




SF-NVR3108-8P-B1	SAFIRE		80	Ei	8	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	8 (4K)	Safire Smart NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 8-kanavainen / sis. rakennettu 8 kanavan POE kytkin, pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 80Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia Safire Smart sarjan IP-kameroista / POS-toiminnosta. ONVIF tuki muun merkisille kameroille. IP-yhteensopivat kamerat Safire Smart (natiiviprotokolla), ONVIF Kaksisuuntainen audio 1 tulo / 1 RCA-lähtö Videolähdöt 1 HDMI 4K, 1 VGA Päävirran tallennus, 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF Dekoodauskapasiteetti 1CH 8Mpx 4CH 1080P Videon pakkausmuoto H.265 / H.264 Äänen pakkaus G.711(U/A) Kokonaiskaistanleveys 80 Mbps myötävirtaan / 80 Mbps ylävirtaan Näytön resoluutio HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 - POE 96W	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3108-8P-B1-1TB	SAFIRE		80	1 T	8	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	8 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 8-kanavainen + 8 poe porttia, pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 80Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia, 96W	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3108-8P-B1-2TB	SAFIRE		80	2 T	8	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	8 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 8-kanavainen + 8 poe porttia, pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 80Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia, 96W	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3108-8P-B1-3TB	SAFIRE		80	3 T	8	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	8 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 8-kanavainen + 8 poe porttia, pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 80Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia, 96W	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR3108-8P-B1-4TB	SAFIRE		80	4 T	8	HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö	8 (4K)	Safire Smart, NVR-tallennin B1-sarjan keinoälyllä, 8-kanavainen + 8 poe porttia, pakkaus H.265, Resoluutio jopa 8Mpx / Kaistanleveys 80Mbps, HDMI 4K- ja VGA/1HDD-lähtö, Tukee VCA-tapahtumia, 96W	<a href="#">B1 Keinoäly/VCA</a>
SF-NVR6216-16P-B2	SAFIRE		160	Ei	16	HDMI 4K- ja VGA/2HDD-lähtö	16 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 8 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>1 HDMI-lähtö 4K, + HDMI FullHD-lähtö ja 1 VGA-lähtö</b> , POS-toiminto, Ihmisten, ajoneuvojen ja kaksipyöräisten älykkäitä hakuja 18 eri hakuparametriä, Kasvojentunnistus, Lämpökartta, Kasvojen seuranta kartalla, Laskenta, Kalansilmäkameroiden vääristymän korjaus, viritys/poiskytkentä mobiilisovelluksesta, <b>Tekoäly 2:lle kanavalle itse tallentimessa / kaikille kanaville, jos kamerassa lisäksi tuki</b> , IP Dual Stream Access, RCA Audio, Hälytykset, Tilaa 2 kiintolevyille, WEB, CMS ja älypuhelin käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, NDAA-sertifikaatti	<a href="#">B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakueta</a>
SF-NVR6216-16P-B2-1TB	SAFIRE		160	1 T	16	HDMI 4K- ja VGA/2HDD-lähtö	16 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 8 megapikseliä	<a href="#">B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakueta</a>
SF-NVR6216-16P-B2-2TB	SAFIRE		160	2 T	16	HDMI 4K- ja VGA/2HDD-lähtö	16 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 8 megapikseliä	<a href="#">B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakueta</a>
SF-NVR6216-16P-B2-3TB	SAFIRE		160	3 T	16	HDMI 4K- ja VGA/2HDD-lähtö	16 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 8 megapikseliä	<a href="#">B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakueta</a>
SF-NVR6216-16P-B2-4TB	SAFIRE		160	4 T	16	HDMI 4K- ja VGA/2HDD-lähtö	16 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 8 megapikseliä	<a href="#">B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakueta</a>
SF-NVR6216-16P-B2	SAFIRE		160	Ei	16	HDMI 4K- ja VGA/2HDD-lähtö	16 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa)</b> , POS-toiminto, Ihmisten, ajoneuvojen ja kaksipyöräisten älykkäitä hakuja 18 eri hakuparametriä, Kasvojentunnistus 2 kanavaa itse tallennin / kaikki kanavat jos kamerassa lisäksi tuki, Lämpökartta, Kasvojen seuranta kartalla, Laskenta, Kalansilmäkameroiden vääristymän korjaus, viritys/poiskytkentä mobiilisovelluksesta, IP Dual Stream Access, RCA Audio, Hälytykset, Tilaa 2 kiintolevyille, WEB, CMS ja älypuhelin käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, NDAA-sertifikaatti	<b>B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata: 18 eri hakueta</b>
SF-NVR6216-16P-B2-1TB	SAFIRE		160	1 T	16	HDMI 4K- ja VGA/2HDD-lähtö	16 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa)</b>	<b>B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata: 18 eri hakueta</b>

SF-NVR6216-16P-B2-2TB	SAFIRE		160	2 T	16	HDMI 4K- ja VGA/2HDD-lähtö	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa).</b>	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata: 18 eri hakuuehtoa
SF-NVR6216-16P-B2-3TB	SAFIRE		160	3 T	16	HDMI 4K- ja VGA/2HDD-lähtö	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa).</b>	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata: 18 eri hakuuehtoa
SF-NVR6216-16P-B2-4TB	SAFIRE		160	4 T	16	HDMI 4K- ja VGA/2HDD-lähtö	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa).</b>	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata: 18 eri hakuuehtoa
SF-NVR8416A-16P-B2	SAFIRE		160	Ei	16	HDMI 4K- ja VGA/4HDD-lähtö	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa)</b> , POS-toiminto, Ihmisten, ajoneuvojen ja kaksipyöräisten älykkäitä hakuja 18 eri hakuparametriä, Kasvojentunnistus 2 kanavaa itse tallennin / kaikki kanavat jos kamerassa lisäksi tuki, Lämpökartta, Kasvojen seuranta kartalla, Laskenta, Kalansilmäkameroiden vääristymän korjaus, viritys/poiskytkentä mobiilisovelluksesta, IP Dual Stream Access, RCA Audio, Hälytykset, + Rekisterikilpien tunnistus (vaatii tuetun kameran). <b>Tilaa 4:lle kiintoleville</b> , WEB, CMS ja älypuhelin käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, NDAA-sertifikaatti	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuuehtoa
SF-NVR8416A-16P-B2-1TB	SAFIRE		160	1 T	16	HDMI 4K- ja VGA/4HDD-lähtö	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa).</b>	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuuehtoa
SF-NVR8416A-16P-B2-2TB	SAFIRE		160	2 T	16	HDMI 4K- ja VGA/4HDD-lähtö	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa).</b>	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuuehtoa
SF-NVR8416A-16P-B2-3TB	SAFIRE		160	3 T	16	HDMI 4K- ja VGA/4HDD-lähtö	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa).</b>	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuuehtoa
SF-NVR8416A-16P-B2-4TB	SAFIRE		160	4 T	16	HDMI 4K- ja VGA/4HDD-lähtö	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa).</b>	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuuehtoa
SF-NVR8832A-16P-B2	SAFIRE		192	Ei	16	HDMI 4K- ja VGA / 8x HDD	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 192 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa)</b> , POS-toiminto, Ihmisten, ajoneuvojen ja kaksipyöräisten älykkäitä hakuja 18 eri hakuparametriä, Kasvojentunnistus 2 kanavaa itse tallennin / kaikki kanavat jos kamerassa lisäksi tuki, Lämpökartta, Kasvojen seuranta kartalla, Laskenta, Kalansilmäkameroiden vääristymän korjaus, viritys/poiskytkentä mobiilisovelluksesta, IP Dual Stream Access, RCA Audio, Hälytykset, <b>Rekisterikilpien tunnistus (vaatii tuetun kameran).</b> <b>Tilaa 8:lle kiintoleville</b> , WEB, CMS ja älypuhelin käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, NDAA-sertifikaatti	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuuehtoa
SF-NVR8832A-16P-B2-1TB	SAFIRE		192	1 T	16	HDMI 4K- ja VGA / 8x HDD	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 192 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa).</b>	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuuehtoa
SF-NVR8832A-16P-B2-2TB	SAFIRE		192	2 T	16	HDMI 4K- ja VGA / 8x HDD	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 192 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa).</b>	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuuehtoa
SF-NVR8832A-16P-B2-3TB	SAFIRE		192	3 T	16	HDMI 4K- ja VGA / 8x HDD	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 192 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa).</b>	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuuehtoa
SF-NVR8832A-16P-B2-4TB	SAFIRE		192	4 T	16	HDMI 4K- ja VGA / 8x HDD	16 (4K)	Safir Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 16 kanavaa + 16 porttinen sis. rakennettu POE kytkin. Tuettu 192 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K (max.16 eri kameraa) ja VGA-lähtöön FullHD (Max.9 eri kameraa).</b>	B2 Keinoäly/Kasvot/Metadata : 18 eri hakuuehtoa



SF-NVR8832A-B2	SAFIRE		160	Ei	Ei	2x HDMI: 4K + FullHD- ja 1x VGA / 8x HDD	32 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 32 kanavaa, Tuettu 160 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>1 HDMI-lähtö 4K, + HDMI FullHD-lähtö ja 1 VGA-lähtö</b> , POS-toiminto, Ihmisten, ajoneuvojen ja kaksipyöräisten älykkäitä hakuja 18 eri hakuparametriä, Kasvojentunnistus, Lämpökartta, Kasvojen seuranta kartalla, Laskenta, Kalansilmäkameroiden vääristymän korjaus, viritys/poiskytkentä mobiilisovelluksesta, IP Dual Stream Access, RCA Audio, Hälytykset, Tilaa 8:lle kiintolevyille, WEB, CMS ja älypuhelin käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva + Rekisterikilpien tunnistus (vaatii tuetun kameran). Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K ja VGA-lähtöön FullHD, NDAA-sertifikaatti - <b>Pyydä erillinen tarjous kiintolevylisistä järjestelmistä! Saatavissa esimerkiksi: 8x 10TB. Lataa tämän tallentimen tekninen esite, klikkaamalla oikealla laidassa olevaa "Huom." kenttää.</b>	<a href="#">B2 Keinoäly/Kasvot/Metadatat: 18 eri hakuehtoa</a>
SF-NVR8832A-16P-B2	SAFIRE		192	Ei	16	2x HDMI: 4K + FullHD- ja 1x VGA / 8x HDD	32 (4K)	Safire Smart, B2 - Keinoäly, NVR IP-kameroille, 32 kanavaa, tallentimessa sisään rakennettu POE kytkin 16:sta kameralle (150W), Tuettu 192 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>1 HDMI-lähtö 4K, + HDMI FullHD-lähtö ja 1 VGA-lähtö</b> , POS-toiminto, Ihmisten, ajoneuvojen ja kaksipyöräisten älykkäitä hakuja 18 eri hakuparametriä, Kasvojentunnistus, Lämpökartta, Kasvojen seuranta kartalla, Laskenta, Kalansilmäkameroiden vääristymän korjaus, viritys/poiskytkentä mobiilisovelluksesta, IP Dual Stream Access, RCA Audio, Hälytykset, Tilaa 8:lle kiintolevyille, WEB, CMS ja älypuhelin käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva + Rekisterikilpien tunnistus (vaatii tuetun kameran). Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K ja VGA-lähtöön FullHD, NDAA-sertifikaatti - <b>Pyydä erillinen tarjous kiintolevylisistä järjestelmistä! Saatavissa esimerkiksi: 8x 10TB. Lataa tämän tallentimen tekninen esite, klikkaamalla oikealla laidassa olevaa "Huom." kenttää.</b>	<a href="#">B2 Keinoäly/Kasvot/Metadatat: 18 eri hakuehtoa</a>
SF-NVR8432A-A2	SAFIRE		192	Ei	Ei	2x HDMI: 4K + FullHD- ja 1x VGA / 4x HDD	32 (4K)	Safire Smart, A2 - PRO Keinoäly, NVR IP-kameroille, 32 CH, Tuettu 192 Mbps kaistanleveys, Suurin resoluutio 12 megapikseliä, Pakkaus H.265S/H.265+/H.265/H.264+, <b>1 HDMI-lähtö 4K, + HDMI FullHD-lähtö ja 1 VGA-lähtö</b> , POS-toiminto, Ihmisten, ajoneuvojen ja kaksipyöräisten älykkäitä hakuja 18 eri hakuparametriä, Kasvojentunnistus, Lämpökartta, Kasvojen seuranta kartalla, Laskenta, Kalansilmäkameroiden vääristymän korjaus, viritys/poiskytkentä mobiilisovelluksesta, IP Dual Stream Access, RCA Audio, Hälytykset, Tilaa 4:lle kiintolevyille, WEB, CMS ja älypuhelin käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva + Rekisterikilpien tunnistus (vaatii tuetun kameran). Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K ja VGA-lähtöön FullHD, NDAA-sertifikaatti - <b>Pyydä erillinen tarjous kiintolevylisistä järjestelmistä! Saatavissa esimerkiksi: 4x 10TB. Lataa tämän tallentimen tekninen esite, klikkaamalla oikealla laidassa olevaa "Huom." kenttää.</b>	<a href="#">A2 - Pro Keinoäly/Kasvot/Metadatat: 18 eri hakuehtoa</a>
SF-NVR8864A-A3	SAFIRE		640	Ei	Ei	4x HDMI: 8K + 1x VGA / 8x HDD	64 (8K/16MP)	Safire Smart malliston kehittynein tallennin, A3 - ULTRA Keinoäly. NVR-tallennin A3-sarjan älykkäisiin IP-kameroihin. 4X HDMI + VGA 64CH video / pakkaus H.265S / 8HDD Resoluutio jopa 16 Mpx / Kaistanleveys 640 Mbps HDMI jopa 8K ja VGA / Dewarping Fisheye Kasvojentunnistus, videon metadata, ONVIF-yhteensopiva, + Rekisterikilpien tunnistus (vaatii tuetun kameran). Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K ja VGA-lähtöön FullHD, NDAA-sertifikaatti + paljon muuta! - <b>Pyydä erillinen tarjous kiintolevylisistä järjestelmistä! Saatavissa esimerkiksi: 8x 10TB. Lataa tämän tallentimen tekninen esite, klikkaamalla oikealla laidassa olevaa "Huom." kenttää.</b>	<a href="#">A3 - Ultra Keinoäly/Kasvot/Metadatat: 18 eri hakuehtoa</a>
SF-NVR816128A-A3	SAFIRE		768	Ei	Ei	4x HDMI: 8K + 1x VGA / 8x HDD	128 (8K/16MP)	Safire Smart malliston kehittynein tallennin, A3 - ULTRA Keinoäly. NVR-tallennin A3-sarjan älykkäisiin IP-kameroihin. 4X HDMI + VGA 128CH video / pakkaus H.265S / 8HDD Resoluutio jopa 16 Mpx / Kaistanleveys 768 Mbps HDMI jopa 8K ja VGA / Dewarping Fisheye Kasvojentunnistus, videon metadata, ONVIF-yhteensopiva, + Rekisterikilpien tunnistus (vaatii tuetun kameran). Valittavissa samaan aikaan, eri kamerat näkymään HDMI-lähtöön 4K ja VGA-lähtöön FullHD, NDAA-sertifikaatti + paljon muuta! - <b>Pyydä erillinen tarjous kiintolevylisistä järjestelmistä! Saatavissa esimerkiksi: 8x 10TB. Lataa tämän tallentimen tekninen esite, klikkaamalla oikealla laidassa olevaa "Huom." kenttää.</b>	<a href="#">A3 - ULTRA Keinoäly/Kasvot/Metadatat: 18 eri hakuehtoa</a>

SF-ALARM1606-USB	SAFIRE					16 Hälytystuloa / 6 relelähtöä	16sis.+6ulos	Safire Smart - Hälytystulo- ja lähtölaatikko 16 Hälytystuloa + 6 Relelähtöä Plug and Play / USB-yhteys, Yhteensopiva Safire Smart XVR- ja NVR-tallentimien kanssa. <a href="#">Lataa tämän laajentimen tekninen esite, klikkaamalla oikealla laidassa olevaa "Huom." kenttää.</a>	<a href="#">SAFIRE Hälytys- ja ohjausmoduli</a>
------------------	--------	---	--	--	--	--------------------------------	--------------	--	---






































# UNIARCH NVR JA XVR TALLENTIMET
















Klikkamalla DATALEHTI kohdan tekstiä, saat ladattua PDF tiedoston.

Koodi/Linkki	Kuva	NVR / XVR	Valmiiksi asennettu kiintolevy	PoE portteja	Dekoodaus / Ulostulo	Kanavia	Kuvaus	DATALEHTI / MUUTA TIETOA
<a href="#">UV-NVR-104S3-P4</a>		IP- NVR	Ei	4	4-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4	4 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille, (4 KPL POE LÄHDÖT), Max.6MP, HDMI + VGA @ FULLHD, 1x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton UNIARCH ja YCX kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla.	
<a href="#">UV-NVR-104S3-P4-1T</a>		IP- NVR	1 T	4	4-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4	4 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (4 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-104S3-P4-2T</a>		IP- NVR	2 T	4	4-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4	4 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (4 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 2TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-104S3-P4-3T</a>		IP- NVR	3 T	4	4-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4	4 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (4 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 3TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-104S3-P4-4T</a>		IP- NVR	4 T	4	4-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4	4 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (4 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 4TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-106S3</a>		IP- NVR	Ei	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	6	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille, (EI POE LÄHTÖJÄ), Max.6MP, HDMI + VGA @ FULLHD, 1x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton UNIARCH ja YCX kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla.	
<a href="#">UV-NVR-106S3-1T</a>		IP- NVR	1 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	6	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-106S3-2T</a>		IP- NVR	2 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	6	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 2TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-106S3-3T</a>		IP- NVR	3 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	6	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 3TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-106S3-4T</a>		IP- NVR	4 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	6	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 4TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-108S3-P8</a>		IP- NVR	Ei	8	8-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	8	8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille, (8 KPL POE LÄHDÖT), Max.8MP, HDMI + VGA @ 4K, 1x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton UNIARCH ja YCX kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla.	
<a href="#">UV-NVR-108S3-P8-1T</a>		IP- NVR	1 T	8	8-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	8	8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (8 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-108S3-P8-2T</a>		IP- NVR	2 T	8	8-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	8	8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (8 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-108S3-P8-3T</a>		IP- NVR	3 T	8	8-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	8	8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (8 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	
















<a href="#">UV-NVR-108S3-P8-4T</a>		IP- NVR	4 T	8	8-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	8	8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (8 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-110S3</a>		IP- NVR	Ei	Ei	10-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	10	10 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille, (EI POE LÄHTÖJÄ), Max.6MP, HDMI + VGA @ FULLHD, 1x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton UNIARCH ja YCX kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla.	
<a href="#">UV-NVR-110S3-1T</a>		IP- NVR	1 T	Ei	10-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	10	10 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-110S3-2T</a>		IP- NVR	2 T	Ei	10-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	10	10 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 2TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-110S3-3T</a>		IP- NVR	3 T	Ei	10-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	10	10 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 3TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-110S3-4T</a>		IP- NVR	4 T	Ei	10-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	10	10 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 4TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-116S3</a>		IP- NVR	Ei	Ei	16-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille, (EI POE LÄHTÖJÄ), Max.6MP, HDMI + VGA @ FULLHD, 1x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton UNIARCH ja YCX kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla.	
<a href="#">UV-NVR-116S3-1T</a>		IP- NVR	1 T	Ei	16-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-116S3-2T</a>		IP- NVR	2 T	Ei	16-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 2TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-116S3-3T</a>		IP- NVR	3 T	Ei	16-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 3TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-116S3-4T</a>		IP- NVR	4 T	Ei	16-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 4TB HDD	
<a href="#">UV-NVR-208S2-P8</a>		IP- NVR	Ei	8	8-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	8	8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille, (EI POE LÄHTÖJÄ), Max.8MP, HDMI (4K) + VGA, 2x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton UNIARCH ja YCX kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla.	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-208S2-P8-1T</a>		IP- NVR	1 T	8	8-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	8	8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (8 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-208S2-P8-2T</a>		IP- NVR	2 T	8	8-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	8	8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (8 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-208S2-P8-3T</a>		IP- NVR	3 T	8	8-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	8	8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (8 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-208S2-P8-4T</a>		IP- NVR	4 T	8	8-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	8	8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (8 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	2x SATA/4K



<a href="#">UV-NVR-216S2</a>	 	IP- NVR	Ei	Ei	16-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille, (EI POE LÄHTÖJÄ), Max.6MP, HDMI + VGA @ FULLHD, 2x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton UNIARCH ja YCX kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla.	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-216S2-1T</a>		IP- NVR	1 T	Ei	16-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-216S2-2T</a>		IP- NVR	2 T	Ei	16-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 2TB HDD	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-216S2-3T</a>		IP- NVR	3 T	Ei	16-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 3TB HDD	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-216S2-4T</a>		IP- NVR	4 T	Ei	16-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 4TB HDD	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-216S2-P16</a>	 	IP- NVR	Ei	16	16-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille, (16 KPL POE LÄHDÖT), Max.8MP, HDMI + VGA @ 4K, 2x SATA, 2x USB, Hiiri, Asetukseton UNIARCH ja YCX kameroiden lisäys, täysi ONVIF ja RTSP tuki, Mini 1U Metallikotelo. Etäkatselu "ilman asetuksia" äärimmäisen nopealla ja helppokäyttöisellä P2P palvelulla.	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-216S2-P16-1T</a>		IP- NVR	1 T	16	16-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (16 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 1TB HDD	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-216S2-P16-2T</a>		IP- NVR	2 T	16	16-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (16 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 2TB HDD	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-216S2-P16-3T</a>		IP- NVR	3 T	16	16-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (16 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 3TB HDD	2x SATA/4K
<a href="#">UV-NVR-216S2-P16-4T</a>		IP- NVR	4 T	16	16-kan. 8MP, VGA+HDMI: 4K	16	16 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (16 KPL POE LÄHTÖJÄ) - 4TB HDD	2x SATA/4K
<a href="#">UV-XVR-104F</a>		XVR (ANALOGI)	Ei	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	UNIARCH XVR - DVR 5n1 - 4 BNC-videokanavaa (IP-vaihdeettava), Jopa 6 IP-kanavaa (4Mpx), jotka korvaavat kaikki BNC-kanavat, 4 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS + 2 ylimääräistä, AHD, TVI, CVI, CVBS, CVBS, Tuettu 32 Mbps kaistanleveys Suurin IP-resoluutio 6 Mpx, Suurin analoginen resoluutio 2 Mpx Audio, HDMI- ja VGA-lähtö, 2 x USB 2.0, Hiiri, Tilaa 1 kiintolevyllä 6 TB asti WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva	
<a href="#">UV-XVR-104F-1TB</a>		XVR (ANALOGI)	1 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	4+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 1TB HDD	
<a href="#">UV-XVR-104F-2TB</a>		XVR (ANALOGI)	2 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 2TB HDD	
<a href="#">UV-XVR-104F-3TB</a>		XVR (ANALOGI)	3 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 3TB HDD	
<a href="#">UV-XVR-104F-4TB</a>		XVR (ANALOGI)	4 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 4TB HDD	

UV-XVR-104G3		XVR (ANALOGI)	Ei	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	UNIARCH XVR - DVR 5n1 - 4 BNC-videokanavaa (IP-vaihdeettava), Jopa 6 IP-kanavaa (4Mpx), jotka korvaavat kaikki BNC-kanavat, 4 CH HDTV1 / HDCVI / AHD / CVBS + 2 ylimääräistä, AHD, TVI, CVI, CVBS, CVBS, Tuettu 48 Mbps kaistanleveys Suurin IP-resoluutio 4 Mpx, Suurin analoginen resoluutio 5 Mpx Audio, HDMI- ja VGA-lähtö, 2 x USB 2.0, Hiiri, Tilaa 1 kiintolevyllä 8 TB asti WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva	
UV-XVR-104G3-1TB		XVR (ANALOGI)	1 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	4+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 1TB HDD	
UV-XVR-104G3-2TB		XVR (ANALOGI)	2 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 2TB HDD	
UV-XVR-104G3-3TB		XVR (ANALOGI)	3 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 3TB HDD	
UV-XVR-104G3-4TB		XVR (ANALOGI)	4 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 4TB HDD	
UV-XVR-104G2		XVR (ANALOGI)	Ei	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	UNIARCH XVR - DVR 5n1 - 4 BNC-videokanavaa (IP-vaihdeettava), Jopa 6 IP-kanavaa (4Mpx), jotka korvaavat kaikki BNC-kanavat, 4 CH HDTV1 / HDCVI / AHD / CVBS + 2 ylimääräistä, AHD, TVI, CVI, CVBS, CVBS, Tuettu 48 Mbps kaistanleveys Suurin IP-resoluutio 4 Mpx, Suurin analoginen resoluutio 5 Mpx Audio, HDMI- ja VGA-lähtö, 2 x USB 2.0, Hiiri, Tilaa 1 kiintolevyllä 8 TB asti WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva	
UV-XVR-104G2-1TB		XVR (ANALOGI)	1 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	4+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 1TB HDD	
UV-XVR-104G2-2TB		XVR (ANALOGI)	2 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 2TB HDD	
UV-XVR-104G2-3TB		XVR (ANALOGI)	3 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 3TB HDD	
UV-XVR-104G2-4TB		XVR (ANALOGI)	4 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	4A+2IP	6 Kanavainen "Uniview UNIARCH" NVR Tallennin IP-Kameroille (EI POE LÄHTÖJÄ) - 4TB HDD	
UV-XVR-108F		XVR (ANALOGI)	Ei	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	8A+2IP	UNIARCH XVR - DVR 5n1 - 4 BNC-videokanavaa (IP-vaihdeettava), Jopa 6 IP-kanavaa (6Mpx), jotka korvaavat kaikki BNC-kanavat, 4 CH HDTV1 / HDCVI / AHD / CVBS + 2 ylimääräistä, AHD, TVI, CVI, CVBS, CVBS, Tuettu 48 Mbps kaistanleveys Suurin IP-resoluutio 4 Mpx, Suurin analoginen resoluutio 5 Mpx Audio, HDMI- ja VGA-lähtö, 2 x USB 2.0, Hiiri, Tilaa 1 kiintolevyllä 8 TB asti WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva	
UV-XVR-108F-1TB		XVR (ANALOGI)	1 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	8A+2IP	8+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 1TB HDD	
UV-XVR-108F-2TB		XVR (ANALOGI)	2 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	8A+2IP	8+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 2TB HDD	
UV-XVR-108F-3TB		XVR (ANALOGI)	3 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	8A+2IP	8+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 2TB HDD	
UV-XVR-108F-4TB		XVR (ANALOGI)	4 T	Ei	6-kan. 6MP, VGA+HDMI: FULLHD	8A+2IP	8+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 2TB HDD	



UV-XVR-108G3		XVR (ANALOGI)	Ei	Ei	12-kan., VGA+HDMI: FULLHD	8An+4IP	UNIARCH XVR - DVR 5n1 - 4 BNC-videokanavaa (IP-vaihdeettava), Jopa 8 IP-kanavaa (4Mpx), jotka korvaavat kaikki BNC-kanavat, 4 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS + 2 ylimääräistä, AHD, TVI, CVI, CVBS, CVBS, Tuettu 48 Mbps kaistanleveys Suurin IP-resoluutio 4 Mpx, Suurin analoginen resoluutio 5 Mpx Audio, HDMI- ja VGA-lähtö, 2 x USB 2.0, Hiiri, Tilaa 1 kiintolevylle 8 TB asti WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva
UV-XVR-108G3-1TB		XVR (ANALOGI)	1 T	Ei	12-kan., VGA+HDMI: FULLHD	8An+4IP	8+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 1TB HDD
UV-XVR-108G3-2TB		XVR (ANALOGI)	2 T	Ei	12-kan., VGA+HDMI: FULLHD	8An+4IP	8+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 2TB HDD
UV-XVR-108G3-3TB		XVR (ANALOGI)	3 T	Ei	12-kan., VGA+HDMI: FULLHD	8An+4IP	8+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 2TB HDD
UV-XVR-108G3-4TB		XVR (ANALOGI)	4 T	Ei	12-kan., VGA+HDMI: FULLHD	8An+4IP	8+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 2TB HDD
UV-XVR-116F		XVR (ANALOGI)	Ei	Ei	18-kan., VGA+HDMI: FULLHD	16An+2IP	UNIARCH XVR - DVR 5n1 - 4 BNC-videokanavaa (IP-vaihdeettava), 16 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS + 2 ylimääräistä IP kanavaa, AHD, TVI, CVI, CVBS, CVBS, Suurin IP-resoluutio 8 Mpx, Suurin analoginen resoluutio 2 Mpx, Audio, HDMI- ja VGA-lähtö, 2 x USB 2.0, Hiiri, Tilaa 1 kiintolevylle 8 TB asti, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva
UV-XVR-116F-1TB		XVR (ANALOGI)	1 T	Ei	18-kan., VGA+HDMI: FULLHD	16An+2IP	8+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 1TB HDD
UV-XVR-116F-2TB		XVR (ANALOGI)	2 T	Ei	18-kan., VGA+HDMI: FULLHD	16An+2IP	8+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 2TB HDD
UV-XVR-116F-3TB		XVR (ANALOGI)	3 T	Ei	18-kan., VGA+HDMI: FULLHD	16An+2IP	8+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 2TB HDD
UV-XVR-116F-4TB		XVR (ANALOGI)	4 T	Ei	18-kan., VGA+HDMI: FULLHD	16An+2IP	8+2 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 2TB HDD
UV-XVR-116G3		XVR (ANALOGI)	Ei	Ei	24-kan., VGA+HDMI: FULLHD	16An+8IP	UNIARCH XVR - DVR 5n1 - 4 BNC-videokanavaa (IP-vaihdeettava), 16 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS + 8 ylimääräistä IP kanavaa, AHD, TVI, CVI, CVBS, CVBS, Suurin IP-resoluutio 8 Mpx, Suurin analoginen resoluutio 5 Mpx, Audio, HDMI- ja VGA-lähtö, 2 x USB 2.0, Hiiri, Tilaa 1 kiintolevylle 8 TB asti, WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva
UV-XVR-116G3-1TB		XVR (ANALOGI)	1 T	Ei	24-kan., VGA+HDMI: FULLHD	16An+8IP	16+8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 1TB HDD
UV-XVR-116G3-2TB		XVR (ANALOGI)	2 T	Ei	24-kan., VGA+HDMI: FULLHD	16An+8IP	16+8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 2TB HDD
UV-XVR-116G3-3TB		XVR (ANALOGI)	3 T	Ei	24-kan., VGA+HDMI: FULLHD	16An+8IP	16+8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 2TB HDD
UV-XVR-116G3-4TB		XVR (ANALOGI)	4 T	Ei	24-kan., VGA+HDMI: FULLHD	16An+8IP	16+8 Kanavainen "Uniview UNIARCH" XVR Analogi Tallennin valvontakameroille - 2TB HDD