






















Klikkamalla DATALEHTI kohdan tekstiä, saat ladattua PDF tiedoston.






Koodi	Valmistaja	Kuva	Linssi	Resoluutio	Tyyppi	Max.IR	Huomioitavaa	Suojaus	Lisätietoja	Kuvaus	DATALEHTI / MUUTA TIETOA
IPC-GS7EP-5M0WE	Imou		3.6 mm	5 MP	PTZ, Minidome, 3", Autotracking (Liikettä seuraava)	Starlight yönäkö + IR + WL	Autotracking toiminto: Seuraa liikkuvaa kohdetta automaattisesti	IP66	Mikrofoni+kaiutin. Pakkaus sis. Virtalähteen, RJ45/WIFI - ei POE	Imou, Langaton IP-kamera, 1/2,8" Progressive Scan CMOS, 3 megapikseliä (2304x1296) 3,6 mm linssi, IR kantama 30 m, Valkoiset LEDit valaisemaan ja varoittavaan vaikutukseen Puristus H.265, LAN-liitäntä RJ-45, Wifi 2,4 GHz, Etäohjattu pysty- ja vaakaliike Automaattinen seuranta, Älykäs ihmisten ja ajoneuvojen tunnistus Kaksisuuntainen ääni, Sireeni, SD-kortille tallennus, Imou Life - älypuhelinsovellus ja PC-ohjelmisto, Imou/Dahua ja Onvif NVR-tuki, Älykäs tunnistus ja tallennus Imou Protect -pilveen tilauksen alla, Säänkestävä IP66 (EI POE!) Lisäv.Ulkoinen POE inj.	<Datalehti>
SF-IPSD5104I-2P EOL	Safire		2.8-12 mm	2 MP	PTZ, Minidome, POE	n. 25 m ("Hidden led" tekniikka ehkäisee heijastumia - UUTUUS)	Optinen zoom: 4X	IP66, IK10	POE, Asennusjalka DS-1294ZJ- (Lisävaruste)	Safire PTZ IP -kamera, Kääntönopeus 100°/s, 4X optinen zoom, 1/2,8" Progressive Scan CMOS 2 megapikseliä (1920 x 1080), 2,8-12 mm:n varifokaalinen linssi, IR kantama 20 m Pakkaus H.265+/H-265/H.264+/H.264, MicroSD-korttipaikka, RJ-45 10/100 BaseT PoE 802.3af, Säänkestävä IP66, IR-leikkaus, WDR, Audio, Valkoinen varoitusvalo WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva	<Datalehti>
SF-IPSD5404I-4P	Safire		2.8-12 mm	4 MP	PTZ, Minidome, POE	n. 25 m ("Hidden led" tekniikka ehkäisee heijastumia - UUTUUS)	Optinen zoom: 4X	IP66, IK10	POE, Asennusjalka DS-1294ZJ- (Lisävaruste)	Safire PTZ IP -kamera, Kääntönopeus 100°/s, 4X optinen zoom, 1/2,8" Progressive Scan CMOS 4 megapikseliä (2,5K), 2,8-12 mm:n varifokaalinen linssi, IR kantama 20 m Pakkaus H.265+/H-265/H.264+/H.264, MicroSD-korttipaikka, RJ-45 10/100 BaseT PoE 802.3af, Säänkestävä IP66, IR-leikkaus, WDR, Audio, Valkoinen varoitusvalo WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva	
M716IRC-5X-HS	YCX		2,7-13,5 mm	6 MP	PTZ, Mini "pallo", POE	IR: 30 m / WL: 30m väreissä	Optinen zoom: 5X, Plug 'n play	IP66	Kameran mukana toimitetaan kuvassa näkyvä seinäjalka!	YCX "ULTRA SERIES" HUIPPU UUTUUS: 6 megapikselin PTZ IP kamera jossa ihmiskehon ja ajoneuvojen tunnistus, Plug 'n Play asennus: YCX ja Uniarch tallentimiin. 1/2,8" SONY ULTRA WDR CMOS-anturi 25 fps @ 6MP (3072*2048) 25fps@5MP(2592*1944) Kaksoisvalo 4 ARRAY IR JA Lämmin valo, LED-valo IR ETÄISYYS JA lämpimän valon etäisyys 30m / 30m, kaksisuuntainen puhe yhteys - mikrofoni+kaiutin, SD tallennus, nollausnäppäin, ym.	UUTUUS

M5-IR-3X-V3	YCX		2.8-8 mm	5 MP	PTZ, Minidome, POE	n. 25 m ("Hidden led" tekniikka ehkäisee heijastumia - UUTUUS)	Optinen zoom: 3X, Plug'n play	IP66 / DC-03 jalan kanssa IP67, IK10	POE, Asennusjalka DC-03 (Lisävaruste)		YCX PRO SERIES 5 MP 1/2.8" CMOS (PTZ) IP- "mini" DOME Kamera, lisävarusteena saatavissa erillinen seinäjalka. Moottoroitu optinen zoom: 2,8 - 8mm, Digitaalinen zoom, Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, Kääntösäde:0°~350°; Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Turn-flip), Kääntönopeus: 0.1° -100°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -80°/s, Täysin uusi "Hidden IR" yönäkö n.25m, Päivä/yö (ICR), (Vandaalisuojattu: IK10), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, 25 kuvaa/s @ 4MP, Pakkaskesto -35C, POE&12V	HUIPPU SUOSITTU - IHMISKEHON TUNNISTUS
M6-IR-3X-V4	YCX		2.8-8 mm	6 MP	PTZ, Minidome, POE	n. 25 m ("Hidden led" tekniikka ehkäisee heijastumia - UUTUUS)	Optinen zoom: 3X, Plug'n play	IP66 / DC-03 jalan kanssa IP67, IK10	POE, Asennusjalka DC-03 (Lisävaruste)		YCX ULTRA SERIES: 6 MP 1/2.8" CMOS (PTZ) IP- "mini" DOME Kamera, lisävarusteena saatavissa erillinen seinäjalka. Moottoroitu optinen zoom: 2,8 - 8mm, Digitaalinen zoom, Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, Kääntösäde:0°~350°; Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Turn-flip), Kääntönopeus: 0.1° -100°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -80°/s, Täysin uusi "Hidden IR" yönäkö n.25m, Päivä/yö (ICR), (Vandaalisuojattu: IK10), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, 25 kuvaa/s @ 5MP, Pakkaskesto -35C, POE&12V	UUTUUS - IHMISKEHON TUNNISTUS - STARLIGHT YÖNÄKÖ
YMHD716IRP-10X-V2	YCX		5-50 mm	6 MP	PTZ Kamera	100 m	Optinen zoom: 10X / "SMART" Ihmiskehon tunnistus, Plug'n play	IP66	Sähköisesti zoomattava ja käänneltävä		YCX ULTRA SERIES PTZ IP-KAMERA (6MP) (PTZ) IP-BULLET Kamera, Moottoroitu zoom: 5 - 50mm (10x optinen), Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, 4 KPL SMART ARRAY "TEHO-IR" ledejä joilla saavutetaan n. 100m yönäkö, Kääntösäde:0°~355°; Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Flip), Kääntönopeus: 0.1° -160°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -120°/s, IR yönäkö n.100m, Päivä/yö (ICR), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Defog, 6000V ylijännitesuojaus, jännitepiikkien ns. transient suojaus. Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, 25 kuvaa/s @ 6MP, Pakkaskesto -35C, 12VDC, jalka kuuluu pakkaukseen. Toimii normaalissa POE+ kytkennässä - esim. kaikki YCX UNV sarjan tallentimet.	UUTUUS - IHMISKEHON TUNNISTUS - 100m YÖNÄKÖ
WF945IRC20XV2	YCX		4.7-94 mm	5 MP	PTZ, 5", Autotracking (Liikettä seuraava), WIFI	100 m	Super UHD night vision , Optinen zoom: 20X, Plug'n play	IP66	AI SMART DETECTION: "smart tracking - liikkuvan ihmisen seuranta", WIFI, SD tallennus		YCX PRO SERIES 5 MP 1/2.8" CMOS (PTZ) IP-DOME Kamera, (Väri: 0.006 lux/F1.5, M/V:0.0006 lux/F1.6), Moottoroitu optinen zoom: 4.7-94mm, Digitaalinen zoom, Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, Kääntösäde:0°~360°; Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Flip), Kääntönopeus: 0.1° -140°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -100°/s, IR yönäkö n.100m, Päivä/yö (ICR), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, Pakkaskesto -35C, WIFI B/G/N, seinäjalka + virtalähde kuuluvat pakkaukseen. Huom. EI POE!	UUTUUS: WIFI + Autotracking
WF605IRC-5X-BTJ	YCX		2,7-13,5 mm	5 MP	PTZ, 4" Dome, WIFI, POE+	IR: 60 m / WL: 20m väreissä	Super UHD color night vision , Optinen zoom: 5X + 2X "white LED" yönäkö (COLORVU+IR), Plug'n play	IP66	WIFI, SD tallennus, TUYA yhteensopiva		YCX PRO SERIES 5 MP 1/2.8" CMOS (PTZ) IP-DOME Kamera älykkäällä IR / väri yönäöllä, (2X valkoiset led valot kytkeytyvät päälle kun kamera havaitsee ihmiskehon, n. 20m etäisyydellä, yönäkö tällöin 0 lux/F1.5, M/V:0.0006 lux/F1.6), Moottoroitu optinen zoom: 2.8-13,8mm, Digitaalinen zoom, Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, Kääntösäde:0°~355°; Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Flip), Kääntönopeus: 0.1° -140°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -100°/s, IR yönäkö n.60m, Päivä/yö (ICR), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, Pakkaskesto -35C, WIFI B/G/N, seinäjalka ja virtalähde kuuluu pakkaukseen. Lisävarusteena POE adapteri: +9 Eur(alv:0%)	UUTUUS: WIFI + POE + Ihmiskehon tunnistus

M716IRC-5X	YCX		2,8-13,8 mm	6 MP	PTZ, 4" Dome, POE	IR: 60 m / WL: 20m väreissä	Super UHD color night vision , Optinen zoom: 5X + 2X "white LED" yönäkö (COLORVU+IR) , Plug'n play	IP66	POE, Mikrofoni, Ääni	YCX ULTRA SERIES 6 MP 1/2.8" CMOS (PTZ) IP-DOME Kamera älykkäällä IR / väri yönäöllä, (2X valkoiset led valot kytkeytyvät päälle kun kamera havaitsee ihmiskehon, n. 20m etäisyydellä, yönäkö tällöin 0 lux/F1.5, M/V:0.0006 lux/F1.6), Moottoroitu optinen zoom: 2.8-13,8mm, Digitaalinen zoom, Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, Kääntösäde:0°~355°; Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Flip), Kääntönopeus: 0.1° -140°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -100°/s, IR yönäkö n.60m, Päivä/yö (ICR), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, Pakkaskesto -35C, POE, seinäjalka kuuluu pakkaukseen.	UUTUUS: POE + Ihmiskehon tunnistus
M608IR-5X	YCX		2,8-13,8 mm	4K (8 MP)	PTZ, 4" Dome, POE	100 m	Super UHD night vision , Optinen zoom: 5X, Plug'n play	IP66	POE	YCX ULTRA SERIES 8 MP 1/2.8" CMOS (PTZ) IP-DOME Kamera , (Väri: 0.004 lux/F1.5, M/V:0.0004 lux/F1.6), Moottoroitu optinen zoom: 2,8 - 13,8mm, Digitaalinen zoom, Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, Kääntösäde:0°~355°; Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Flip), Kääntönopeus: 0.1° -160°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -120°/s, IR yönäkö n.100m, Päivä/yö (ICR), (Vandaalisuojattu: IK10), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Defog, 6000V ylijännitesuojaus, jännitepiikkien ns. transient suojaus. Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, 25 kuvaa/s @ 6MP, Pakkaskesto -35C, POE, seinäjalka kuuluu pakkaukseen.	UUTUUS: POE + Ihmiskehon tunnistus
YC-RC-HS20X	YCX		4.7-94 mm	6 MP	PTZ, 5", Autotracking (Liikettä seuraava)	IR max. 100 m / 60m täysväri WL ledein.	Autotracking toiminto: Seuraa liikkuvaa ihmistä automaattisesti, Super UHD night vision - WL ledein väreissä , Optinen zoom: 20X - COLORVU, Plug'n play	IP66	POE "smart tracking - liikkuvan ihmisen seuranta" + ihmiskehon & autojen tunnistus & tallennus	YCX ULTRA SERIES 6 MP 1/2.8" CMOS (PTZ) IP-DOME Kamera , (Väri: 0.004 lux/F1.5, M/V:0.0004 lux/F1.6), Moottoroitu optinen zoom: 4.7 - 95mm, Digitaalinen zoom, Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, Kääntösäde:0°~360°; Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Flip), Kääntönopeus: 0.1° -160°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -120°/s, IR yönäkö max 100m / väreissä n. 60m, Päivä/yö (ICR), (Vandaalisuojattu: IK10), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Defog, 6000V ylijännitesuojaus, jännitepiikkien ns. transient suojaus. Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, 25 kuvaa/s @ 6MP, Pakkaskesto -35C, POE+, jalka kuuluu pakkaukseen. Toimii siis normaalissa POE+ kytkennässä. Autotracking toiminto V1 + ihmiskehon ja autojen tunnistus.	UUTUUS KAMPANJA: POE / Autotracking
YC-IRV2HS20X	YCX		5-100 mm	4K (8 MP)	PTZ, 5", Autotracking (Liikettä seuraava)	Max. 130 m	Autotracking toiminto: Seuraa liikkuvaa ihmistä automaattisesti, Super UHD night vision , Optinen zoom: 20X, Plug'n play	IP66	POE "smart tracking - liikkuvan ihmisen seuranta" + ihmiskehon & autojen tunnistus & tallennus	YCX ULTRA SERIES 8 MP 1/2.8" CMOS (PTZ) IP-DOME Kamera , (Väri: 0.005 lux/F1.6, M/V:0.0004 lux/F1.6), Moottoroitu optinen zoom: 5 - 100mm, Digitaalinen zoom, Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, Kääntösäde:0°~360°; Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Flip), Kääntönopeus: 0.1° -160°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -120°/s, IR yönäkö n.100m, Päivä/yö (ICR), (Vandaalisuojattu: IK10), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Defog, 6000V ylijännitesuojaus, jännitepiikkien ns. transient suojaus. Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, 25 kuvaa/s @ 6MP, Pakkaskesto -35C, 12VDC, Virtalähde ja jalka kuuluvat pakkaukseen. Toimii siis normaalissa POE+ kytkennässä. Autotracking V2 toiminto + ihmiskehon ja autojen tunnistus.	UUTUUS KAMPANJA: POE / Autotracking
SF-IPSD3004TA-4SB1-DL	Safire		2,8-12 mm	4 MP	PTZ, 4"	50 m	Autotracking, ym.	IP66	POE "smart tracking V2 - liikkuvan ihmisen + autojen seuranta" + ihmiskehon/autojen tunnistus & tallennus	Safire Smart - PTZ Kamera B1 tekoäly Resoluutio 4 megapikseliä (2560x1440) Optinen zoom 4x Kaksoisvalo: IR 50m Valkoinen 30m Automaattinen seuranta, ihminen ja ajoneuvo Hälytykset Vedeneristys IP66 & IK10 PoE+ (IEEE802.3at) <ONVIF / Manuaalinen lisäys>	<Datalehti>

SF-IPSD4015IT-2E1	Safire		5-75 mm	2 MP	PTZ, 5"	200 m	Autotracking, ym.	IP66	POE "smart tracking V2 - liikkuvan ihmisen + autojen seuranta" + ihmiskehon/autojen tunnistus & tallennus	Safire Smart - PTZ Kamera E1 tekoäly Resoluutio 2 megapikseliä (1920x1080) Optinen zoom 15X IR 200m Autotracking, ihminen ja ajoneuvo Vedeneristys IP66 PoE (IEEE802.3af) <ONVIF / Manuaalinen lisäys>	<Datalehti>
SF-IPSD4025ITA-4E1	Safire		4.8-120 mm	4 MP	PTZ, 5"	160 m	Autotracking, ym.	IP66	POE "smart tracking V2 - liikkuvan ihmisen + autojen seuranta" + ihmiskehon/autojen tunnistus & tallennus	Safire Smart - PTZ Kamera E1 tekoäly Resoluutio 4 megapikseliä Optinen zoom 25X IR 200m Autotracking, ihminen ja ajoneuvo Vedeneristys IP66 PoE+ (IEEE802.3at) <ONVIF / Manuaalinen lisäys>	<Datalehti>
SF-IPSD4025ITA-8E1	Safire		4.8-120 mm	8 MP	PTZ, 5"	150 m	Autotracking, ym.	IP66	POE "smart tracking V2 - liikkuvan ihmisen + autojen seuranta" + ihmiskehon/autojen tunnistus & tallennus	Safire Smart - PTZ Kamera E1 tekoäly Resoluutio 8 megapikseliä Optinen zoom 25X IR 150m Autotracking, ihminen ja ajoneuvo Vedeneristys IP66 PoE+ (IEEE802.3at) <ONVIF / Manuaalinen lisäys>	<Datalehti>
SF-IPSD5040ITA-4I1	Safire		40x	4 MP	PTZ, 6"	350 m	Autotracking, ym.	IP66	POE "smart tracking V2 - liikkuvan ihmisen + autojen seuranta" + ihmiskehon/autojen tunnistus & tallennus	Safire Smart - PTZ Kamera E1 tekoäly Resoluutio 4 megapikseliä Optinen zoom 40X IR 350m Autotracking, ihminen ja ajoneuvo Vedeneristys IP66 PoE+ (IEEE802.3at) <ONVIF / Manuaalinen lisäys>	<Datalehti>
SF-IPSD5032ITA-8I1	Safire		4.8-154 mm	8 MP	PTZ, 6"	200 m	Autotracking, ym. (HIPOE)	IP66	POE "smart tracking V2 - liikkuvan ihmisen + autojen seuranta" + ihmiskehon/autojen tunnistus & tallennus	Safire Smart - PTZ Kamera E1 tekoäly Resoluutio 8 megapikseliä Optinen zoom 32X IR 200m Autotracking, ihminen ja ajoneuvo Vedeneristys IP66 HiPoE (IEEE802.3at) <ONVIF / Manuaalinen lisäys>	<Datalehti>

SF-IPSD8037ITA-4X1-L500	Safire		5.6-208 mm	4 MP	PTZ, 6"	#NIMI?	Autotracking, ym. (HIPOE)	IP66	POE "smart tracking V2 - liikkuvan ihmisen + autojen seuranta" + ihmiskehon/autojen tunnistus & tallennus	Safire Smart - PTZ Kamera E1 tekoäly Resoluutio 8 megapikseliä Optinen zoom 37X IR/Laser +500m Autotracking, ihminen ja ajoneuvo Vedeneristys IP66 HiPoE (IEEE802.3at) <ONVIF / Manuaalinen lisäys>	<Datalehti>
MS-C5361-X12PE	Milesight		5.3-64 mm	5 MP	PTZ Kamera	140 m	Ihmisten laskenta, Esineiden katoamisen havainta, ym.	IP66	POE+ / 30 FPS	Milesight IP Bullet PTZ -kamera 12X optinen zoom, 1/2,8" Progressive Scan CMOS, 5 megapikseliä (2592x1944) @ 30 fps, 5,3-64 mm:n Varifocal-linssi, Väri 0,008 Lux / B&W 0 Lux IR-kantama 140 m, Pakkaus H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG Audio, Hälytykset, PoE IEEE802.3at, IR CUT - Super WDR (120dB), MicroSD-kortti WEB, CMS, älypuhelin ja NVR käyttöliittymä, ONVIF-yhteensopiva, Säänkestävä IP66	<Datalehti>
MS-C2867-X20RLPC	Milesight		6.4-128 mm	2 MP	PTZ Kamera	140 m	Ihmisten laskenta, Esineiden katoamisen havainta, ym.	IP66	POE+ / 100 FPS	Milesight IP Bullet PTZ -kamera 20X optinen zoom 1/2" Progressive Scan CMOS, 2 megapikseliä (1920x1080) 6,4-128 mm:n varifokaalinen linssi, Väri 0,001 Lux / B&W 0 Lux Pakkaus H.265+/H.265/H.264+/H.264, RJ-45 10/100 BaseT IR kantama 140m, PoE+ IEEE 802.3at, IR-leikkaus, WDR Hälytykset, Audio, SD-korttitalennus jopa 256 Gt - WEB-, CMS-, älypuhelin- ja NVR-liitännät, ONVIF-yhteensopiva, Säänkestävä IP66	<Datalehti>
Kamera: 7525ISWHTA2A Virtalähde: PSU12V4A HIPOE-Kytkin: SW060460	X-Security		5,4-135 mm	2 MP	PTZ, 7", Autotracking g (Liikettä seuraava)	150 m	Autotracking toiminto: Seuraa liikkuvaa kohdetta automaattisesti, "STARLIGHT" VÄRIYÖNÄKÖ, Optinen zoom: 25X	IP66	AI SMART DETECTION: "smart tracking - liikkuvan kohteen seuranta"	X - series: 2 MP 1/2.8" CMOS (PTZ) IP-DOME Kamera, (Väri: 0.0005 lux/F1.6, M/V:0 lux/F1.6), Moottoroitu optinen zoom: 5,4 - 135mm, Digitaalinen zoom, Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, Kääntösäde:0°~360° (jatkuva); Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Flip), Kääntönopeus: 0.1° -210°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -150°/s, IR yönäkö n.150m, Starlight väriyönäkö, Päivä/yo (ICR), (Vandaalisuojattu: IK10), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Defog, 6000V ylijännitesuojaus, jännitepiikkien ns. transient suojaus. Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, Pakkaskesto -35C, 12VDC mukana toimitetaan seinäjalka. Virransyöttöön optiot: Virtalähde = PSU12V4A <u>tai</u> HIPOE injektori/kytkin = SW060460	Tarvitset lisäksi joko: Hi-Poe sarjan TAI virtalähteen
Kamera: D8732ITA4UA Virtalähde: AC245A HIPOE-Kytkin: SW060460	Safire		4,8-153 mm	4 MP	PTZ, 7", Autotracking g (Liikettä seuraava)	200 m	Autotracking toiminto: Seuraa liikkuvaa kohdetta automaattisesti, Super UHD night vision, Optinen zoom: 32X	IP66	AI SMART DETECTION: "smart tracking - liikkuvan kohteen seuranta"	Safire: 4 MP 1/2.8" CMOS (PTZ) IP-DOME Kamera, (Väri: 0.002 lux/F1.6, M/V:0.0002 lux/F1.6), Moottoroitu optinen zoom: 4,8 - 153mm, Digitaalinen zoom, Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, Kääntösäde:0°~360° (jatkuva); Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Flip), Kääntönopeus: 0.1° -210°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -150°/s, IR yönäkö peräti 200m, Päivä/yo (ICR), (Vandaalisuojattu: IK10), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Defog, 6000V ylijännitesuojaus, jännitepiikkien ns. transient suojaus. Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, Pakkaskesto -35C, 12VDC mukana toimitetaan seinäjalka. Virransyöttöön optiot: Virtalähde = AC24V <u>tai</u> HIPOE injektori/kytkin = SW060460	Tarvitset lisäksi joko: Hi-Poe sarjan TAI virtalähteen

<p>Kamera: 7532ISWHTA4U Virtalähde: AC245A HIPOE-Kytkin: SW060460</p>	<p>X-Security</p>		<p>4,9-156 mm</p>	<p>4 MP</p>	<p>PTZ, 7", Autotracking g (Liikettä seuraava)</p>	<p>150 m</p>	<p>Autotracking toiminto: Seuraa liikkuvaa kohdetta automaattisesti, "STARLIGHT" VÄRIYÖNÄKÖ, Optinen zoom: 32X</p>	<p>IP66</p>	<p>AI SMART DETECTION: "smart tracking - liikkuvan kohteen seuranta"</p>	<p>X - series: 4 MP 1/2.8" CMOS (PTZ) IP-DOME Kamera, (Väri: 0.002 lux/F1.6, M/V:0.0002 lux/F1.6), Moottoroitu optinen zoom: 4,9 - 156mm, Digitaalinen zoom, Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, Kääntösäde:0°~360° (jatkuva); Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Flip), Kääntönopeus: 0.1° -210°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -150°/s, Starlight väriyönäkö / IR 150m, Päivä/yö (ICR), (Vandalisuoja: IK10), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Defog, 6000V ylijännitesuojaus, jännitepiikkien ns. transient suojaus. Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, Pakkaskesto -35C, 12VDC mukana toimitetaan seinäjalka. Virransyöttöön optiot: Virtalähde = AC24V tai HIPOE injektori/kytkin = SW060460</p>	<p>Tarvitset lisäksi joko: Hi-Poe sarjan TAI virtalähteen</p>
<p>HDT12IR36</p>	<p>X-Security</p>		<p>5-250 mm</p>	<p>12 MP</p>	<p>PTZ, 9" Autotracking g (Liikettä seuraava)</p>	<p>200 m</p>	<p>Super UHD night vision, Optinen zoom: 36X</p>	<p>IP67, IK10</p>	<p>AI SMART DETECTION: "smart tracking - liikkuvan kohteen seuranta" + "ihmiskehon tunnistus"</p>	<p>X - series: 12 MP 1/2.8" CMOS (PTZ) IP-DOME Kamera, (Väri: 0.002 lux/F1.6, M/V:0.0002 lux/F1.6), Moottoroitu optinen zoom: 5 -250mm, Digitaalinen zoom, Moottoroitu kääntö / kallistus / zoom, Kääntösäde:0°~360° (jatkuva); Kallistuskulma: 0°~90°(Auto Flip), Kääntönopeus: 0.1° -210°/s, Kallistusnopeus: 0.1° -150°/s, IR yönäkö n.200m, Päivä/yö (ICR), (Vandalisuoja: IK10), IP66, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR, IR-CUT, D-WDR, Defog, 6000V ylijännitesuojaus, jännitepiikkien ns. transient suojaus. Peilitoiminto, RTSP ja Onvif 2.x yhteensopiva, 25 kuvaa/s @ 8MP, Pakkaskesto -35C, 24VAC mukana virtalähde ja jalka.</p>	<p>Projektituote, ei vaihto eikä palautus oikeutta. Toimitusaika sitovasta tilauksesta n. 1 viikko!</p>
<p>IPPTZ900A- 150D4</p>	<p>ThermTec</p>		<p>90X opt./5x term.</p>	<p>Kaksois lämpökamera</p>	<p>PTZ - Rugged</p>	<p>21 Km</p>	<p>Taktinen lämpökamera, yönäöllä</p>	<p>IP66, IK10</p>	<p>Erikoiskamera: Moottoroitu automaattitarkennus 30-150 mm (termi) 5X / moottoroitu automaattitarkennus 10,5-945 mm (opt.) 90X</p>	<p>ThermTec, Thermal Dual IP PTZ -kamera, Lämpötila-anturi 640x512 Vox, Terminen moottoroitu AF-objektiivillä 30 ~ 150 mm, Aallonpituus 8-14um, Lämpöherkkyys ≤40mK, H.265 / H.264, RJ-45 10/100M BaseT, Hälytykset, Vahva tuulenvastus, Lämpötilan tunnistus ja hälytys, SD-kortille tallennus, WEB-käyttöliittymä ja VMS, ONVIF-yhteensopiva, Moottoroitu automaattitarkennus 30-150 mm (termi) 5X / moottoroitu automaattitarkennus 10,5-645 mm (opt.) 90X, Kuvan parannuksia: Sumunpoisto, yksityisyyden peitto, peili, ROI, 3D DNR, BLC, HLC, VCA-alueet Ihmisen tunnistus (1,8x0,5 m): 4410 m, Auton tunnistus (4x1,4 m): 20290 m, Ihmisen tunnistus (1,8x0,5 m): 1100 m, Mopon & polkupyörän tunnistus (2x1,2 m): 5070 m, Henkilötunnus (1,8x0,5 m): 550 m, Ajoneuvon tunnistus (4x1,4 m): 2530 m, Älykkäät toiminnot: Korkean lämpötilan hälytys, liiketunnistus, muuta:RS 485, CVBS-lähtö, Etäyhteys: WEB-käyttöliittymä, VMS ja NVR, Yhteentoimivuus: ONVIF, SDK, Teho 48VDC / 400W, Temp. operaatio, -35°C ~ +75°C, Suojausaste: Säänkestävä IP66, Mitat: 660 (S) x 786 (L) x 610 (AI) mm, Paino: 50 kg. Pyydä tarkemmat tiedot!</p>	<p>Projektituote, ei vaihto eikä palautus oikeutta. Toimitusaika sitovasta tilauksesta n. 1 viikko!</p>
<p>IPPTZ900A- 150D4-C</p>	<p>ThermTec</p>		<p>90X opt./22x term.</p>	<p>Laser - kaksois lämpökamera</p>	<p>PTZ - Rugged</p>	<p>80 Km</p>	<p>Taktinen lämpökamera, laser yönäöllä</p>	<p>IP66, IK10</p>	<p>Erikoiskamera: Moottoroitu automaattitarkennus 30-660 mm (termi) 22X / moottoroitu automaattitarkennus 10,5-645 mm (opt.) 90X</p>	<p>ThermTec, Thermal Dual IP PTZ -kamera, Lämpötila-anturi 640x512 InSb, Terminen moottoroitu AF-objektiivillä 30 ~ 660 mm, Aallonpituus 3-5um, Lämpöherkkyys ≤20mK, H.265 / H.264, RJ-45 10/100M BaseT, Hälytykset, Vahva tuulenvastus, Lämpötilan tunnistus ja hälytys, SD-kortille tallennus, WEB-käyttöliittymä ja VMS, ONVIF-yhteensopiva, Moottoroitu automaattitarkennus 30-660 mm (termi) 22X / moottoroitu automaattitarkennus 10,5-645 mm (opt.) 90X, Kuvan parannuksia: Sumunpoisto, yksityisyyden peitto, peili, ROI, 3D DNR, BLC, HLC, VCA-alueet, Ihmisen tunnistus (1,8x0,5 m): 20 km, Ajoneuvon tunnistus (4x1,4 m): 75 km, Ihmisen tunnistus (1,8x0,5 m): 7,2 km, Ajoneuvon tunnistus (4x1,4 m): 25 km, Henkilötunnus (1,8 x 0,5 m): 3,5 km, Ajoneuvon tunnistus (4 x 1,4 m): 13,5 m, Älykkäät toiminnot: Korkean lämpötilan hälytys, liiketunnistus, muuta:RS 485, CVBS-lähtö, Etäyhteys: WEB-käyttöliittymä, VMS ja NVR, Yhteentoimivuus: ONVIF, SDK, Teho 48VDC / 400W, Temp. operaatio-35°C ~ +75°C, Suojausaste: Säänkestävä IP66, Mitat: 660 (S) x 786 (L) x 610 (AI) mm, Paino: 50 kg. Pyydä tarkemmat tiedot!</p>	<p>Projektituote, ei vaihto eikä palautus oikeutta. Toimitusaika sitovasta tilauksesta n. 1 viikko!</p>
<p>IRS-XSENTRY- U1275</p>	<p>Infiray</p>		<p>Varmasti riittävä</p>	<p>Erikoislämpö kamera</p>	<p>PTZ - Rugged</p>	<p>Pitkä</p>	<p>Taktinen lämpökamera</p>	<p>IP66/Varm asti kestävä</p>	<p>Moottoroitu, taktinen erikoiskamera</p>	<p>Infiray - Taktinen panoraama lämpökamera, käytössä mm. maanpuolustuksessa. Lämpöanturi 1280x1024 VOX Lente 75mm Lämpöherkkyys ≤40mK Pikseliväli 15 µm Resoluutio 39200x1024 RJ-45 10/100M BaseT 30VDC 5A 35W Läpäisemätön IP66 - Katso tekniset tiedot klikkaamalla oikealla olevaa Huom. Kenttää.</p>	<p>Taktinen lämpökamera</p>

ST-5HDPTZ	YCX		Ei	Ei	PTZ näppäimistö	Ei	Toimii kaikkien ONVIF yhteensopivien IP-kameroiden kanssa.	Ei	PTZ ohjain. Ohjaa ONVIF kameroita suoraan, ei tarvetta tallentimelle.	PTZ - OHJAIN: Tarkka 5" TFT näyttö josta näkee kameran "live" kuvan. (800x480 resoluutiolla.) Näyttää IP kameran kuvan peräti FULLHD tarkkuudella. Innovatiivinen 6-akselinen joystick ohjaus. Mahdollistaa IP kameroiden (oltava onvif tuki) ohjaamisen suoraan ilman tallenninta. 1000 muistipaikkaa. Pikanäppäimet eri kameroille, HDMI lähtö ulkoisille monitoreille . Äärimmäisen helppo ohjelmointi ja käyttöönotto. Hakee kamerat automaattisesti lähiverkosta. Lukuisia fiksua toimintoja.	UUSI MALLI
DS-1100KI	Safire		Ei	Ei	PTZ näppäimistö	Ei	Toimii vain NVR tallentimissa	Ei	PTZ ohjain	7" TFT kosketusnäyttö 800x480 resoluutiolla; 4-akselinen joystick ohjaus, "Live" näkymä ja toisto näytöllä, 1080P resoluutio; Yhteensopiva NVR/DVR/XVR/DVS, matrix, ja varkkokameroiden kanssa; Macro toimintoja, muistipaikkoja ym. Max 1280 laitetta. Tuki analogisille videomatriiseille: ZT-1.0, ZT-2.0, EXTRON tai CREATOR; Ohjaus 255 analogi domelle RS-485 kytkennällä. Ym.	Erik.til.tuote.
SF-KB23-NT	Safire		Ei	Ei	PTZ näppäimistö	Ei	Toimii vain NVR tallentimissa	Ei	PTZ ohjain	Safire Smart Verkkohjausnäppäimistö Safire Smart Moottoroitujen kuppien ohjaamiseen RS232, RS422, RS485, USB-liitännät ja punainen, 1 HDMI-lähtö 4-akselinen joystick 10,1" (1280x800) TFT-näyttö Web-selaimen asetukset	<Datalehti>
SF-KB12-NT	Safire		Ei	Ei	PTZ näppäimistö	Ei	Toimii vain NVR tallentimissa	Ei	PTZ ohjain	Safire Smart Verkkohjausnäppäimistö Safire Smart Moottoroitujen kuppien ohjaamiseen Liitännät RS232, RS422 ja verkko 4-akselinen joystick TFT LCD-näyttö (320x240) Web-selaimen asetukset PoE 802.3af	<Datalehti>