

























































Koodi	Kuva	Tuoteryhmä	Lisätietoja	Kuvaus	DATALEHTI / MUUTA TIETOA
IPCEW5-4K		Mittalaite/Tester	5" kosketusnäyttö UUTUUS	IP-KAMERA, HDTV, HDS, AHD, CCD, VALOKAAPELI, ETHERNET - TESTERI / HAKULAITE (UUTUUS: 4K TUKI / 8MP / H264 & H265) Laitteen 5" kosketusnäyttö takaa että saat mm. varifocal linssit säädettyä, kerralla kohdalleen. Ulkoinen jännitteen syöttö kameroille (myös POE) tekevät, asennuksestasi äärimmäisen helppoa. Voit säätää PTZ liikeradat, valotukset, ym. jo asennus vaiheessa, sekä etsiä verkkoon kadonneet IP kamerat, ym. laitteet. Laitteen mukana toimitetaan erilliset etätyökalut ja mittakaapelit. Ethernet kaapeleiden testaus, POE toiminnot, Kaapelihaku, raporttien tulostus, ym. Pitkä akkukesto takaa että hommat eivät jää kesken isommissakaan projekteissa. Laite on päivitettävissä ja sisältää useita hyödyllisiä aplikaatioita. Todellinen ALL IN ONE työkalu, joka korvaa täydellisesti tuhansien eurojen erillislaitteet. Testeri kertoo nyt jopa metriarvion, ethernet kaapelin katkoskohdasta. Katso valmistajan sivu: https://www.safirecctv.com/product/sf-tester-arm-5n1-4k/	Mahdollisuus tulostaa RJ45 kaapelin kuntoraportti, pituus, ym.
TESTER4-5N14K		Mittalaite/Tester	4" kosketusnäyttö UUTUUS - 4K	IP-KAMERA, HDTV, HDS, AHD, CCD, VALOKAAPELI, ETHERNET - TESTERI / HAKULAITE (UUTUUS: 4K TUKI / 8MP / H264 & H265) Laitteen 4" kosketusnäyttö takaa että saat mm. varifocal linssit säädettyä, kerralla kohdalleen. Ulkoinen jännitteen syöttö kameroille (myös POE). Resoluutio 800x400, Dekoodaa kameran kuvan jopa 8 MP (HDTV / HDCVI), 5 MP (AHD), 2 MP (CVBS) ja 4K IP. Sisäänrakennettu WiFi, Äänitulot/lähdöt, PTZ-analysaattori ja ohjain. Tukee useita protokollia UTP-kaapelin testaaaja, Digitaalinen yleismittari, Ladattava litiumakku 7,4V 4Ah, DC-virtalähteen lähdöt 12 V ja PoE-virtalähde, Monikielinen valikko, BNC-videon tulo/lähtö (silmukka), 1 HDMI-tulo	<datalehti>
TESTER7-5N14K		Mittalaite/Tester	7" kosketusnäyttö UUTUUS - 4K	IP-KAMERA, HDTV, HDS, AHD, CCD, ETHERNET TESTERI / HAKULAITE JA MONIPUOLINEN YLEISMITTARI (UUTUUS: 4K TUKI / 8MP / H264 & H265) Laitteen 7" kosketusnäyttö takaa että saat mm. varifocal linssit säädettyä kerralla kohdalleen. Ulkoinen jännitteen syöttö kameroille (myös POE) tekevät asennuksestasi äärimmäisen helppoa. Voit säätää PTZ liikeradat, valotukset ym. jo asennus vaiheessa, sekä etsiä verkkoon kadonneet IP kamerat, ym. laitteet. Laitteen mukana toimitetaan erilliset etätyökalut ja mittakaapelit. Ethernet kaapeleiden testaus, POE toiminnot, raporttien tulostus, ym. Pitkä akkukesto takaa että hommat eivät jää kesken isommissakaan projekteissa. Laite on päivitettävissä ja sisältää useita hyödyllisiä aplikaatioita. Todellinen ALL IN ONE työkalu, joka korvaa täydellisesti tuhansien eurojen erillislaitteet. HDMI sisään & ulos + monipuolinen yleismittari. "Kaksois TDR" Testeri kertoo jopa metriarvion, ethernet kaapelin katkoskohdasta. Katso valmistajan sivu: https://www.safirecctv.com/product/sf-tester7-5n1-4k/	Mahdollisuus tulostaa RJ45 kaapelin kuntoraportti, pituus, ym.
TESTER8-5N14K		Mittalaite/Tester	8" kosketusnäyttö UUTUUS - 4K	IP-KAMERA, HDTV, HDS, AHD, CCD, ETHERNET TESTERI / HAKULAITE JA MONIPUOLINEN YLEISMITTARI (UUTUUS: 4K TUKI / 8MP / H264 & H265) Laitteen 7" kosketusnäyttö takaa että saat mm. varifocal linssit säädettyä kerralla kohdalleen. Ulkoinen jännitteen syöttö kameroille (myös POE) tekevät asennuksestasi äärimmäisen helppoa. Voit säätää PTZ liikeradat, valotukset ym. jo asennus vaiheessa, sekä etsiä verkkoon kadonneet IP kamerat, ym. laitteet. Laitteen mukana toimitetaan erilliset etätyökalut ja mittakaapelit. Ethernet kaapeleiden testaus, POE toiminnot, Kaapelihaku, raporttien tulostus, ym. Pitkä akkukesto takaa että hommat eivät jää kesken isommissakaan projekteissa. Laite on päivitettävissä ja sisältää useita hyödyllisiä aplikaatioita. Todellinen ALL IN ONE työkalu, joka korvaa täydellisesti tuhansien eurojen erillislaitteet. HDMI sisään & ulos + monipuolinen yleismittari. Kuitu testaus, ym, ym. Katso valmistajan sivu: https://www.visiotechsecurity.com/en/products/accessories-5/tools-67/sf-tester8-5n1-4k-detail#tab=prod_3	Mahdollisuus tulostaa RJ45 kaapelin kuntoraportti, pituus, ym.
DL-02		Kamerajalat/Kipot	Max 4 Kg	Seinäjalka YCX minidome kameroille, joiden mallisarja: AHBB61 / AHBB56A	Kuva viitteellinen

DC-03		Kamerajalat/Kipot	Max 4 Kg	Seinäjalka YCX PTZ minidome kameroille, joiden mallisarja: ...M49... / ...M55... / ...M695...	Kuva viitteellinen
BB59A		Kamerajalat/Kipot	Max 4 Kg	Seinäjalka YCX - 4K dome kameroille, joiden mallisarja: ...AHBB59...	Kuva viitteellinen
BB78		Kamerajalat/Kipot	Max 4 Kg	Seinäjalka YCX dome kameroille, joiden mallisarja: ...AHBB78...	Kuva viitteellinen
DB-07		Kamerajalat/Kipot	Max 4,5 Kg	Asennus "Kippo" YCX dome kameroille, yleismalli. Sopii useiden valmistajien kameroille.	Sopii myös useiden muiden valmistajien kameroille.
DB-02		Kamerajalat/Kipot	Max 4 Kg	Vinokiinnike - universaali, halkaisija: 121mm - Soveltuu useimmille YCX & Safire & Uniarch dome- ja bullet kameroille Sopii myös useiden muiden valmistajien kameroille.	Sopii myös useiden muiden valmistajien kameroille.
DB-03		Kamerajalat/Kipot	Max 4,5 Kg	Asennus "Kippo" YCX bullet kameroille, sekä AHBB61 sarjan dome kameroille. Sopii myös useiden muiden valmistajien kameroille.	Sopii myös useiden muiden valmistajien kameroille.
DB-04		Kamerajalat/Kipot	Max 4,5 Kg	Kattoasennusjalka 573mm, yleismalli YCX, Safire ja Uniarch dome kameroille. Joissakin kameramalleissa kiinnitystä saattaa joutua muokkaamaan (uusien reikien poraaminen tms.)	Saatavilla useita eri malleja, kysy!
DB-05		Kamerajalat/Kipot	Max 10 Kg	Tolppa asennus adapteri, yleismalli YCX, Safire ja Uniarch dome- ja bullet kameroille	Saatavilla useita eri malleja, kysy!
DB-06		Kamerajalat/Kipot	Max 10 Kg	Kulma-asennus adapteri, yleismalli YCX, Safire ja Uniarch dome- ja bullet kameroille	Saatavilla useita eri malleja, kysy!
DB-08		Kamerajalat/Kipot	Max 30 Kg	Pitkä kattoasennusjalka YCX 7" Speed dome kameroille	Saatavilla useita eri malleja, kysy!
DB-09		Kamerajalat/Kipot	Max 30 Kg	Lyhyt kattoasennusjalka YCX 7" Speed dome kameroille	Saatavilla useita eri malleja, kysy!
TR-JB03-I-IN		Kamerajalat/Kipot	Uniarch	Kytkentärasia domekameroita varten Alumiiniseos 36 mm (K) x 117,8 mm (pohjan halkaisija) 240 g	Sopii myös useiden muiden valmistajien kameroille.










TR-WM03-D-IN		Kamerajalat/Kipot	Uniarch	Seinätuki domekameeroita varten Alumiiniseos 126 (K) x 126 (L) x 183 (S) mm 520 g	
TR-JB07/WM03-G-IN		Kamerajalat/Kipot	Uniarch	Seinäkiinnike kytkentärasialla domekameeroita varten Yhteensopiva sarjojen IPC36XXL, IPCD1XX, IPCT1XX kanssa Alumiiniseos, 126,7 mm (K) x 126,4 (L) x 228,4 (S), 1000 g	
TR-JB03-G-IN		Kamerajalat/Kipot	Uniarch	Kytkeärasia domekameeroita varten Alumiiniseos 36 mm (K) x 106,6 mm (pohjan halkaisija) 200 g	Sopii myös useiden muiden valmistajien kameeroille.
UV-TR-JB05-A-IN		Kamerajalat/Kipot	Uniarch	Liitosrasia luotikameeroita varten Alumiiniseos 39 mm (k) x 93 (leveys) x 93 (s) 200 g	
TR-JB03-H-IN		Kamerajalat/Kipot	Uniarch	Kytkeärasia domekameeroita varten Alumiiniseos 36 mm (K) x 126 mm (pohjan halkaisija) 240 g	Sopii myös useiden muiden valmistajien kameeroille.
TR-WM03-B-IN		Kamerajalat/Kipot	Uniarch	Seinäteline kytkentärasialla pikkudomelle, Alumiiniseos 125 mm (K) x 125 (L) x 233 (S) 1000 g	
1 - 10TB HDD		Tallennus	HDD 1- 10TB	Myyämme irtona kaikkia kiintolevykokoja huomattavan edullisesti, kaikilla tekniikoilla. Pyydä tarvittaessa ajantasainen tarjous, levyjen hinnat elävät tällä hetkellä jonkin verran- vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Esimerkkihinnat katsottu 30.1.2024, WD Purple kiintolevyille. Kauttamme saatavissa myös SSD kiintolevyt, kaikissa kokoluokissa. Edustamamme merkit: WD, Seagate ja Toshiba.	
1TBHDDNVR	Kiintolevy:	Tallennus	HDD 1TB	WDPurple, Seagate Skyhawk, tai Toshiba Surveillance S300 kiintolevy - NVR käyttöön (Päivän hinnan mukaan toimitetaan / laskutetaan edullisin TAI erikseen pyydettyinä, haluttu valmistaja.)	
2TBHDDNVR	Kiintolevy:	Tallennus	HDD 2TB	WDPurple, Seagate Skyhawk, tai Toshiba Surveillance S300 kiintolevy - NVR käyttöön (Päivän hinnan mukaan toimitetaan / laskutetaan edullisin TAI erikseen pyydettyinä, haluttu valmistaja.)	
3TBHDDNVR	Kiintolevy:	Tallennus	HDD 3TB	WDPurple, Seagate Skyhawk, tai Toshiba Surveillance S300 kiintolevy - NVR käyttöön (Päivän hinnan mukaan toimitetaan / laskutetaan edullisin TAI erikseen pyydettyinä, haluttu valmistaja.)	
3TBHDDNVR	Kiintolevy:	Tallennus	HDD 4TB	WDPurple, Seagate Skyhawk, tai Toshiba Surveillance S300 kiintolevy - NVR käyttöön (Päivän hinnan mukaan toimitetaan / laskutetaan edullisin TAI erikseen pyydettyinä, haluttu valmistaja.)	
6TBHDDNVR	Kiintolevy:	Tallennus	HDD 6TB	WDPurple, Seagate Skyhawk, tai Toshiba Surveillance S300 kiintolevy - NVR käyttöön (Päivän hinnan mukaan toimitetaan / laskutetaan edullisin TAI erikseen pyydettyinä, haluttu valmistaja.)	
8TBHDDNVR	Kiintolevy:	Tallennus	HDD 8TB	WDPurple, Seagate Skyhawk, tai Toshiba Surveillance S300 kiintolevy - NVR käyttöön (Päivän hinnan mukaan toimitetaan / laskutetaan edullisin TAI erikseen pyydettyinä, haluttu valmistaja.)	
10TBHDDNVR	Kiintolevy:	Tallennus	HDD 10TB	WDPurple	
12TBHDDNVR	Kiintolevy:	Tallennus	HDD 12TB	WDPurple	
18TBHDDNVR	Kiintolevy:	Tallennus	HDD 18TB	WDPurple	

10XHD1TBTOS		Tallennus	HDD 1TB	Kiintolevypaketti, 10 kpl Toshiba Surveillance S300 1 Tt tallennustilaa Erikoisvalvonta HDD "Surveillance"
10XHD1TB		Tallennus	HDD 1TB	Kiintolevypaketti, 10 kpl WD Purple WD10PURX, tai Seagate Surveillance ST1000VX001 - Ilmoita tilatessa! 1 Tt tallennustilaa Erikoisvalvonta HDD "Surveillance"
10XHD2TB		Tallennus	HDD 2TB	Kiintolevypaketti, 10 kpl Toshiba Surveillance HDWT720UZSVA, tai Seagate Surveillance ST2000VX003 - Ilmoita tilatessa! 2 Tt tallennustilaa Erikoisvalvonta HDD "Surveillance"
10XHD2TBPUR		Tallennus	HDD 2TB	Kiintolevypaketti, 10 kpl WD Purple WD20PURX 2 Tt tallennustilaa Erikoisvalvonta HDD "Surveillance"
10XHD3TB		Tallennus	HDD 3TB	Kiintolevypaketti, 10 kpl WD Purple WD30PURX, tai Seagate Surveillance ST3000VX006 - Ilmoita tilatessa! 3 Tt tallennustilaa Erikoisvalvonta HDD "Surveillance"
10XHD4TB-T		Tallennus	HDD 4TB	Kiintolevypaketti, 10 kpl WD Purple WD40PURX, tai Seagate Surveillance ST4000VX000 - Ilmoita tilatessa! 4 Tt tallennustilaa Erikoisvalvonta HDD "Surveillance"
MicroSD		Tallennus	4 - 256GB	Micro SD -kortti 64, 128 tai 256GB tallennustilaa, Yli 3000 luku-/kirjoitusjaksoa TLC-tekniikka tarjoaa suorituskykyä ja vakautta Soveltuu käytettäväksi videovalvontalaitteissa, Pitkä käyttöikä
PFS3005-5ET-L		Lähiverkko/POE	Kytkin 5 porttia 100MB	Branded Fast Ethernet Kytkin, 5 porttia RJ45 Nopeus 10/100 Mbps, Parannettu puskuointi videon suoratoistoa varten Plug and Play
PFS3008-8ET-L		Lähiverkko/POE	Kytkin 8 porttia 100MB	Branded Fast Ethernet Kytkin, 8 porttia RJ45 Nopeus 10/100 Mbps, Parannettu puskuointi videon suoratoistoa varten Plug and Play
SF-SW05-G		Lähiverkko/POE	Kytkin 5 porttia 1GIG	Safire Fast Ethernet Kytkin, 5 GIGABIT porttia RJ45 Nopeus 10/100/1000 Mbps, Parannettu puskuointi videon suoratoistoa varten Plug and Play & Energy saving tech.
SF-SW08-G		Lähiverkko/POE	Kytkin 8 porttia 1GIG	Safire Fast Ethernet Kytkin, 8 GIGABIT porttia RJ45 Nopeus 10/100/1000 Mbps, Parannettu puskuointi videon suoratoistoa varten Plug and Play & Energy saving tech.
SW1816GT-2GF		Lähiverkko/POE	Kytkin 16+2 porttia 1GIG	Safire Fast Ethernet Kytkin, 16 GIGABIT porttia RJ45 + 2x UP portit. Nopeus 10/100/1000 Mbps, Parannettu puskuointi videon suoratoistoa varten Plug and Play & Energy saving tech.








RG-ES124GD		Lähiverkko/POE	Kytkin 24 porttia 1GIG	Safire Fast Ethernet Kytkin, 24 GIGABIT porttia RJ45. Nopeus 10/100/1000 Mbps, Parannettu puskurointi videon suoratoistoa varten Plug and Play & Energy saving tech. Auto-Negotiation / Auto MDI/MDIX mode / Max. 16W	
RG-CS83-48GT4XS-PD		Lähiverkko/POE	Hallittava kytkin 48 porttia + 4FSP	Ruijie Switch Cloud Manageable L3 48 PoE RJ45 + 4 SFP+ -porttia, 48 Gigabitin porttia + 4 porttia 10G, VLAN/Portin eristys/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP/BGP, LACP/DHCP Snoop/IGMP Snoop/RIP/OSPFv2/OSPFv3 Lataa / katso tekninen esite, klikkaamalla Huom. Laatikkoa -->	REYEE - Pilvihallittava teollisuus kytkin!
RG-CS85-24SFP/8GT8XS-D		Lähiverkko/POE	Hallittava kytkin 24 porttia + 8SFP	Ruijie Switch Cloud Manageable L3 24 SFP-porttia + 8 RJ45 Combo + 8 SFP+ -porttia, 24 Gigabit + 8 Gigabit + 8 10G porttia, VLAN/Portin eristys/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP/BGP, LACP/DHCP Snoop/IGMP Snoop/RIP/OSPFv2-v3/BGP4 Lataa / katso tekninen esite, klikkaamalla Huom. Laatikkoa -->	REYEE - Pilvihallittava teollisuus kytkin!
RG-CS85-48GT4XS-D		Lähiverkko/POE	Hallittava kytkin 48 porttia + 4FSP	Ruijie Switch Cloud Manageable L3 48 porttia RJ45 + 4 SFP+ -porttia, 48 gigabitin porttia + 4 porttia 1/10G, VLAN/Portin eristys/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP/BGP LACP/DHCP Snoop/IGMP Snoop/RIP/OSPFv2-v3/BGP4 Lataa / katso tekninen esite, klikkaamalla Huom. Laatikkoa -->	REYEE - Pilvihallittava teollisuus kytkin!
YC-N40P		Lähiverkko/POE	4 POE Kytkin	Safire 4 POE + 2 UP - Kanavainen (1000Mb/s) PoE reititin jossa 2 kpl 1GB "uplink" portteja. "EXTENDED POE" UUTUUS / Max. kaapelipituus: 250M, Soveltuu teollisuus ym. Vaatimaan kameravalvonta / tietoliikenne käyttöön. Metallia, sisäinen virtalähde, äänetön!	"Extended POE" : RJ45 kaapelin pituus nyt peräti: 250m.
YC-N80P		Lähiverkko/POE	8 POE Kytkin	Safire 8 POE + 2 UP - Kanavainen (1000Mb/s) PoE reititin jossa 2 kpl 1GB "uplink" portteja. "EXTENDED POE" UUTUUS / Max. kaapelipituus: 250M, Soveltuu teollisuus ym. Vaatimaan kameravalvonta / tietoliikenne käyttöön. Metallia, sisäinen virtalähde, äänetön!	"Extended POE" : RJ45 kaapelin pituus nyt peräti: 250m.
YC-N160P		Lähiverkko/POE	16 POE Kytkin	Safire 16 POE + 2 UP - Kanavainen (1000Mb/s) PoE reititin jossa 2 kpl 1GB "uplink" portteja. "EXTENDED POE" UUTUUS / Max. kaapelipituus: 250M, Soveltuu teollisuus ym. Vaatimaan kameravalvonta / tietoliikenne käyttöön. Metallia, erittäin hiljainen, lämmön mukaan säätävä tuuletus! Max. 260W (mahdollisuus aktivoida 1x HiPOE)	"Extended POE" : RJ45 kaapelin pituus nyt peräti: 250m.
SF-SW1916HIPOE-HF-300		Lähiverkko/POE	16 HI-POE Kytkin UUTUUS	Safire Hi-PoE Kytkin 16 PoE-porttia + 2 Uplink RJ45 + 2 Uplink SFP, Hybridi 15x10/100Mbps + 4x10/100/1000Mbps 14 PoE+-porttia 30W + 2 Hi-PoE-porttia 60W, PoE Watchdog / Extended PoE Jopa 300 W PoE-kokonaisteho	"Extended POE" : RJ45 kaapelin pituus nyt peräti: 250m.
SF-SW2624HIPOE-GF-300		Lähiverkko/POE	24 HI-POE Kytkin UUTUUS	Safire Hi-PoE Kytkin 24 PoE + 2 SFP Uplink -porttia, Gigabitin porttinopeus 10/100/1000 Mbps 22 PoE+-porttia 30W + 2 Hi-PoE-porttia 60W PoE Watchdog, Jopa 300 W PoE-kokonaisteho	"Extended POE" : RJ45 kaapelin pituus max.: 130m.
SW2624POE-G-300-OUT		Lähiverkko/POE	24 POE Kytkin ulkokäyttöön UUTUUS	Safire 24 Porttinen POE kytkin ulkokäyttöön! 22 PoE+-porttia RJ45 10/100 Mbps + 2 Hi-PoE-porttia RJ45 Gigabit + 2 porttia RJ45 Uplink Gigabit DC-liittimet Tukee PoE-tehoa jopa 300 W yhteensä kaikissa porteissa Yhteensopiva PoE IEEE802.3af/at/bt kanssa AI Watchdog, ym.	UUTUUS ULKO-POE 22xPOE+ / + 2x HIPOE



SW0504POE-G-60-OUT		Lähiverkko/POE	4 POE Kytkin ulkokäyttöön UUTUUS	Ulkona toimiva PoE-kytkin 4 RJ45 PoE + 1 Uplink RJ45 + 1 Uplink SFP 4 x 100/1000 Mbps 1 x Gigabit 1 x SFP 30W porttia kohti / Maksimi kokonaisteho 60W Normi IEEE802.3af/at - PoE/PoE+ Seinä- ja/tai pylväsasennus	UUTUUS ULKO-POE 4xPOE+ / + 1x UP
SF-SW1108HIPOE-HF-120-OUT		Lähiverkko/POE	8 POE Kytkin ulkokäyttöön UUTUUS	Safire Ulkona toimiva PoE-kytkin 6 RJ45 PoE+ 2 RJ45 Hi-PoE + 2 RJ45 Uplink 1 SFP 6 x 10/100 Mbps 4 x Gigabit 1 x SFP Jopa 120 W yhteensä kaikissa porteissa Normi IEEE802.3af/at/bt - PoE/PoE+/Hi-PoE Seinä- ja/tai pylväsasennus	UUTUUS ULKO-POE 6xPOE+ / + 2x UP + 1x SFP
XS-SWI1108HIPOE-G120DIN		Lähiverkko/POE	8 POE Kytkin DIN kiskoon	Teollisuus POE kytkin DIN kiskoon, X-Security 8 porttia RJ45 + 2 SFP porttia + 1 RJ45 portti, Nopeus 10/100/1000 Mbps 2x HiPoE + portit 6x PoE+ -portit, PoE:n kokonaisteho 120W DIN-kiskoon asennus	UUTUUS DIN-KISKOASENNUS
M240P / M320P / M640P		Lähiverkko/POE	24 / 32 / 64 POE KYTKIMET UUTUUS	Safire 24+4UP / 32+4UP / 64+8UP PORTINEN, HALLITTAVA POE KYTKIN. (24 kanavaa / 4 X UP - Kanavat), ym. (1000Mb/s) PoE reititin. Soveltuu teollisuus ym. Vaatimaan kameravalvonta / tietoliikenne käyttöön.	
TK-TSW212		Lähiverkko/POE	Kytkin 8 porttia + 2x SFP	Teltonika Industrial Managed Switch 8 Ethernet RJ45 Gigabit +2 SFP Gigabit [%VAR%] -porttia VLAN/silmukan esto/STP/RSTP/portin peilaus Kestävä alumiinikotelo DIN-kiskoon kiinnitys	
TK-TSW202		Lähiverkko/POE	8 POE Kytkin + 2x SFP	Teltonika Industrial Manageable PoE Switch 8 Ethernet RJ45 Gigabit +2 SFP Gigabit [%VAR%] -porttia 8 Ethernet PoE+ -porttia 802.3af/at Jopa 30 W PoE-porttia kohden Jopa 240 W PoE-tehoa Kestävä alumiinikotelo	
EXT0302-60W		Lähiverkko/POE	POE/POE+/HIPOE KYTKIN 2+1 kanavainen UUTUUS	POE+/HIPOE vahvistin / kytkin (passiivinen) , Tämä 2 kanavainen kytkin voidaan asentaa max. 100m päähän normaalista POE tallentimen, POE portista. Laite ei tarvitse ulkoista sähköä, siinä on 2x POE ulostulo ja 1x "Uplink" ulostulo.soveltuu POE, POE+ ja HIPOE kameroille. Jatkaa kaapeloinnin pituutta 1x / max. +120m (UTP cat5). - Täysin automaattinen PoE laitteen tunnistus. PoE/PoE+/Hi-PoE IEEE802.3af/at/bt - Mahdollistaa 2:n kameran kytkemisen yhteen POE porttiin + ulostulon datalle (3:s portti) - Asennus sisälle tai ulkona erikseen IP65 koteloitava!	
INJPOE15W		Lähiverkko/POE	POE KYTKIN 1 kanavainen 15W UUTUUS	POE Injektori , Käyttöliittymä 10/100 Mbps RJ45-tulo/lähtö Sähkövirtalähde 15 W / 48 Vdc / 0,5 A Suurin kantama 100 metriä Käyttölämpötila -20°C ~ 45°C Mitat 35 (Fo) x 90 (Al) x 52 (An) mm	








INJPOE30W		Lähiverkko/POE	POE/POE+ KYTKIN 1 kanavainen 30W UUTUUS	POE+/HIPOE Injektori. Tarvitsee AC230V toimiakseen. (Mukana AC virtakaapeli), voidaan asentaa esim. seinälle. Syöttää lähtöön POE, POE+ jännitteet (30W), niitä vaativille kameroille. Voidaan käyttää myös "Aktiivisena" POE vahvistimena. - Täysin automaattinen PoE laitteen tunnistus. PoE/PoE+/Hi-PoE IEEE802.3af/at - Integroitu virtalähde, AC virtajohto mukana. Mitat (LxSxK): 60x110x40mm.	
INJPOE60WBTL		Lähiverkko/POE	POE/POE+/HIPOE KYTKIN 1 kanavainen 60W UUTUUS	POE+/HIPOE Injektori, Tämä 1 kanavainen kytkin voidaan asentaa max. 100m päähän normaalista POE tallentimen, POE portista. Tarvitsee AC230V toimiakseen. (Mukana AC virtakaapeli), voidaan asentaa esim. seinälle. Syöttää lähtöön POE, POE+ ja HIPOE jännitteet (60W) , niitä vaativille kameroille. - Täysin automaattinen PoE laitteen tunnistus. PoE/PoE+/Hi-PoE IEEE802.3af/at - Integroitu virtalähde, AC virtajohto mukana. Mitat (LxSxK): 60x110x40mm.	
INJPOE90W		Lähiverkko/POE	POE/POE+/HIPOE KYTKIN 1 kanavainen 90W UUTUUS	POE+/HIPOE Injektori Mahdollistaa tiedon ja virran syöttämisen UTP-kaapeliin PoE-laitteiden (jopa 90 W) etäkäyttöä varten Suurin etäisyys 100 metriä Yhteensopiva PoE IEEE802.3af/at/bt kanssa	
INJ-POE-G-60W-DUAL		Lähiverkko/POE	POE/POE+/ KYTKIN 2 kanavainen 60W UUTUUS	POE+/HIPOE Injektori (2 kpl POE lähtöjä) Dual PoE RJ45-tulo 10/100/1000 Mbps Teho yhteensä 60W (2x 30W / POE) Suurin etäisyys 100 m PoE/PoE+ IEEE802.3af/at	
CELIP04		Lähiverkko/POE	POE vahvistin	POE - vahvistin (passiivinen), PoE signaalin jatkamiseen jopa 100 metrin päähän, 10/100/1000Mbps, musta. Käytännöllinen laite kun tahdot jatkaa PoE-signaalia IP-kameraan, tukiasemaan tai IP-puhelimeen, jopa 100 metrin päähän. Helppo asentaa, mahdollisuus kytkeä useampi vahvistin rinnakkain kiinni toisiinsa. - Jatkaa PoE signaalia ja dataliikennettä jopa 100 metrin päähän. - Voidaan kytkeä 3kpl sarjaan, jolloin etäisyys ylittää jopa 400metriin asti. - Automaattinen PoE laitteen tunnistus. - Ei vaadi virtasovitinta Mukana PoE repeater, tulpat/ruuvit ja käyttöopas. Mitat (LxSxK): 60x100x25mm.	
POE-SPLIT2		Lähiverkko/POE	POE splitteri / yhden kaapelin jako 2:een	Power Over Ethernet (PoE) lähetin + vastaanotin, joka jakaa yhden CAT6 / RJ45 kaapelin kahdelle POE kameralle! Mahdollistaa kameran lisäämisen uuteen paikkaan, ilman kaapelin vetämistä! (max. 80m/UTP), käyttäen kameran omaa 12VDC virtalähdettä. Ominaisuudet: 1 kpl 10/100/1000 Mbps porttia, 12Vdc sis/ulostulo. DC pistoke: 2.1 x 5.5mm.	KÄTEVÄ UUTUUS!
INJ-POE-SPLIT		Lähiverkko/POE	POE splitteri + injektori - passiivinen	Power Over Ethernet (PoE) lähetin + vastaanotin, passiivinen. Mahdollistaa virransyötön kaikkiin 12Vdc toimiviin IP laitteisiin, joista puuttuu PoE-tuki. Käyttö yhdessä syöttöön kytkettävän (laitteesi oman) 12Vdc virtalähteen kanssa. Mahdollistaa esim. ilman poe syöttöä olevien kameroiden kytkemisen pelkällä ethernet kaapelilla (max. 80m/UTP), käyttäen kameran omaa 12VDC virtalähdettä. Ominaisuudet: 1 kpl 10/100/1000 Mbps porttia, 12Vdc sis/ulostulo. DC pistoke: 2.1 x 5.5mm.	









POE-SPLIT-25W		Lähiverkko/POE	POE splitteri - 12Vdc 25W	Power Over Ethernet (PoE) vastaanotin virransyöttöön yksiköihin, joista puuttuu PoE-tuki. Käyttö yhdessä PoE injectorin, PoE-kytkimen tai PoE-tallentimen kanssa. Mahdollistaa esim. ilman poe syöttöä olevien kameroiden kytkemisen tallentimeen jossa poe lähdöt. Ominaisuudet: 1 kpl 10/100/1000 Mbps porttia, 12V/25W ulostulo, PoE IEEE802.3af / PoE IEEE802.3at yhteensopiva, Mitat (LxSxK): 75 x 21 x 25 mm.	
POE-SPLIT-25W-OUT		Lähiverkko/POE	IP-COAX siirrin	PoE-vastaanotin - ULOS ASENNETTAVA / PROFESSIONAL Mahdollistaa IP-kameran virran kytkemisen ja liittämisen PoE-verkkokaapeliin - PoE-yhteensopiva IEEE802.3af DC-lähtöjännite 12V/2A Suurin lähtöteho 25 W Cat kaapeli 5e Säänkestävä IP66 Musta väri	
SF-MC-1F-E-20SM-SC		Optiset muuntimet	Kuitumuunnin	Safire - Mediamuunnin Virtalähde 5-12VDC ja PoE 802.3af Ethernet-portti RJ45 10/100Mbps SC Singlemode Simplex Fiber Connector Jopa 20 km etäisyys kuituoptiikalla	Kauttamme saatavissa kattava valikoima myös muunlaisia kuitumuuntimia ja kytkentälaitteita! KYSY!
MCI-1GE-SFP-MINI		Optiset muuntimet	Kuitumuunnin	Industrial Media Converter - Kompakti muotoilu - asennus DIN-kiskoon Ethernet RJ45 SFP, Gigabit Yhteensopiva Multimode- ja Singlemode SFP:iden kanssa Tukee Link Fault Pass-Through	Kauttamme saatavissa kattava valikoima myös muunlaisia kuitumuuntimia ja kytkentälaitteita! KYSY!
USB-EXT-1		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	USB--RJ45--USB	USB Extender, 1 USB-lähetin RJ45:lle, 1 vastaanotin RJ45 USB-liitäntään, Jopa 50m, Tukee CAT5E ja CAT6 Tukee USB2.0-protokollaa, Yhteensopiva USB1.1:n kanssa, Plug and Play	
USB-EXT-4		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	USB--RJ45--USB	USB LAN Extender 1 USB-tulo, 4 USB-lähtöä, Yhteyden enimmäispituus 50m Plug and Play	
YCBNC200		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	RJ45-->BNC	ETHERNET --> BNC Adapteri POE syötöllä. (Lähetin + vastaanotin) Muuntaa tavallisesta BNC coaxial kaapelista RJ45 ethernet (POE läpisyöttö) kelpoisen kaapelin. Max BNC kaapelin pituus 500m. Myydään valmiina parina. Max. Datasiirto 100MBit/s. Riittävä alle 8MPix kameroille. HUOM: tätä adapteria voidaan käyttää vain 10/100MBit/portti nopeudella. RG COAX kaapeleille.	Mahdollistaa IP kameran (POE) kytkemisen bnc kaapeliin
HDMI-REPEATER		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI vahvistin	HDMI jatkaja/vahvistin Tukee 4K-resoluutiota, Passiivinen, Mahdollistaa toistamisen jopa 40 metriin asti Koodaus ja uudelleenkoodaus HDMI-etäisyyden lisäämiseksi	Jatkaa HDMI signaalia 40m
HDMISPLITTER2-4K		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI jakaja -2	2-porttinen HDMI-jakaja, 1:n kuvan jakamiseksi kahdelle näytölle. Tukee seuraavia: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p + 4K Mukana pakkauksessa: jakaja, virtasovitin sekä käyttöohje. Lähtökaapelin max. pituus: 25m. Mitat (LxSxK): 76,2x49,4x16mm.	









HDMI-SPL-1x2-4K60		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI jakaja -2	2-porttinen HDMI-jakaja, 1:n kuvan jakamiseksi kahdelle näytölle. Korkea kuvanlaatu - PROFESSIONAL 1 Tulo, 2 lähtöä Resoluutio max. 4K@60Hz EDID-asetukset	
HDMI-SPL-1x4-4K60		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI jakaja -4	4-porttinen HDMI-jakaja, 1:n kuvan jakamiseksi kahdelle näytölle. Korkea kuvanlaatu - PROFESSIONAL 1 Tulo 4 lähtöä Resoluutio jopa 4K@60Hz EDID-asetukset	
HDMI-SPL-1x4-4K60		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI jakaja -8	4-porttinen HDMI-jakaja, 1:n kuvan jakamiseksi kahdelle näytölle. Korkea kuvanlaatu - PROFESSIONAL 1 Tulo 8 lähtöä Resoluutio jopa 4K@60Hz EDID-asetukset	
HDMISPLITTER4-4K		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI jakaja - 4	4-porttinen HDMI-jakaja, 1:n kuvan jakamiseksi neljälle näytölle. Korkea kuvanlaatu. Tukee seuraavia: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p + 4K(x2) Mukana pakkauksessa: jakaja, virtasovitin sekä käyttöohje. Lähtökaapelin max. pituus: 25m. Mitat (LxSxK): 76,2x49,4x16mm.	
HDMISPLITTER8-4K		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI jakaja - 8	8-porttinen HDMI-jakaja, 1:n kuvan jakamiseksi kahdeksalle näytölle. Korkea kuvanlaatu. Tukee seuraavia: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p + 4K(x2) Mukana pakkauksessa: jakaja, virtasovitin sekä käyttöohje. Lähtökaapelin max. pituus: 25m. Mitat (LxSxK): 176,2x60,4x40mm.	
HDMISPLITTER16-4K		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI jakaja - 16	16-porttinen HDMI-jakaja, 1:n kuvan jakamiseksi kuudelletoista näytölle. Korkea kuvanlaatu. Tukee seuraavia: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p + 4K(x2) Mukana pakkauksessa: jakaja, virtasovitin sekä käyttöohje. Lähtökaapelin max. pituus: 25m. Mitat (LxSxK): 276,2x100,4x60mm.	
HDMIMATRIX42 HDMIMATRIX44 HDMIMATRIX88		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI matriisi 4 - 2	HDMI signaalin jakajat - PROFESSIONAL V1 = 4 HDMI-tuloa + 2 HDMI-lähtöä V2 = 4 HDMI-tuloa + 4 HDMI-lähtöä V3 = 8 HDMI-tuloa + 8 HDMI-lähtöä 4K (tulo ja lähtö), DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD Virtalähde kuuluu pakkaukseen.	(Tuotteen kuva viitteellinen)
HDMI-MX-4x4-4K60		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI matriisi 4 - 4	HDMI signaalin jakaja - PROFESSIONAL 4 HDMI-tuloa 4 HDMI-lähtöä Jopa 4K@60Hz Ohjaus langattomalla kauko-ohjaimella (mukana)	
HDMI-MATRIX-PRO-4K		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI siirtäjä	HDMI signaalin jakaja/siirtäjä/vastaanotin (HDMI 1.4) <u>Pakkauksessa 1X lähetin + 1x vastaanotin</u> Tuetut laitteet:100 lähetintä ja ääretön määrä vastaanottimia, ethernet verkossa. Verkon kaistanleveys: 28 Mbps Videon resoluutio: 4K (25/30Hz) / 1080p (50/60Hz) Ääni tuettu: L/R stereoääni, Ohjaus: Tietokonesovelluksen kautta, Mitat/paino: 23,6 (K) x 164 (L) x 107,6 (S) mm / 320 g Verkkoyhteys: RJ45 /10/100Mb. Teholähde: DC 5V / 2A - Lisävastaanotin: HDMI-MATRIX-PRO-4K-RX	

HDMI-MATRIX-PRO-4K-RX		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI siirtäjä	HDMI signaalin vastaanotin (HDMI 1.4) Pakkauksessa 1x vastaanotin Tuetut laitteet:100 lähetintä, ethernet verkossa. Verkon kaistanleveys: 28 Mbps Videon resoluutio: 4K (25/30Hz) / 1080p (50/60Hz) Ääni tuettu: L/R stereoääni, Ohjaus: Tietokonesovelluksen kautta, Mitat/paino: 23,6 (K) x 164 (L) x 107,6 (S) mm / 320 g Verkkoyhteys: RJ45 /10/100Mb. Teholähde: DC 5V / 2A - Lähetin: HDMI-MATRIX-PRO-4K	
HDMIKVM-SW-4K		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI kytkin - 4	4-porttinen HDMI-kytkin, 4:n laitteen valinta yhdelle näytölle. Korkea kuvanlaatu. Kuvan valinta painikkeella. 3x USB Tukee seuraavia: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p + 4K Mukana pakkauksessa: jakaja, virtasovitin sekä käyttöohje. Mitat (LxSxK): 276,2x80x40mm.	
HDMIKVMEXT		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	VGA -> HDMI	VGA+Audio-HDMI-sovitin Muuntaa VGA+Audio-lähdön HDMI:ksi 1080p/720p resoluutio VGA+äänitulo HDMI-lähtö	
HDMI-EXT		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-HDMI	TCP/IP HDMI extender Lähetin + vastaanotin Max.kaapelipituus: 50 m Max.resoluutio: 1080p Virtalähde DC 5 V mukana	Mahdollistaa HDMI signaalin kytkemisen 1:n rj45 kaapelin avulla tallentimeen.
HDMI-EXT-POE		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-HDMI	HDMI Active Extender Lähetin ja vastaanotin, aktiivinen Kantama 40 m / 1080p Kaapelin yli UTP Cat 6 DC 5V lähettimessä, joka voi sitten syöttää virran vastaanottimelle, RJ45 kaapelin kautta etänä	Mahdollistaa HDMI signaalin kytkemisen 1:n rj45 kaapelin avulla tallentimeen.
HDMI-EXT-4K30		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-HDMI	TCP/IP HDMI extender Lähetin + vastaanotin Max.kaapelipituus: CAT7 = 70 m / CAT6 = 60m Max.resoluutio: 4K @ 30Hz Virtalähde DC 5 V mukana	Mahdollistaa HDMI signaalin kytkemisen 1:n rj45 kaapelin avulla tallentimeen.
HDMI-EXT-4K30		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-HDMI	TCP/IP HDMI extender - PROFESSIONAL Lähetin + vastaanotin Max.kaapelipituus: CAT7 = 70 m / CAT6 = 60m Max.resoluutio: 4K @ 60Hz Virtalähde DC 5 V mukana	Mahdollistaa HDMI signaalin kytkemisen 1:n rj45 kaapelin avulla tallentimeen.
HDMI-KVM-EXT		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-HDMI	TCP/IP HDMI/USB extender Lähetin + vastaanotin Max.kaapelipituus: 120 m Max.resoluutio: 1080p Virtalähde DC 5 V mukana	Mahdollistaa HDMI signaalin ja USB laitteen kytkemisen 1:n rj45 kaapelin avulla tallentimeen.
VGA-KVM-EXT		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	VGA+USB-RJ45-VGA+USB	Jatke VGA/USB UTP-porttiin lähettäjä ja vastaanottaja Välimatka max. 100 m Jopa 1920x1440 resoluutio Yli Cat 5/5e/6 UTP-kaapelin DC 12V teholähde mukana	Mahdollistaa VGA signaalin ja USB laitteen kytkemisen 1:n rj45 kaapelin avulla tallentimeen.






HDMI-EXT-4K		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-HDMI	HDMI aktiivinen laajennus - PROFESSIONAL lähettäjä ja vastaanottaja Välimatka max. 60 m UTP Cat 6 -kaapelin yli / tiedonsiirto menee kytkimien ym. Verkkolaitteiden läpi (HDBIT) Jopa 4K resoluutio DC 5V teholähde mukana	Mahdollistaa HDMI signaalin kytkemisen 1:n rj45 kaapelin avulla tallentimeen. Signaali kulkee kytkimien ym. Läpi! Jatkettavissa siis lähes rajattomasti!
HDMI-EXT-4K60-KVM70		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-HDMI	HDMI aktiivinen laajennus - PROFESSIONAL lähettäjä ja vastaanottaja / HDMI + USB Välimatka max. 70m / CAT7 - max. 60m / CAT6 4K@60Hz DC 5V teholähde mukana	Mahdollistaa HDMI signaalin kytkemisen 1:n rj45 kaapelin avulla tallentimeen. Signaali kulkee kytkimien ym. Läpi! Jatkettavissa siis lähes rajattomasti!
HDMI-EXT-PRO-V2		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-HDMI	HDMI 1080p Active Extender lähettäjä ja vastaanottaja Kantama 120 m UTP Cat 6 -kaapelilla / tiedonsiirto menee kytkimien ym. Verkkolaitteiden läpi (HDBIT) IR-lähetys Mahdollistaa pisteestä pisteeseen yhteyden jopa 253 vastaanottimelle HDbiT-standardi v1.3f	Mahdollistaa HDMI signaalin kytkemisen 1:n rj45 kaapelin avulla tallentimeen. Signaali kulkee kytkimien ym. Läpi! Jatkettavissa siis lähes rajattomasti. Laajennettavissa!
HDMI-EXT-PRO-RX-V2		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-VASTAANOTIN	HDMI 1080p Active Extender Tämä vastaanotin on yhteensopiva HDMI-EXT-PRO-V2:n kanssa Kantama 120 m UTP Cat 6 -kaapelilla IR-lähetys Mahdollistaa pisteestä pisteeseen yhteyden jopa 253 vastaanottimelle HDbiT-standardi v1.3f	Mahdollistaa HDMI signaalin kytkemisen 1:n rj45 kaapelin avulla toiseen näyttöön. Yhteensopiva ed. tuotteen kanssa!
HDMI-EXT-PRO-4K		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-HDMI	HDMI / 4K - Active Extender - LÄHETIN+VASTAANOTIN (PRO) lähettäjä ja vastaanottaja Kantama 120 m UTP Cat 6 -kaapelilla / tiedonsiirto menee kytkimien ym. Verkkolaitteiden läpi (HDBIT) IR-lähetys Mahdollistaa pisteestä pisteeseen yhteyden jopa 253 vastaanottimelle HDbiT-standardi v1.3f	Mahdollistaa HDMI signaalin kytkemisen 1:n rj45 kaapelin avulla tallentimeen. Signaali kulkee kytkimien ym. Läpi! Jatkettavissa siis lähes rajattomasti. Laajennettavissa!
HDMI-EXT-PRO-4K-RX		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-VASTAANOTIN	4K - Active Extender - VASTAANOTIN (PRO) Tämä vastaanotin on yhteensopiva HDMI-EXT-PRO-4K:n kanssa Kantama 120 m UTP Cat 6 -kaapelilla IR-lähetys Mahdollistaa pisteestä pisteeseen yhteyden jopa 253 vastaanottimelle HDbiT-standardi v1.3f	Mahdollistaa HDMI signaalin kytkemisen 1:n rj45 kaapelin avulla toiseen näyttöön. Yhteensopiva ed. tuotteen kanssa!
HDMI-SPL-1x2-4K60-CAT6		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-HDMI	Jakaja-jatkolaite HDMI1x2 - PROFESSIONAL 1 lähetin / 2 vastaanotinta Resoluutio jopa 4K@60Hz Lähetysetaisyys jopa 70m UTP-kaapelissa CAT6/6A/7 RS232 portti ulkosille ohjauksille	






HDMI-SPL-1x4-4K30-CAT6		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-RJ45-HDMI	Jakaja-jatkolaite HDMI1x4 - PROFESSIONAL 1 lähetin / 4 vastaanotinta Resoluutio jopa 4K@30Hz Lähetysetaisyys jopa 70m UTP-kaapelissa CAT6/6A/7 RS232 portti ulkosille ohjauksille	
HDMI-EXT-W-4K60		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-LANGATON-HDMI	Langaton HDMI Extender lähettäjä ja vastaanottaja Välimatka, max. 20 m Protokolla WiFi 5GHz Resoluutio 4K@60Hz	Mahdollistaa HDMI signaalin siirtämisen langattomasti.
HDMI-EXT100-WIFI		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-LANGATON-HDMI	Langaton HDMI Extender lähettäjä ja vastaanottaja Välimatka max. 100 m Protokolla WiFi 2.4GHz ja 5GHz Resoluutio 1080p DC 5V teholähde mukana	Mahdollistaa HDMI signaalin siirtämisen langattomasti. Max. 4 vastaanotinta.
HDMI-SW-4x1-4K60		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI Vaihtaja	HDMI-kytkin 4K - PROFESSIONAL 4 HDMI-tuloa 1 HDMI-lähtö Resoluutio 4K@60Hz Ohjataan kaukosäätimellä	
HDMI-SW-4x1-4K60		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI Vaihtaja	HDMI-kytkin 8K - PROFESSIONAL 3 HDMI-tuloa 1 HDMI-lähtö Resoluutio 8K@60Hz Ohjataan kaukosäätimellä	UUTUUS 8K HDMI
HDMI-VIEWER-4-V2		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI Yhdistäjä	HDMI-kytkin joka yhdistää 4 HDMI signaalia yhdeksi Jopa 4x 1080p sisääntuloa, Lisälähdöt: HDMI (mukaan lukien ääni- ja infrapunasignaali) Toiminnot: Quad, PoP, koko näytön ja kaksoistilan näyttö 1 HDMI 1080p -lähtö Ohjataan kaukosäätimellä Mukana kaukosäätimen jatkeet	UUTUUS HDMI YHDISTÄJÄ
HDMI-ONVIF		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI-ONVIF DECODERI	ONVIF DECODERI Tämä laite muuttaa minkä tahansa HDMI signaalin ONVIF (IP kamera signaaliksi) HDMI-ONVIF-signaalin muunnin Tarkkuus jopa 1920x1080p Yhteensopiva erilaisten suorien lähetysalustojen kanssa Yhteensopiva videovalvontalaitteiden kanssa / ONVIF	Tekee tavallisesta HDMI signaalista IP-kameran!





SFBNC4K-HDMI		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	BNC-HDMI muunnin	Safire - BNC-HDMI-muunnin 1 BNC-tulo, 1 BNC-lähtö 1 HDMI 1080p -lähtö, Tuloresoluutio jopa 8 MP (4K) Tulomuoto voi olla: TVI / CVI / AHD / CVBS, 75 ohmia ja korkea impedanssi Myös "läpi silmukka" BNC:lle	Mahdollistaa HDTV kameran kytkemisen suoraan televisioon!
AV-HDMI-CONVERTER		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	Konvertoi AV kuvan HDMI muotoon	AV to HDMI converter AV input (CVBS) HDMI output PAL / NTSC video format input Output up to 1080p (1920x1080 at 50/60Hz) PAL / NTSC video input	
HDMI-AV-CONVERTER		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	Konvertoi HDMI kuvan AV muotoon	AV to HDMI converter HDMI-AV-muunnin 1 HDMI-tulo 1 OFF-lähtö PAL / NTSC lähtöresoluutio Videotulon resoluutio 1080p Stereo audiolähtö	
VGA-CONVERTER		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	Konvertoi analogisen kuvan VGA muotoon	Videosovitin Tulot: VGA, SVIDEO tai BNC Video Lähtö: VGA Useita tuettuja resoluutioita NTSC, PAL ja SECAM videojärjestelmä Kuva-asetukset OSD-valikosta	
DMT-RS485-USB		RS485	Datamuunnin	Muuntaa RS485 --> USB	Kauttamme saatavissa kattava valikoima myös muunlaisia muuntimia. KYSY!
UT12D-EU		Mittalaite/Tester	Jännite testeri	Kosketukseton AC jännitteen ilmaisim Korkea- ja matalajännitetilä 1000 V asti Varoitusääni ja näkyvä LED Automaattinen sammutus	
UT12M		Mittalaite/Tester	Jännite testeri	Kosketukseton AC jännitteen ilmaisim Korkea- ja matalajännitetilä 1000 V asti Varoitusääni ja näkyvä LED Automaattinen sammutus Alhaisen latauksen ilmaisim Optisen magneettikentän signalointi	
UT118B		Mittalaite/Tester	Jännite testeri	Lyijykynätyyppinen digitaalinen yleismittari LCD-näyttö DC- ja AC-jännitteen mittaust 300V asti Resistanssin ja kapasitanssin mittaust Summeri jatkuvuustestiä varten Diodit testi Sähkökentän (EF) tunnistus	







UT353		Mittalaite/Tester	dB mittari	<p>Äänitasomittari</p> <p>Poimii jopa 130 dB melua nopealla vasteella</p> <p>Taustavalaistu LCD-näyttö</p> <p>Ergonominen, kevyt muotoilu intuitiivinen käyttöliittymä</p> <p>Automaattinen sammutus</p>	
UT353-BT		Mittalaite/Tester	dB mittari	<p>Äänitasomittari</p> <p>Poimii jopa 130 dB melua nopealla vasteella</p> <p>Taustavalaistu LCD-näyttö</p> <p>Bluetooth- ja APP-yhteys</p> <p>Ergonominen, kevyt muotoilu intuitiivinen käyttöliittymä</p> <p>Automaattinen sammutus</p>	
UT352		Mittalaite/Tester	dB mittari	<p>Äänitasomittari</p> <p>Soveltuu teollisuus- ja korkeapainemittauksiin</p> <p>Poimii jopa 130 dB melua nopealla vasteella</p> <p>LCD-taustavalaistu näyttö Muisti</p> <p>Ergonominen, kevyt muotoilu intuitiivinen käyttöliittymä</p> <p>Automaattinen sammutus</p>	
UT333		Mittalaite/Tester	Ympäristömittari	<p>Ympäristön kuntomittari</p> <p>Lämpötilan ja kosteuden mitta</p> <p>Kevyt, kustannustehokas muotoilu intuitiivisella käyttöliittymällä</p> <p>Automaattinen sammutus</p>	
UT333-BT		Mittalaite/Tester	Ympäristömittari	<p>Ympäristön kuntomittari</p> <p>Lämpötilan ja kosteuden mitta</p> <p>Kevyt, kustannustehokas muotoilu intuitiivisella käyttöliittymällä</p> <p>Automaattinen sammutus</p> <p>Yhteys APP:hen Bluetoothin kautta</p>	
UT377A		Mittalaite/Tester	Ympäristömittari	<p>Puun kosteusmittari</p> <p>Puutyypin valitsin</p> <p>Korjaus ympäristön kosteuden mukaan</p> <p>Tiedon tallennus: USB-liitäntä PC:hen</p> <p>Ominaisuusarvot: MAX/MIN</p>	
UT333S		Mittalaite/Tester	Ympäristömittari	<p>Ympäristön kuntomittari</p> <p>Lämpötilan ja kosteuden mitta</p> <p>Kevyt, kustannustehokas muotoilu intuitiivisella käyttöliittymällä</p> <p>Automaattinen sammutus</p>	
UT387D		Mittalaite/Tester	Ympäristömittari	<p>Seinäskanneri, väri LCD näytöllä</p> <p>Sähköjohtojen, metallin ja puun tunnistus "kaikuluotaus"</p> <p>Korkea tunnistustarkkuus</p> <p>Ääni-ilmoitukset ja kaikuluotaus kuva</p>	











LM575LD		Mittalaite/Tester	Laservaaka	Laser taso Itsetasaava ja manuaalinen tila Lähetysetäisyys jopa 40m Vihreä diodilaser sisä- ja ulkokäyttöön	
UT343D		Mittalaite/Tester	Paksuusmittari	UNI-T - Metallipinnoitteen paksuusmittari 1250 µm asti Yhteensopiva rauta- ja ei-rautapitoisten materiaalien kanssa, 2 tuuman TFT LCD-taustavalaistu näyttö Jatkuva ja pistemittausmenetelmä, Ominaisuusarvot: MAX/MIN/AVG Jopa 500 mittauksen tallennustilaa, Yksiköiden muuntaminen Automaattinen näytön kierto, Ääni- ja valohälytys PC-liitäntä USB:n kautta (ohjelmisto saatavilla), Nopea testitila Alhaisen akun ilmainen, Automaattinen sammutus	UUTUUS, saapuu: 5.2.2024
LM100A		Mittalaite/Tester	Etäisyysmittari	Laseretäisyysmittari Kantama jopa 100 m millimetrin tarkkuudella Pituuden, pinta-alan, tilavuuden mittaus Ergonominen ja mukava muotoilu Jopa 99 tietojoukon tallennus Sisältää kuplatason	
LM1000		Mittalaite/Tester	Etäisyysmittari	UNI-T Laser mittari Liukumaton muotoilu 7X optinen zoom-teleskooppi 25mm objektiivi Etäisyyden mittaus välillä 4,57–1097,98 m Korkeusmitta jopa 457,2m Kulman mittaus ±60° Nopeusmittaus välillä 0-300 km/h	
UT312		Mittalaite/Tester	Tärinämittari	UNI-T Tärinämittari pyöriville tai edestakaisin liikkuville koneille, Kiihtyvyyksien (OP) mittaus 199,9 m/s ² asti Nopeusmittaus (RMS) jopa 199,9 mm/s, Siirtymien (PP) mittaus 1999 µm asti Tietojen katoamisen esto, Alhaisen akun ilmainen, Automaattinen sammutusilmais 2000 tilin näyttö	
UT315A		Mittalaite/Tester	Tärinämittari	UNI-T Tärinämittari pyöriville tai edestakaisin liikkuville koneille, Kiihtyvyyksien (OP) mittaus 199,9 m/s ² asti Nopeusmittaus (RMS) jopa 19,99 cm/s, Siirtymien mittaus (PP) 1,999 mm asti, Tietojen katoamisen esto Alhaisen akun ilmainen, Automaattinen sammutusilmais 2000 tilin näyttö	
UT363		Mittalaite/Tester	Tuulimittari	Kädessä pidettävä tuulimittari Erittäin tarkka tuulennopeusanturi Lämpösensori Automaattinen sammutus Maksimi-, vähimmäis- ja keskiarvot Taustavalaistu LCD-näyttö	











UT363-BT		Mittalaite/Tester	Tuulimittari	Kädessä pidettävä tuulimittari Erittäin tarkka tuulennopeusanturi Lämpösensori Maksimi-, vähimmäis- ja keskiarvot Yhteys APP:hen Bluetoothin kautta Taustavalaistu LCD-näyttö
UT362		Mittalaite/Tester	Tuulimittari	Split-tyyppinen tuulimittari Erittäin tarkka tuulennopeusanturi Lämpösensori Automaattinen sammutus Muisti PC-liitäntä USB:n kautta Taustavalaistu LCD-näyttö
UT383		Mittalaite/Tester	Valovoimamittari	Kädessä pidettävä valaistusvoimakkuusmittari Taustavalaistu näyttö Korkea näytteenottotaajuus Ominaisuusarvot: MAX/MIN Automaattinen sammutus
UT383-BT		Mittalaite/Tester	Valovoimamittari	Bluetooth kädessä pidettävä valaistusvoimakkuusmittari Taustavalaistu näyttö Korkea näytteenottotaajuus Ominaisuusarvot: MAX/MIN Automaattinen sammutus Yhteys APP:hen Bluetoothin kautta
UT673A		Mittalaite/Tester	Huippulaadukas, akkutesteri	DIGITAALINEN AKKUTESTERI Näyttö, jossa on kapasiteetti, jännite, vastus ja akun kesto. Kertoo akun todellisen kunnon, virrantuoton ja mahdollisen latauksen / vaihtotarpeen. Akun lataus- ja käynnistystesti 12/24V Akun mittausalue 12V DC 7-16V Käynnistysten tai akun latauksen mittausalue 12V/24V DC 7-30V Kapasiteetin mittausalue 3-250 Ah Akkutyypit: Lyijyhappo, Flat Plate AGM, Spiral AGM, geeli ja EFB Näytön mitat 128mm x 64mm (mustavalkoinen) Mitat 142 (K) x 76 (L) x 22 (K) x [%VAR%] (S) mm Paino 264 g
UT675A		Mittalaite/Tester	Huippulaadukas, akkutesteri tulostimella	DIGITAALINEN AKKUTESTERI JOSSA INTEGROITUNA TULOSTIN, TESTIRAPORTTIA VARTEN, SEKÄ USB LIITYNTÄ PC TIETOKONEELLE Näyttö, jossa on kapasiteetti, jännite, vastus ja akun kesto. Kertoo akun todellisen kunnon, virrantuoton ja mahdollisen latauksen / vaihtotarpeen. Akun lataus- ja käynnistystesti 12/24V Akun mittausalue 12V DC 7-16V Käynnistysten tai akun latauksen mittausalue 12V/24V DC 7-30V Kapasiteetin mittausalue 3-250 Ah Akkutyypit: Lyijyhappo, Flat Plate AGM, Spiral AGM, geeli ja EFB Näytön mitat 128mm x 64mm (mustavalkoinen) Mitat 142 (K) x 76 (L) x 22 (K) x [%VAR%] (S) mm Paino 264 g











UT210B		Mittalaite/Tester	Pihtimittari	<p>UNI-T Minipihtimittari CAT II 600V/ CAT III 300V Ergonominen ja kevyt muotoilu LED-taustavalo näyttö jopa 2000 tilille AC-virran mittaus jopa 200 A - Suuri tarkkuus (True RMS toiminnolla) Summeri jatkuvuustestiä varten NCV (kosketukseton jännite) -toiminto Diodi testi Sisältää nolatilalan kalibroitua varten Automaattinen sammutus</p>	
UT206B		Mittalaite/Tester	Pihtimittari	<p>UNI-T Kiinnitinmittari CAT III 1000V/ CAT IV 600V LCD-näyttö jopa 6000 tilille AC-virran mittaus jopa 1000 A DC- ja AC-jännitteen mittaus 1000 V asti Suuri tarkkuus AC:ssa sisäänrakennetulla True RMS -toiminnolla Resistanssin ja kapasitanssin mittaus Lämpötilan mittaus, Summeri jatkuvuustestiä varten Diodi testi, NCV (kosketukseton jännite) -toiminto Alipäästösuodatin, Automaattinen sammutus</p>	
UT-CS09D		Mittalaite/Tester	Pihtimittari	<p>UNI-T CAT IV joustava mittarin lisävaruste 600V Se voidaan liittää yleismittareihin virran mittaamiseksi helposti tai pienempiin virtaliittimiin mittaushalkaisijan suurentamiseksi AC-virran mittaus jopa 3000 A Joustava kela 18" Kestää 1m pudotuksia</p>	
UT692D		Mittalaite/Tester	Kuitutesteri	<p>UNI-T Optinen tehomittari InGaAs anturi Mittausalue -70~+10dBm Aallonpituusalue 800-1700nm Kalibroitu aallonpituus FC liitin Pudotuskestävyys 2m Säänkestävä IP65</p>	
UT692G		Mittalaite/Tester	Kuitutesteri	<p>UNI-T Optinen tehomittari InGaAs anturi Mittausalue -50~+26dBm Aallonpituusalue 800-1700nm Kalibroitu aallonpituus FC liitin Pudotuskestävyys 2m Säänkestävä IP65</p>	












UT120B		Mittalaite/Tester	Yleismittari	<p>Tasku digitaalinen yleismittari EBTN-näyttö DC- ja AC-jännitteen mittaus 600V asti Autorange-toiminto Resistanssin ja kapasitanssin mittaus Summeri jatkuvuustestiä varten NCV-toiminto , ym.</p>	
UT133B		Mittalaite/Tester	Yleismittari	<p>Kädessä pidettävä digitaalinen yleismittari DC- ja AC-jännitteen mittaus 600V asti DC-virran mittaus jopa 10A Resistanssin ja kapasitanssin mittaus NVC-toiminto Jatkuvuustesti Akun testi, Ym.</p>	
UT107		Mittalaite/Tester	Yleismittari	<p>UNI-T - Erikoisdigitaalinen yleismittari, mm. autosähköihin, ym. CAT III 600V/CAT II 1000V LCD-taustavalaistu näyttö jopa 2000 tiilille DC-jännitteen mittaus 1000V asti ja AC-jännitteen mittaus 750V asti (Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla) DC-virran mittaus 10 A asti Resistanssin ja taajuuden mittaus Lämpötilan mittaus välillä -40°C ~ 1000°C Summeri jatkuvuustestiä varten Akkutesti 12V Automaattinen sammutus</p>	<Tiedot>
UT171C		Mittalaite/Tester	Yleismittari	<p>UNI-T - Digitaalinen yleismittari CAT III 1000V/CAT IV 600V OLED-taustavalo näyttö jopa 60 000 lukemaa DC- ja AC-jännitteen mittaus 1000 V asti, Tasa- ja vaihtovirtamittaus 10 A asti Analoginen palkkinäyttö, Kaistanleveys jopa 100 kHz LPF suodatin, Suuri tarkkuus AC:ssa sisäänrakennetulla True RMS -toiminnolla Korkea impedanssi DCV:lle 1 GOhm, Resistanssin, kapasitanssin ja taajuuden mittaus Lämpötilan mittaus välillä -40°C ~ 1000°C, Suhteellinen tila NVC/Data hold/MAX/MIN-toiminnot Muisti jopa 9999 dataa USB- ja Bluetooth-yhteys Summeri jatkuvuustestiä varten Diodi testi Automaattinen sammutus - SEKÄ PALJON MUUTA!</p>	<Tiedot>












UT267B		Mittalaite/Tester	Kolmivaiheinen virtapihtimittari	<p>UNI-T Kolmivaiheinen puristinmittari CAT II 600V/ CAT III 300V LED-taustavalaistu näyttö, AC-virran mittaus jopa 20 A, AC-jännitteen mittaus 600 V asti, Taajuusmittaus 45Hz ~ 65Hz Aktiivitehon mittaus 12 kW asti, Loistehomittaus 12 kVAR asti, Näennäistehomittaus 12 kVA asti Tehokertoimen mittaus -1~+1, Vaihekulman mittaus jopa 360°, Jopa 99 datan tallennus, Automaattinen kantama Arvokkaiden mittaustietojen lukitus, Tiedonsiirto RS-232:n kautta, Automaattinen sammutus Alhaisen akun ilmainen, ym! Katso linkki valmistajan tietoihin, klikkaa oikealla Huom. laatikkoa.</p>	Aktiivi-, lois- ja näennäistehon mittaus Tehokerroin ja vaihekulman mittaus
UT501A		Mittalaite/Tester	Eristysvastusmittari	<p>UNI-T Sähkölaitteiden eristysvastustesteri LCD-näyttö jopa 2000 tilille Jännitteiden 100V/250V/2500V/1000V eristysvastuksen mittaus (Ω) AC jännitteen mittausalue 30-750V Automaattinen sammutus</p>	
UT522		Mittalaite/Tester	Eristysvastusmittari	<p>Maadoitusvastusmittari LCD-näyttö jopa 4000 tilille Maadoitusvastusmittaus 4000Ω asti AC-maajännitteen mittaus 400V asti Tietovarasto Automaattinen sammutus</p>	
UT572		Mittalaite/Tester	Maadoitusvastusmittari	<p>Maadoitusvastusmittari LCD-näyttö Maadoitusvastusmittaus 40kΩ asti Maavastusmittaus 40kΩ asti Tietovarasto Automaattinen sammutus</p>	
UT595		Mittalaite/Tester	Eristysvastusmittari	<p>Monitoiminen asennusmittalaite LCD-näyttö 9999 tilille Eristysvastuksen ja jatkuvuuden mittaus Linja- ja silmukkaimpedanssin mittaus RCD-testi RCD-ramppitesti Vaihejärjestystesti</p>	
SAFIRE CCTV NÄYTÖT		Monitori/Näyttö		<p>Safire monitorit on optimoitu ja sertifioitu CCTV valvomo, sekä infonäyttöjen vaatimaan 24h / 7 vuorokautta viikossa päällä oloon. Näyttöjen ns. kiinnipalaminen on erilaisin tekniikoin minimoitu ja mm. elektroniikan jäähtytys ratkaisuisissa on käytössä omia, patentoituja ratkaisuja. Älä siis vertaa näitä huippulaadukkaita näyttöjämme mihinkään "marketti Acereihin!" Kaikki näyttöhintamme sisältävät ilmaisen rahdin, tallennin / kameratilauksen yhteydessä. Muussa tapauksessa rahtikulu (OVELLE TUOTUNA) +10 Eur (alv:0%)/Tilaus - riippumatta näytön koosta!</p>	10" - 85"












AK-C313W-W		Monitori/Näyttö	7" näyttö	Linux käyttöjärjestelmällä varustettu TFT-näyttö 7 tuuman koossa, valkoinen väritys, Näyttää lähiverkon kautta kameroiden kuvaa 4kpl jaettuna näyttönä tai 1 kamera kerrallaan koko ruudun kokoisena, Integroitu kaiutin ja mikrofoni, Kaksisuuntainen ääni Crystal Clear -tekniikalla, 1 summeritulo ja 8 hälytystuloa 1 Relelähtö, Kuvanotto ja tallennus, Useita näytön laajennuksia, TCP/IP ja WiFi, 1 PoE-portti IEEE802.3af, Helposti integroitava SIP-standardi, Pinta-asennus Täydellinen määrittäminen verkkoselaimen kautta, Push-ilmoitukset ja puhelut laitteiden välillä SmartPlus-sovelluksen kautta, Sovellukseen sisältyy 4 ilmaista käyttäjää, Puhelu- ja käyttäjälueutelo, Laiteohjelmistopäivitykset pilven kautta asentajan ohjauksella, Kameran katselu RTSP:n ja ONVIF:n kautta, Yhteys korttien ja näyttöjen välillä pilven kautta eri verkoissa, valkoinen väri. Sopiva ovipuhelin, esim. AK-E12W tai AK-R20A tai AK-E21V	Akuvox ovipuhelinjärjestelmän näyttö, soveltuu myös kameroiden katsomiseen.
AK-C313W		Monitori/Näyttö	7" näyttö	Linux käyttöjärjestelmällä varustettu TFT-näyttö 7 tuuman koossa, valko-musta väritys, Näyttää lähiverkon kautta kameroiden kuvaa 4kpl jaettuna näyttönä tai 1 kamera kerrallaan koko ruudun kokoisena, Integroitu kaiutin ja mikrofoni, Kaksisuuntainen ääni Crystal Clear -tekniikalla, 1 summeritulo ja 8 hälytystuloa 1 Relelähtö, Kuvanotto ja tallennus, Useita näytön laajennuksia, TCP/IP ja WiFi, 1 PoE-portti IEEE802.3af, Helposti integroitava SIP-standardi, Pinta-asennus Täydellinen määrittäminen verkkoselaimen kautta, Push-ilmoitukset ja puhelut laitteiden välillä SmartPlus-sovelluksen kautta, Sovellukseen sisältyy 4 ilmaista käyttäjää, Puhelu- ja käyttäjälueutelo, Laiteohjelmistopäivitykset pilven kautta asentajan ohjauksella, Kameran katselu RTSP:n ja ONVIF:n kautta, Yhteys korttien ja näyttöjen välillä pilven kautta eri verkoissa, valkoinen väri. Sopiva ovipuhelin, esim. AK-E12W tai AK-R20A tai AK-E21V	Akuvox ovipuhelinjärjestelmän näyttö, soveltuu myös kameroiden katsomiseen.
AK-S567		Monitori/Näyttö	12" näyttö	IPS Android 12.0 -näyttö 10" videoovipuhelimelle, kameroille (näyttää lähiverkon kautta, esim. tallentimen RTSP streamin avulla: 4 kameraa jaettuna tai 1 kamera kerrallaan koko ruudun kokoisena), ym. käyttöön. Helppo käyttöliittymä ja tilan merkivalot, Kaksi mikrofonia ja neljä sisäänrakennettua kaiutinta, Kaksisuuntainen ääni Crystal Clear -tekniikalla ja automaattisella vahvistuksen säädöllä, Automaattinen äänentunnistus, 1 summeritulo ja 8 hälytystuloa, 2 relelähtöä, Kuvanotto ja tallennus, Useita näytön laajennuksia, TCP/IP, 1 PoE-portti IEEE802.3af, Helposti integroitava SIP-standardi, Pinta-asennus, Täydellinen määrittäminen verkkoselaimen kautta, Push-ilmoitukset ja puhelut laitteiden välillä SmartPlus-sovelluksen kautta, Sovellukseen sisältyy 4 ilmaista käyttäjää, Puhelu- ja käyttäjälueutelo, Laiteohjelmistopäivitykset pilven kautta asentajan ohjauksella, Kameran katselu RTSP:n ja ONVIF:n kautta, Yhteys korttien ja näyttöjen välillä pilven kautta eri verkoissa, Kolmannen osapuolen sovellusten asennus ilman Google-palveluita, Etäkäyttöoikeus asennusta varten. Sopiva ovipuhelin, esim. AK-E12W tai AK-R20A tai AK-E21V	Akuvox ovipuhelinjärjestelmän näyttö, soveltuu myös kameroiden katsomiseen.
SAFIRE10HD		Monitori/Näyttö	10" näyttö	SAFIRE 24/7 HD (1280x800) näyttö tallenninkäyttöön. Hdmi/Vga/BNC + läpivienti ja ääni Toimitus normaalina rahtina, Celotron Oy:n varastosta.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
SAFIRE19FHD		Monitori/Näyttö	19" näyttö	SAFIRE LED 19" Designed for video surveillance 24/7, HDMI, VGA, BNC and Audio Resolution 1280x1024 Integrated speakers, VESA 75x75 support mm Toimitus normaalina rahtina, Celotron Oy:n varastosta.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
SF-MNT22-FHD-V3		Monitori/Näyttö	22" näyttö	SAFIRE 24/7 FHD (1080P) näyttö tallenninkäyttöön. Hdmi/Vga/Ääni Toimitus normaalina rahtina, Celotron Oy:n varastosta.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
UV-MW-LC22		Monitori/Näyttö	22" näyttö	UNIARCH 24/7 FHD (1080P) näyttö tallenninkäyttöön. Hdmi/Vga/Ääni Toimitus normaalina rahtina, Celotron Oy:n varastosta.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
SAFIRE24FHD		Monitori/Näyttö	24" näyttö	SAFIRE 24/7 FHD (1080P) näyttö tallenninkäyttöön. Hdmi/Vga Toimitus normaalina rahtina, Celotron Oy:n varastosta.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
UV-MW-LC24		Monitori/Näyttö	24" näyttö	UNIARCH 24/7 FHD (1080P) näyttö tallenninkäyttöön. Hdmi/Vga Toimitus normaalina rahtina, Celotron Oy:n varastosta.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
SF-MNT24-4IN1		Monitori/Näyttö	24" näyttö	SAFIRE LED-näyttö 24" 4N1 Suunniteltu 24/7 videovalvontaan, HDMI, VGA, BNC ja audio Resoluutio 1920x1080, Melunvaimennussuodatin Alhainen kulutus Toimitus normaalina rahtina, Celotron Oy:n varastosta.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)












UV-MW-LC27		Monitori/Näyttö	27" näyttö	UNIARCH 24/7 FHD (1080P) näyttö tallenninkäyttöön. Hdmi/Vga Toimitus normaalina rahtina, Celotron Oy:n varastosta.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
SF-MNT27FHDSLIM		Monitori/Näyttö	27" näyttö	SAFIRE 24/7 FHD (1080P) "SLIM" näyttö tallenninkäyttöön. Hdmi/Vga Toimitus normaalina rahtina, Celotron Oy:n varastosta.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
SF-MNT28-4K		Monitori/Näyttö	28" näyttö	SAFIRE LED-näyttö 4K 28" Suunniteltu valvontakäyttöön, Resoluutio 4K (3840x2160) Muoto 16:9, Tulot: 2xHDMI, 1xDP, Katselukulma 178° (K) / 178° (V) Toimitus normaalina rahtina, Celotron Oy:n varastosta.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
SF-MNT32-FHD-V2		Monitori/Näyttö	32" näyttö	SAFIRE 24/7 FHD (1080P) näyttö tallenninkäyttöön. Hdmi/Vga/USB Hinta sis. Rahdin EU varastosta, asiakkaan ovelle erikseen tuotuna! Toimitusaika n. 2-3 työpäivää.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
SA32FHDBNC		Monitori/Näyttö	32" näyttö	SAFIRE 24/7 FHD (1080P) näyttö tallenninkäyttöön. Hdmi/Vga/ BNC /Audio Hinta sis. Rahdin EU varastosta, asiakkaan ovelle erikseen tuotuna! Toimitusaika n. 2-3 työpäivää.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
SF-MNT32-4K		Monitori/Näyttö	32" näyttö	SAFIRE 24/7 UHD (4K) näyttö tallenninkäyttöön. Hdmi/Vga Hinta sis. Rahdin EU varastosta, asiakkaan ovelle erikseen tuotuna! Toimitusaika n. 2-3 työpäivää.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
MNT43-4K		Monitori/Näyttö	43" näyttö	SAFIRE 24/7 FHD (4K) näyttö tallenninkäyttöön. Hdmi/Vga/USB Hinta sis. Rahdin EU varastosta, asiakkaan ovelle erikseen tuotuna! Toimitusaika n. 2-3 työpäivää.	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
SAFIRE50-4K		Monitori/Näyttö	50" näyttö	SAFIRE 24/7 UHD (4K) näyttö tallenninkäyttöön. 2xHdmi Huom. EI SISÄLLÄ PÖYTÄJALCAA, SEINÄMALLI / VESA 200x200 (Huom. Tässä tuotteessa tulee hintaan lisäksi ylimääräinen rahtikulu, kysy kuljetustarjous!)	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
SAFIRE55-4K		Monitori/Näyttö	55" näyttö	SAFIRE 24/7 UHD (4K) näyttö tallenninkäyttöön. 3xHdmi/USB/Sis.muisti 8GB (Huom. Tässä tuotteessa tulee hintaan lisäksi ylimääräinen rahtikulu, kysy kuljetustarjous!)	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)
UV-75TA		Monitori/Näyttö	75"	Interaktiivinen LED-näyttö Resoluutio 4K (3840x2160) Koko 75" Suunniteltu erityisesti käytettäväksi kokous-, konferenssi- ja opetustiloissa Android käyttöjärjestelmä 8.0 RAM-muisti 3GB DDR4 32GB eMMC Tuplakaiutin 10W 3xHDMI, 4xUSB, 1xVGA, 1xAudio, 1xAV-tulot 1xAV , 1xAuricular , [%VAR%] Lähdet VESA-kiinnike 600 x 300 mm Sisältää kaukosäätimen, 2xpunton kosketusnäytölle ja seinätelineen (Huom. Tässä tuotteessa tulee hintaan lisäksi on ylimääräinen rahtikulu, kysy tarjous!)	Soveltuu: 24/7 käyttöön (Sertifioitu)












HIS-49WF25E		Mainosnäyttö	49"	HISENSE High Brightness -näyttö 49" Sopii Digital Signage -ympäristöön, Resoluutio 1920x1080 Kirkkaus 2500 nitiä, 24/7 Vaaka- ja pystysuuntaus - SAATAVISSA MYÖS USEITA MUITA KOKOJA JA 4K- MALLEJA, KYSY!	Pyydä erillinen tarjous rahdista! Hinta saattaa muuttua ilman eri ilmoitusta.
HIS-65WF25E		Mainosnäyttö	65"	HISENSE High Brightness -näyttö 65" Sopii Digital Signage -ympäristöön, Resoluutio 1920x1080 Kirkkaus 2500 nitiä, 24/7 Vaaka- ja pystysuuntaus - SAATAVISSA MYÖS USEITA MUITA KOKOJA JA 4K- MALLEJA, KYSY!	Pyydä erillinen tarjous rahdista! Hinta saattaa muuttua ilman eri ilmoitusta.
HIS-75WF25E		Mainosnäyttö	75"	HISENSE High Brightness -näyttö 75" (4K) Sopii Digital Signage -ympäristöön, Resoluutio 3840x2160 Kirkkaus 2500 nitiä, 24/7 Vaaka- ja pystysuuntaus - SAATAVISSA MYÖS USEITA MUITA KOKOJA, KYSY!	Pyydä erillinen tarjous rahdista! Hinta saattaa muuttua ilman eri ilmoitusta.
KIT-EDU-1		Näyttö/Interaktiivinen	75"	Interaktiivinen kosketusnäyttö "setti", koulutus ja neuvottelutila käyttöön - Koko: 75" Resoluutio: 3840x2160, Katselukulma: 178°, Kirkkaus: 400cd/m2 Kontrasti: 5000:1, Android 11.0, Multitouch ≤ 20, Tuloa: 3x HDMI, 1x VGA, 2x Type-C, USB 1x 3LAN (6R, J4x 5.0). 2x OPS, [%VAR%] USB-kosketuslähdet, : 1x HDMI, 1x koaksiaali, 1x kuulokkeet, 1x RJ45, 1x, integroidut AV-kaiuttimet Verkkokamera Resoluutio: 4K, Katselukulma: 120°, Digitaalinen zoom: 16x Sisäänrakennettu mikrofoni 7 metrin kantamalla, Melunvaimennusalgoritmi Kaiunpoisto, Automaattinen kehystys, Tyyppi: seinä- ja lattiaasennus, Säädettävä korkeus: 420 mm Tuettu enimmäispaino: 80 kg, VESA minimi: 100 x 100 mm, Maksimi VESA: 900 x 600 mm.	Toimitusaika 2 työpäivää! Pyydä erillinen tarjous rahdista! Hinta saattaa muuttua ilman eri ilmoitusta.
KIT-EDU-2		Näyttö/Interaktiivinen	75"	Interaktiivinen kosketusnäyttö "setti", koulutus ja neuvottelutila käyttöön - Koko: 75" Resoluutio: 3840x2160, Katselukulma: 178°, Kirkkaus: 400cd/m2 Interaktiivinen näyttö 75" 4K-resoluutiolla USB-webkamera 4K-resoluutiolla, Pyörillä varustettu lattiateline	Toimitusaika 2 työpäivää! Pyydä erillinen tarjous rahdista! Hinta saattaa muuttua ilman eri ilmoitusta.
KIT-EDU-3		Näyttö/Interaktiivinen	75"	Interaktiivinen kosketusnäyttö "setti", koulutus ja neuvottelutila käyttöön - Koko: 75" Resoluutio: 3840x2160, Katselukulma: 178°, Kirkkaus: 400cd/m2 Interaktiivinen näyttö 75" 4K-resoluutiolla USB-webkamera 4K-resoluutiolla, Moottoroitu seinä- ja lattiatuki	Toimitusaika 2 työpäivää! Pyydä erillinen tarjous rahdista! Hinta saattaa muuttua ilman eri ilmoitusta.
KIT-EDU-4		Näyttö/Interaktiivinen	75"	Interaktiivinen kosketusnäyttö "setti", koulutus ja neuvottelutila käyttöön - Koko: 75" Resoluutio: 3840x2160, Katselukulma: 178°, Kirkkaus: 400cd/m2 Interaktiivinen näyttö 75" 4K-resoluutiolla USB-webkamera 4K-resoluutiolla, Moottoroitu tuki pyörillä	Toimitusaika 2 työpäivää! Pyydä erillinen tarjous rahdista! Hinta saattaa muuttua ilman eri ilmoitusta.
HIS-65WR6CE		Näyttö/Interaktiivinen	65"	HISENSE interaktiivinen näyttö 65" 4K Langaton lähetys, Resoluutio 3840x2160 HDMI, VGA, LAN, USB, Type-C -tulot Katselukulma 178° Integroidut kaiuttimet	Toimitusaika 2 työpäivää! Pyydä erillinen tarjous rahdista! Hinta saattaa muuttua ilman eri ilmoitusta.
HIS-75WR6CE		Näyttö/Interaktiivinen	75"	HISENSE interaktiivinen näyttö 75" 4K Langaton lähetys, Resoluutio 3840x2160 HDMI, DP, LAN, USB, Type-C -tulot Katselukulma 178°, Integroidut kaiuttimet	Toimitusaika 2 työpäivää! Pyydä erillinen tarjous rahdista! Hinta saattaa muuttua ilman eri ilmoitusta.
HIS-86WR6CE		Näyttö/Interaktiivinen	86"	HISENSE interaktiivinen näyttö 86" 4K Langaton lähetys, Resoluutio 3840x2160 HDMI, DP, LAN, USB, Type-C -tulot, Katselukulma 178° Integroidut kaiuttimet	Toimitusaika 2 työpäivää! Pyydä erillinen tarjous rahdista! Hinta saattaa muuttua ilman eri ilmoitusta.












HIS-HMC1AE		Näyttö/Interaktiivinen	Kamera/Interaktiivinen	Hisense kamera 4k Yhteensopiva HISENSE HIS-WR6BE:n kanssa Resoluutio 3840x2160, RAM 512MB f = 3,24 / F/2,7, Lähtö USB 2.0	
HIS-HP002		Näyttö/Interaktiivinen	Kynä/Interaktiivinen	Hisense näytöille tarkoitettu "Touchpen" Paristoja ei tarvita	
ET-CAB-CHAR-24		Telineet/Kotelot	Latauskaappi kannettaville tietokoneille	Tavarakaappi pyörillä (kaksi jarruilla) Tilaa 24 kannettavalle tietokoneelle, yms. aina 15,6" asti Avaimet edessä ja takana avaimilla, 2 lämpötilaohjattua tuuletinta, Latauksen merkkivalo Älykäs latausjakso	Hinta sis. Rahtikulun, ovelle toimitettuna!
RACK-LOCK		Telineet/Kotelot	Lukko oveen	Telineen lukko Seinätelineen etuoveen Metallinen Sisältää 2 avainta	
RACK-SIDELOCK		Telineet/Kotelot	Sivuhyllyn lukko	Sivuhyllyn lukko Metallinen Sisältää 2 avainta	
SF-ENRACK		Telineet/Kotelot	Räkkiasennus kielekkeet	Telineeseen kiinnitettävät kielekkeet Safire-tallenteille, Korkeus 1U, Normaali telineasennusreikien etäisyys Valmistettu teräksestä, Kiinnitysruuvit	
RACK-BLANK-2U		Telineet/Kotelot	Peitelevy	Peitelevy vakiotelineeseen 19" Koko 2U Musta väri	
RACK-TAMPERI		Telineet/Kotelot	Tamper kytkin	Peukalointikytkin telineeseen 14 mm etäisyydellä seinästä valkoinen väri	
SHELF-190-10INCH		Telineet/Kotelot	Teline	Telineen lokero Suurin koko 236 x 190 mm Sivukiinnikkeet Metalli	
CBM-1U		Telineet/Kotelot	Kaapeliteline	Kaapelin järjestäjä Koskee 19" telineitä Korkeus 1U, Musta väri Yksinkertaistaa kaapelien asennusta	
RACK FAN		Telineet/Kotelot	Tuuletin	Erikoistuuletin telineeseen, toimii 230VAC Helppo asennus, kiinteällä virtajohtolla suoraan AC pistorasiaan. Tarjoaa paremman ilmanvaihdon ja jäähdytyksen telineen sisällä Virtalähteenä F-typin liitin	

SHELF-450G SHELF-450B		Telineet/Kotelot	Hylly	Telineen lokero (G=Harmaa / B=Musta) Koko enintään 280 mm x 500 mm Sivukiinnikkeet Tuuletusaukot Metalli
SHELF-600W		Telineet/Kotelot	Hylly	Telineen lokero Suurin koko 300 x 500 mm Sivukiinnikkeet, Metalli
SHELF-600		Telineet/Kotelot	Hylly	Telineen lokero Koko enintään 300 mm x 465 mm Sivukiinnikkeet Tuuletusaukot, Metalli
SHELF-450		Telineet/Kotelot	Hylly	Telineen lokero Koko enintään 280 mm x 500 mm Sivukiinnikkeet Tuuletusaukot, Metalli
SHELF-800		Telineet/Kotelot	Hylly	Telineen lokero Suurin koko 465 x 500 mm Sivukiinnikkeet Metalli
PDU-3P1U-SW-10INCH		Telineet/Kotelot	Pistorasiat	Useita tehopisteitä Suunniteltu standardoiduille 10" telineille, Rackable-muoto 1U 3 lähtöä 250 VAC / 16 A max., On / off kytkin, Nollauspainike ylikuormitusta varten
PDU-6P1U-KYTKIN		Telineet/Kotelot	Pistorasiat	Useita tehopisteitä Rackable-muoto 1U 6 lähtöä 250 VAC / 16 A max. On / off kytkin, Nollauspainike ylikuormitusta varten, Musta väri
PDU-8P1U		Telineet/Kotelot	Pistorasiat	Useita tehopisteitä Suunniteltu standardoiduille 19" telineille 8 lähtöä 250 VAC / 16 A max. Koko 1U helpottaa asennusta, Automaattinen turvakytkin, Musta väri
PDU-8P1U-KYTKIN		Telineet/Kotelot	Pistorasiat	Useita tehopisteitä Rackable-muoto 1U 8 lähtöä 250 VAC / 16 A max. On / off kytkin, Musta väri
PDU-9P1U-KYTKIN		Telineet/Kotelot	Pistorasiat	Useita tehopisteitä Rackable-muoto 1U 9 lähtöä 250 VAC / 16 A max. On / off kytkin, Musta väri
PDU-6PN		Telineet/Kotelot	Pistorasiat	Useita tehopisteitä Suunniteltu standardoiduille 19" telineille 6 lähtöä 250 VAC / 16 A max. Koko 1U helpottaa asennusta, Automaattinen turvakytkin, Musta väri





PP-24BLANK		Telineet/Kotelot	Patch paneeli	Patch sokea paneeli 24 portista UTP/RJ45 Rackable-muoto 1U, Ilman elektroniikkaa, Koko 1U helpottaa asennusta Kaksi IDC:tä: 110 IDC ja Krone IDC, Sisältää kaapelin järjestäjän
PP-24		Telineet/Kotelot	Patch paneeli	Patch-paneeli, jossa on 24 porttia UTP/RJ45 Telineeseen asennettava, Tukee kaapeleita CAT6 asti, Koko 1U helpottaa asennusta Kaksi IDC:tä: 110 IDC ja Krone IDC, Nopea ja helppo liitää
LOCKBOX-BR		Telineet/Kotelot	Seinäteline	seinäteline LOCKBOX-4U:lle 2 kpl, vahvistettu hyllytyyppi Säädettävä kiinnitys, Metall, Musta väri
VR-060		Telineet/Kotelot	Seinäteline	Kiinnike turvakotelolle Seinäasennus Asennusreiät Yhteensopiva VR-100/E ja VR-110/E kanssa
VR-070		Telineet/Kotelot	Seinäteline	Kiinnike turvakotelolle Yhteensopiva VR-120 ja VR-120E kanssa Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku Laatu ja kestävyys
RACK-VESA		Telineet/Kotelot	Vesa kiinnike	VESA-kiinnike telineasennusta varten Yhteensopiva VESA-kannattimen kanssa välillä 75-100 mm, Sopii kaikille 20":n LCD-näytöille Sivusiivet telineisiin, Metall, Musta väri
RACK-DINRAIL-3U		Telineet/Kotelot	Din räkki	19" telinepaneeli Junasta Koko 3U Takaosan johtoaukko, Musta väri
RACK-LAMP		Telineet/Kotelot	Lamppu	Tavallinen telinelamppu 19" Helppo asennus, suoraan AC pistorasiaan Virtalähteenä F-typin liitin
RACK-OPEN-4U		Telineet/Kotelot	Avoin seinäkaappi	Avoin seinäkaappi Jopa 4U 19" teline Rakenne 2 virkaa Suojausluokka IP20, Toimitetaan purettuna
PP-A24UTP6		Telineet/Kotelot	Patch paneeli	Kulmapaneeli 24 UTP-portilla Tukee kaapeleita CAT6 asti Rackable-muoto 1U Koko 1 U helpottaa asennusta Ei irrotettava kaapelinhallintakisko
BOX-403017-IP65		Telineet/Kotelot	Kotelo	Polyesterikaappi, NVR tallentimille, 4G modeemille, yms. Ulkomitat 40x30x17 cm, Mukana avain jolla kansi suljetaan Suojausluokka IP65, Ilmanvaihtosuodatin Säädettävä irroitettava Din-kisko, Harmaa








BOX-403022-IP65		Telineet/Kotelot	Kotelo	Polyesterikaappi, NVR tallentimille, 4G modeemille, yms. Ulkomitat 40x30x22 cm, Mukana avain jolla kansi suljetaan Suojausluokka IP65, Ilmanvaihtosuodatin Säädettävä irroitettava Din-kisko, Harmaa	
VR-010		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Irrotettava alusta turvallisuuden takaamiseksi Yhteensopiva VR110:n ja VR110E:n kanssa 1 U:n telineen DVR:lle Teleskooppiset liukuosat rullalaakerilla, Täysin irrotettava, Valmistettu teräksestä	
VR-020		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Irrotettava alusta turvallisuuden takaamiseksi Yhteensopiva VR120 ja VR120E kanssa 1,5/2 U telineen DVR:lle Teleskooppiset liukuosat rullalaakerilla, Täysin irrotettava, Valmistettu teräksestä	
LOCKBOX-4U		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Tallentimelle suunniteltu, vandaalinkestävä turvakotelo. Tuuletusaukot, reilut kaapeliläpiviennit, lukko+avaimet, ym. Lock type: Cam lock mechanism with key: External dimensions 210 (H) x 545 (W) x 540 (D) Interior dimensions 205 (H) x 533 (W) x 533 (D) - Paino: 10Kg	OPTIO: Seinäkannakkeet: LOCKBOX-BR
SAFETYBOX-DVR-15		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Eryteisesti CCTV laitteille 1U telineen DVR:lle Mekaaninen lukko Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku, Laatu ja kestävyys	
RACK-4U-MESH		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Telinekaappi seinään Jopa 4U 19" teline Kuorma jopa 60 kg Verkkopaneelit edessä ja sivuilla ilmanvaihtoa varten, Pääsy johtoihin, Mukana useita 6 tehopisteen liitintä	
RACK-6U-MESH		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Telinekaappi seinään Jopa 6U 19" teline, Kuorma jopa 60 kg Verkkopaneelit edessä ja sivuilla ilmanvaihtoa varten Pääsy johtoihin, Mukana useita 6 tehopisteen liitintä	
RACK-WALL		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Turvalaatikko seinälle Vaatekaappiteline 58x54,6x15 cm, Asennus pystysuoraan seinään VESA-reiät näytölle (sisämitat (K530) x (L496) mm), Kaksinkertainen turvalukko avaimilla Sisääntulot sivukaapelointiin, Sivu- ja ylä- ja alaosat tuuletetulla jäähdytysritilällä, Valmistettu SPCC-teräksestä harmaa	<Tiedot>
RACK-WALL-B		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Turvalaatikko seinälle Vaatekaappiteline 58x54,6x15 cm, Asennus pystysuoraan seinään VESA-reiät näytölle (sisämitat (K530) x (L496) mm), Kaksinkertainen turvalukko avaimilla Sisääntulot sivukaapelointiin, Sivu- ja ylä- ja alaosat tuuletetulla jäähdytysritilällä, Valmistettu SPCC-teräksestä musta	<Tiedot>
RACK-6U-10INCH		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Telinekaappi seinään Jopa 6U 10" teline Kuorma jopa 15 kg Kaapeliläpiviennillä, Mukana tarjotin, Syvyys 300 mm	OPTIO: Hyllytaso: SHELF-190-10INCH
RACK-4U		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Tallentimille, kytkimille, ym. suunniteltu tyylikäs "räkki" kotelo jossa läpinäkyvä, lukittava etuovi. 4U/19". Sis. Tuulettimen, reilut kaapeliläpiviennit, mukana lukko+avaimet, ym. Max. sis. paino 60kg. Sis. 1U virranjakajan jossa 6 lähtöä. Lock type: Cam lock mechanism with key: Interior dimensions: 280 (H) x 543 (W) x 420 (D) mm External dimensions: 315 (H) x 600 (W) x 450 (D) mm - IP20	OPTIO: Hyllytaso: SHELF-450











RACK-9UG		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Laitekaappi 19" - 9U, Seinäasennus, Kantavuus 100 kg, Tyylikäs läpinäkyvä, lukittava etuovi. Suojausluokka IP20, Irrotettava sivupaneeli, Edessä ja alareunassa tuuletusaukot jotka parantavat jäähdytystä, 6-osainen virranjakaja, mukana 1kpl hylly. Sisältää 1x tuulettimen. Helppo pääsy johtoihin, Valmistettu SPCC-teräksestä, vaalea väri. External dimensions: 410 (H) x 600 (W) x 460 (D) mm Interior dimensions: 400 (H) x 560 (W) x 450 (D) mm	OPTIO: Hyllytaso: SHELF-450G
RACK-9U-OUTDOOR		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle, ulkokäyttöön	Telinekaappi 19" / 9U, Seinäasennus, Kantavuus 100 kg, Suojausluokka IP65, 2 asennustapaa, Tuuletusaukot molemmilla puolilla, 8 Johdotustulot, 4 koukkuja, 2 tuuletinta eurooppalaisella pistokkeella, Valmistettu SPCC-teräksestä Harmaa, Toimitetaan varustettuna ilmastointiritilöillä ja kaapeliholkeilla, Mitat: 600 (leveys) x 450 (syvyys) mm	OPTIO: Sisaan asennettava DIN kiskollinen kytkentäkötelo, mahd. asentaa esim. sulakkeita. vm.
LOCKBOX-6U-SL		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Laitekaappi 19" - 6U. Tuuletusaukot, reilut kaapelliläpiviennit, lukko+avaimet, ym. Täysin metallia. Lock type: Cam lock mechanism with key: External dimensions 360 (H) x 560 (W) x 400 (D) mm Interior dimensions 320 (6U) (H) x 500 (W) x 360 (D) mm	OPTIO: Seinäkannakkeet: LOCKBOX-BR Hyllytaso: SHELF-450
RACK-6U		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Tallentimille, kytkimille, ym. suunniteltu, seinään asennettava tyylikäs "räksi" kotelo jossa läpinäkyvä, lukittava etuovi. 6U/19". Sis. Tuulettimen, reilut kaapelliläpiviennit, mukana lukko+avaimet, ym. Max. sis. paino 60kg. Sis. 1U virranjakajan jossa 6 lähtöä. Lock type: Cam lock mechanism with key: External dimensions: 368 (H) x 600 (W) x 450 (D) mm mm - IP20	OPTIO: Hyllytaso: SHELF-450
RACK-6UG		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Telinekaappi seinään Jopa 6U 19" teline Kuorma jopa 60 kg Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku, Mukana tuuletin ja alusta, Mukana useita 6 tehopisteen liitintä	<Tiedot>
RACK-6UN-6D		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	19" telinekaappi - 6U Seinäasennus, Kantavuus 100 kg Suojausluokka IP20, Irrotettava sivupaneeli, Yläosa tuulettu jäähdytystä varten, Pääsy johtoihin Valmistettu SPCC-teräksestä, Musta väri, Syvyys 600 mm	OPTIO: Hyllytaso: SHELF-600, ym.
RACK-DVRBOX-MVERTICAL		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Tallelokero Suunniteltu seinäasennukseen Pystysuuntainen muoto 2 avainta ja lukkoa, Pääsy johtoihin, IP 20	<Tiedot>
RACK-WALL-PRO		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Tallelokero Suunniteltu seinäasennukseen Pystysuuntainen muoto 2 avainta ja lukkoa, Pääsy johtoihin, Näytölle, POE-kytkimille, tallentimelle ja telineelle 19"	
RACK-9UN		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Laitekaappi 19" - 9U, Seinäasennus, Kantavuus 100 kg, Tyylikäs läpinäkyvä, lukittava etuovi. Suojausluokka IP20, Irrotettava sivupaneeli, Edessä ja alareunassa tuuletusaukot jotka parantavat jäähdytystä, 6-osainen virranjakaja, mukana 1kpl hylly. Sisältää 1x tuulettimen. Helppo pääsy johtoihin, Valmistettu SPCC-teräksestä, musta väri. External dimensions: 410 (H) x 600 (W) x 460 (D) mm Interior dimensions: 400 (H) x 560 (W) x 450 (D) mm	OPTIO: Hyllytaso: SHELF-450
RACK-9UN6D		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Laitekaappi 19" - 9U, Seinäasennus, Kantavuus 100 kg, Tyylikäs läpinäkyvä, lukittava etuovi. Suojausluokka IP20, Irrotettava sivupaneeli, Edessä ja alareunassa tuuletusaukot jotka parantavat jäähdytystä, 6-osainen virranjakaja, mukana 1kpl hylly. Sisältää 1x tuulettimen. Helppo pääsy johtoihin, Valmistettu SPCC-teräksestä, musta väri. Interior dimensions: 600 (w) x 600 (d) mm	OPTIO: Hyllytaso: SHELF-600
RACK-9U-10INCH		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	10" telinekaappi, 9U, Seinäasennus, Kantavuus 15 kg, 5 mm karkaistu lasi etuovi yli 180 astetta kääntyvällä, Johdotusaukot ylä- ja alaosassa, Neljä asennusreikää takapaneelissa, Valmistettu SPCC-teräksestä, Syvyys 300 mm, Suojausluokka IP20, Musta väri, Mitat: 325 (leveys) x 300 (syvyys) mm, Suojausaste: IP20, Suurin kuormitus: 15 kg, Materiaali: SPCC terästä	<Linkki tietoihin>











RACK-12UN		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Laitekaappi 19" - 12U, Seinäasennus, Kantavuus 60 kg, Tyylikäs läpinäkyvä, lukittava etuovi. Suojausluokka IP20, Irrotettava sivupaneeli, Edessä ja alareunassa tuuletusaukot jotka parantavat jäähdytystä, 6-osainen virranjakaja, mukana 1kpl hylly. Sisältää 1x tuulettimen. Helppo pääsy johtoihin, Valmistettu SPCC-teräksestä, musta väri. External dimensions: 634 (H) x 600 (W) x 600 (D) mm, Interior dimensions: 631.6 (H) x 597.6 (W) x 597.6 (D) mm	OPTIO: Hyllytaso: SHELF-600:
RACK-12UN-8D		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	19" telinekaappi 12U, Lattiaasennus, Kantavuus 800 kg, Suojausluokka IP20, Lasi takaovi lukolla, Irrotettava sivupaneeli Edessä ja alemmassa tuuletusaukot parantavat jäähdytystä, Useita liittimiä 6 virtapisteellä, Sisältää 4 tuuletinta Sisältää 1 alusta, Sisältää jarrulliset pyörät, Pääsy johtoihin, Valmistettu SPCC-teräksestä, Musta väri Toimitetaan purettuna	OPTIO: Hyllytaso: SHELF-800, ym.
RACK-F18UN		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Rack lattiakaappi Jopa 18U 19" teline Kuorma jopa 800 kg, Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku 2 tuuletinta, 2 alustaa ja liitinlista 6 pistorasiaa, Toimitetaan purettuna - <u>Ylimääräinen rahtikulu: Kysy tarjous rahdista!</u>	<Tiedot>
RACK-22UFN		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Rack lattiakaappi Jopa 22U 19" teline Kuorma jopa 800 kg, Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku, 2 tuuletinta, 2 alustaa ja PDU:t 6 liitäntää Toimitetaan koottuna - <u>Erikoistilausmalli / Ylimääräinen rahtikulu: Kysy tarjous rahdista!</u>	<Tiedot>
RACK-18UFN-8D		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Rack lattiakaappi Jopa 18U 19" (600*800) teline Kuorma jopa 800 kg, Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku, 4 tuuletinta, 2 alustaa ja PDU:t 6 liitäntää Toimitetaan purettuna - <u>Ylimääräinen rahtikulu: Kysy tarjous rahdista!</u>	<Tiedot>
RACK-18UFN-8D8W		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Rack lattiakaappi Jopa 18U 19" (800*800) teline, Kuorma jopa 800 kg, Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku 4 tuuletinta, 2 alustaa ja PDU:t 6 liitäntää Toimitetaan purettuna - <u>Ylimääräinen rahtikulu: Kysy tarjous rahdista!</u>	<Tiedot>
RACK-27UFN		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Rack lattiakaappi Jopa 27U 19" teline Kuorma jopa 800 kg, Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku, 2 tuuletinta, 2 alustaa ja PDU:t 6 liitäntää Toimitetaan koottuna - <u>Ylimääräinen rahtikulu: Kysy tarjous rahdista!</u>	<Tiedot>
RACK-37UFN		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Rack lattiakaappi Jopa 37U 19" teline Kuorma jopa 800 kg, Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku, 2 tuuletinta, 2 alustaa ja PDU:t 6 liitäntää Toimitetaan koottuna - <u>Ylimääräinen rahtikulu: Kysy tarjous rahdista!</u>	<Tiedot>
RACK-42UFN		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Rack lattiakaappi Jopa 42U 19" teline Kuorma jopa 800 kg, Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku, 2 tuuletinta, 2 alustaa ja PDU:t 6 liitäntää Toimitetaan koottuna - <u>Ylimääräinen rahtikulu: Kysy tarjous rahdista!</u>	<Tiedot>
VR-100		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Turvakaappi 1U kokoiselle tallentimelle. 4mm terästä. Mahtuu standardiin 19" räkkiin sisälle. Murtovarma. Sis. Lukon ym. Tarpeellisen. Täyttää ja ylittää kaikki turvakaapeille asetetut vaatimukset. External dimensions: 135 (H) x 420 (W) x 350(Fo) mm, Interior dimensions: 114 (H) x 416 (W) x 316 (D) mm, Dimensions of pass 90 (H) x 350 (W) x 330 (D) mm	
VR-100E		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Turvallinen DVR:lle, Erityisesti CCTV:lle DVR:lle, joka on pienempi kuin 1U teline Elektroninen lukko, Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku Korkea laatu ja kestävyys, Tämä laatikko täyttää kaikki DVR-laitteiden suojaamista koskevat vaatimukset.	











VR-110		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Turvallinen DVR:lle, Erityisesti CCTV:lle 1U telineen DVR:lle, Mekaaninen lukko Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku Korkea laatu ja kestävyys, Tämä laatikko täyttää kaikki DVR-laitteiden suojaamista koskevat vaatimukset.	
VR-110E		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Turvallinen DVR:lle Erityisesti CCTV:lle 1U telineen DVR:lle Elektroninen lukko, Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku Korkea laatu ja kestävyys, Tämä laatikko täyttää kaikki DVR-laitteiden suojaamista koskevat vaatimukset.	
VR-190		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Turvakaappi 1U kokoiselle tallentimelle. 4mm terästä. Mahtuu standardiin 19" räkkiin sisälle. Murtovarma. Sis. Lukon ym. Tarpeellisen. Täyttää ja ylittää kaikki turvakaapeille asetetut vaatimukset. External dimensions: 178 (H) x 443 (W) x 450 (D) mm, Interior dimensions: 174 (H) x 439 (W) x 410 (D) mm, Dimensions of pass: 140 (H) x 385 (W) x 410 (D) mm	
VR-120E		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Turvallinen DVR:lle, Erityisesti CCTV:lle 1,5/2U telineen DVR:lle Elektroninen lukko, Ilmanvaihto ja kaapelin läpikulku Korkea laatu ja kestävyys, Tämä laatikko täyttää kaikki DVR-laitteiden suojaamista koskevat vaatimukset.	
VR-120		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Turvakaappi 1.5/2U kokoiselle tallentimelle. 4mm terästä. Mahtuu standardiin 19" räkkiin sisälle. Murtovarma. Sis. Lukon ym. Tarpeellisen. Täyttää ja ylittää kaikki turvakaapeille asetetut vaatimukset. External dimensions: 225 (H) x 615 (W) x 550 (D) mm, Interior dimensions: 221 (H) x 611 (W) x 526 (D) mm, Dimensions of pass: 150 (H) x 515 (W) x 510 (D) mm	
RACK-42U		Telineet/Kotelot	Turvakaappi tallentimelle	Täysikokoinen lattiakaappi. Teline 19" aina 42U + 12U pystysuoraan Kuorma jopa 800 kg. Ilmanvaihto ja kaapelien läpikulku, 4 tuuletinta, 2 alustaa ja PDU:t 6 liitäntää Huomio: Toimitetaan koottuna, Tuotteessa ylimääräinen toimituskulu, pyydä aina erillinen tarjous toimitettuna suoraan loppuosoitteeseen! Suojausluokka IP20, Karkaistu lasi etuovi lukolla, Lukittava metallinen takaovi, Irrotettava sivupaneeli, Edessä ja alemmassa tuuletusaukot parantavat jäähdytystä Mukana 6 pistorasian PDU-6PN automaattisella turvakytkimellä, Sisältää 4 tuuletinta, Sisältää 2 alustaa, Sisältää jarrulliset pyörät Valmistettu SPCC-teräksestä, Musta väri, Ulkomitat: 1980 (K) x 800 (L) x 800 (S) mm	OPTIO: Sisään asennettava DIN kiskollinen kytkentäkotelo, mahd. asentaa esim. sulakkeita, ym. OK42DIN, sekä useita muita lisätarvikkeita.
YCBNC200		Lähiverkko/POE	RJ45-->BNC	ETHERNET --> BNC Adapteri POE syötöllä. (Lähetin + vastaanotin) Muuntaa tavallisesta BNC coaxial kaapelista RJ45 ethernet (POE läpisyöttö) kelpoisen kaapelin. Max BNC kaapelin pituus 500m. Myydään valmiina parina. Max. Datasiirto 100MBit/s. Riittävä alle 8MPix kameroille. HUOM: tätä adapteria voidaan käyttää vain 10/100MBit/portti nopeudella. RG COAX kaapeleille.	Mahdollistaa IP kameran (POE) kytkemisen bnc kaapeliin
DELM7012		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDMI jakaja	2-porttinen HDMI-jakaja kuvan jakamiseksi kahdelle näytölle, HDMI 1.3b, 3D, 15m, musta. Korkea kuvanlaatu kuvaa lähetettäessä jopa 15m päähän. Tukee seuraavia: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Mukana pakkauksessa: jakaja, virtasovitin sekä käyttöohje. Mitat (LxSxK): 76,2x49,4x16mm.	
RG-EST100-E		Lähiverkko/POE	WIFI - SILTA	Ulkokäyttöön soveltuva, valmiiksi ohjelmoitu REYEE: 2.4GHz 300Mbps langaton etäyhteyslaite (PARI) - 8dBi suunta-antenni, maksimi luotettava kantomatka 500m, IP55 sääsuojaus, passiivinen POE, tukee TDMA ja etähallinnan. Vastaanotin kytketään DHCP:llä varustettuun lähiverkkoon ja kamera/kamerat kytketään kiinni lähetyksikköön. Ideaalinen mm. teollisuus, maatalous ym. käyttöön.	<Tiedot>











RG-EST310-V2		Lähiverkko/POE	WIFI - SILTA	Ulkokäyttöön soveltuva, valmiiksi ohjelmoitu REYEE: 2.4GHz 300Mbps langaton etäyhteyslaite (PARI) - 10dBi suunta-antenni, maksimi luotettava kantomatka jopa 1 km, IP55 sääsuojaus, passiivinen POE, tukee TDMA ja etähallinnan. Vastaanotin kytketään DHCP:llä varustettuun lähiverkkoon ja kamera/kamerat kytketään kiinni lähetinyksikköön. Ideaalinen mm. teollisuus, maatalous ym. käyttöön.	<Tiedot>
RG-EST350-V2		Lähiverkko/POE	WIFI - SILTA	Ulkokäyttöön soveltuva, valmiiksi ohjelmoitu REYEE: 2.4GHz 300Mbps langaton etäyhteyslaite (PARI) - 15dBi suunta-antenni, maksimi luotettava kantomatka jopa 5 km, IP55 sääsuojaus, passiivinen POE, tukee TDMA ja etähallinnan. Vastaanotin kytketään DHCP:llä varustettuun lähiverkkoon ja kamera/kamerat kytketään kiinni lähetinyksikköön. Ideaalinen mm. teollisuus, maatalous ym. käyttöön.	<Tiedot>
MINI-UPS		Virtalähteet/UPS	DC UPS	Uudelleenladattava "mini" UPS laite. Tulo 12,7 VDC (Virtal.sis.) 6 DC-lähtöä: USB, 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1A, 24V/1A Kapasiteetti 15600 mAh Ylijännite- ja oikosulkusuojaus - 5 kameraliitintä Akku: Li-Ion (Sis.)	UUTUUS
UPS600VA-2-LITE		Virtalähteet/UPS	UPS 600VA	UPS - 600VA, valkoinen. Yksivaiheinen linjainteraktiivinen UPS. Optimoitu kameravalvontajärjestelmille. Nopea palautuminen. Teho 600VA/360W - Tulo 220 ~ 230 VAC / Lähtö 220 ~ 230 VAC Latausaika n. 6-8 h. Tulotaajuusalue 50/60 Hz Akku 12V/7Ah - sis. UPS laitteissa rahtikulu ovelle tuotuna: 20 Eur / max. 50Kg.	
UPS600VA2		Virtalähteet/UPS	UPS 600VA	UPS - 600VA, musta. Optimoitu kameravalvontajärjestelmille. Nopea palautuminen (alle 4h) Täysin automaattinen. Sisältää tarvittavat akut! 2-lähtöä. UPS laitteissa rahtikulu ovelle tuotuna: 20 Eur / max. 50Kg.	
UPS600VA-6		Virtalähteet/UPS	UPS 600VA	UPS - 600VA, musta. Optimoitu kameravalvontajärjestelmille. Yksivaiheinen linjainteraktiivinen UPS Teho 600VA/360W - Tulo 220 ~ 240 VAC / Lähtö 230 VAC - 6 suojattua lähtöä (3 UPS, 3 ohitus) Latausaika 6-8 h - Suljettu lyijyakku (mukana) UPS laitteissa rahtikulu ovelle tuotuna: 20 Eur / max. 50Kg.	
UPS800VA-6		Virtalähteet/UPS	UPS 800VA	UPS - 800VA, musta. Optimoitu kameravalvontajärjestelmille. Yksivaiheinen linjainteraktiivinen UPS Teho 800VA/480W - Tulo 220 ~ 240 VAC / Lähtö 230 VAC - 6 suojattua lähtöä (3 UPS, 3 ohitus) Latausaika 6-8 h - Suljettu lyijyakku (mukana) UPS laitteissa rahtikulu ovelle tuotuna: 20 Eur / max. 50Kg.	
SAFIRE1000UPS		Virtalähteet/UPS	UPS 1000VA	UPS - 1000VA, musta. Tämä malli pystyy pitämään esim. 4 kanavaisen tallentimen (kaikkine POE kameroineen) käynnissä n. 40 min. / 8 kanavaisen, täyden laitteiston kuormituksesta riippuen n. 20min. Latausaika syväpurkauksen jälkeen noin 4-6 tuntia. Täysin automaattinen. Mitat(LxSxK): 101x279x142mm. UPS laitteissa rahtikulu ovelle tuotuna: 20 Eur / max. 50Kg.	
SAFIRE1500UPS		Virtalähteet/UPS	UPS1500VA	UPS - 1500VA, musta. Optimoitu kameravalvontajärjestelmille. Nopea palautuminen (alle 6h) Täysin automaattinen. Sisältää tarvittavat akut! UPS laitteissa rahtikulu ovelle tuotuna: 20 Eur / max. 50Kg.	











SAFIRE2000UPS		Virtalähteet/UPS	UPS2000VA	UPS - 2000VA, musta. Optimoitu kameravalvontajärjestelmille. Nopea palautuminen (N. 7h) Täysin automaattinen. Sisältää tarvittavat akut! UPS laitteissa rahtikulu ovelle tuotuna: 20 Eur / max. 50Kg.	
SAFIRE3000UPS		Virtalähteet/UPS	UPS3000VA	UPS - 3000VA, musta. Optimoitu kameravalvontajärjestelmille. Nopea palautuminen (N. 8h) Täysin automaattinen. Sisältää tarvittavat akut! UPS laitteissa rahtikulu ovelle tuotuna: 20 Eur / max. 50Kg.	
UPS1000VA-ON-2-RACK		Virtalähteet/UPS	UPS1000VA	UPS - 1000VA, "RÄKKI" asennettava, musta. Optimoitu kameravalvontajärjestelmille. Nopea palautuminen (N. 4h) Täysin automaattinen. Sisältää tarvittavat akut, sekä asennustarvikkeet. UPS laitteissa rahtikulu ovelle tuotuna: 20 Eur / max. 50Kg.	UPS / "RÄKKI MALLI"
UPS2000VA-ON-2-RACK		Virtalähteet/UPS	UPS2000VA	UPS - 2000VA, "RÄKKI" asennettava, musta. Optimoitu kameravalvontajärjestelmille. Nopea palautuminen (N. 6h) Täysin automaattinen. Sisältää tarvittavat akut, sekä asennustarvikkeet. UPS laitteissa rahtikulu ovelle tuotuna: 20 Eur / max. 50Kg.	UPS / "RÄKKI MALLI"
UPS3000VA-ON-2-RACK		Virtalähteet/UPS	UPS3000VA	UPS - 3000VA, "RÄKKI" asennettava, musta. Optimoitu kameravalvontajärjestelmille. Nopea palautuminen (N. 8h) Täysin automaattinen. Sisältää tarvittavat akut, sekä asennustarvikkeet. UPS laitteissa rahtikulu ovelle tuotuna: 20 Eur / max. 50Kg.	UPS / "RÄKKI MALLI"
ST-UP12V2A		Virtalähteet/UPS		12VDC/2A Ruuviliittimin varustettu virtalähde ulkokäyttöön. Soveltuu mm. HDTVI, AHD, ym. valvontakameroille joissa ei POE syöttöä. Sisääntulo:110~240Vac (ruuviliitokset AC johdoille); Lähtö: DC12V 2A (YCX, Safire, Hikvision & Dahua yhteensopivalla DC Plugilla) - Ruuvikiinnitys seinään. UPS laitteissa rahtikulu ovelle tuotuna: 20 Eur / max. 50Kg.	2A / Ulko
SAOD12V2A		Virtalähteet/UPS		12VDC/2A virtalähde vaativaan käyttöön/ympäristöön. IP66. Kestää vettä, pakkasta, ym. Soveltuu mm. HDTVI, AHD, ym. valvontakameroille joissa ei POE syöttöä. Sisääntulo:110~240Vac (Pistoke); Lähtö: DC12V 2A (YCX, Safire, Hikvision & Dahua yhteensopivalla DC Plugilla) - Voidaan kiinnittää ruuvilla seinään seinään. Pituus n. 100mm	2A / Ulko
CEOD12V3A		Virtalähteet/UPS		12VDC/3A virtalähde vaativaan käyttöön/ympäristöön. IP66. Kestää vettä, pakkasta, ym. Soveltuu mm. HDTVI, AHD, ym. valvontakameroille joissa ei POE syöttöä. Sisääntulo:110~240Vac (Pistoke); Lähtö: DC12V 2A (YCX, Safire, Hikvision & Dahua yhteensopivalla DC Plugilla) - Voidaan kiinnittää ruuvilla seinään seinään. Pituus n. 135mm	3A / Ulko
PSU12-1		Virtalähteet/UPS	12V / 1A	12VDC/1A virtalähde sisäkäyttöön. Soveltuu mm. valvontakameroille joissa ei POE syöttöä. Sisääntulo:110~240V (normaali EU pistoke); Lähtö: DC12V 1A (Plugilla)	Hinta kameran mukana hankittuna: 6 Eur/kpl!
PSU12-2		Virtalähteet/UPS	12V / 2A	12VDC/2A virtalähde sisäkäyttöön. Soveltuu mm. PTZ, ym. Isommille valvontakameroille joissa ei POE syöttöä. Sisääntulo:110~240V (normaali EU pistoke); Lähtö: DC12V 2A (Plugilla)	Hinta kameran mukana hankittuna: 9 Eur/kpl!











PSU12-3		Virtalähteet/UPS	12V / 3A	12VDC/3A virtalähde sisäkäyttöön. Soveltuu mm. valvontakameroille joissa ei POE syöttöä. Sisääntulo:110~240V (normaali EU pistoke); Lähtö: DC12V 3A (Plugilla)
PSU12-5		Virtalähteet/UPS	12V / 5A	12VDC/5A virtalähde sisäkäyttöön. Soveltuu mm. valvontakameroille joissa ei POE syöttöä. Sisääntulo:110~240V (normaali EU pistoke); Lähtö: DC12V 5A (Plugilla)
DC48105		Virtalähteet/UPS	48V/0,8A	48VDC / 0,8A POE AC/DC virtalähde sisäkäyttöön. Soveltuu mm. tehokkasiin POE injektoreihin. Mitat 155 (K) x 58 (L) x 33 (S) mm Vakautettu, Musta väri
DC4820		Virtalähteet/UPS	48V/2A	48VDC / 2A POE AC/DC virtalähde sisäkäyttöön. Soveltuu mm. 4 ja 8 kanavaisille tallentimille, sekä tehokkasiin POE injektoreihin. Mitat 155 (K) x 58 (L) x 33 (S) mm Vakautettu, Musta väri
DC5230		Virtalähteet/UPS	52V/3A	52VDC / 3A POE AC/DC virtalähde sisäkäyttöön. Soveltuu mm. 8 ja 16 kanavaisille tallentimille, sekä tehokkasiin POE injektoreihin. Mitat 190 (K) x 87 (L) x 43 (S) mm Vakautettu, Musta väri
DC48V2A-DIN		Virtalähteet/UPS	48V/2,5A	Hakkurivirtalähde DC-lähtö 48V 2,5A / 120W 2 lähtöä Tulojännite 100 V ~ 240 V 123,5 (K) x 41 (L) x 110,3 (S) mm, DIN-kiskoon kiinnitys
DC48V5A-DIN		Virtalähteet/UPS	48V/5A	Hakkurivirtalähde DC-lähtö 48V 5A / 240W 2 lähtöä Tulojännite 100 V ~ 240 V 123,5 (K) x 41 (L) x 110,3 (S) mm DIN-kiskoon kiinnitys
PSU24-12		Virtalähteet/UPS	Alentaja: 24V- >12V	Jännitteen alentaja. Max. DC 28V --> DC 12V jännitteeseen. Max. 1,5A 12V jännitteellä. Ruuviliitokset
PS1-4		Virtalähteet/UPS	DC jako 4	DC virtajako neljään (1x N / 4x U) Max virta DC / 10 A
UT681L		Mittalaite/Tester	Kaapelitesteri	Cable tester Cable status check RJ45/RJ11 Testing fast mode and slow mode Automatic shutdown











CON300-CRIM-EZ		Työkalut/Liittimet	RJ45 työkalu	Puristustyökalu laipion liittimeen Ammattimainen korkealaatuinen malli Liittimet: EZ-RJ45, RJ11, RJ12 ja RJ22 Kaapeli: UTP, Nopea ja helppokäyttöinen Kaapelin leikkausterä	Sopiva RJ45 "EASY" liitin: CON300-CAT6-EZ
CON300-CAT6-EZ-50KPL		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	RJ45 Safire-liitin "EASY" 8P8C Puristettava, sopii työkalulle: CON300-CRIM-EZ Erikoisluokka CAT 6 Edessä aukko, joka helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti johtojen asennusta 50 kpl pakkaus	Pussi: 50 kpl
CON300-CAT6-50KPL		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	RJ45 Safire-liitin "Tavallinen" 8P8C Puristettava, sopii kaikille tavallisille RJ45 työkaluille Erikoisluokka CAT 6 Yht.sopiva UTP kaapelien kanssa 50 kpl pakkaus	Pussi: 50 kpl
CON300-CAT6-TL		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	UTP-kaapelin liitin Lähtöliitin RJ45 Yhteensopiva UTP-luokka 6 Helppo asennus ilman työkaluja	Pussi: 10 kpl
CON-RJ45-S-W		Työkalut/Liittimet	RJ45 JATKO	Liitin Tuloliitin RJ45 Lähtöliitin RJ45 UTP-yhteensopiva, IP68, valkoinen väri	Pussi: 10 kpl
KS6-TL180		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	UTP-kaapelin liitin Lähtöliitin RJ45 Yhteensopiva UTP-luokka 6 Helppo asennus ilman työkaluja pieni häviö	Pussi: 10 kpl
KS6-RJ45		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	Liitin UTP-kaapelin liitântä Tuloliitin RJ45 Lähtöliitin RJ45 Yhteensopiva UTP-luokka 6 pieni häviö	Pussi: 10 kpl
KS6A-TL180		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	UTP-kaapelin liitin Lähtöliitin RJ45 Yhteensopiva UTP-luokka 6A Helppo asennus ilman työkaluja pieni häviö	Pussi: 10 kpl
KS6A-RJ45		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	Liitin UTP-kaapelin liitântä Tuloliitin RJ45 Lähtöliitin RJ45 Yhteensopiva UTP-luokka 6A Pieni häviö	Pussi: 10 kpl
KS6A-FTP-TL180		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	FTP-kaapelin liitin Lähtöliitin RJ45 Yhteensopiva FTP-luokka 6A Helppo asennus ilman työkaluja	1 kpl











CON300-FTP6A-TL		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	Liitin RJ45 Yhteensopiva Cat FTP -kaapelin 6A kanssa Metallikotelo Yhteensopiva AWG32-kaapeleiden kanssa Helppo asennus ilman työkaluja	1 kpl
CON300-FTP6-TL		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	Liitin RJ45 Yhteensopiva Cat FTP -kaapelin kanssa 6 Metallikotelo Helppo asennus ilman työkaluja	1 kpl
CON300-BLOCK		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	Sovitin RJ45:stä terminaaliin RJ45 urosliitin 8 erillistä ruuvi terminaalia	1 kpl
CON-RJ45-TW		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	RJ45 sovitin Tuloliitin RJ45 naaras Lähtöliitin 2 RJ45 naaras UTP-yhteensopiva IP66 valkoinen väri	10 kpl
KS6-FTP-TL180		Työkalut/Liittimet	RJ45 liitin	FTP-kaapelin liitin Lähtöliitin RJ45 Yhteensopiva FTP-luokka 6 Helppo asennus ilman työkaluja	1 kpl
CON100-CRIM		Työkalut/Liittimet	RG työkalu	Puristustyökalu Kapasiteetti 1,09 - 6,48 mm Kaapeli RG58,59,62,174, optinen kuitu Helppokäyttöinen, Edullinen hinta, Säätöruuvi	
CON115-CRIM		Työkalut/Liittimet	RG työkalu	Puristustyökalu Puristusliittimet Koskee liittimiä "F", BNC tai RCA Kaapeli RG59, RG6, Helppokäyttöinen, nopea Yhteensopiva CON115:n kanssa	
CON115		Työkalut/Liittimet	RG liitin	BNC-urospuristusliitin. Sitä tarvitaan asennuksissa, joissa käytetään RG59-koaksiaalikaapelia ja tarvitaan BNC-liittimiä. Yhteensopiva työkalun CON115-CRIM ja mikä tahansa kaapelin RG59 kanssa, mikä mahdollistaa nopeamman ja vahvemman liitoksen kuin perinteisillä puristustyökaluilla. Oikean kaapelin puristamiseksi työkalulla CON115-CRIM, leikkaa ja poista ensin 15 mm metalliverkkoa ja suojausta paljastaaksesi valkoisen eristeen, leikkaa ja poista samalla mainittu eriste niin paljon, että 5 mm keskijohtimesta tulee näkyviin. .	Pussi: 10 kpl
FERULE-CRIM		Työkalut/Liittimet	Holkkityökalu	Puristustyökalu holkkeihin Ammattimainen korkealaatuinen malli Liittimet: CON-E0508-FERRULE, E1008 ja E6012 Alue 0,08 - 16 mm ² / 28-5AWG Automaattinen säätö liittimen koon mukaan Nopea ja helppokäyttöinen	
CON100-CAP-CRIM		Työkalut/Liittimet	Micro RG työkalu	Puristustyökalu Eryteisesti liittimelle CON100-CAP Mikrokoaksiaalikaapeli RG59 Helppokäyttöinen Edullinen hinta	











CON300-CRIM		Työkalut/Liittimet	RJ45/11/12 työkalu	Puristustyökalu Ammattimainen korkealaatuinen malli Liittimet: RJ45, RJ11, RJ12 Kaapeli: UTP Helppokäyttöinen, nopea Kaapelin leikkausterä	
WIRE-AUTOSTRIPPER		Työkalut/Liittimet	Puristus ja kuorintatyökalu	Puristus- ja kuorintatyökalu Sisältää kaapelin irrottimen, leikkurin ja puristin Yhteensopiva 30 AWG - 8 AWG -kaapeleiden kanssa Romex 12 AWG ja 14 AWG -kaapeleiden ja useimpien kierrettyjen tai kiinteiden johtimien kuoriminen 22 AWG-10 AWG -liittimen ja sytytyskaapeleiden puristus 7-8 mm	
SCISSORS-KW70		Työkalut/Liittimet	Monitoimisakset	Monitoimisakset leikkaamiseen Sopii kaapeleiden, langan ja kevlarin leikkaamiseen, Japanilaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät 4034 Terävä, vahva ja korroosionkestävä, Leikkaa pehmeät kuparilangat jopa 6 mm Leikkaa pehmeät metallilangat jopa 2 mm, Liitinpuristus 22-14 AWG-johtimille Ergonominen nylonkahva, kestävä ja mukava	
CON-E6012-FERRULE		Työkalut/Liittimet	Puristeliittimet	Ontot puristuskärjet Sähkökaapeleille Johdinosa 6mm ² Keltainen väri 50 yksikköä -	Pussissa: 50 kpl
CON-E1008-FERRULE		Työkalut/Liittimet	Puristeliittimet	Ontot puristuskärjet Sähkökaapeleille Johtimen poikkileikkaus 1mm ² / AWG 18 Väri: punainen 200 yksikköä	Pussissa: 200 kpl
CON-E0508-FERRULE		Työkalut/Liittimet	Puristeliittimet	Ontot puristuskärjet Sähkökaapeleille Johtimen poikkileikkaus 0,5 mm ² / AWG 22 valkoinen väri 200 yksikköä	Pussissa: 200 kpl
FERRULE-KIT		Työkalut/Liittimet	Puristeliittimet	Valmispakkaus jossa puristuskärjet: □E0508 200 kpl, E1008 200 kpl, E6012 50 kpl Yksiköt:450 kpl	450 kpl
CON-UR2		Työkalut/Liittimet	Puristeliittimet	3M Scotchlok U1R IDC-liitin kiinteälle kaapelille Matalapaineinen puristusliitos Kaapelin leveys 19~24 AWG Vedenpitävä eristävä geeli, Täydellinen liitännöihin ahtaissa tiloissa, pussissa 10 yksikköä	Pussissa: 10 kpl
CON-UY2		Työkalut/Liittimet	Puristeliittimet	Liitin 3M Scotchlok Tukee kaapeleita välillä 19-26 AWG Nopea paineliitäntä 100 yksikköä, Vedenpitävä eristävä geeli, Pienempi koko	Pussissa: 100 kpl
CON-314		Työkalut/Liittimet	Puristeliittimet	Vesitiivis K13 kaapeliliitin Muovinen kotelo Matalapaineinen puristusliitos Koskettimet tiivistetty silikonirasvalla, Ihanteellinen pieniin tiloihin, pussissa 20 yksikköä	Pussissa: 20 kpl

CON-U1R		Työkalut/Liittimet	Puristeliittimet	3M Scotchlok U1R IDC-liitin kiinteälle kaapelille Matalapaineinen puristusliitos Kaapelin leveys 19~24 AWG Vedenpitävä eristävä geeli, Täydellinen liitännöihin ahtaissa tiloissa, pussissa 10 yksikköä	Pussissa: 10 kpl
CON150		Työkalut/Liittimet	Kierrettävä BNC	Safire-pika BNC-urosliitin kiinnitettäväksi. Vaaditaan asennuksissa, joissa käytetään koaksiaalikaapelia RG59- ja BNC-liittimet tarvitaan, ei tarvita puristustyökalua.	Pussissa: 10 kpl
CON-FAST-14		Työkalut/Liittimet	Wago kytkentäliitin-5	Safire OEM "Wago" Kaapelin liitin, 1 tulo ja 4 lähtöä Tukee 600V 32A asti, Poikkileikkaus 0,08 m ² ~ 4 mm ² Johdon paksuus 28-12AWG, Nopea ja helppo liittää kaapelilla 10 yksikköä pussissa	Pussissa: 10 kpl
CON-FAST-13		Työkalut/Liittimet	Wago kytkentäliitin-4	Safire OEM "Wago" Kaapelin liitin, 1 tulo ja 3 lähtöä Tukee 600V 32A asti, Poikkileikkaus 0,08 m ² ~ 4 mm ² Johdon paksuus 28-12AWG, Nopea ja helppo liittää kaapelilla 10 yksikköä pussissa	Pussissa: 10 kpl
CON-FAST-11		Työkalut/Liittimet	Wago kytkentäliitin-2	Safire OEM "Wago" Kaapelin liitin, 1 tulo ja 1 lähtö Tukee 600V 32A asti, Poikkileikkaus 0,08 m ² ~ 4 mm ² Johdon paksuus 28-12AWG, Nopea ja helppo liittää kaapelilla 10 yksikköä pussissa	Pussissa: 10 kpl
CON-FAST-12		Työkalut/Liittimet	Wago kytkentäliitin-3	Safire OEM "Wago" Kaapelin liitin, 1 tulo ja 2 lähtöä Tukee 600V 32A asti, Poikkileikkaus 0,08 m ² ~ 4 mm ² Johdon paksuus 28-12AWG, Nopea ja helppo liittää kaapelilla 10 yksikköä pussissa	Pussissa: 10 kpl
CON-FAST-22		Työkalut/Liittimet	Wago kytkentäliitin-2+2	Safire OEM "Wago" Kaapelin liitin, 2 tuloa ja 2 lähtöä Tukee 600V 32A asti, Poikkileikkaus 0,08 m ² ~ 4 mm ² Johdon paksuus 28-12AWG, Nopea ja helppo liittää kaapelilla 10 yksikköä pussissa	Pussissa: 10 kpl
CON-FAST-17		Työkalut/Liittimet	Wago kytkentäliitin-8	Safire OEM "Wago" Kaapelin liitin, 1 tulo ja 7 lähtöä Tukee 600V 32A asti, Poikkileikkaus 0,08 m ² ~ 4 mm ² Johdon paksuus 28-12AWG, Nopea ja helppo liittää kaapelilla 10 yksikköä pussissa	Pussissa: 10 kpl
CON-FAST-33		Työkalut/Liittimet	Wago kytkentäliitin-3+3	Safire OEM "Wago" Kaapelin liitin, 3 tuloa ja 3 lähtöä Tukee 600V 32A asti, Poikkileikkaus 0,08 m ² ~ 4 mm ² Johdon paksuus 28-12AWG, Nopea ja helppo liittää kaapelilla 10 yksikköä pussissa	Pussissa: 10 kpl
CON-FAST-24		Työkalut/Liittimet	Wago kytkentäliitin-4+2	Safire OEM "Wago" Kaapelin liitin 2 tuloa ja 4 lähtöä Tukee 600V 32A asti, Poikkileikkaus 0,08 m ² ~ 4 mm ² Johdon paksuus 28-12AWG, Nopea ja helppo liittää kaapelilla 10 yksikköä pussissa	Pussissa: 10 kpl

CON-FAST-26		Työkalut/Liittimet	Wago kytkentäliitin-6+2	Safire OEM "Wago" Kaapelin liitin 2 tuloa ja 6 lähtöä Tukee 600V 32A asti, Poikkileikkaus 0,08 m ² ~ 4 mm ² Johdon paksuus 28-12AWG, Nopea ja helppo liittää kaapelilla 10 yksikköä pussissa	Pussissa: 10 kpl
DCR-U		Työkalut/Liittimet	DC-pistoke uros	DC / UROS virtaplugi ruuviliitoksella. Max 5A / 30V ac/dc	
DCR-N		Työkalut/Liittimet	DC-pistoke naaras	DC / NAARAS virtaplugi ruuviliitoksella. Max 5A / 30V ac/dc	
STY900		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	Häiriönpoistaja	Maaerotusmuuntaja, bnc liitokset u/n, CCD / HDTV I virta, indusointi, ukkos, ym. häiriöiden ehkäisemiseksi. 4KV suojaus. Poistaa mm. analogikameroista "kiertävät" raidat, ym. Häiriöt.	
STY600HD		Data/Video/KVM muuntimet, ym.	HDTV I "Balun"	HDCVI - HDTV I - AHD - CCD --> RJ45 muunnin. Muuntaa BNC kaapelille tarkoitetun signaalin kukemaan CAT6 - RJ45 kaapelissa. Siirtää myös kameroiden 12Vdc käyttö sähköön. Voit siis kaapeloida analogi kamerat käyttäen pelkkiä RJ45 kaapeleita, ei enään tarvetta erilliselle pistorasialle. CAT6 / suojatun kaapelin käyttöä suositellaan, esim. Celotron DELP6... sarja. Tuote myydään valmiina parina !	Myydään parina
T5RJ45ME		Kaapelit/Välilyhdot	Pituus: 5 m	Valmis "suora" RJ45 verkkokaapeli kamera-asennuksiin. Tämä YCX-sertifioitu kaapeli soveltuu kaikkiin IP / POE ja (HDTV I - balunein) kamera-asennuksiin, sekä yleiskaapelointiin. AWG 26/7, TIA/EIA 568B. Kaapelin väri saattaa vaihdella pituuden mukaan.	
T10RJ45ME		Kaapelit/Välilyhdot	Pituus: 10 m	Valmis "suora" RJ45 verkkokaapeli kamera-asennuksiin. Tämä YCX-sertifioitu kaapeli soveltuu kaikkiin IP / POE ja (HDTV I - balunein) kamera-asennuksiin, sekä yleiskaapelointiin. AWG 26/7, TIA/EIA 568B. Kaapelin väri saattaa vaihdella pituuden mukaan.	
T15RJ45ME		Kaapelit/Välilyhdot	Pituus: 15 m	Valmis "suora" RJ45 verkkokaapeli kamera-asennuksiin. Tämä YCX-sertifioitu kaapeli soveltuu kaikkiin IP / POE ja (HDTV I - balunein) kamera-asennuksiin, sekä yleiskaapelointiin. AWG 26/7, TIA/EIA 568B. Kaapelin väri saattaa vaihdella pituuden mukaan.	
T20RJ45ME		Kaapelit/Välilyhdot	Pituus: 20 m	Valmis "suora" RJ45 verkkokaapeli kamera-asennuksiin. Tämä YCX-sertifioitu kaapeli soveltuu kaikkiin IP / POE ja (HDTV I - balunein) kamera-asennuksiin, sekä yleiskaapelointiin. AWG 26/7, TIA/EIA 568B. Kaapelin väri saattaa vaihdella pituuden mukaan.	
T25RJ45ME		Kaapelit/Välilyhdot	Pituus: 25 m	Valmis "suora" RJ45 verkkokaapeli kamera-asennuksiin. Tämä YCX-sertifioitu kaapeli soveltuu kaikkiin IP / POE ja (HDTV I - balunein) kamera-asennuksiin, sekä yleiskaapelointiin. AWG 26/7, TIA/EIA 568B. Kaapelin väri saattaa vaihdella pituuden mukaan.	

T30RJ45ME		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 30 m	Valmis "suora" RJ45 verkkokaapeli kamera-asennuksiin. Tämä YCX-sertifioitu kaapeli soveltuu kaikkiin IP / POE ja (HDTV - balunein) kamera-asennuksiin, sekä yleiskaapelointiin. AWG 26/7, TIA/EIA 568B. Kaapelin väri saattaa vaihdella pituuden mukaan.	
T35RJ45ME		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 35 m	Valmis "suora" RJ45 verkkokaapeli kamera-asennuksiin. Tämä YCX-sertifioitu kaapeli soveltuu kaikkiin IP / POE ja (HDTV - balunein) kamera-asennuksiin, sekä yleiskaapelointiin. AWG 26/7, TIA/EIA 568B. Kaapelin väri saattaa vaihdella pituuden mukaan.	
FRJ40MEO		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 40 m	Valmis "suora" RJ45 verkkokaapeli kamera-asennuksiin. Tämä YCX-sertifioitu kaapeli soveltuu kaikkiin IP / POE ja (HDTV - balunein) kamera-asennuksiin, sekä yleiskaapelointiin. AWG 26/7, TIA/EIA 568B. Kaapelin väri saattaa vaihdella pituuden mukaan.	
FRJ50MEOU		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 50 m	Valmis "suora" RJ45 verkkokaapeli kamera-asennuksiin. Tämä YCX-sertifioitu kaapeli soveltuu kaikkiin IP / POE ja (HDTV - balunein) kamera-asennuksiin, sekä yleiskaapelointiin. AWG 26/7, TIA/EIA 568B. Kaapelin väri saattaa vaihdella pituuden mukaan.	
FRJ60MEOU		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 60 m	Valmis "suora" RJ45 verkkokaapeli kamera-asennuksiin. Tämä YCX-sertifioitu kaapeli soveltuu kaikkiin IP / POE ja (HDTV - balunein) kamera-asennuksiin, sekä yleiskaapelointiin. AWG 26/7, TIA/EIA 568B. Kaapelin väri saattaa vaihdella pituuden mukaan.	
FRJ75MEOU		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 75 m	Valmis "suora" RJ45 verkkokaapeli kamera-asennuksiin. Tämä YCX-sertifioitu kaapeli soveltuu kaikkiin IP / POE ja (HDTV - balunein) kamera-asennuksiin, sekä yleiskaapelointiin. AWG 26/7, TIA/EIA 568B. Kaapelin väri saattaa vaihdella pituuden mukaan.	
UTP5E300		Kaapelit/Väljohdot	305m / rulla	Safire UTP kaapeli, Category 5E - Soveltuu mm. YCX, Safire, Hikvision ja Dahua kamera-asennuksiin! Rulla: 305 meters Halkaisija 5 mm Driver CCA, Harmaa, Certificate ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019	
FTP5E300		Kaapelit/Väljohdot	305m / rulla	Safire FTP kaapeli, Category 5E - Soveltuu mm. YCX, Safire, Hikvision ja Dahua kamera-asennuksiin! Rulla: 305 meters Halkaisija 5,5 mm Driver CCA, Harmaa, Certificate ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019 - Yhteensopiva "Baluneiden" kanssa !	
UTP5E300OUT		Kaapelit/Väljohdot	305m / rulla	Safire UTP - huippukestävä ulkoasennuskaapeli, Category 5E - Soveltuu mm. YCX, Safire, Hikvision ja Dahua kamera-asennuksiin! Rulla: 305 meters Halkaisija 5,5 mm Driver CCA, Musta, Certificate ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019	HUIPPU SUOSITTU
UTP6E300		Kaapelit/Väljohdot	305m / rulla	Safire UTP Category 6E - Soveltuu mm. YCX, Safire, Hikvision ja Dahua kamera-asennuksiin! Rulla: 305 meters Halkaisija 5,5 mm OFC, Valkoinen, 99,9% kupari!	HUIPPU SUOSITTU

F-TP6300		Kaapelit/Väljohdot	305m / rulla	Safire FTP Category 6 - Soveltuu mm. YCX, Safire, Hikvision ja Dahua kamera-asennuksiin! Rulla: 305 meters Halkaisija 6 mm 24AWG OFC, Valkoinen, 99,9% kupari! - Yhteensopiva "Baluneiden" kanssa !	
UTP6300OUT		Kaapelit/Väljohdot	305m / rulla	Safire UTP - huippukestävä ulkoasennuskaapeli, Category 6 - Soveltuu mm. YCX, Safire, Hikvision ja Dahua kamera-asennuksiin! Rulla: 305 meters Halkaisija 5,5 mm OFC, Musta, 99,9% kupari!	HUIPPU SUOSITTU
UTP6E-300		Kaapelit/Väljohdot	305m / rulla	Safire "PROFESSIONAL" UTP-kaapeli Luokka 6E - Puola 305 metriä Halkaisija 5,5 mm Yhteensopiva myös HDTVl, ym. Baluneiden kanssa OFC-johdin, puhtaus 99,9 % kuparia	
UTP6E-300H		Kaapelit/Väljohdot	305m / rulla	Safire "PROFESSIONAL" UTP-kaapeli Luokka 6E - Puola 305 metriä Halkaisija 5,5 mm Yhteensopiva myös HDTVl, ym. Baluneiden kanssa OFC-johdin, puhtaus 99,9 % kuparia, Halogeeni vapaa	
UTP6A-300H		Kaapelit/Väljohdot	305m / rulla	Safire "PROFESSIONAL" UTP-kaapeli Safire UTP-kaapeli - Luokka 6A BC-johdin, puhtaus 99,9 % kuparia - Täyttää 100m Fluke-testin Puola 305 metriä Halkaisija 5,6 mm, Halogeenivapaa	
UTP6E-300-H-C		Kaapelit/Väljohdot	305m / rulla	UTP Cat 6 halogeeniton kaapeli Ohjain 99,9% kuparia Elvytysluokka: Dca Täyttää 90m Fluke-testin Rulla 305 metriä/oranssi väri	
F-TP6A-500-HC		Kaapelit/Väljohdot	305m / rulla	Safire "PROFESSIONAL" FTP-kaapeli FTP Cat 6A halogeeniton FTP-kaapeli Ohjain 99,9% kuparia Elvytysluokka: Dca - Täyttää 90m Fluke-testin Rulla 505 metriä/oranssi väri	
RG59U100		Kaapelit/Väljohdot	100m / rulla	Micro coaxial cable RG59, Video, nippu 100 metriä, Valkoinen, Ulkohalkaisija 3.5 mm, Matalahäviöinen	
RG59100B		Kaapelit/Väljohdot	100m / rulla	Coaxial cable RG59, Video, nippu 100 metriä, Valkoinen, Ulkohalkaisija 6 mm, Matalahäviöinen	
RG59100N		Kaapelit/Väljohdot	100m / rulla	Coaxial cable RG59, Video, nippu 100 metriä, Musta, Ulkohalkaisija 6 mm, Matalahäviöinen	

RG59UP100		Kaapelit/Väljohdot	100m / rulla	Coaxial cable Micro RG59 + virtajohdot pu/mu, Video, nippu 100 metriä, Valkoinen, Ulkohalkaisija 6.8 mm, Matalahäviöinen	
RG59P100B		Kaapelit/Väljohdot	100m / rulla	Coaxial cable RG59 + virtajohdot pu/mu, Video, nippu 100 metriä, Valkoinen, Ulkohalkaisija 9 mm, Matalahäviöinen	
CE-83		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 3 m	Koaksiaalikaapeli jossa BNC ja virta, BNC uros -uros, 2,1mm DC u/n, 3m, musta	
CE-85		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 5 m	Koaksiaalikaapeli jossa BNC ja virta, BNC uros -uros, 2,1mm DC u/n, 5m, musta	
CE-810		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 10 m	Koaksiaalikaapeli jossa BNC ja virta, BNC uros -uros, 2,1mm DC u/n, 10m, musta	
CE-815		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 15 m	Koaksiaalikaapeli jossa BNC ja virta, BNC uros -uros, 2,1mm DC u/n, 15m, musta	
CE-825		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 25 m	Koaksiaalikaapeli jossa BNC ja virta, BNC uros -uros, 2,1mm DC u/n, 25m, musta	
CE-835		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 35 m	Koaksiaalikaapeli jossa BNC ja virta, BNC uros -uros, 2,1mm DC u/n, 35m, musta	
CE-850		Kaapelit/Väljohdot	Pituus: 50 m	Koaksiaalikaapeli jossa BNC ja virta, BNC uros -uros, 2,1mm DC u/n, 50m, musta	
DEL20020		Kaapelit/Väljohdot		Minikaapelikouru kerällä, 10m, 20m, 50m, 100m - Valkoinen, 20x20mm TAI 20x35mm TAI 30x50mm Kaapelikouru, jonka voi kätevästi katkaista tarpeen mukaan. Kiinnitetään kaksoisteipillä (kourussa valmiina) tai tukevammin ruuveilla. (Ruuvit eivät sis.)	

ANTENNIT



Kaikkiin langattomiin kameroihimme ja tallentimiin, joissa on ulkoiset antennit, on saatavissa myös tehokkaampia jälkiasennus antennoja. Ole siis tarvittaessa meihin yhteydessä niin katsotaan sinulle parhaiten soveltuva ratkaisu!